



A03-IPCAM-W54

NetCamera IP Security Wireless Camera

- Contrôle local et à distance
- Interface LAN et WLAN
- Conforme aux spécificités IEEE 802.11g (jusqu'à 54Mbps) avec WEP/ WPA-PSK
- Soft de contrôle inclus (IPView SE)
- Supporte simultanément Active X et Applet java
- Enregistrement vidéo et capture d'image
- Détection de mouvement (software)
- Installation et réglage faciles

La NetCamera est la solution idéale pour envoyer des vidéos, pour faire de la vidéo surveillance à distance et pour transmettre en temps réel des images sur Internet ou Intranet. La technologie de la Camera (basée sur un CPU puissant) la rend totalement autonome ; La caméra peut être reliée par câble directement au réseau LAN ou grâce à son interface sans fil (IEEE802.11g) avec support des plus hauts niveaux de sécurité. L'ensemble est complété d'un zoom numérique 4X (téléobjectif). Sa gestion et son contrôle sont effectués simplement par un PC ou portable connecté à Internet (accès à distance) ou Intranet (accès local) en utilisant un navigateur Internet.



NetCamera



NetCamera IP Security Wireless Camera

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications video

Résolution: 640 x 480 pixel
Capteur: CMOS couleur
Contrôle de gain: Automatique
Exposition: Automatique
Balance des blancs: Automatique
Focale: 6.0 mm
Ouverture: F=1.8
Mise au point: 20 cm - ∞
Objectif: Fixe

Image (Caractéristique Video)

Compression: JPEG
Cadence d'image: QCIF@30fps, 25fps@CIF, 10fps@VGA
Taux de compression: 5 niveaux, très bas, bas, moyen, haut, très haut
Cadence d'image: 1, 5, 7, 15, 20, auto (depend du format vidéo)
Résolution: 160x120, 320x240, 640x480
Contrôle de luminosité: plage 1-128
Contrôle de contraste: plage 1-128
Contrôle de la Saturation
Zoom Digital: (4X)
Inversion d'image pour fixation au plafond

Interface matérielle

Connecteur LAN: 1x port RJ-45 Ethernet 10/100Mbps, auto-sens
Wireless LAN: module intégré 802.11g (Wi-Fi compatible)
Indicateurs LED: Power (Bleu), Lien (Orange)
Alimentation: 5V DC, type à commutation
Consommation: 5 Watt (1000mA x 5V)
Connecteur d'Antenne: 1 x SMA Inversé

Communication Supportée

Ethernet LAN 10/100Mbps et Wireless LAN 802.11g.
Cryptage: WAP-PSK, WEP 128/64 bits ou Sans
Protocole: HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, BOOTP, DHCP, PPPoE

Système

CPU: RDC R2880
RAM: 8M Octet
Flash ROM: 2M Octet
OS: RTOS
Navigateur Internet

Besoin Système

CPU: Pentium III, 700 MHz ou plus
Taille mémoire: 64 MB (128 MB recommandée)
Résolution de la carte vidéo: 800x600 ou plus
Internet Explorer 5.0 ou plus (Mode ActiveX –Support de la visualisation des images
Internet Explorer sous Windows)
Netscape 6.0 ou plus

Application IPView SE

Système d'exploitation supporté Windows 98 SE, 2000, Me, XP
Besoin Système:
CPU: Pentium III, 700 MHz ou plus
Taille mémoire: 128 MB (256 MB recommandée)
Résolution de la carte vidéo: 800x600 ou plus
Logiciel d'application puissant pour la capture d'image et l'enregistrement vidéo
- Plusieurs fenêtre vidéo simultanément
- Détection de mouvement avec alerte et envoi d'E-mail.
- Déclenchement d'enregistrement par Détection de mouvement, Programmation horaire et Manuel.
- Photo instantanée

Condition d'utilisation

Temperature de fonction: 5 ~ 40°C
Temperature de stockage: -25 ~ 50°C
Humidité: 5 ~ 95% non-condensée

Contenu de l'emballage

Caméra sur IP Security Wireless
Guide d'installation rapide
Antenne externe (2.2 dBi)
CDRom d'installation contenant IPView SE
Pied de caméra
Adaptateur secteur DC
Câble Ethernet RJ-45

PRODUIT: NetCamera
CODE: A02-IPCAM-W54
CODE EAN: 8026974009537