



SCIENTIFIC


Slim Weather Box

Model: BAR800 / BAR800A

USER MANUAL


EN OVERVIEW

FR FRONT VIEW




- 1.
2. Next 12-24 hour weather forecast
- 3.
4. Outdoor Temperature / Humidity
5. Indoor Temperature / Humidity
6. Clock with seconds / weekday and calendar

DE BACK VIEW



1. Battery compartment
2. increase / decrease value of the setting; enable / disable clock reception
3. Wall mount hole
4. Reset unit to default settings
5. MODE: Change display; set clock
6. Select temperature unit



1. Reset unit to default settings
2. EU / UK Switch (RTGN318D sensor only)
3. Channel Switch
4. Double sided adhesive tape
5. Wall mount hole
6. Battery compartment

GETTING STARTED

1. Remove the battery compartment cover.
 2. Insert the batteries, matching the polarities.
 3. Press after each battery change.
- NOTE:** Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunlight or fire.

EU LOCATION MEANING

- | CLOCK / ALARM AREA | MAIN UNIT BATTERIES LOW |
|-------------------------|-------------------------|
| Main unit batteries low | Battery compartment |

REMOTE SENSOR INSTALLATION

1. Slide open the battery door.
2. Slide channel switch to channel 1.
3. Select EU/UK (RTGN318D only).
4. Insert the battery, matching the polarities (+/-).
5. Press after each battery change.
6. Close the battery door.

The sensor reception icon shows the status:

ICONS	MEANING
	Main unit is searching for sensor(s)
	A sensor has been found and logged on.
	No sensor found

NOTE: If no sensor is found, press and hold and on the main unit.**NOTE:** After every sensor initialisation, the main unit may take up to 30 minutes to receive the time from the sensor.

7. Secure the sensor in the desired location using the wall mount hole or double sided adhesive tape.

For best results:

1. Place the sensor within 30 m (100 ft) of the main unit.
2. Position the sensor out of direct sunlight and moisture.
3. Position the sensor so that it faces the main unit, avoiding obstructions such as doors, walls and furniture.
4. Place the sensor in a location with a clear view to the sky, away from metallic / electronic objects.
5. Position the sensor close to the main unit during cold winter months, as below-freezing temperatures may affect battery performance and signal transmission.

TIP: The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.


CLOCK

CLOCK RECEPTION

This product is designed to synchronize its clock automatically with a clock signal received from provided remote sensor.

To enable / disable signal reception:
Press and hold to enable or to disable signal reception.**NOTE:** Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak, it can take up to 24 hours to get a valid signal.

Clock signal reception indicator:

**ABOUT OREGON SCIENTIFIC**Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products.
If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: www.oregonscientific.com/service/support.asp.

OR Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit: www.oregonscientific.com/about/international.asp.

MANUALLY SET CLOCK

To set the clock manually, disable the clock signal reception first.

1. Press and hold .
2. Press to change the settings.
3. Press to confirm.

The settings order is: time zone, 12/24 hr format, hour, minute, year, calendar mode (month - day / month), month, day and language.

Time zone offset sets the clock +/- 23 hours from the received clock signal time.

NOTE: If you enter + 1 in the time offset setting, this will give you your local time plus one hour. If you are in the US (BAR800) the clock to:
0 for Pacific time +4 for Mountain time
+2 for Central time +3 for Eastern time**NOTE:** The language options are English (E), German (D), French (F), Italian (I), and Spanish (S).To select clock display mode:
Press to toggle between clock with seconds, clock with week and calendar.**WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**WEATHER FORECAST**
This product forecasts the next 12-24 hours of weather within a 30-50 km (19-31 miles) radius.**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

declare that the product

Product No.: BAR800 / BAR800A
Product Name: Slim Weather Box
Manufacturer: IDT Technology Limited
Address: Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: If no sensor is found, press and hold and on the main unit.**NOTE:** After every sensor initialisation, the main unit may take up to 30 minutes to receive the time from the sensor.

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not cover the unit with any items such as papers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment.

Placement of this product on certain types of wood may result in damage to the finish for which Oregon Scientific is not responsible. Consult the manufacturer's care instructions for information.

The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment.

Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

To enable / disable signal reception:
Press and hold to enable or to disable signal reception.**NOTE:** Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak, it can take up to 24 hours to get a valid signal.

Clock signal reception indicator:



ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products.If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: www.oregonscientific.com/service/support.asp.

OR Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit: www.oregonscientific.com/about/international.asp.

MANUALLY SET CLOCK

To set the clock manually, disable the clock signal reception first.

1. Press and hold .
2. Press to change the settings.
3. Press to confirm.

The settings order is: time zone, 12/24 hr format, hour, minute, year, calendar mode (month - day / month), month, day and language.

Time zone offset sets the clock +/- 23 hours from the received clock signal time.

NOTE: If you enter + 1 in the time offset setting, this will give you your local time plus one hour. If you are in the US (BAR800) the clock to:
0 for Pacific time +4 for Mountain time
+2 for Central time +3 for Eastern time**NOTE:** The language options are English (E), German (D), French (F), Italian (I), and Spanish (S).To select clock display mode:
Press to toggle between clock with seconds, clock with week and calendar.**WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**WEATHER FORECAST**
This product forecasts the next 12-24 hours of weather within a 30-50 km (19-31 miles) radius.**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

declare that the product

Product No.: BAR800 / BAR800A
Product Name: Slim Weather Box
Manufacturer: IDT Technology Limited
Address: Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong


is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: If no sensor is found, press and hold and on the main unit.**NOTE:** After every sensor initialisation, the main unit may take up to 30 minutes to receive the time from the sensor.CD Weather Box
Modello: BAR800 / BAR800A

MANUALE PER L'UTENTE

IT PANORAMICA

VISTA ANTERIORE

**SUGGERIMENTO:** Il campo di trasmissione può variare in base a molti fattori. È possibile dover provare diverse posizioni prima di ottenere i risultati migliori.

ORARIO

POSIZIONE DELL'ORA

Questo prodotto è progettato per sincronizzare automaticamente il proprio orologio con un segnale orario ricevuto dal sensore remoto in dotazione.

The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment.

Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

To enable / disable signal reception:
Press and hold to enable or to disable signal reception.**NOTE:** Reception takes 2-10 minutes. If the signal is weak, it can take up to 24 hours to get a valid signal.

Clock signal reception indicator:



ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products.If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit: www.oregonscientific.com/service/support.asp.

OR Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit: www.oregonscientific.com/about/international.asp.

MANUALLY SET CLOCK

To set the clock manually, disable the clock signal reception first.

1. Press and hold .
2. Press to change the settings.
3. Press to confirm.

The settings order is: time zone, 12/24 hr format, hour, minute, year, calendar mode (month - day / month), month, day and language.

Time zone offset sets the clock +/- 23 hours from the received clock signal time.

NOTE: If you enter + 1 in the time offset setting, this will give you your local time plus one hour. If you are in the US (BAR800) the clock to:
0 for Pacific time +4 for Mountain time
+2 for Central time +3 for Eastern time**NOTE:** The language options are English (E), German (D), French (F), Italian (I), and Spanish (S).To select clock display mode:
Press to toggle between clock with seconds, clock with week and calendar.**WARNING:** Changes or modifications

ESTACIÓN METEOROLÓGICA CD
Modelo: BAR800 / BAR800A

MANUAL DE USUARIO

RESUMEN

VISTA FRONTAL

1. Indica el estado de recepción del sensor exterior
2. Predicción meteorológica para las próximas 12-24 horas
3. Ícono de recepción controlada por radio del reloj
4. Humedad y temperatura exterior
5. Humedad y temperatura interior
6. Reloj con segundos/ día de la semana y calendario

VISTA TRASERA

1. Compartimento para las pilas
2. ↗ / ↘ Reducir / incrementar valor del ajuste; activar / desactivar recepción del reloj
3. Orificio para montaje en pared
4. RESET: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
5. MODE: Cambiar pantalla; configurar reloj
6. °C / °F: Selección de unidad de temperatura

SENSOR REMOTO

VISTA FRONTAL

1. RESET: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
2. Interruptor EU / UK (sólo sensor RTGN318D)
3. Cambio de canal
4. Cinta adhesiva de doble cara
5. Orificio para montaje en pared
6. Compartimento para las pilas

VISTA TRASERA

1. Compartimento para las pilas
2. ↗ / ↘ Reducir / incrementar valor del ajuste; activar / desactivar recepción del reloj
3. Orificio para montaje en pared
4. RESET: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
5. MODE para confirmar
6. °C / °F: Selección de unidad de temperatura

PARA EMPEZAR

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL

- Retire la cubierta del compartimento para pilas.
- Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad.
- Pulse RESET cada vez que cambie las pilas.

NOTA: No exponga las pilas a calor excesivo, como la luz del sol o una llama.

UBICACIÓN

SIGNIFICADO

Área de reloj / alarma	Las pilas de la unidad principal están casi agotadas
Sensor de área exterior	Pilas del sensor casi agotadas

INSTALACIÓN DEL SENSOR REMOTO

- Abra la tapa del compartimento para pilas.
- Deslice el interruptor al canal 1.
- Elija EU / UK (sólo RTGN318D).
- Introduzca la pila haciendo coincidir la polaridad (+ -).
- Pulse RESET cada vez que cambie las pilas.
- Cierre el compartimento de la pila.

El ícono de recepción del sensor muestra el estado:

OUT → ↗	La unidad principal está buscando sensores(es)
OUT → ↗ → ↘ → ↗	Ss ha encontrado un canal de sensor, y se ha iniciado una sesión
OUT	No se encuentra sensor

NOTA: Si no se encuentra ningún sensor, pulse ↗ en la unidad principal y manténgalo pulsado.

CD Weather Box
Modelo: BAR800 / BAR800A

MANUAL DO USUÁRIO

VISÃO GERAL

1. Indica o status de receção do sensor externo
2. Previsão do tempo das próximas 12-24 horas
3. Ícone de receção controlada por radio do relógio
4. Umidade e temperatura exterior
5. Umidade e temperatura interior
6. Relógio com segundos/ dia da semana e calendário

VISTA TRASEIRA

1. Compartimento para as pilas
2. ↗ / ↘ Reduzir / incrementar valor do ajuste; activar / desactivar receção do relógio
3. Orificio para montagem em parede
4. RESET: para reiniciar a unidade
5. MODE para confirmar
6. °C / °F: Seleção de unidade de temperatura

PRECAUÇÃO

- Não exponha o produto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuações de temperatura ou umidade.
- Não cubra os orifícios de ventilação com objetos como periódicos, cortinas, etc.
- Não sumerga o dispositivo em água. Se vierter a entrar água, limpe-o imediatamente com um pano suave e seco.
- Não limpe a unidade com materiais abrasivos ou corrosivos.
- Não manipule os componentes internos. De fazê-lo se invalidará a garantia.
- Use sempre pilhas novas. Não mezcle pilas viejas com pilas novas.
- As imagens de estuga para o utilizador pode ser distinta do produto.
- Cando eliminate este produto, asegúrese de que no va a parar a la basura general, sino separadamente para reciclar o tratamento especial.
- Na o contacto de estes produtos com certos tipos de madeira, pode provocar danos a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabiliza de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los componentes de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario descharlas separadamente la basura sea tratada.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de seguridad para pilas antes de usarlo por primera vez.

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

Para configurar manualmente el reloj, primero deberá desactivar la señal de recepción del reloj.

- Pulse MODE y manténgalo pulsado.
- Orificio para montaje en pared
- RESET: para modificar la configuración.
- Pulse MODE para confirmar.

La secuencia de configuración es: zona horaria, formato de 12/24 horas, hora, minuto, mes, día e idioma de pantalla.

Sobre Oregon Scientific

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific.

Si está en EUA y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.com/service/support.asp o llame al 1-800-853-8883.

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368.

Para consultas internacionales, por favor visite www.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Estación meteorológica CD (BAR800 / BAR800A) cumple con las siguientes exigencias y prescripciones otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicitada al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Este producto predice el tiempo de las próximas 12 a 24 horas en un radio de 30 a 50 km (19-31 millas).

Soleado	Parcialmente nublado
Nublado	Lluvia
Nieve	

TEMPERATURA

Selección de unidad de temperatura:
Pulse °C / °F.

REINICIO

Pulse RESET para volver a la configuración predeterminada.

FICHA TÉCNICA

UNIDAD PRINCIPAL

TIPO	DESCRIPCIÓN
L x A x A	142 x 25 x 98 mm (5.59 x 0.39 x 3.86 in)
Peso	80 g (2.8 onzas)
Alimentación	2 pilas CR2032

Otros iconos de recepción del sensor:

OUT → ↗	La unidad principal está buscando sensores(es)
OUT → ↗ → ↘ → ↗	Ss ha encontrado un canal de sensor, y se ha iniciado una sesión
OUT	No se encuentra sensor

NOTA: Si no se encuentra ningún sensor, pulse ↗ en la unidad principal y manténgalo pulsado.

CD Weather Box
Modelo: BAR800 / BAR800A

MANUAL DO USUÁRIO

VISTAOFRONTAL

1. Indica o status de receção do sensor externo
2. Previsão do tempo das próximas 12-24 horas
3. Ícone de receção controlada por radio do relógio
4. Umidade e temperatura exterior
5. Umidade e temperatura interior
6. Relógio com segundos/ dia da semana e calendário

PRECAUÇÕES

- Não exponha a unidade a forças excessivas, impactos, choques, temperaturas extremas, humidade ou sujeira.
- Desligue o produto antes de entrar em água. As watera podem danificar o dispositivo.
- Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como jornais, cortinas, etc.
- Desligue o dispositivo se entrar em água. Se respirar líquido, limpe-o imediatamente com um pano macio e que não solte fiapos.
- Não limpe a unidade com material abrasivo ou corrosivo.
- Não manipule os componentes internos. De fazê-lo se invalidará a garantia.
- Use sempre pilhas novas. Não mezcle pilas viejas com pilas novas.
- As imagens de estuga para o utilizador pode ser distinta do produto.
- Cando eliminate este produto, asegúrese de que no va a parar a la basura general, sino separadamente para reciclar o tratamento especial.
- Na o contacto de estes produtos com certos tipos de madeira, pode provocar danos a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabiliza de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los componentes de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario descharlas separadamente la basura sea tratada.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de seguridad para pilas antes de usarlo por primera vez.

AJUSTE MANUAL DO RELOJ

Para ajustar o relógio manualmente, desative primeiro a receção da señal do relógio.

- Pulse MODE y manténgalo pulsado.
- Orificio para montagem em parede
- RESET: para modificar la configuración.
- Pulse MODE para confirmar.

La secuencia de configuración es: zona horaria, formato de 12/24 horas, hora, minuto, mes, día e idioma de pantalla.

Sobre Oregon Scientific

Visite nossa página web (www.oregonscientific.com) para conhecer mais sobre os produtos de Oregon Scientific.

Si está en EUA y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.com/service/support.asp o llame al 1-800-853-8883.

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368.

Para consultas internacionales, por favor visite www.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Estación meteorológica CD (BAR800 / BAR800A) cumple con las siguientes exigencias y prescripciones otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicitada al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

PREVISÃO METEOROLÓGICA

Este producto predice el tiempo de las próximas 12 a 24 horas en un radio de 30 a 50 km (19-31 millas).

Soleado	Parcialmente nublado
Nublado	Lluvia
Nieve	

TEMPERATURA

Selección de unidad de temperatura:
Pulse °C / °F.

REINICIO

Pulse RESET para volver a la configuración predeterminada.

FICHA TÉCNICA

UNIDAD PRINCIPAL

TIPO	DESCRIPCIÓN
L x A x A	142 x 25 x 98 mm (5.59 x 0.39 x 3.86 in)
Peso	80 g (2.8 onzas)
Alimentación	2 pilas CR2032

Otros iconos de recepción del sensor:

OUT → ↗	La unidad principal está buscando sensores(es)
OUT → ↗ → ↘ → ↗	Ss ha encontrado un canal de sensor, y se ha iniciado una sesión
OUT	No se encuentra sensor

NOTA: Si no se encuentra ningún sensor, pulse ↗ en la unidad principal y manténgalo pulsado.

CD Weather Box
Modelo: BAR800 / BAR800A

MANUAL DO USUÁRIO

VISTAOFRONTAL

1. Indica o status de receção do sensor externo
2. Previsão do tempo das próximas 12-24 horas
3. Ícone de receção controlada por radio do relógio
4. Umidade e temperatura exterior
5. Umidade e temperatura interior
6. Relógio com segundos/ dia da semana e calendário

PRECAUÇÕES

- Não exponha a unidade a forças excessivas, impactos, choques, temperaturas extremas, humidade ou sujeira.
- Desligue o dispositivo antes de entrar em água. As watera podem danificar o dispositivo.
- Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como jornais, cortinas, etc.
- Desligue o dispositivo se entrar em água. Se respirar líquido, limpe-o imediatamente com um pano macio e que não solte fiapos.
- Não limpe a unidade com material abrasivo ou corrosivo.
- Não manipule os componentes internos. De fazê-lo se invalidará a garantia.
- Use sempre pilhas novas. Não mezcle pilas viejas com pilas novas.
- As imagens de estuga para o utilizador pode ser distinta do produto.
- Cando eliminate este produto, asegúrese de que no va a parar a la basura general, sino separadamente para reciclar o tratamento especial.
- Na o contacto de estes produtos com certos tipos de madeira, pode provocar danos a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabiliza de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los componentes de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario descharlas separadamente la basura sea tratada.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de seguridad para pilas antes de usarlo por primera vez.

AJUSTE MANUAL DO RELOJ

Para ajustar o relógio manualmente, desative primeiro a receção da señal do relógio.

- Pulse MODE y manténgalo pulsado.
- Orificio para montagem em parede
- RESET: para modificar la configuración.
- Pulse MODE para confirmar.

La secuencia de configuración es: zona horaria, formato de 12/24 horas, hora, minuto, mes, día e idioma de pantalla.

Sobre Oregon Scientific

Visite nossa página web (www.oregonscientific.com) para conhecer mais sobre os produtos de Oregon Scientific.

Si está en EUA y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.com/service/support.asp o llame al 1-800-853-8883.

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368.

Para consultas internacionales, por favor visite www.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Estación meteorológica CD (BAR800 / BAR800A) cumple con las siguientes exigencias y prescripciones otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicitada al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

PREVISÃO METEOROLÓGICA

Este producto predice el tiempo de las próximas 12 a 24 horas en un radio de 30 a 50 km (19-31 millas).

Soleado	Parcialmente nublado
Nublado	Lluvia
Nieve	

TEMPERATURA

Selección de unidad de temperatura:
Pulse °C / °F.

REINICIO

Pulse RESET para volver a la configuración predeterminada.

FICHA TÉCNICA

UNIDAD PRINCIPAL

TIPO	DESCRIPCIÓN
L x A x A	142 x 25 x 98 mm (5.59 x 0.39 x 3.86 in)
Peso	80 g (2.8 onzas)
Alimentación	2 pilas CR2032

Otros iconos de recepción del sensor:

OUT → ↗	La unidad principal está buscando sensores(es)
OUT → ↗ → ↘ → ↗	Ss ha encontrado un canal de sensor, y se ha iniciado una sesión
OUT	No se encuentra sensor

NOTA: Si no se encuentra ningún sensor, pulse ↗ en la unidad principal y manténgalo pulsado.

CD Weather Box
Modelo: BAR800 / BAR800A

MANUAL DO USUÁRIO

VISTAOFRONTAL

1. Indica o status de receção do sensor externo
2. Previsão do tempo das próximas 12-24 horas
3. Ícone de receção controlada por radio do relógio
4. Umidade e temperatura exterior
5. Umidade e temperatura interior
6. Relógio com segundos/ dia da semana e calendário

PRECAUÇÕES

- Não exponha a unidade a forças excessivas, impactos, choques, temperaturas extremas, humidade ou sujeira.
- Desligue o dispositivo antes de entrar em água. As watera podem danificar o dispositivo.
- Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como jornais, cortinas, etc.
- Desligue o dispositivo se entrar em água. Se respirar líquido, limpe-o imediatamente com um pano macio e que não solte fiapos.
- Não limpe a unidade com material abrasivo ou corrosivo.
- Não manipule os componentes internos. De fazê-lo se invalidará a garantia.
- Use sempre pilhas novas. Não mezcle pilas viejas com pilas novas.
- As imagens de estuga para o utilizador pode ser distinta do produto.
- Cando eliminate este produto, asegúrese de que no va a parar a la basura general, sino separadamente para reciclar o tratamento especial.
- Na o contacto de estes produtos com certos tipos de madeira, pode provocar danos a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabiliza de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los componentes de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario descharlas separadamente la basura sea tratada.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de seguridad para pilas antes de usarlo por primera vez.

AJUSTE MANUAL DO RELOJ

Para ajustar o relógio manualmente, desative primeiro a receção da señal do relógio.

- Pulse MODE y manténgalo pulsado.
- Orificio para montagem em parede
- RESET: para modificar la configuración.
- Pulse MODE para confirmar.

La secuencia de configuración es: zona horaria, formato de 12/24 horas, hora, minuto, mes, día e idioma de pantalla.

Sobre Oregon Scientific

Visite nossa página web (www.oregonscientific.com) para conhecer mais sobre os produtos de Oregon Scientific.

Si está en EUA y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.com/service/support.asp o llame al 1-800-853-8883.

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368.

Para consultas internacionales, por favor visite www.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Estación meteorológica CD (BAR800 / BAR800A) cumple con las siguientes exigencias y prescripciones otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicitada al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

PREVISÃO METEOROLÓGICA

Este producto predice el tiempo de las próximas 12 a 24 horas en un radio de 30 a 50 km (19-31 millas).

Soleado	Parcialmente nublado
Nublado	Lluvia
Nieve	

TEMPERATURA

Selección de unidad de temperatura:
Pulse °C / °F.

REINICIO

Pulse RESET para volver a la configuración predeterminada.

FICHA TÉCNICA

UNIDAD PRINCIPAL

TIPO	DESCRIPCIÓN
L x A x A	142 x 25 x 98 mm (5.59 x 0.39 x 3.86 in)
Peso	80 g (2.8 onzas)
Alimentación	2 pilas CR2032

Otros iconos de recepción del sensor:

OUT → ↗	La unidad principal está buscando sensores(es)
OUT → ↗ → ↘ → ↗	Ss ha encontrado un canal de sensor, y se ha iniciado una sesión
OUT	No se encuentra sensor

NOTA: Si no se encuentra ningún sensor, pulse ↗ en la unidad principal y manténgalo pulsado.

CD Weather Box
Modelo: BAR800 / BAR800A

MANUAL DO USUÁRIO

VISTAOFRONTAL

1. Indica o status de receção do sensor externo
2. Previsão do tempo das próximas 12-24 horas
3. Ícone de receção controlada por radio do relógio
4. Umidade e temperatura exterior
5. Umidade e temperatura interior
6. Relógio com segundos/ dia da semana e calendário

PRECAUÇÕES

- Não exponha a unidade a forças excessivas, impactos, choques, temperaturas extremas, humidade ou sujeira.
- Desligue o dispositivo antes de entrar em água. As watera podem danificar o dispositivo.
- Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como jornais, cortinas, etc.
- Desligue o dispositivo se entrar em água. Se respirar líquido, limpe-o imediatamente com um pano macio e que não solte fiapos.
- Não limpe a unidade com material abrasivo ou corrosivo