

Dispone inoltre della possibilità di essere configurato da remoto.

I-Fly Wireless Router ADSL



A02-WRA-11B



where solutions begin

1 porta Fast Ethernet + 1 porta USB + Filtro ADSL incluso







CARATTERISTICHE TECNICHE:

Interfaccia Fisica

- 1 porta Lan RJ45 10/100 Mbs
- 1 porta Wan RJ11 per ADSL
- 1 porta RJ11 per collegamento con apparati telefonici (filtro incorporato)
- 1 porta USB V1.1
- 6 Led per una diagnostica immediata/ bottone di accensione-spegnimento/ tasto reset

Interfaccia 802.11b

Chipset Intersil + PRISM ™

Doppia antenna esterna per ricezione in diversità (orientabili separatamente)

Caratteristiche Radio

Compatibile IEEE802.11b

DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)

Modulazione: QPSK / BPSK / CCK

Banda di Frequenze:2.400 GHz ~2.4835GHz

Canali disponibili: 11 (US, Canada),13 (Europa),14 (Japan) Data Rate sino a 11Mbps (con adattamento automatico)

Standard ADSL/ATM/PROTOCOLLI

ADSL Chipset Conexant™ Chip:(CX82310-14/24) (ARM940T Processor)

Interoperabile coi più diffusi DSLAM

Supporta: ADSL Multi-Mode standard [ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1); G.lite

(G992.2)1

Supporta: AAL5 and ATM service class: UBR, CBR, VBR-rt, VBR inoltre OAM F4/F5

Supporta: VC-based ed LLC-based multiplexing

PPPoE (RFC 2516), PPPoA (RFC2364), IPoA(RFC1577), RFC 1483 Routed e Bridged

Funzionalità WEP a 128-bit e 64-bit

Accesso protetto da password

NAT/PAT: Tutti i computer della rete locale sono protetti dall'accesso pubblico

Filtraggio MAC

Autentificazione PAP/CHAP

Supporta VPN pass through (IPSec-ESP Tunnel mode,L2TP,PPTP)

Funzioni Avanzate

Virtual Server con rotazione di porte e protocolli, DMZ, SNTP

DHCP server (LAN), DHCP client (WAN), DHCP Relay

Supporta le più diffuse applicazioni Internet (Application Level Gateway) quali: Web, ICQ,

FTP, Telnet, E-mail, News, NetMeeting, PCanyWhere, mIRC, CuSeeMr, etc.

ICMP, IGMP, RIP1 & 2 routing, Static Routing

Facile configurazione via WEB (anche configurazione remota), con possibilità di aggiornare il firmware

Contenuto della Confezione

I-Fly Wireless Router ADSL CDRom con driver e manuali, Manuale multilingua Cavo Cat 5 LAN, Cavo USB, Cavo RJ11 ed alimentatore





HEADQUARTERS & EUROPE: Atlantis Land S.p.A. via De Gasperi 122 Mazzo di Rho - MI - Italy info@atlantis-land.com sales.hk@atlantis-land.com

Atlantis Land Technology L.t.D. 3rd. Floor, Jonsim Palace 228 Queen's Road East. Wanchai, Honk Kong

INTERNATIONAL SALES: **Atlantis Land** International Sales Office N°. 249 Hsining Soyh Rd. Taipei - Taiwan info.tw@atlantis-land.com sales.hk@atlantis-land.com

I-Fly Wireless Router ADSL











ROUTER APPLICATION:

WIRELESS ROUTER APPLICATION Computer Switch Wireless Router ADSL A02-WU-11B 100Mbps USB INTERNET





HEADQUARTERS & EUROPE: Atlantis Land S.p.A. via De Gasperi 122 Mazzo di Rho - MI - Italy info@atlantis-land.com sales.hk@atlantis-land.com

ASIA:

Atlantis Land Technology L.t.D. 3rd. Floor, Jonsim Palace 228 Queen's Road East. Wanchai, Honk Kong

INTERNATIONAL SALES: Atlantis Land International Sales Office N°. 249 Hsining Soyh Rd. Taipei - Taiwan info.tw@atlantis-land.com sales.hk@atlantis-land.com

GARANZIA 3 anni "ON SITE"!

I prodotti della linea Atlantis Land sono TUTTI garantiti 3 anni on site.

Átlantis Land SpA, direttamente, sostituirà il prodotto guasto al cliente finale con uno nuovo, sostenendo tutti i costi di trasporto.

Per tuitti i prodotti della categoria Networking è previsto un servizio di "Sostituzione Anticipata Gratuita" in caso di malfunzionamento. Per guasto si intende ogni tipo di malfunzionamento, con esclusione degli eventi atmosferici e del palese dolo.

La garanzia è gratuita, l'unica cosa che Vi chiediamo è di registrarVi sul nostro sito Internet entro 30 giorni dalla data d'acquisto del prodotto.

PRODOTTO: I-Fly Wireless Router ADSL CODICE: A02-WRA-11B CODICE EAN: 8026974008134

ATLANTIS LAND S.p.A. via De Gasperi 122 - 20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel. 02 9390.6085 - Fax 02 9390.6161 - www.atlantis-land.com - info@atlantis-land.com