

BodyGard Tire Safety Tool 6-in-1


The Handy Way To Ensure:

- Proper Inflation
- Safety
- Fuel Economy



BEFORE USING, REMOVE PULL TAB TO ACTIVATE BATTERY.

Firmly grasp Pull Tab extending out of the Battery Door and pull completely out of unit. Your Tire Safety Tool is now operational.



QUICK RELEASE:

Slide Quick Release button (6) to easily add or remove the tool from your Key Ring.

1. TIRE PRESSURE GAUGE



- Press Tire Pressure Gauge button (B) to activate PSI readout mode, press again to change to BAR readout mode.
- Push Pressure Gauge Socket (1) onto tire valve stem until no hissing sound of escaping air is heard.
- Hold Gauge on valve stem for about 3 seconds until the pressure reading displayed is stable.
- To turn off Pressure Gauge, press and hold button for 3 seconds, or wait 10 seconds for automatic shutoff.

2. TREAD DEPTH GAUGE

- Open and fully extend the Tread Depth Tool (which is also the bottle opener and screwdriver).
- Insert the tip into the deepest tread on your tire to see what color is visible.
- Repeat at various locations on both inner and outer grooves and at additional locations around the circumference of the tire. This will tell you if the tire is wearing unevenly.
- GREEN means the tread depth is fine.
- YELLOW means you will need new tires soon.
- RED means you need new tires.



NOTE: Incorrect air pressure, poor wheel alignment, worn parts, etc., can cause rapid or uneven tire wear. Check for wear patterns often to detect problems before excessive or irregular tread wear ruins the tire.

3. LED FLASHLIGHT

- Locate the button with the "lamp symbol" (A) on the front of your Tire Safety Tool.
- Press 1 time to turn on flashlight.
- Press 1 time again to turn off.

4. HANDY BOTTLE OPENER

5. FLAT SCREWDRIVER

- Torque gently, not designed for heavy-duty use.

6. KEY RING QUICK RELEASE

- Slide Quick Release button to easily add or remove the tool from your Key Ring.

REPLACING THE BATTERY

- Using a small Phillips head screwdriver, loosen the captive screw (screw stays in battery cover) on the back of your BodyGard Tire Safety Tool
- Open the battery compartment.
- Remove the old battery and replace with a new CR2032 3V Lithium battery.
- Replace the battery cover and tighten the screw gently. Be sure not to over tighten.



BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries. IF SWALLOWED batteries could cause severe injury or death in just 2 hours. SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

- DO NOT dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- REMOVE BATTERIES from equipment which is not to be used for an extended period of time.

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 4139 USA

Patents pending. Made in China. BODYGARD registered trademark and SWISS+TECH and SS+ are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.


©2011 Swiss+Tech Products, Solon, OH 4139 USA

Carry your Tire Safety Tool on your key ring so it's always with you when you need it!

- Stainless Steel Components – long lasting!
- Tough ABS Construction for rugged use.

800-414-8799
www.swisstechtools.com


Outil de sécurité des pneus BodyGard® 6 en 1



- La façon pratique d'assurer :
- Un gonflage approprié
 - La sécurité
 - Des économies de carburant

Avant l'utilisation, tirez la languette pour activer la pile.

Tenez fermement la languette dépassant du couvercle du compartiment à piles et la tirer jusqu'à ce qu'elle sorte complètement. Votre Outil de sécurité des pneus est alors opérationnel.



OUVRETURE RAPIDE

Bouton latéral d'ouverture rapide (6) pour accrocher facilement l'outil au porte-clés ou le décrocher.

REEMPLACEMENT DE LA PILE

- Au moyen d'un petit tournevis cruciforme, desserrez la vis imperdable (la vis reste dans le couvercle du compartiment à pile) à l'arrière de votre Outil de sécurité des pneus BodyGard
- Ouvrez le compartiment à piles.
- Enlevez la pile usée et remplacez-la par une pile neuve au lithium CR2032 3 V.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis avec précaution. Faites attention à ne pas trop serrer.



Fixez-le sur votre porte-clés pour toujours l'avoir en cas de nécessité!

- Composants en acier à forte teneur en carbone – durables!
- Fabrication résistante en ABS pour une utilisation dans des conditions difficiles.

1. MANOMÈTRE POUR PNEUS



- Appuyez sur le bouton du manomètre pour pneus (B) pour activer le mode d'affichage en PSI, appuyez une nouvelle fois pour activer le mode d'affichage en BAR.
- Engagez la douille du manomètre (1) dans la tige de la valve du pneu jusqu'à ne plus entendre de bruit de sifflement d'air qui s'échappe.
- Maintenez le manomètre sur la tige de la valve environ 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage de la mesure de pression soit stable.
- Pour éteindre le manomètre, appuyez sur le bouton pendant trois secondes ou attendez dix secondes pour que le manomètre s'éteigne automatiquement.

2. PROFONDIMÈTRE

- Ouvrez et déployez complètement le profondimètre (qui est également un ouvre-bouteille et un tournevis).
- Insérez l'extrémité dans la sculpture la plus profonde du pneu pour vérifier quelle est la couleur visible.
- Répétez cette opération à divers emplacements dans les rainures intérieures et extérieures, et à d'autres emplacements de la circonférence du pneu. Cette opération vous permet de vérifier si l'usure du pneu est irrégulière.
- VERT indique que la profondeur de la sculpture est adéquate.
- JAUNE indique qu'il vous faut bientôt changer les pneus.
- ROUGE indique qu'il vous faut de nouveaux pneus..



REMARQUE : Une pression d'air incorrecte, un réglage de la géométrie incorrect, des pièces usées, etc., peuvent provoquer une usure rapide ou irrégulière des pneus. Vérifiez les différents signes d'usure pour détecter des problèmes avant qu'une usure excessive ou irrégulière abîme le pneu.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons. SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

- NE jetez PAS les piles au feu, cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite.
- NE mélangez PAS les piles usées et les piles neuves.
- NE mélangez PAS les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (au nickel-cadmium).
- RETIREZ LES PILES de l'outil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Garantie limitée à vie

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou à une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 4139 USA

Brevets en instance. Fabriqué en Chine. BODYGARD une marque déposée de SWISS+TECH™ et ST™ sont des marques des commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2011 Swiss+Tech Products, Solon, OH 4139 USA