

### • Instruções de montagem para a posição: 1/4 aberta - 3/4 fechada.



- Ao receber a sua escada Articulada 12 em 1, retire-a da embalagem.
- Para começar a trabalhar, pressione as manoplas pretas da articulação do módulo que contém o degrau invertido para que o sistema de travamento seja liberado (fig. A).
- Ao liberar a articulação, gire o módulo destravado de modo que ele fique com a aparência da fig.4.
- Quando a escada estiver na forma da figura 5, trave as articulações desta seção. Vide (fig. B).
- Após ter girado a escada e ela estar conforme a figura 5, trave ambas as articulações (\*). Vide (fig. B), certifique-se de que todas as articulações estejam travadas e somente agora a escada poderá ser utilizada em um piso plano e estável.

### • Instruções de montagem para a posição: 1/4 aberta - 2/4 andaime - 1/4 fechada.



Utilize os procedimentos de 1 a 5 acima e destrave as articulações\* vide (fig. A) e gire a escada conforme figura 6.

Após ter girado a escada e ela estar conforme a figura 7, trave ambas as articulações (\*). Vide (fig. B), certifique-se de que todas as articulações estejam travadas e somente agora a escada poderá ser utilizada em um piso plano e estável.

### • Instruções de montagem para a posição: Andaime normal.



Destrave as articulações\* vide (fig. A) e gire a escada conforme figura 8.

Após ter girado a escada e ela estar conforme a figura 9, trave ambas as articulações (\*). Vide (fig. B), certifique-se de que todas as articulações estejam travadas e somente agora a escada poderá ser utilizada em um piso plano e estável.

