



MODELOS | SJ 40T SJ 45T



SÉRIE T

ELEVADORES DE LANÇA telescópica

Os projetos de classe mundial dos produtos Skyjack proporcionam o melhor valor possível e os menores custos durante a vida útil, devido à inigualável confiabilidade e facilidade de manutenção. Os elevadores de lança SJ 40T e SJ 45T não são exceções a esses conceitos, oferecendo características de projeto aprovados como o sistema Skyjack padrão de fiação com código de cores e numeração e com controles com base analógica.

O SJ 40T e o SJ45T também apresentam os exclusivos CONTROLES DE LEITURA DE SENTIDO DE DESLOCAMENTO E DIREÇÃO, que asseguram que o elevador da lança sempre irá se deslocar e manobrar em relação ao operador e não em relação à orientação do chassi.

O sistema de eixos 4X4 oferece inigualável tração e adaptação ao terreno, usando um diferencial tipo 'Detroit Locker' no eixo traseiro e diferencial de deslizamento limitado no eixo oscilante dianteiro.

SÉRIE T

Elevadores de lança telescópica

Especificações	SJ 40T	SJ 45T
Altura de trabalho	46' 7" (14,2 m)	51' 2" (15,6 m)
Altura da plataforma	40' 7" (12,4 m)	45' 2" (13,8 m)
Alcance horizontal	34' (10,4 m)	39' 9" (12,1 m)
Tamanho da plataforma	36" x 96" (0,9 x 2,4 m)	36" x 96" (0,9 x 2,4 m)
Largura retraída	90" (2,3 m)	90" (2,3 m)
Giro traseiro	37" (0,9 m)	37" (0,9 m)
Altura retraída	94" (2,4 m)	94" (2,4 m)
Comprimento retraído	25' 5" (7,8 m)	28' 10" (8,8 m)
Distância entre eixos	96" (2,4 m)	96" (2,4 m)
Altura mínima do solo	11" (0,3 m)	11" (0,3 m)
Rotação da plataforma	170°	180°
Comprimento do jib	-	5" (1,5 m)
Raio de ação do jib +/-	-	63° / 66°
Peso	14 900 lbs (6759 kg)	15 850 lbs (7189 kg)
Capacidade de subida - 4X4	45%	45%
Raio de manobra (interno) - 4X4	84" (2,1 m)	84" (2,1 m)
Raio de manobra (externo) - 4X4	198" (5,0 m)	198" (5,0 m)
Oscilação do eixo	8" (0,2 m)	8" (0,2 m)
Velocidade de deslocamento (na posição retraída)	4,5 mph (7,2 km/h)	4,5 mph (7,2 km/h)
Velocidade de deslocamento (na posição elevada)	0,5 mph (0,8 km/h)	0,5 mph (0,8 km/h)
Capacidade	650 lbs (295 kg)	500 lbs (227 kg)
Nº. máximo de pessoas	2	2

RECURSOS PADRÃO

- Dirigível com altura total
- Tração 4X4
- Diferencial traseiro tipo "Detroit Locker" e diferencial dianteiro de deslizamento limitado
- Eixo oscilante
- Freios a disco úmidos SAHR (eixo traseiro)
- Motor diesel Deutz 48 hp
- Bandeja do motor que se projeta para fora
- Capôs de fibra de vidro que se projetam para cima
- 360° de rotação contínua da torre
- Controles de leitura de sentido de deslocamento e direção
- Controles proporcionais
- Sistema de controle baseado em relés
- Sistema de fiação com código de cores e numeração
- 45% de capacidade de subida
- Pneus 12 x 16,5 cheios de ar com pinos de aderência
- Tomada de 110 V CA na plataforma com GFI
- Alarme de inclinação com corte de movimento
- Alarme de movimento
- Buzina do operador
- Sistema modular de proteção da plataforma
- Porta articulada com mola
- Pontos de amarração para transporte
- Olhais de amarração/elevação

OPCIONAIS*

- Gerador de 3500 W (inclui resfriador de óleo hidráulico)
- Kit pronto de máquina de soldar (inclui gerador de 12 kW, resfriador de óleo hidráulico, conexão de energia trifásica na plataforma e suporte para máquina de soldar)
- Kit para máquina de soldar (Inclui gerador de 12 kW, resfriador de óleo hidráulico, conexão de energia trifásica na plataforma, suporte para máquina de soldar e máquina de soldar Lincoln V-275S)
- Kit para partida em clima frio (somente diesel)
- Depurador de diesel
- Resfriador de óleo hidráulico
- Luz intermitente
- Alturas de trabalho da plataforma
- Linha de ar de 1/2" para a plataforma
- 4X2
- Motor GM de 82 hp bicombustível
- Kit de vidraceiro
- Pneus cheios de espuma com pinos de aderência
- Vedante de pneus (nos pneus padrão cheios de ar)
- Pneus cheios de ar com alta flutuação

* As capacidades e pesos da máquina podem diferir quando são adicionados opcionais




DIAGRAMA DE ALCANCE - SJ 40T




DIAGRAMA DE ALCANCE - SJ 45T

Matriz da Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9

Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)

PABX: 1-800-265-2738

Telefone: 519-837-0888

Fax: 519-837-8104

E-mail: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Este folheto tem finalidade apenas ilustrativa e se baseia nas informações mais recentes na ocasião da impressão. A Skyjack Inc. se reserva o direito de fazer alterações, a qualquer momento e sem aviso, nas especificações e nos equipamentos padrão e opcionais. Consulte os manuais de Operação e manutenção e Peças para conhecer os procedimentos adequados. As plataformas de trabalho foram testadas para estar em conformidade com os padrões ANSI e CSA de acordo com a interpretação da Skyjack, Inc.