

# MANUAL DE OPERAÇÃO BÁSICA – GERACLOR/PI

## SALMOURA

- ADICIONE SAL NA ÁGUA DE SUA PISCINA NA PROPORÇÃO DE 0,3% Á 0,5% EM PÊSO (de 3 A 5 KG/1000 Lts), REPONHA O SAL MENSALMENTE NA PROPORÇÃO DE 1/6 DA CARGA TOTAL INICIAL .
- MEXER / AGITAR BEM PARA OBTER UMA SALMOURA UNIFORME. E BEM DILUÍDA.
- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SAL PURO REFINADO E SEM IODO.

## REATOR / ELETRÔDOS:

- MANTER OS ELETRODOS EM POSIÇÃO PERPENDICULAR AO FLUXO DE ÁGUA, CONFORME INDICADO NA TAMPA TRANSPARENTE DO REATOR.
- PERIÓDICAMENTE VERIFIQUE O ACUMULO DE SAIS NOS ELETRODOS (chapas lisas). E LIMPAR (média após 200 horas de uso) COM ESCOVAS DE NYLON OU PINCEL MISTURANDO VINAGRE (ou ácido muriático/clorídrico a 20%). RELIGAR MANTENDO SEMPRE A POLARIDADE : **POSITIVO=CABO VERMELHO** , **NEGATIVO=CABO PRETO**
- **NUNCA UTILIZE LIXAS, ESCOVAS OU ESPONJAS DE AÇO NEM ÁCIDOS PUROS.**
- **DESLIGUE O APARELHO DA TOMADA ANTES DE QUALQUER OPERAÇÃO.**

## RETIFICADOR / FONTE ELÉTRICA:

- MANTER OS CABOS, TOMADAS E TERMINAIS SEMPRE LIMPOS E BEM CONECTADOS, DURANTE O USO A LUZ PILOTO SE ACENDERÁ.
- VERIFIQUE, NO AMPERÍMETRO, SE OS VALORES DA CORRENTE. SE ESTIVER ACIMA DA FAIXA VERMELHA OU DO VALOR PERMITIDO, AJUSTE O BOTÃO DO POTENCIÔMETRO PARA UMA ESCALA MENOR.

## IMPORTANTE:

- LIGAR O APARELHO JUNTAMENTE COM A BOMBA DE PISCINA NO MÍNIMO 03 HORAS/DIA NO INVERNO E 08 HORAS/DIA NO VERÃO.**
- MANTER TODO O EQUIPAMENTO EM LOCAL SÊCO, VENTILADO E COBERTO.
- TRABALHE DIARIAMENTE PARA MANTER A ÁGUA SEMPRE CLORADA, SAUDÁVEL E CRISTALINA (Á NOITE O CLORO/HIPOCLORITO TEM MAIOR VIDA ÚTIL)
- QUALQUER PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO, CONTACTE SEU REVENDEDOR, NÃO DEIXE QUE TERCEIROS DANIFIQUEM SEU APARELHO, NÃO PERCA SUA GARANTIA.

SEMABCOM Com.Peças Equipamentos Ltda - 28 anos  
Rua Jose Libero, 10 – Plt.Paulista – S.Paulo - CEP:04070-040  
(11)2275-1500/2578-9445/semab@uol.com.br/ www.semab.com.br





GC-50-PI

Equipamento de tecnologia de ponta cuja finalidade é gerar na água uma solução de cloro ativo/ hipoclorito de sódio, a partir da eletrolise da salmoura (sal+ água) utilizando como matéria prima Sal de Cozinha , energia, um Retificador (fonte) de corrente contínua de baixa tensão e um reator composto por eletrodos especiais (célula) de Titânio, para tratamento de piscinas de 15 á 500 m<sup>3</sup> de volume de água.

Simple, funcional, de fácil operação, tem consumo mínimo de energia elétrica e permite benefícios como desinfecção de água de Piscinas, redução do custo de manutenção e operação sem necessidade de Mão de Obra especializada, reduz uso de bactericidas, etc.

Ideal para pessoas que tem rinites alérgicas com cloro/hipoclorito comercial e/ou ao cloro granulado de cálcio, pois não irrita os olhos, não ataca os cabelos, produz um odor suave e agradável e mantém a água da piscina saudável e cristalina.

### ESQUEMA BASICO DE INSTALAÇÃO

