NOTA IMPORTANTE: em caso de dúvida escolha a opção que lhe parecer mais completa.

1.a) A documenta Seleccione a respo	eção completa do projecto de um programa é composta por:	(0.5v)
□ × □		
	oprocessador só entende linguagem máquina, como é que exergens de alto nível como por exemplo a do Matlab, C++, Fortran, et esta correcta:	
×		
1.c) Um erro de el Seleccione a respo	xecução num programa ocorre normalmente em que situação?	(0.5v)
×		
1.d) A lista de tar para construir o al Seleccione a respo		a repetição (0.5v)
×		

1.e) Quando escolheria utilizar uma estrutura de selecção if em vez de uma switch? (0.5v) Seleccione a resposta correcta:			
×			
1.f) A operação d Seleccione a responsa	le abertura de um ficheiro serve para: osta correcta: 🗷	(0.5v)	
×			
1.g) No algoritmo de ordenação por indexação: (€ Seleccione a resposta correcta: 🗷		(0.5v)	
×			
1.h) Uma function handle pode ser utilizada para passar funções como argumentos para outra funções em Matlab. Que tipos de funções podem ser passadas desta forma? (0.5) Seleccione a resposta correcta:			
×			
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Primeiro e Último Nome:		

P2 Análise e depuração de código (5 valores)

2.a) Apresente o(s) resultado(s) enviado(s) para o monitor em cada um dos seguintes casos.

```
RESPOSTA:
                                                                      (0.5v)
a = ['a' 'b' 'c'; 'd' 'e' 'f'];
fprintf('%s %c',a(2,:),a(1,3));
                                             def c
```

```
a = [1 \ 2 \ 3; \ 4 \ 5 \ 6; \ 7 \ 8 \ 9];
b = zeros(size(a));
for i = 1:3
    for j = 1:3
         if j >= i
             b(i,j) = a(i,j);
         end
    end
end
disp(b)
```

```
RESPOSTA:
                  (0.5v)
   3
5 6
```

1 2

```
a = [8 \ 3 \ 1];
for i = 2:length(a)
    b(i) = a(i)-a(i-1);
disp(b)
for i = length(a)-1:-1:1
    c(i) = a(i+1)-a(i);
end
disp(c)
```

```
0
    -5 -2
-5
    -2
```

RESPOSTA:

(0.5v)

```
RESPOSTA:
                                                                      (0.5v)
a = 3;
b = 2;
c = @(a,b) a^2+b^2;
                                                        29
[e f] = func1(a,b,c);
disp(e)
                                                         7
disp(f)
func1.m
function [w z] = func1(x,y,z)
  x = x + y;
   w = z(x,y);
   z = x + y;
                                                       RESPOSTA:
                                                                       (0.5v)
a(1) = struct('os', 'andrio', 'ide',[]);
a(2).os = 'janelas';
a(2).ide = {'nm',[1 3 2],'prc',543.0};
                                                        NLS
a(1).ide = \{[3 4 1],'nm'\};
                                                           8
disp(upper(a(2).os(3:2:end)))
disp(a(1).ide{1}(2)*2)
                                                      RESPOSTA:
                                                                      (0.5v)
func2('algebra')
func2.m
function func2(plv)
                                                    abga
if length(plv) == 1
```

5/13 Número: Primeiro e Último Nome:

fprintf('%c',plv(end));
func2(plv(1:end-2));

fprintf('%c',plv);

else

end

2.b) Cada um dos programas seguintes tem **cinco erros**. Assinale e corrija os erros em cada caso para que os programas executem correctamente.

NOTA IMPORTANTE - Para modificar o código deve proceder do seguinte modo:

- Na sua resposta deve apenas indicar o número da linha se o código estiver correcto, caso o código esteja incorrecto deve indicar a linha e a respectiva alteração.
- Caso necessite de adicionar novas linhas numere-as utilizando a linha anterior como base, seguida de um ponto e das letras a, b, etc.

RESPOSTA 1: letra = input('Resposta(S/N): ',s); 1: letra = input('Resposta(S/N): ','s'); 2: if letra == 's' || letra == 'S' 2: 3: disp('Continuar') 3: 4: elseif letra == 'n' | letra == 'N' 4: elseif letra == 'n' || letra == 'N' 5: 5: disp('Parar') 6: 6: else 7: disp(Erro) 7: disp('Erro') 8: end 8:

```
RESPOSTA: (1.0v)
```

```
1:
     % Cria um vector de estruturas com
                                                  1:
2:
     % coordenadas de pontos. Quando termina
                                                  2:
3:
     % guarda-o num ficheiro do Matlab.
4:
                                                  4:
5:
    aux = [];
                                                  5: pontos = [];
6:
                                                  6:
    while true
                                                  7:
7:
       fprintf('1 - Novo ponto\n');
8:
      fprintf('2 - Terminar\n');
                                                  8:
9:
      opcao = input("Introduza a opcao:');
                                                  9: opcao = input('Introduza a opcao:');
                                                  10:
10:
11:
                                                  11:
       switch opcao
12:
         case {1}
                                                  12:
13:
           fprintf('Introduza:\n');
                                                  13:
14:
           aux.x = input('x: ');
                                                  14:
           aux.y = input('y: ');
15:
                                                  15:
16:
           pontos = [pontos aux.x];
                                                  16: pontos = [pontos aux];
17:
                                                  17:
18:
         case: 2
                                                  18: case 2
19:
           save pontos;
                                                  19:
20:
                                                  20: break
21:
                                                  21:
         end
                                                  22:
22:
    end
```

RESPOSTA: (1.0v)

```
function c = leCabecalho(fich)
1:
                                              1:
    % Lê os dados do cabeçalho dos
2:
                                              2:
    % ficheiros .tab do projecto para
3:
                                              3:
    % um cell array de strings c
                                              4:
5:
                                              5:
    c = \{ \};
                                              6:
6:
    id = fopen(fich,'wt');
                                              7: id = fopen(fich);
7:
    if id == -1
8:
                                              8:
       fprintf('Não foi aberto!');
                                              9:
10:
    else
                                              10:
      while true
11:
                                              11:
         lin = fgetl(id);
12:
                                              12:
         lin = strtrim(fich);
                                              13: lin = strtrim(lin);
13:
         if strncmp(lin,...
14:
                                              14:
15:
                  'OBSERVATION NAME',16)
                                              15:
16:
           c\{1\} = lin;
                                              16:
         elseif strncmp(lin,...
17:
                                              17:
                         'IMAGE TIME',10)
18:
                                              18:
           c\{2\} = lin(2);
                                              19: c\{2\} = lin;
19:
         elseif strncmp('END',lin,1)
                                              20: elseif strncmp('END', lin, 3)
20:
           exit;
                                              21: break;
21:
         end
                                              22:
22:
       end
23:
                                              23:
       n fechou = fclose(id);
24:
                                              24:
25:
       if n fechou
                                              25:
26:
         fprintf('Não fechou!');
                                              26:
       end
27:
                                              27:
    end
                                              28:
28:
```

NOTA1: strncmp (S1, S2, N) devolve valor verdadeiro se os primeiros N caracteres de S1 e S2 forem iguais.

NOTA2: strtrim(S) remove os espaços em branco insignificantes de S.


P3 Análise de Problema e Algoritmo (3,5 valores)

NOTA IMPORTANTE: a robustez dos programas ao tipo de entrada apenas deve ser considerada quando explicitamente pedida no enunciado da pergunta!

3. Crie o algoritmo para um programa que peça ao utilizador duas cadeias de caracteres quaisquer, e que apresente uma mensagem indicando se as cadeias de caracteres são iguais ou diferentes. Assuma que não é possível comparar directamente as cadeias de caracteres, e que a comparação tem que ser feita letra-a-letra. O programa só deve comparar as cadeias de caracteres se tiverem o mesmo comprimento (assuma que é possível saber o comprimento), e deve parar a comparação e apresentar a mensagem logo que descubra se as cadeias de caracteres são iguais ou diferentes.

3.a) Abordagem Top-down

(0.8v)



Entradas: cadeia1, cadeia 2 – valores pedidos ao utilizador.

Saídas: Mensagem indicando se as cadeias são iguais ou diferentes.

(2.2v)

Algoritmo do corpo principal do programa:

- 1) Pedir ao utilizador valores para cadeia1, e cadeia2
- 2) Receber valores para cadeia1, e para cadeia2
- 3) Se o comprimento de cadeia1 for diferente do de cadeia2
 - a. Apresentar mensagem indicando que as cadeias são diferentes Caso contrário
 - a. Inicializar **iguais** = verdadeiro e \mathbf{k} = 1
 - b. Repetir enquanto iguais for verdadeiro e k <= comprimento da cadeia1
 - i. Se cadeia1(k) ≠ cadeia2(k)
 - 1. iguais = falso
 - ii. k = k + 1
 - c. Se **iguais** for verdadeiro
 - i. Apresentar mensagem indicando que as cadeias são iguais
 - d. Caso contrário
 - i. Apresentar mensagem indicando que as cadeias são diferentes

P4 Programação (6,5 valores)

NOTA IMPORTANTE: a robustez dos programas ao tipo de entrada apenas deve ser considerada quando explicitamente pedida no enunciado da pergunta!

4.a) Para um prisma que tenha como base um polígono com n lados e altura h, o volume V e a área da superfície A são dados respectivamente por:

$$V = \frac{n}{4}hS^2 \cot \frac{\pi}{n}$$
$$A = \frac{n}{2}S^2 \cot \frac{\pi}{n} + nSh$$

onde S é o comprimento dos lados do polígono. Escreva uma <u>função</u> chamada <u>prismaVolArea</u>, que receba como <u>argumentos de entrada</u> valores para n, h e S, e que devolva como <u>argumentos de saída</u> os valores do volume V e da área A <u>por esta ordem</u>. Assuma que todas as unidades são coerentes.

(1.8v)

NOTA: a função que devolve o valor da co-tangente para um argumento em radianos no Matlab é denominada cot.

```
function [V, A] = prismaVolArea(n, h, S)

V = n/4*h*s.^2*cot(pi/n);
A = n/2*s.^2*cot(pi/n) + n*s*h;
```

4.b) Escreva uma <u>função</u> chamada <u>leDados</u> que <u>leia de um ficheiro</u> chamado prismas.dat valores para um vector de estruturas. Cada elemento do vector de estruturas deve possuir os campos **n**, **h** e **S**, onde se guardarão os valores <u>numéricos</u> respectivos lidos de uma linha de dados do ficheiro. Existem no ficheiro linhas de dados com valores não válidos todos iguais a 0, estes dados não devem aparecer no vector de saída. O ficheiro é <u>formatado</u> conforme o exemplo seguinte, mas o número de linhas de dados pode ser qualquer. Apenas o cabeçalho terá sempre o número de linhas do exemplo.

File Edit Format View Help

Tabela de prismas:
n h S
=========
4 1 0.3
12 2.2 0.6
0 0 0
3 0.9 1.2

A função deve possuir um único <u>argumento de saída</u> que é todo o vector de estruturas. Terá que abrir e fechar o ficheiro de dados, naturalmente, mas não necessita verificar ou dar mensagens sobre as operações de abertura e de fecho.

Pode utilizar qualquer função sua conhecida para ler os dados do ficheiro, desde que a saída da função seja o vector de estruturas pedido.

(2.2v)

```
function prisma = leDados
fid = fopen('prismas.dat');
for i = 1:3
    linha = fgetl(fid);
end
k = 1;
while ~feof(fid)
    linha = fgetl(fid);
    prisma(k).n = str2num(linha(1:2));
    prisma(k).h = str2num(linha(3:6));
    prisma(k).S = str2num(linha(7:end));
    if prisma(k).n \sim= 0 \&\& prisma(k).h \sim= 0 \&\& prisma(k).S \sim= 0
        k = k + 1;
    end
end
fclose(fid);
```

4.c) Escreva um <u>script</u> que leia do ficheiro prismas.dat um vector de estruturas contendo informação sobre prismas **utilizando** a função **leDados** definida na alínea **4.b**).

Em seguida o programa deve indicar ao utilizador quantos prismas há no vector (não é preciso mostrá-los, basta dizer quantos há), e pedir-lhe o índice do prisma que pretende avaliar. O programa deve então calcular e apresentar ao utilizador com uma precisão de 3 casas decimais o valor da área do prisma seleccionado, calculada <u>utilizando</u> a função <u>prismaVolArea</u> definida na alínea **4.a**).

O programa deve em seguida definir um vector cujos valores variem desde 70% até 130% de S do prisma seleccionado, em passos de 10% de S, e apresentar num gráfico a correspondente curva de volume em função de S, sendo também estes volumes calculados <u>utilizando</u> a função prismaVolArea definida na alínea 4.a). O gráfico deve ter um título adequado, assim como rótulos para os eixos horizontal e vertical.

Finalmente o programa deve perguntar ao utilizador se deseja terminar, dando a hipótese de responder (S/N) em maiúsculas ou minúsculas. Caso o utilizador responda que não o programa volta ao início, pedindo novamente o índice do prisma que se pretende avaliar.

Não necessita verificar as opções do utilizador, nem na escolha do prisma nem na saída.

Note que a <u>utilização</u> das funções só requer o conhecimento dos respectivos <u>nomes</u>, <u>e argumentos</u> <u>de entrada e saída</u> que podem ser consultados nos enunciados das alíneas anteriores. <u>Não defina qualquer função na resposta a esta alínea</u>.

(2.5v)

```
prisma = leDados;
terminar = false;
while ~terminar
    fprintf('Há %d prismas no vector.\n',length(prisma));
    i = input('Qual o prisma que deseja analisar? ');
    n = prisma(i).n;
    h = prisma(i).h;
    S = prisma(i).S;
    [V, A] = prismaVolArea(n, h, S);
    fprintf('A = %.3f\n', A);
    S \text{ vec} = [0.7:0.1:1.3]*S;
    [V vec A vec] = prismaVolArea(n, h, S vec);
    plot(S vec, V vec);
    title ('Volume do prisma em função do lado da base');
    xlabel('Comprimento do lado da base');
    ylabel('Volume do prisma');
    opcao = input('Deseja terminar? (S/N) ','s');
    if opcao ~= 'N' && opcao ~= 'n'
        terminar = true;
    end
end
```

P5 Programação de GUI (1 valor)

5. Explique resumidamente o que entende por programação dirigida por eventos (*event-driven*), e qual a principal diferença deste tipo de programação para a programação de execução sequencial.

Programação event-driven

- Os eventos incluem acções do utilizador, acções devidas a outros elementos de código, ou acções externas (i.e. geradas pelo SO), como por exemplo a criação de um ficheiro ou a ligação de hardware periférico.
- O controlo do programa não depende de um fluxo de execução programado no código mas sim da sequência de elementos de código (callbacks) disparada por reacção aos eventos.
- O controlo do fluxo da execução do programa constitui a principal diferença entre a programação dirigida por eventos e a programação de execução sequencial.



Computação e Programação 2012 / 2013