

TASKI Jontec Forward QS

Detergente alcalino para pavimentos - concentrado

Descrição

Detergente forte alcalino concentrado para a limpeza de pavimentos. A sua formula com controlo de espuma remove sujidades difíceis e gordura de todos os pavimentos duros não protegidos resistentes à água. Também é ideal para auto-lavadoras. O produto é sempre e automaticamente diluído com precisão através do doseador Quattro Select garantindo a segurança e um total controlo de custos. Também é indicado para decapagem e para programas de limpeza UHS de pavimentos protegidos.


Propriedades

- Combinação de elevada concentração de tensoactivos e alcalinos
- Bom poder emulsificante
- Fragrância fresca
- Baixa espuma, acção rápida
- Aplicação versátil com o doseador Quattro Select
- Usa uma tecnologia de bolsas única, amiga do ambiente
- Quattro Select é um doseador fechado que impede o acesso ao produto concentrado
- Formulado para preparar os pavimentos para decapagem superficial

Benefícios

- Performance de limpeza muito boa na maioria dos pavimentos duros resistentes à água
- Limpa efectivamente e remove a sujidade, gordura e as camadas de produtos de manutenção
- Deixa um agradável e fresco odor
- Ideal para utilização em auto-lavadoras
- Quattro Select doseia com elevado e baixo fluxo o que o torna adequado para utilização quer em auto-lavadores quer em sistemas de mopa molhada
- As bolsas muito leves do Quattro Select conferem um excelente perfil ambiental às embalagens
- Máxima segurança para empregados e clientes
- Excelente performance na decapagem superficial, possibilita uma melhor adesão das novas camadas de protecção

F4i



TASKI Jontec Forward QS

Instruções de utilização

Dosagem:

O produto só pode ser utilizado através do doseador Quattro Select para controlo da diluição.

Para utilização com balde e/ou auto-lavadora: 0.2% (1:500) para sujidade ligeira / 0.4% para sujidade difícil

Decapagem superficial: Usar à concentração de 0.4%

Limpeza UHS: Usar à concentração de 0.2%

Favor ver no Manual de Instalação do doseador Quattro Select indicações para selecção da diluição correcta

Aplicação:

Apontar a válvula amarela do Quattro Select para o quadrante que corresponde ao produto e aplicação correcta.

Balde: encher o balde com o eductor de elevado fluxo através da pistola de enchimento. Aplicar a solução, deixar actuar se necessário e remover a solução suja.

Máquina: encher o tanque do monodisco ou auto-lavadora com a solução utilizando o eductor de elevado fluxo através da pistola de enchimento. Aplicar a solução, deixar actuar se necessário (não deixar secar a solução), esfregar e remover a solução suja.

Importante: Não utilizar em pavimentos sensíveis à água e a alcalinos. Antes de aplicar testar a compatibilidade do material num local pequeno e pouco visível. Remover imediatamente quaisquer salpicos de solução de superfícies sensíveis a alcalinos (ex: rodapés de madeira, superfícies pintadas/envernizadas) com um pano molhado. Não utilizar em madeira não protegida.

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido amarelado transparente
- Densidade relativa [20°C]: 1.02
- pH-puro: 11.0 – 11.5
- pH-em utilização: 9.7 +/- 0.5 a 0.2% diluição
- Consumo: 1 garrafa de 2.5l para 1250l de solução de limpeza.

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem de origem, afastado de temperaturas extremas.