



Características técnicas

Tensão de alimentação	9 a 16 Vdc
Ondulação máxima residual	250mVac
Consumo	17 mA a 12Vdc
Dimensões (L X l X h)	109 X 85 X 41 mm
Peso	100 g
Caixa plástica	ABS classe V0 anti-UV
Conforme à norma NF EN 50130-4	

Garantie



A.T.L.S. assegura uma garantia de 5 anos a contar da data de fabrico. O ano e o mês de fabrico aparecem na etiqueta do número de série colocada no interior do aparelho.

A garantia não cobra as degradações não funcionais tais como riscos, danos por quebra ou choque, nem deteriorações provocadas pelo uso anormal.

A garantia aplica-se apenas aos circuitos e conjuntos electrónicos e não cobra as deteriorações provocadas pelas sobretensões naturais ou artificiais.

A garantia é apenas aplicada se a parte electrónica não tiver sido desmontada, desregulada ou transformada.

A nossa garantia está estritamente limitada à reparação ou à troca das peças que teremos reconhecido como defeituosas.

As despesas de devolução estão sempre ao encargo do expedidor.

A imobilização do material no âmbito da garantia não poderá dar lugar a nenhuma indemnização, qualquer que seja o motivo.

A responsabilidade da A.T.L.S. limita-se à troca dos produtos e não é extensiva às consequências que resultam do seu uso, da sua execução ou do seu funcionamento.

Eliminação do produto



Em conformidade com as exigências da directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Directive), os produtos eléctricos e electrónicos usados devem ser destruídos separadamente dos lixos domésticos de modo a promover a sua re-utilização, reciclagem e outras formas de recuperação, assim como limitar a quantidade de resíduos que devem ser eliminados e reduzir por sua vez as descargas. Para o despejo de tais produtos, é necessário submeter-se às normas das autoridades municipais e/ou informar-se junto do seu revendedor aquando da compra de um novo produto.



Manual de instalação

NOTI00004

Microfone de escuta para sistema de alarme

Versão 2.0



Fabrico francês



Foto não contractual

MICRO-VOX



Descrição

Numa caixa discreta em ABS, com uma auto-protecção na abertura sem nenhuma regulação, o MICRO-VOX é um microfone de escuta que se conecta a uma transmissor telefónico ou a uma central de alarme transmissora.

Ele permite, em caso de transmissão de alarme, a escuta dos barulhos ambientes do local vigiado.

É possível ligar até 4 MICRO-VOX num sistema de alarme.

Fixação

Para a fixação, utilizar três parafusos com diâmetro de 3 a 4 mm e com 25 a 30 mm de comprimento (não fornecidos).

A caixa do MICRO-VOX fixa-se numa parede vertical e plana cuja superfície é superior à superfície da caixa (deixar pelo menos um centímetro de cada lado da caixa).

Instruções de instalação

O MICRO-VOX está exclusivamente previsto para um uso em interior seco.

É imperativo testar o bom funcionamento do MICRO-VOX depois da sua instalação de modo a ajustar um volume de escuta conveniente pelo intermédio de um potenciómetro R27 na carta electrónica.

O SWITCH S2 deve imperativamente estar na posição indicada no esquema seguinte:

ALTEC é uma marca registada pela A.T.L.S.