MANUAL DE INSTALAÇÃO DO ECONOMIZADOR PRO-FLEX

Importante:

1) Certifique-se que o carro está desligado.
2) Verifique a polaridade do chicote. Não ligue em caso de polaridade invertida, faça antes a correção no cabo do Sistema Economizador, caso contrario ira danificar o sistema Economizador PRO-FLEX e perda de GARANTIA.
3) Faça uma revisão das velas, da bomba de combustível, da pressão de linha do circuito de alimentação, filtros de combustivel, e outros componentes que possam comprometer o bom funcionamento do sistema Economizador PRO-FLEX.
4) Não fixar a caixa de controle do sistema Economizador PRO-FLEX próximo as bobinas de ignição, e nem na direção de recebimento do ar quente que a ventoinha do motor gera.
5) Com o auxilio de um Scanner Automotivo, certifique-se que a sonda lambda esta dentro dos parâmetros estabelecido pelo fabricante do veiculo.

1. **Abra o capô do veículo, em seguida localize o chicote que chega até os bicos injetores (fica na parte superior do motor, cabeçote) (Figura 1).**
2. **Desconecte os mesmos apertando a trava metálica, repita este ação para cada bico injetor.**
3. **Em seguida, pegue o sistema Economizador PRO-FLEX e conecte o chicote que você desconectou no item acima, e conecte no chicote do sistema Economizador PRO-FLEX, um a um (Figura 2).**
4. **Agora pegue o chicote do sistema Economizador PRO-FLEX (idêntico ao original do veículo), e conecte nos bicos injetores, exatamente como estavam conectados os chicotes originais do veículo (Figura 3).**
5. **Localize na carroceria, um parafuso com porca (pode ser qualquer parafuso, desde que esteja em contato direto com a carroceria ou pólo negativo da bateria), e parafuse o CABO TERRA do sistema Economizador PRO-FLEX (Figura 4).**
6. **Fixe a injeção microprocessada do sistema Economizador PRO-FLEX usando abraçadeira plástica, ou fita dupla-face.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Figura 5

Figura 6

Obs.: Não danifique nenhum componente ou cabo do KIT, pois irá acarretar em perda da GARANTIA.
Em caso de duvidas entrar em contato através do e-mail: suporte@proflexbicombustivel.com.br

Garantia: O uso ou manuseio incorreto ou ate danos físicos ao mesmo, corte de chicote, etc…., perdera o direito a garantia do mesmo. A data da fabricação esta colocada no lacre adesivo no aparelho (mês / ano). Agarantia é válida no prazo de 06 (seis) meses, sendo os 03 (três) primeiros meses refere-se ao prazo assegurado pela Lei nº. 8078 de 11/09/1990 (código de defesa do consumidor) e os subseqüentes como garantia adicional concedida contra qualquer defeito de matéria prima ou defeito de fabricação. A garantia limita-se somente na substituição do aparelho em caso de defeito.

*Não considerar o mês de fabricação e sim a partir do mês seguinte. ATENÇÃO: NÃO MOLHAR O PRO-FLEX. (Teme água)