

MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS CONCRETA

1. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Trata-se de mosaicos confeccionados com *Valchromat*, a evolução do MDF, material composto por fibras de madeira coloridas naturalmente e unidas entre si com resina especial em alta pressão e temperatura.

Os mosaicos são fornecidos em caixas de papelão contendo placas de aproximadamente 36cmX36cm cada, ou 48cmX48cm, ou placas hexagonais de 28cmX24cm, a depender do modelo e conforme a combinação de cores escolhidas pelo cliente.

Possui infinitas aplicações, tais como:

- no revestimento de paredes;
- no revestimento de portas pivotantes;
- na confecção de painéis decorativos;
- na indústria moveleira, entre outras.

Seu uso é permitido em **ambientes internos** que não sofram insolação e umidade constantes, OU **áreas externas** protegidas/cobertas, sem contato permanente com a água ou umidade.

Nunca utilizar nenhum produto abrasivo ou oleoso nos revestimentos Concreta.

2. ESTOCAGEM

Não recomendamos a estocagem dos revestimentos Concreta **por prazo superior a 30 dias do recebimento**. A estocagem, quando ocorrer, deve se dar em local seco e livre de insolação. A má conservação das caixas do revestimento pode gerar o envergamento e a conseqüente inutilização das placas.

3. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

3.1 Instalador

É importante que o instalador ou a equipe de instalação tenha noções básicas de marcenaria, uma vez que se faz necessária a utilização de serras para madeira.

Por se tratar de um produto personalizável e único a cada instalação, recomendamos o acompanhamento do arquiteto/designer nas instalações, a fim de que o resultado final corresponda ao layout projetado.

3.2 Preparação da Superfície

A superfície sobre a qual o produto será aplicado deverá estar perfeitamente limpa, curada e nivelada, com cantos e arestas alinhados e esquadrejados, livre de desníveis ou buracos e isenta de partículas soltas, gordura e umidade permanente.

* Observe-se que em superfícies pintadas a tinta esteja plenamente seca e aderida. Os revestimentos **NÃO** podem ser instalados por cima de texturas.

3.3 Preparação das Placas

As placas deverão estar limpas e secas na superfície a colar.

Em localidades com umidade relativa do ar inferior a 50%, as placas deverão estar fora da embalagem e em temperatura ambiente durante um período mínimo de 48 horas antes da instalação.

Para adequação do tamanho das placas às dimensões das superfícies onde serão aplicadas, utilizar serras para madeira (serra circular, serra tico-tico ou arco de serra).

3.4 Aplicação da Cola

3.4.1 **Em áreas normais** (paredes de reboco, gesso cartonado, Drywall ou superfícies de madeira):

Os adesivos recomendados são:

- **Cola de Contato** (Cascola Extra, fornecedor Henkel);
- **Cola PVA para Madeira;**
- **Os indicados para áreas especiais** (opcionalmente);

3.4.2 **Em áreas especiais, que demandem um maior poder adesivo** utilizar adesivo de poliuretano.

Adesivos recomendados:

FLEXTEC 101 ou PL 600 (cartucho).

Fornecedor: **HENKEL** (tel. 0800-704 2334)

Cada m² de revestimento aplicado consome, em média, um cartucho de cola.

OU

- **BST Urethane, da Bostik Hardwood Products** (adesivo de poliuretano mono-componente).

Fornecedor: **BOSTIK BRASIL** (tel. 011 3622 1999 ou 3622 1992).

Cada m² de revestimento aplicado consome, em média, 1 kg de cola.

Para a utilização das colas indicadas deverão ser sempre respeitados os critérios técnicos e as instruções de uso dos respectivos fabricantes dos adesivos.

MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS CONCRETA

3.5 Colocação das Placas

Aplicar o adesivo indicado em toda a extensão das placas.

Colocar as placas uma a uma sobre a superfície pré-adesivada, pressionando-as com a palma das mãos ou, cuidadosamente, com um martelo de borracha.

Limpar imediatamente com um pano seco os excessos ou respingos de adesivo, para estes não aderirem ao revestimento.

Devido aos recortes das placas para adequação das superfícies, eventualmente, se fará necessário o uso de acabamento lateral com a emulsão de cera, adquirida junto com o revestimento.

4. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Os revestimentos Concreta são fornecidos com acabamento final de superfície, não havendo necessidade de aplicação de vernizes ou similares após a instalação.

A matéria-prima Valcromat é porosa e absorvente, portanto, nenhum produto deve ser passado na superfície dos revestimentos Concreta, sob pena de os mesmos mancharem e alterarem a sua coloração.

O mero manuseio do revestimento com mãos engorduradas pode manchar as placas.

Portanto, a instalação e limpeza deverá ser feita cuidadosamente **apenas** com pano seco ou úmido e escova de cerdas macias para retirada do pó.

Em áreas eventualmente expostas aos raios solares poderá acontecer o esmaecimento natural da cor.

5. GARANTIA

Os revestimentos em madeira **Oca Brasil** possuem garantia de **02 anos (dois anos)**, a contar da data da compra, contra o ataque de fungos e cupins e o descolamento das pastilhas que compõem as placas do revestimento.

Deverá ficar comprovado que o ambiente no qual os revestimentos foram instalados era totalmente isento e livre de contaminações prévias.

A depender de cada caso, os revestimentos poderão ser total ou parcialmente repostos em garantia.

Por se tratar de um produto natural, NÃO garantimos o envio de pedidos complementares no mesmo tom dos pedidos originais.

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para informações adicionais, consulte nosso Site: www.oca-brasil.com/concreta ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone (51) 3264-6154 (51) 3311-5030 ou (71) 3341-3921

Fabricado por:

EL2-Indústria e Comercio de Revestimentos Ltda

CNPJ: 09.070.018/0001-34

Rua Moradas da Lagoa, N° 452, GP-15 – Fazenda Coutos

CEP: 41306-745 – Salvador – BA – Brasil

Tel./Fax: +55 (71) 3341-3921