

Manual de Instalação

Microsoft IIS 7

Instalando o seu Certificado SSL

- Selecione "Administrative Tools"
- Inicie "IIS Manager".
- Clique no nome do seu servidor onde o certificado será instalado.
- No menu central, de um clique duplo em "Server Certificates" (Certificados de Servidor);



• No menu "Actions" (no lado direito), clique em "Complete Certificate Request" (Concluir Solicitação de Certificado);

File View Help			
Connections Conne	Server Certi Use this feature to request a the Web server can use with SSL. Name	ficates and manage certificates that a Web sites configured for Issued To	Actions Import Create Certificate Request Complete Certificate Request Create Domain Certificate Create Self-Signed Certificate 1961 1961

• Isto irá abrir o assistente para a instalação do certificado.

omplete Certificate Request	8
Specify Certification Authority Response	
Complete a previously created certificate request by retrieving the file that contains the certification authority's response.	
File name containing certificate authorities response:	
c\mydomeinname.cn	
Friendly name:	
mydomainname	
OK	Cancel

- Navegue até a pasta onde salvou o certificado enviado pelo Departamento de Certificação Site Blindado. Este é o arquivo recebido no .zip que se chama seudominio.crt. Coloque o Friendly Name (Nome Amigável) desejado. O Friendly Name não é parte do certificado, e sim apenas um nome para o técnico reconhecer mais facilmente o certificado. Clique em "Ok".
- Depois que o certificado estiver devidamente instalado no servidor, você terá que designar o certificado ao site apropriado usando o IIS.
- No menu "*Connections*" na janela principal do *Internet Information Services* (IIS) selecione o nome do servidor onde o certificado está instalado.
- Em "Sites" selecione o site onde irá utilizar o SSL.
- No menu "Actions" (do lado direito), clique em "Bindings".



• Isso abrirá a janela "Site Bindings".

ype	Host Header	Port	IP Address	Add
ttp		80		Edit
				Remove
				Browse

Na janela "Site Bindings" clique em "Add". Isso abrirá a janela de "Add Site • Binding".

ype:	IP address:		Port:
ittps	+ All Unassigned	¥	443
Level Incode	-		
Not nearly	11-		
	22		
SL certifica	ate:		

Em "*Type*" escolha *https*. O endereço IP deve ser o endereço do site ou estar como All Unassigned e a porta padrão para SSL é a 443. O campo "SSL Certificate" deve especificar o certificado que foi instalado no passo anterior. Clique em "OK".

Uma vez concluída as etapas acima, você terá que instalar os certificados raiz e intermediários manualmente.

Instalando o Certificado da Raiz Intermediária (AddTrustExternalCARoot):

Você recebeu três certificados do Site Blindado. Salve estes certificados no Desktop do seu servidor, depois siga as instruções abaixo:

- 1. Clique no botão Iniciar e selecione Executar. Digite mmc.
- Clique em Arquivo e selecione Adicionar/Remover Snap in
 Selecione a opção Adicionar, e escolha Certificados e clique em Adicionar
 Selecione Conta do Computador e clique em Finalizar
- 5. Feche a caixa aberta e clique em Ok no Adicionar/Remover Snap in

Instalando o Certificado Intermediário (SSLBlindado.crt):

- 1. Clique com o botão direito do seu mouse em Autoridades Certificadoras Intermediárias, selecione Todas as Tarefas, selecione Importar.
- 2. Siga o Wizard de instalação, localizando o Certificado Intermediário quando solicitado.

Repita os passos para instalação do certificado raíz.

Nota: Para finalizar a instalação, você deverá reiniciar o computador.