

Informativo Técnico e Manual de Instruções

Itafloor Piso Vinilico PVC

Vigência: Março 2013

1/4

Especificação

Partindo do Policloreto de vinilo (PVC), ao se polimerizar com monômero de cloreto de vinilo (VCM) que por sua vez, é obtido do sal (57%) e do petróleo (43%), nasce o Itafloor PVC.

Versáteis, ousados e ecologicamente corretos. Os pisos de PVC são os revestimentos mais atuais do mercado. Eles são fabricados através do processo de laminação de camadas de PVC, o que traz ao produto maior resistência à quebra, contribuindo para um desempenho incrível, quando se trata de economia de material. Sem contar que são recicláveis.

Responsabilidade e segurança faz do Itafloor PVC um diferencial nos pisos vinilicos PVC, partindo dos testes de propagação de chamas, auto ignição, taxa de queima, densidade da fumaça, combustibilidade, taxa de liberação de calor e faiscamento, proporciona maior bem estar e segurança aos seus clientes.

Detalhamento do produto

| Linha | Dimensão | m ² cx | placas/cx |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------|
| Soft 2mm | 1,22 x 0,228 mm | 4.45 m² | 16 placas |
| (baixo e médio tráfego – overlay 0,2mm) | 1,22 x 0,228 mm | 6.13 m² | 22 placas |
| Metalic 2mm | 0,457 x 0,457 mm | 3,34 m² | 16 placas |
| (baixo e médio tráfego – overlay 0,2mm) | | | |
| Luxor 5mm | 1,22 x 0,228 mm | 2,23 m² | 8 placas |
| (alto tráfego – overlay 0,5mm) | | | |

Indicação de Uso

Áreas internas, externas apenas nos casos de áreas cobertas.

Importante: Material instalado com cola de contato e método flutuante, não utilizar água em abundância tampouco utilizar em áreas molhadas e contato direto com a chuva.

Informativo Técnico e Manual de Instruções

Itafloor Piso Vinílico PVC

Vigência: Março 2013

2/4

Instalação

Utilize cola de contato ou Similar encontrada no comércio local. O piso vinílico é simples e rápido de instalar, etapas simples porém importantes são primordiais na instalação do Piso Itafloor PVC, para garantir o sucesso da sua aplicação é necessária uma limpeza minuciosa do piso já existente. Sujeiras não removidas irão ocasionar bolhas e problemas de aderência.

A presença de gesso na superfície também deve ser evitada, por sua alta absorção de líquido poderá provocar bolhas danificando o acabamento estético do produto e comprometendo o seu desempenho. Essa situação se repetirá em casos de presença de infiltrações ou umidade na base.

O Cuidado com emendas mal feitas, é outro critério a ser observado, a omissão deste passo pode interferir na apresentação final do piso. Caso seja mal instalada, pode se abrir com o tempo, tornando-se depósitos de detritos/sujeiras.

Passo a Passo

- O Piso deverá estar nivelado, sem apresentar buracos, desníveis, ondas ou depressões, limpo e isento de qualquer umidade.
- Use vassoura, após passe um pano úmido (não molhado) e após, repita o processo com um pano seco.
- Certifique-se que o piso está totalmente limpo, sem resquícios de sujeiras e ou entulhos.
- Antes de tudo é necessário estudar o local, disponha as placas para saber como será o processo de marcação (instalação das lâminas/placas).
- Com o piso devidamente limpo e nivelado. Passe a cola no piso e nas lâminas (faça por parte) e deixe secar por alguns minutos. Com a cola seca comece a efetuar o processo de instalação das lâminas. No caso da instalação pelo método click, unir as peças com seus devidos encaixes (macho e fêmea), ter a precaução de observar com minucia toda a extensão do encaixe, certificando-se assim que ocorre sua total vedação.
- Faça a marcação para centralizar os meios (digo fim de uma lâmina com outra). No caso de instalação da régua deverá ser montado um grande mosaico, com proporção de 50% a 50% de cada placa, obedecendo a ideia de ladrilhos de madeira.
- Caso seja necessário cortar alguma lâmina, passe o estilete pelo lado avesso da lâmina. Dobre-as para baixo para se soltarem com maior facilidade (lixe as bordas que foram cortadas para facilitar o acabamento das emendas).
- Todo o processo deverá ser repetido até a conclusão da instalação.
- Para uma melhor aderência, indicamos não andar no piso, não colocar objetos pesado e pontiagudos por 24hs.

Informativo Técnico e Manual de Instruções

Itafloor Piso Vinílico PVC

Vigência: Março 2013

3/4

Importante: Nos casos de instalação em superfícies com desníveis (ex.: cerâmica, porcelanato, etc.) Prepare a argamassa misturando, para cada quilo de cola, 4 litros de água. Adicione o cimento até dar o ponto de pasta.

Casos Especiais de Instalação

Cantos arredondados: utilização de tupa para fazer instalação em 45º

Gessos: se faz necessário impermeabilizar antes com selador (utilizar 3 a 4 demãos)

Juntas: Pode ser seca ou normal (normal sendo ela de: 2,3 ou 4mm feito com rejunte ou epóxi)

Limpeza:

Umedeça a área a ser limpa com uma pequena quantidade de água. Utilizar detergente neutro ou detergente multiuso, esfregar utilizando uma vassoura de cerdas macias, através de movimentos circulares, deixe o produto agir por 5 ou 10 minutos.

Para a limpeza diária indicamos apenas pano limpo e umedecido com solução composta por água e produto neutro.

Importante: Abrasivos, palhas de aço, esponjas ásperas, água sanitária dentre outros produtos do mesmo gênero citado não são aconselhados.

Indicações & Precauções

O cálculo quantitativo deverá prever um acréscimo de 5% a 15% para recortes e reserva preventiva.

Os pisos Itafloor, devem repousar no ambiente onde será instalado por 48hs, para que o material adapte-se ao clima específico do ambiente, evitando assim dilatação diferente a calculada no momento da instalação sem a observância deste processo.

Garantia

Linha Luxor 15 anos de garantia.

Linha Soft e Linha Metalic 10 anos para residência e 05 anos para escritório.

Cabe ressaltar que a garantia cobre defeitos relacionados á fabricação.

Não cobre o produto que tiver sofrido desgaste decorrente de uso indevido como arranhões, impactos, riscos entre outros já citados neste informativo.

Informativo Técnico e Manual de Instruções

Itafloor Piso Vinílico PVC

Vigência: Março 2013

4/4

SAC – Contato

| Persifilm Importação e Exportação Ltda. www.persifilm.com.br www.ltawall.com.br | |
|--|--|
| Matriz | Filial |
| Rua Costa Bela Vista, 319 – Ponta de Campina Cabedelo – Paraíba – Brasil - CEP: 58310 -000 comercial.engenharia@persifilm.com.br Fone/fax: 00 55 83 -3245 1515 / 3245 2486 | QD O6 - Rua F Lotes 19 e 20 – Setor Industrial- Sobradinho Brasília – Distrito Federal – Brasil - CEP: 73020- 065 admdf@persifilm.com.br Fone: (61) 3487-1190 / 8230-3862 / 8230-3863 |



Pisos Laminados/PVC