



**Imagens Vivas e Coloridas** Seu sensor CCD de 5.0 megapixels e zoom digital 4x permitem capturar imagens perfeitas, em todos os momentos.

**Novo Guia de Ajuda** Apresenta breve descrição de cada função e modo de exposição "na própria câmera". Assim você poderá selecionar o ajuste ideal para cada situação e finalidade.



**Processador de Imagens TruePic TURBO™** Avançada tecnologia

Olympus permite obter imagens mais claras e precisas, mesmo em baixas resoluções. Ligação da câmera e processamento mais rápidos, com menor tempo de disparo do obturador.

**10 Modos de Exposição** Ajuste imediato a qualquer condição de exposição, mudando facilmente os modos paisagem, retrato, esportes e cena noturna, quando você desejar.

**Modo Vídeo QuickTime®** Dê vida às suas imagens e mande vídeos por e-mail para seus familiares e amigos.

**Função de Impressão Direta** Use o cabo USB fornecido e imprima de forma fácil e direta em qualquer impressora compatível com sistema PictBridge™, como a Olympus P-10.



**Auto-Conexão USB** Transfira rapidamente imagens e vídeos para qualquer computador, através de simples conexão USB. Com a maioria dos sistemas não é necessário usar um software adicional.

**Compatível com xD-Picture Card™** Use esse cartão de memória ultracompacto para gravar, armazenar e transferir suas imagens.



Versátil e fácil de usar! Tire fotos surpreendentes com a D-435. Seu sistema "One Touch" com botões individuais permite fotografar, reproduzir e apagar imagens digitais. Escolha entre seus 10 modos de exposição, incluindo modo vídeo QuickTime®. Fácil de usar graças a seu sistema de navegação com menus intuitivos em seu próprio idioma, além de um Guia de Ajuda. A Olympus D-435 dispõe de sensor CCD de 5.0 megapixels, que permite obter imagens brilhantes e cores mais precisas. Seu poderoso zoom digital 4x não deixa você perder nenhum detalhe. Divirta-se capturando belas imagens a qualquer hora, em qualquer lugar.



## D-435 > Especificações

Stock No. 225685

<b>CCD:</b>	5.1 megapixels efetivos, 5.3 megapixels brutos, CCD de 1/2.5"
<b>Objetiva:</b>	6.1mm (equivalente a 36.7mm de uma câmera 35mm) 5 lentes em 4 grupos, com 3 lentes esféricas
<b>Zoom:</b>	Digital 4x
<b>Faixa de Abertura:</b>	f2.8/6.5 (não ajustável)
<b>LCD:</b>	LCD TFT colorido de 1.5" (3.8cm), 85,000 pixels aprox.
<b>Sistema de Foco:</b>	Automático, Detecção de Contraste pelo CCD
<b>Faixa de Foco:</b>	Normal: 0.5m - infinito Macro: 0.2m - infinito
<b>Sistema de Medição:</b>	ESP Digital
<b>Velocidade do Obturador:</b>	1/1500 seg. - 1/2 seg. (até 2 seg. em modo Cena Noturna)
<b>ISO:</b>	Automático, 50 - 250 (equivalente)
<b>Balço de Branco:</b>	TTL Automático, iESP2 multipadrão
<b>Compensação de Exposição:</b>	± 2 EV em passos de 1/3 EV
<b>Modo de Gravação:</b>	Imagem fixa: JPEG
<b>Modo de Vídeo:</b>	QuickTime® motion JPEG
<b>Resoluções Ajustáveis:</b>	2592 x 1944 JPEG (SHQ, HQ) 1600 x 1200 JPEG (SQ1) 640 x 480 JPEG (SQ2)
<b>Modos de Exposição:</b>	10 modos de exposição (Automático, Programa, Retrato, Paisagem, Cena Noturna, Auto-Retrato, Esportes, Paisagem + Retrato, Praia + Neve) e modo Vídeo.
<b>Panorama:</b>	Até 10 quadros emendados automaticamente pelo software Olympus Master ao usar cartão de memória xD-Picture Card™
<b>Processador de Imagem:</b>	TruePic TURBO™
<b>DPOF:</b>	Função de Pedido de Impressão de Imagem Digital
<b>Reprodução de Imagens:</b>	Imagem fixa: Indicador de Índice, Ampliação até 4x, Apresentação de Slides, Diapositivo, Rotação de Imagem Vídeo: Normal, Reversa, Quadro-a-Quadro

<b>Efeito na Reprodução:</b>	Rotação
<b>Ampliação Ideal da Imagem:</b>	Até 4x
<b>Opção de Impressão Direta:</b>	PictBridge
<b>Flash:</b>	Integrado
<b>Modos de Flash:</b>	Automático (para condições de baixa luminosidade ou contra a luz) Redução de Olhos Vermelhos Luz de Preenchimento Desligado
<b>Alcance Efetivo do Flash:</b>	2m - 3m
<b>Tempo de Recarga do Flash:</b>	6 segundos aprox. à temperatura normal e com pilhas com carga total
<b>Disparador Automático:</b>	12 seg./Automático
<b>Datador (Data/Hora):</b>	Gravação simultânea nos dados da imagem, automaticamente até o ano 2099
<b>Memória:</b>	Interna de 14MB
<b>Mídia Removível:</b>	xD-Picture Card™ (16, 32, 64, 128, 256, 512MB ou 1GB)
<b>Conexão Externa:</b>	Conector USB (Conexão Automática) e Entrada DC
<b>Conexão Automática USB:</b>	Compatível com Windows 98SE/2000/Pro/ME/XP, Mac OS 10.1 ou mais recente. Windows 98 rev. 2 fornecido em CD. Mac OS 8.6 requer dispositivo "mass storage" USB 1.3.5 disponível no site apple.com. Transferência para computador portátil sem porta USB através de leitora de cartão PCMCIA de xD-Picture Card™ opcional.
<b>Requisitos do Sistema:</b>	Windows 98SE/2000 Pro/ME/XP, Mac 10.1 ou mais recente
<b>Condições do Ambiente:</b>	Operação: 0° a 40°C, 30% a 90% de umidade relativa do ar
<b>Armazenamento:</b>	-20° a -60°C, 10% a 90% de umidade relativa do ar
<b>Fonte de Energia:</b>	2 pilhas tamanho AA fornecidas Bateria Ni-MH modelo CR-V3 (opcional) Adaptador de Energia E-7AU (opcional)
<b>Dimensões:</b>	101 x 51.5 x 34.5mm
<b>Peso:</b>	120g (sem pilhas e cartão de memória)

## Acessórios Disponíveis

Número do Produto	UPC 050332-	Acessório
200496	298538	Alça de Pescaço Metálica
200659	295445	Estojo de Couro
200840	139084	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 16MB
200841	139091	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 32MB
200842	139107	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 64MB
200843	139114	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 128MB
200844	139565	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 256MB
200395	142558	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de M-512MB
200495	298422	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 1GB
200830	139138	MAUSB-10 Leitora/Gravadora USB Duplo Slot para xD-Picture Card™/SmartMedia
200891	144422	MAUSB-100 Leitora/Gravadora USB Duplo Slot para xD-Picture Card™
200335	153738	MAUSB-300 Leitora/Gravadora USB Duplo Slot para xD-Picture Card™
200837	139512	MACF-10 Adaptador de Cartões de Memória xD-Picture Card™/Compact Flash
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de Cartões xD-Picture Card™/SmartMedia
200845	296473	Estojo para Cartão de Memória xD-Picture Card™
200899	139428	B-90SU 4 Baterias Recarregáveis Tamanho AA e Carregador Rápido
200616	128088	LB-01 Bateria de Lítio-Ion CR-V3
200656	131347	LB-01 Bateria de Lítio-Ion CR-V3 (2)
200751	295223	E-7AU Adaptador de Energia AC
200764	128132	E-7AE Adaptador de Energia AC (220 V)
200776	136205	CB-USB4 Cabo USB para Câmera Digital (reposição)
200855	296572	Kit de Imagens de Luxo

## Capacidade de Armazenamento dos Cartões de Memória

	Qualidade (pixels)	Resolução	xD-Picture Card™ de 256MB	xD-Picture Card™ de 512MB	xD-Picture Card™ de 1GB
Imagens fixas (sem áudio)	SHQ	2288 x 1712	69 fotos	139 fotos	279 fotos
	HQ	2288 x 1712	204 fotos	409 fotos	820 fotos
Unidade: fotos	SQ1	1600 x 1200	515 fotos	1030 fotos	2063 fotos
	SQ2	640 x 480	2663 fotos	5324 fotos	10660 fotos
Vídeo (sem áudio)	HQ	320 x 240	387 seg.	774 seg.	1550 seg.
	SQ	320 x 240	774 seg.	1548 seg.	3100 seg.

Todos os valores de capacidade são aproximados.

## Conteúdo da Embalagem

Câmera D-435 Zoom	Guia de Início Rápido/Guia de Consulta Rápida
Alça de Mão	Garantia
Cabo USB (WIN/MAC)	CD-ROM: Software Olympus® Master e Manual de Consulta
2 Pilhas Tamanho AA	
Manual de Instruções Básicas	



As Câmeras Fotográficas Digitais Olympus podem ser utilizadas com confiança em todos os lugares. Contam com garantia de 1 ano para serviços de reparo disponíveis em todo o mundo. Para solicitar serviços, entre em contato com o nosso centro de assistência técnica, ou consulte a lista de Distribuidores Autorizados para obter os locais correspondentes. Certos serviços podem não estar disponíveis em todas as localidades.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e sem obrigação por parte do fabricante.  
© 2005 Olympus Imaging America Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos Estados Unidos da América. Olympus é marca comercial e registrada da Olympus Corporation, Olympus Imaging America, Inc. ou de suas empresas afiliadas. Todas as outras marcas comerciais ou registradas mencionadas neste documento são de propriedade de seus respectivos detentores. L-D-435P-0705.