

OLYMPUS®

CAMEDIA® C-8080 WIDE ZOOM Resolução surpreendente com um CCD de 8.0 megapixels. A última novidade em sistemas ópticos de classe superior Olympus. Inclui nosso processador de imagens TruePic TURBO™, que proporciona maior velocidade de processamento e imagens de maior qualidade. Sapata para flash externo. Sistema de menu em português. Modo QuickTime® Movie com áudio. Controle total e flexibilidade.



A Primeira em sua Categoria Com CCD de 8.0 megapixels, que proporciona uma resolução extraordinária, a C-8080 WIDE ZOOM oferece resultados incomparáveis.

Sistemas Ópticos Desenvolvidos para Serem Digitais Nossa lente "grande angular" de zoom óptico 5x tem comprimento focal equivalente a 28mm e seu alcance pode ser estendido com um suave zoom digital de 3x para uma capacidade total de 15x de zoom contínuo.

Imagens de Maior Qualidade Agora, com o nosso processador de imagem TruePic TURBO, você pode capturar imagens de qualidade superior usando todos os pixels em todas as resoluções o tempo todo. O suavizador de pixels produz fotos mais claras e com cores mais definidas, mesmo em resoluções baixas.



Os contornos são mais definidos e o ruído digital aleatório é reduzido.

Desempenho Excepcional Tire a foto que você quiser. Os tempos de início, liberação, gravação e reprodução são mais rápidos do que em modelos anteriores.

Controle Total Com o sistema de navegação de menus intuitivos e dez modos de fotografia, você tem controle total. Selecione o Programa Automático, Prioridade de Abertura, Prioridade do Disparador, controle de exposição de Cena Noturna ou Manual. Escolha entre nossos quatro modos de Programa de Cenas, incluindo oito pré-configurações personalizáveis MyMode. Ou faça filmes QuickTime® com áudio.

Capacidade de Impressão Direta Não é necessário computador. Simplesmente conecte-a a qualquer impressora habilitada com PictBridge® (como a Olympus P-10) através da porta USB e imprima suas imagens.



Flash Externo Amplie seu alcance conectando um flash externo diretamente à sapata ou sincronizando-o com luz estroboscópica de estúdio.

Quando a natureza chama sua atenção, a C-8080 está preparada com uma lente "grande angular" de 5x de zoom óptico e nosso processador de imagem TruePic TURBO.



olympusamericalatina.com/port/c-8080



C-8080 WIDE ZOOM > Especificações

Stock No. 225450

CCD	8.0 megapixels efetivos 8.31 megapixels brutos CCD tipo 2/3"
Objetiva	Lente zoom Olympus 5x de cristal esférico 7.13 – 35.6mm (equivalente a 28 - 140mm em a fotografia de 35mm), 15 lentes em 13 grupos
Zoom Digital	Contínuo de 15x (5x óptico combinado com 3x digital)
Alcance de Abertura	f2.4- f3.5 a f8.0 (ajustável em 1/3 ou 1/2 etapas EV)
Velocidade do Obturador	Programa: f2.4 – f8.0 1/4000s – 4s Abertura: Obturador: f2.4 – f8.0 1/4000s – 16s Manual: f2.4 – f8.0 1/4000s – 16s, (máx. 8 min)
ISO	Automático, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 e 400 (equivalente)
Modos de Gravação	Imagem estática: EXIF 2.2" TIFF (não comprimido), EXIF JPEG, DCF (Padrão de design para sistema Camera File) Modo Filme: QuickTime JPEG em movimento

Resoluções Ajustáveis	3264 x 2448 TIFF, SHQ, HQ 2592 x 1944 TIFF, SQ1 2288 x 1712 TIFF, SQ1 2048 x 1536 TIFF, SQ1 1600 x 1200 TIFF, SQ2	1280 x 960 TIFF, SQ2 1024 x 768 TIFF, SQ2 640 x 480 TIFF, SQ2 3264 x 2176 3:2 SHQ, HQ
Filme QuickTime®	15 qps em modo 640 x 480 HQ 15 qps em modo 320 x 240 SQ	
TruePic TURBO™	Qualidade de imagem consideravelmente melhorada, velocidade de processamento mais rápida, redução de ruído, utiliza todos os pixels em todas as resoluções, micro-suavização de pixels	
Formato de Ordem de Impressão Digital (DPOF)	Pedidos de Impressão, Todos os Pedidos de Impressão, Data/Hora	
Mapeamento de Pixels	Modo de seleção para remapear o CCD através de interpolação bicúbica	
Efeitos de Edição de Imagens	Preto e Branco, Sépia, Nitidez, Contraste, Fase da Cor, Redimensionamento (tamanho de arquivo para envio por correio eletrônico ou para Web), Guia	
Panorama	Até 10 quadros automaticamente unidos com o software CAMEDIA® Master utilizando-se o cartão de memória xD-Picture Card™ da Olympus	
Modo de Disparo em Série	1.6 quadros por segundo em qualquer modo JPEG	
Visor	Visor eletrônico de 0.44" (1.1cm), 240,000 pixels	
LCD	LCD TFT colorido, Wide-view de 1.8" (4.6cm) (aproximadamente 134,000 pixels)	
Sistema de Foco	Sistema TTL (Foco Automático) AF (Detecção de Contraste)	
Alcances de Foco	Modo Normal: 23.6" (0.6m – infinito) Modo Macro: 3.9" – 6.5" (0.1 – 2m) Modo Super Macro: 2" (5cm)	
Compensação de Exposição	+/- 2 etapas EV em 1/3 ou 1/2 etapas EV	
Programas de Cenas	Retrato, Esportes, Paisagem, MyMode (personalizável), Cena Noturna	
Sistema de Medição	Sistema de Medição Multi-Padrão ESP Digital, Ponto de Foco	
Sistema de Balanço de Brancos	TTL Automático iESP2, Pré-Configuração Manual (Luz do Dia, Nublado, Tungstênio e Fluorescente)	
Flash	Flash pop-up embutido	
Modos de Flash	Automático para pouca luz e contra-luz, Redução de Olhos Vermelhos, Preenchimento (forçado), Obturador Lento Sincronizado (1ª Cortina e 1ª Cortina com Redução de Olhos Vermelhos), Desativado	
Alcance Efetivo do Flash	Amplio: 31" – 17.4' (0.8 – 5.3m) Tele: 31" – 11.8' (0.8 – 3.6m)	
Tempo de Carregamento do Flash	Aproximadamente 7s em temperatura normal com bateria recarregável BLM-1 Li-Ion	
Mídia Removível	Cartão 3V (3.3V) xD-Picture Card™ (16, 32, 64, 128, 256 ou 512MB) Cartão de 32MB (acompanha), Compact Flash Tipo I ou Tipo II	
Disparador Automático	Atraso de 12 segundos	
Memorização de Ajustes	Liga/Desliga	
Conectores Externos	Conector USB (Conexão Automática), Saída de Vídeo NTSC, Entrada DC	
Requisitos do Sistema de Conexão Automática USB	Compatível com Windows 98 rev2/ME/2000 Pro/XP e Mac OS 8.6 – OS X 10.1. Driver Windows 98 rev2 fornecido em CD. Mac OS 8.6 requer driver de armazenamento em massa USB 1.3.5 disponível na apple.com. A transferência de arquivos para computador sem a porta USB pode ser feita com FlashPath ou leitor PCMCIA de cartão xD-Picture Card™ (opcional)	
Reprodução de Imagens	Imagem estática: Visualização de Índice, Ampliação de até 5x, Apresentação de Slides, Rotação de Cenas Filme: Normal, Reversa, Quadro a Quadro, Voz	
Ambiente de Operação	Funcionamento: 32° - 104°F (0° – 40°C), 30 – 90% de umidade Armazenamento: -4° - 140°F (-20° – 60°C), 10 – 90% de umidade	
Suprimento de Energia	Bateria recarregável de Li-Ion (BLM-1) e carregador (BCM-2) incluídos Energia AC: Adaptador AC de 7.8V (opcional)	
Data/Hora	Gravação simultânea nos dados da imagem, automática até o ano 2099	
Tamanho	4.9" de largura x 3.3" de altura x 3.9" de profundidade (124 x 84.5 x 99mm)	
Peso	23.3 onças (660g) sem bateria ou cartão de mídia	

Conteúdo da Embalagem

- Câmera Digital CAMEDIA C-8080 WIDE ZOOM
- Cartão xD-Picture Card™ de 32MB
- Controle Remoto RM-2
- Cabo USB Win/Mac para Câmera Digital
- Cabo de Áudio/Vídeo
- (1) Bateria Recarregável e Carregador BLM-1 Li-ion
- Alça
- Tampa de Objetiva/Cordão Retentor
- Estojo para Lente
- Guia de Iniciação Rápida
- CD-ROM: Software CAMEDIA® Master, Adobe Acrobat® Reader, Driver Windows 98 rev2, Manual de Referência da Câmera
- Manual de Instruções Impresso
- Certificado de Garantia

Capacidade para Armazenamento de Cartão de Memória

Qualidade	Resolução de Pixel	16MB xD-Picture Card de (incluído)	512 MB xD-Picture Card
TIFF	3264 x 2448	1 imagem (fotografia)	21 imagens
SHQ	3264 x 2448	8 imagens	130 imagens
HQ	3264 x 2448	16 imagens	259 imagens
SQ1	2592 x 1944	25 imagens	409 imagens
SQ2	1600 X 1200	64 imagens	1030 imagens
SHQ	640 X 480 15 qps por filme	30s	Acima de 9 min
HQ	320 x 240 15 qps por filme	90s	Acima de 25 min
SQ1	160 x 120 15 qps por filme	Acima de 6min	Acima de 1 h e 40 min

Todos os valores de capacidade são aproximados. Os tempos de gravação de filme estão baseados no uso sem som. Com som, as durações são ligeiramente reduzidas.

Acessórios Disponíveis

NÚMERO DO PRODUTO	UPC 050332-	ACESSÓRIO
200447	144521	WCON-08D Lente Grande Angular
200448	144501	TCON-14D Lente Teleobjetiva
200449	144545	CLA-8 Adaptador de Lentes
200439	146105	B-HLD30 Suporte de Bateria
260205	142848	BLM-1 Li-Ion Bateria Recarregável
260206	142923	BCM-1 Carregador Rápido de Bateria
200890	39404	C-8AC Adaptador AC
200891	144442	MAUSB-100 Leitor/Gravador Móvel de cartões xD-Picture Card™
200830	139138	MAUSB-10 Leitor/Gravador USB de cartões xD-Picture Card/SmartMedia™
200837	139512	MACF-10 Adaptador de cartões xD-Picture Card/CompactFlash™
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de cartões xD-Picture Card/SmartMedia™
200776	136205	CB-USB4 Cabo USB para Câmera Digital (reposição)
200679	294752	Cartão xD-Picture Card de 16MB
200680	294769	Cartão xD-Picture Card de 32MB
200681	294776	Cartão xD-Picture Card de 64MB
200753	295261	Cartão xD-Picture Card de 128MB
200844	139565	Cartão xD-Picture Card de 256MB
200859	142558	Cartão xD-Picture Card de 512MB
200784	295643	Bolsa para Câmera Digital
200845	296473	Porta-cartão xD-Picture Card
200529	124004	CB-VCI Cabo de Vídeo para Câmera Digital

Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio ou obrigação por parte do fabricante. Olympus Corporation © 2004. Todos os direitos reservados. Impresso nos Estados Unidos da América do Norte. Olympus e Camedia são marcas registradas da Olympus Corporation, Olympus America Inc. ou de suas filiais. Todas as outras marcas registradas mencionadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários. D-130-0204