



Imagens vivas coloridas O CCD de 5,0 megapixels e o zoom óptico 3x de grande capacidade (zoom máximo de 12x) permitem capturar cenas com detalhes incríveis.

Monitor LCD Anti-reflexo de 2,0 polegadas Com 206.000 pixels, o monitor superbrilhante permite avaliar as imagens com clareza, mesmo sob luz solar direta.

Seleção entre 19 Modos de Exposição Adapta-se instantaneamente a qualquer situação de exposição: paisagens, cenas noturnas, retratos, interiores, esportes, praia e neve ou luz de vela, a qualquer momento.

Durável, estilizada, fina Com revestimento frontal e traseiro resistente fundido em magnésio, esta câmera foi projetada para resistir a choques e operação no dia-a-dia.



Veja e sinta a diferença Nosso único Processador de Imagem TruePic Turbo™ proporciona imagens mais claras, mais suaves e com maior precisão de cores. Velocidade mais rápida de processamento significa tempo de preparação inicial mais curto e menor lapso de retardo do obturador.

Modo Vídeo QuickTime® com Áudio Dê vida às suas imagens e envie-as por e-mail para seus familiares e amigos..

Capacidade de Impressão Direta Use o cabo USB fornecido para conectar a qualquer impressora que disponha de recurso PictBridge™ (a Olympus P-S100, por exemplo) e comece a imprimir. Não é necessário usar um computador.

USB de Conexão Automática Transfere imagens e vídeos rapidamente para o seu computadores; basta uma simples conexão USB. Nenhum software é necessário para a maioria dos sistemas.



Base Multiuso Use-a para recarga e para fácil transferência de imagens para toda a linha de periféricos para impressão contínua, compartilhamento e armazenamento de imagens.



IR-300 > Especificações

Stock No. 225600

CCD:	5,0 megapixels efetivos, 5,19 megapixels brutos CCD de 1/2,5"
Objetiva:	6,3 - 18,9 mm (equivalente a 38 - 114 mm de uma câmera 35mm), 11 lentes em 9 grupos (tipo Prisma)
Zoom:	Contínuo 12x (zoom óptico 3x e zoom digital 4x combinados)
Alcance de Abertura:	f3.3 a f4.0
LCD:	LCD semitransmissivo de 2,0 polegadas, 210.000 pixels aprox.
Sistema de Foco:	CDD por contraste
Alcance Focal:	Modo Normal: Grande angular: 0,3 m a infinito; Tele: 0,6 m a infinito Modo Macro: Grande angular: 10 cm a 30 cm; Tele: 50 cm a 60 cm Modo Super Macro: 5 cm
Modo de Foco:	iESP2 automático, AF pontual
Velocidade do Obturador:	1/2000 seg. a 4 seg.
ISO:	Auto
Sistema de Medição:	Digital ESP multipadrão, medição pontual
Sistema de Balanço de Branco:	iESP2 multipadrão automático, Manual predefinido (Luz do Dia, Nublado, Tungstênio e Fluorescente)
Compensação da Exposição:	±2 EV em incrementos de 1/2 EV
Modos de Gravação:	Compatível com DCF Exif 2.21, JPEG, PIM III
Resoluções Ajustáveis:	2560 x 1920 - Super High 5M 2048 x 1536 - High 3M 1600 x 1200 - High 2M 1024 x 768 - Basic 1M 640 x 480 - E-mail VGA
Modos de Disparo:	19 modos de exposição; P-Automático, Cena Predefinida (Paisagem, Paisagem & Retrato, Cena Noturna, Cena Noturna & Retrato, Interiores, Fogos de Artifício, Pôr-do-sol, Retrato, Auto-Retrato, Culinária, Documentos, Esportes, Praia & Neve, Luz de Vela, Retrato com Iluminação Disponível, Através de Vidros, Cores Vivas), Vídeo
Panorama:	Até 10 quadros cambiáveis automaticamente com o Software Olympus® Master ao usar um Cartão de Memória xD-Picture Card™ da marca Olympus
2 em 1:	Combine duas imagens em sucessão e armazene-as como uma única imagem

Exposição Sequencial:	1,2 quadros por segundo
Efeitos de Edição de Imagem:	Adicione Exposição de Quadro
Modo Vídeo:	Vídeo QuickTime® com som Standard: 320 x 240 / 15 quadros/seg. Longa duração: 160 x 120 / 15 quadros/seg.
Processador de Imagem:	Processador de Imagem TruePic TURBO™
Mapeamento de Pixels:	Mapeamento Automático de Pixels (APM) disponível através de configuração no menu
Redução de Ruído:	Modo disponível com velocidade do obturador de 0,5 segundo ou mais longa, ajustada automaticamente
Reprodução de Imagens:	Imagem fotográfica: Exibição de índice individual (4/9/16/25), Ampliação de até 5x, Slide show, Rotação, Playback de imagens armazenadas, Calendário, Álbum Vídeo: Normal, Reverso, Quadro a quadro, Índice, Troca de Índice
Efeitos de Edição de Imagens:	Imagem Fotográfica: Preto-e-Branco, Sépia, Redimensionamento, Recorte, Correção de Olhos Vermelhos, Brilho, Saturação, Quadro, Título, Calendário, Layout Vídeo: Opções de Edição de Quadro, Índice de Quadro, Impressão Direta de Quadro Capturado: PictBridge™ e DPOF
Opções de Impressão Direta :	PictBridge™ e DPOF
Flash:	Embutido
Modos de Flash:	Automático (para condições de iluminação reduzida e iluminação traseira), Suave, Redução de Olhos Vermelhos, Luz de Preenchimento, Desligado
Alcance Efetivo do Flash:	Grande Angular: 2,6 m; Telefoto: 2,1 m
Disparador Automático:	12 seg.
Memorização de Ajustes:	Liga/Desliga (manter pressionado altera/redefine aos valores default)
Data/Hora:	Gravação simultânea nas imagens; automático até 2099
Memória:	Memória interna de 16MB
Cartão de Memória Removível:	Cartão de Memória xD-Picture Card™ (16, 32, 64, 128, 256, 512MB ou 1GB)
Conexões Externas:	Câmera: Conector da base Base: Conector USB (Conexão Automática), Saída Áudio/Vídeo, Entrada DC e Conector para IR-300
Auto-Conexão USB:	2,0 de Alta Velocidade
Requisitos de Sistema:	Windows 98/98 SE, 2000 PRO/ME/XP; Mac 10.1 ou mais recente
Ambiente de Operação:	Operação: 0° a 40°C; 30% a 90% de umidade relativa do ar Armazenamento: -20° a 60°C; 10% a 90% de umidade relativa do ar
Suprimento de Energia:	Bateria recarregável de Lítio-Ion de (Li-40B), Adaptador de Energia (AS11)
Tamanho:	3,9" Largura x 2,1" Altura x .87" Profundidade (98mm x 53mm x 22mm)
Peso:	4 onças (112 g.) sem bateria e Cartão de Memória

Acessórios Disponíveis

Número do Produto	UPC 050332-	Acessório
200496	298538	Alça de Pescoço Metálica
200659	295445	Estojo de Couro
200840	139084	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 16MB
200841	139091	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 32MB
200842	139107	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 64MB
200843	139114	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 128MB
200844	139565	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 256MB
200859	142558	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 512MB
200495	298422	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 1GB
200830	139138	Leitora/Gravadora USB de xD-Picture Card™/SmartMedia MAUSB-10
200891	144422	Leitora/Gravadora USB de xD-Picture Card™ MAUSB-100
200335	153738	Leitora/Gravadora USB de xD-Picture Card™ MAUSB-300
200837	139512	Adaptador de xD-Picture Card™/Compact Flash MACF-10
200835	139145	Adaptador de Cartão xD-Picture Card™/SmartMedia PCMCIA MAPC-10
200845	296473	Porta-mídia para xD-Picture Card™
200345	298729	Bateria de Reposição Li-40B
200346	154728	Carregador de Reposição Li-40C
200776	136205	Cabo USB para Câmera Digital CB-USB4 (reposição)
200667	132009	Cabo A/V para Câmera Digital CB-AVC1 (reposição)
200855	296572	Kit de Imagem Digital

Conteúdo do Embalagem

Câmera IR-300	Cabo USB
Alça	Manual de Instruções Básicas
Bateria Recarregável Li-40B	Guia de Início Rápido
Base	Cartão de Garantia
Adaptador de Energia (AS11)	CD-ROM: Software Olympus® Master e
Cabo de Áudio/Vídeo	Manual Avançado

Capacidade de Armazenamento do Cartão de Memória

	Qualidade	Resolução de Pixel	xD-Picture Card™ de 128MB	xD-Picture Card™ de 512MB
Imagem	Super Alta 5M	2560 x 1920	105 imagens	420 imagens
Estática (sem som)	Alta 3M	2048 x 1536	166 imagens	665 imagens
	Alta 2M	1600 x 1200	257 imagens	1030 imagens
Unidade: imagens	Básica 1M	1024 x 768	469 imagens	1879 imagens
	E-mail VGA	640 x 480	1140 imagens	4564 imagens
Imagem	Super Alta 5M	2560 x 1920	102 imagens	409 imagens
Estática (com som)	Alta 3M	2048 x 1536	159 imagens	638 imagens
	Alta 2M	1600 x 1200	241 imagens	968 imagens
Unidade: imagens	Básica 1M	1024 x 768	420 imagens	1681 imagens
	E-mail VGA	640 x 480	887 imagens	3549 imagens
Filme (sem som)	Padrão	320 x 240	387 seg.	1548 seg.
Unidade: min.	Estendido	160 x 120	1702 seg.	6815 seg.
Filme (com som)	Padrão	320 x 240	375 seg.	1503 seg.
Unidade: min.	Estendido	160 x 120	1502 seg.	6013 seg.

Todos os valores de capacidade são aproximados.



As câmeras fotográficas digitais Olympus podem ser usadas com toda a confiança em qualquer lugar. Contam com garantia de 1 ano para serviços de reparos disponíveis em todo o mundo. Entre em contato com o nosso centro de serviços ou verifique a lista de Assistência Técnica Autorizadas e os respectivos locais de serviço. Não disponível em todos os locais.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e sem obrigações por parte do fabricante.

© 2005 Olympus Imaging America Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos Estados Unidos da América. Olympus é marca comercial ou registrada da Olympus Corporation, Olympus Imaging America Inc. ou de suas entidades afiliadas. Todas as marcas comerciais e registradas relacionadas neste documento são de propriedade de seus respectivos detentores. D1224-0105