FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO - SGO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE COMPRAS E SERVIÇOS - SACCS

PREGÃO 123/2011 - Visando à eventual aquisição de material permanente para Laboratórios do Colegiado de Ciências Farmacêuticas da UNIVASF.

Processo nº23402.001671/2011-21

Prazo de Entrega: 30dd

Data de Vigência da Ata de Registro de Preços:

02/12/2012

												_			
Item	Descrição Resumida	Unidade	Qtde.	Valor	Total	Fornecedor	Marca	Fabricante	Processo	Solicitante	Destino		mpenho		Saldo
	· ·											Número	Qtde.	Valor	
	COMPRESSOR DE AR, voltagem: 110/220V; Descrição: -Vazão na pressão da pistola Máxima - 2,3 pés/min - 65 l/min Minima - 1,6 pés/min - 45 l/min Pressão Máxima - 40														
	lbf/pol <sup>2</sup> - 2,8bar (40 PSI) -Motor Potência - 1/3 hp -Nº de Polos - 4 -Tensão (V) - 110/220V -														
	Peso Bruto - 13,9 Kg -Peso Líquido - 13,2 Kg -Larg x Alt x Comp - 165x240x335					Cancelado na aceitação								0,00	
	Acessórios - 1 mangueira - 1 pistola para pintura e pulverização - 2 conexões Características - Ar Direto - Diafragma - Isento de Óleo - monofásico bivolt 110/220V -														
	60HZ e 220V/50HZ Equipado com - Alça de transporte - Chave seletora 110/220V -														
1	interruptor - Plug com Aterramento. Garantia mínima: 12 meses	UND	2								Farmacotecnica				
											Farmacotecnica				
	Agitador com variador mecânico e leitura digital. Para trabalhos com liquidos de media														
	viscosidade (1000 a 10000 mPa), volume maximo de 20 litros. Estrutura: - caixa em chapa														
	de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi - haste da base em aco inox AISI 304 - suporte do motor com regulagem de altura, de posicionamento lateral e					TEKLABOR COMERCIO DE									
	inclinacao do motor e distancia entre o suporte e o centro do recipiente - dimensoes com a					INSTRUMENTAÇÃO	713	FISATOM		PROPI ADI				1800.00	1
	haste de sustentacao em mm.: L=400 x P=340 x A=670. Homogeneização: - motor de					ANALITICA LTDA	713	I ISATOW		PROFEADI				1000,00	'
	indução, com torque de 150 Ncm., 1/8 cv (90 WATTS) - leitura digital da RPM - variador mecanico de velocidade de 120 a 2400 RPM - temperatura ambiente admissivel: 5 a 40 C.					7.10.12.17.07.12.107.1									
	umidade relativa admissivel: 80 % - haste tipo pa 45 graus, em aco inox AISI 304, com 280														
	mm. de comprimento e diametro de 3/8, mandril metalico para fixacao da haste. Energia: -														
2	cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136 - 110 volts, 60 hz. Garantia mínima: 12 meses	UND	2	1.800.00	3,600.00				23402.000480/2012-23			2012800176	1		
	Agitador de peneiras, marca BERTEL/E ou similar, com relogio marcador de tempo,		-	1.000,00	0.000,00				20402:000400;2012 20		Farmacotecnica	2012000110	- 1		
	desligamento automatico de ate 30 minutos, reostato para controle das vibracoes, com capacidade para 6 peneiras com altura de 2 polegadas ou 12 peneiras de 1 polegada,					TEKLABOR COMERCIO DE									
	110/220 V com regulagem automatica, 300 W, 60 Hz, fus. 3 A., Acompanha uma tampa e					INSTRUMENTACAO	NOVO	BERTEL		PROPLADI				3700,00	1
3	um fundo para peneiras, Acompanha 6 peneiras com mesh a definir entre: 5 a 170. PESO: 42 KG EMBALADO E DIMENSOES: LARGURA: 34 CM: COMPRIMENTO: 46 CM E	UND	2	3,700.00	7.400,00	ANALITICA LTDA			23402.000480/2012-23			2012800176			
-	AGITADOR DE TUBOS (VORTEX) 220 Voits Agitador de tubos tipo vortex, indicado para	UND	2	3.700,00	7.400,00				23402.000480/2012-23		2- Quimicas 01	2012000170	- '		
	homogeneização de diferentes materiais. Aplicação: Ideal para trabalhos em laboratórios de Biologia Molecular, Imunologia, Indústrias, etc. Capacidade de homogeneização de														
	amostras em tubos e frascos nas capacidades de 1,5 a 250 ml. Superficie de agitação (cup					LUCADEMA CIENTIFICA	ARSEC	ARSEC		PROPLADI				1320,00	3
	head): Superfície de agitação "Cup Head" de borracha, tipo centricone, para					LTDA - ME	AIIOEO	ANOLO		THOI DIDI				1020,00	
4	homogeneização dos frascos (tubos de ensaio, microtubos, etc). Movimento: rotativo circular, misturando as amostras em poucos segundos. Operação: Pode ser acionado para	UND	6	440	2.640,00				23402.000480/2012-23		Farmacotecnica	2012800178	3		
-	Rotação de 100 a 2000 RPM com suporte. INDICADO PARA AGITAR ATÉ 6 LITROS DE	UND	Ü	440	2.040,00				23402.000400/2012-23		Farmacotecnica	2012000170			
	ÁGUA OU OUTROS PRODUTOS DE BAIXA VISCOSIDADE ROTAÇÃO REGULÁVEL														
	ENTRE 160 A 2000 RPM POR MICROPROCESSADOR QUE A MANTÉM CONSTANTE,					LUCADEMA CIENTIFICA		*8050		PROPI ADI					_
	ALTERANDO A POTÊNCIA DO MOTOR DE ACORDO COM A VISCOSIDADE DO PRODUTO ATÉ A POTÊNCIA MÁXIMA. HASTE DE AÇO INOX Ø 5/16" X 18 CM E					LTDA - ME	ARSEC	ARSEC		PROPLADI				890,00	1
	HÉLICE PROPULSORA DE Ø 60MM, NÍVEL DE RUÍDO 55 A 65 DB (A 1M). FORNECIDO														
5	EM 115 OU 230 VOLTS COM CABO TRIFILAR. INCLUINDO FIO TERRA. •SUPORTE	UND	2	890	1.780,00				23402.000480/2012-23			2012800178	1		
	Agitador tipo V: - volume total da cuba: 3 litros - volume da amostra: maximo 1 litro										Farmacotecnica				
	cuba, tampas com fecho rápido, confeccionadas em aço inox 304 - eixo apoiado em mancais sobre rolamentos blindados - moto redutor com velocidade de ± 30					TECNAL EQUIPAMENTOS						FORNECEDOR			
	rpm - caixa em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura					PARA LABORATORIO LTDA	TECNAL	TECNAL		PROPLADI		PROIBIDO DE		5210,00	1
	eletrostática em epóxi - para instalação em bancada - 220 volts. Garantia mínima:											CONTRATAR			
6	12 meses	UND	2	5.210,00	10.420,00				23402.000480/2012-23				1		
	APARELHO TELEFONICO SEM FIO APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO														
	COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IDENTIFICADOR DE CHAMADAS: COMPATÍVEL COM OS DOIS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO														
	OFERECIDOS PELAS COMPANHIAS TELEFÔNICAS LOCAIS - DTMF E														
	FSK; IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS SUPORTA ATÉ 50 NOMES E														
	NÚMEROS QUE APARECEM IDENTIFICADOS NO VISOR DO APARELHO;					Cancelado na aceitação								0,00	
	VISOR: O MONOFONE TEM O DISPLAY ILUMINADO; REDISCAGEM DAS 10														
	ÚLTIMAS CHAMADAS EFETUADAS; MONOFONE REVERSÍVEL; BLOQUEIO PROGRAMÁVEL; RELÓGIO COM DATA E HORA NO VISOR;														
	POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE TOCAR UM ALARME NO														
	HORÁRIO ESTABELECIDO; DISCAGEM: TOM/PULSO;														
7	BIVOLT.FREQÜÊNCIA: 1,9 GHZ; GARANTIA: 01 ANO.	UND	40								01- Quimicas 01				
											or- Quimicas 01				
1	BALANÇA ANALÍTICA, 220g - 0,1mg, Marca Shimadzu, Modelo AY220 ou														
1	similar. Controle totalmente digital. A balança automaticamente escolhe o melhor														
1	modo de medição considerando-se a carga, vibração e outras condições														
1	ambientais. Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do WindowsTM. Não é necessário nenhum software especial para					BOOG COMERCIO E	Bel	Bel		CFARM				3448.42	2
1	interfacear com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e					IMPORTAÇÃO LTDA	Doi	Dei		CEARM				3440,42	
1	software de laboratório. A função WindowsTM Direct trabalha com WindowsTM														
	95, 98, NT4.0 e superior. Calibração com peso externo: Oferece a opção de														
	calibração por teclado utilizando peso externo. Antivibração: Flutuações no display causadas por vibrações são minimizadas. Pronta para medições de gravidade														
8	específica Garantia mínima: 12 meses	UND	4	1724,21	6.896,84				23402.002019/2011-24		Farmacotecnica	2011801581	2		
							1			_					

		_	-		T	1	1			Earmacotoonica			1	
Balança de Precisão (320g precisão de 0,1g). Estrutura em plástico injetado de alta resistência a impactos, com paine selado; Capacidade máxima de 3,000 g; Tara automática; Informa o resultado em várias unidades; grama, oqe. 3,000 g; penny weight, quilate, grain e tael; Calibração externa; Alimentação dupla: energia elétrica ou bateria comum; Salda RS 232; entrada 220 volts; dimensões 172x230x60	UND	2	837,26	1.674,52	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	MARTE	SHIMADZU	23402.000480/2012-23	PROPLADI		FORNECEDOR COM IRREGULARIDADE FISCAL	1	837,26	1
Balança Semi-Analitica, capacidade de 330g, sensibilidade 0,001g, tamanho do do prato 110mm, com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade. Garantia mínima: 12 meses	UND	2	920	1.840,00	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	MARTE	SHIMADZU	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Farmacotecnica	FORNECEDOR COM IRREGULARIDADE FISCAL	1	920,00	1
BANHO DE ULTRASOM digital micro processado para uso científico e médico Limpeza ultra-sónica tem sido provado ser o método mais eticiente de renoção de contaminantes - como graxa, ciêno, cera, impressões digitais, óxidos e outros depóstos - de superficies visivies e invisivies, buracos e rachaduras. Em geral, se um item pode ser limpa com um liquido, que pode ser limpa multo mais rajuda e completamente com um liquido de limpeza ultra-sónica. Características: - Novo Design, de boa qualidade, funcionalidade e durabilidade Display digital, de facio loperação para o tempo a temperatura do ajuste o tempo de contagem regressiva - Faixa de controle de temperatura: a temperatura ambiente (RT) ambiente + 80° C - Faixa de Ajuste do tempo: 1-99 minutos * Todiamente controlado por microprocessador e programável - sistema de segurança contra faiha de energia - transductor en inclinidarial « cube em apo inox disci de limpar, resistente à corrossol tanque de ago inoxidavel 304 « caixa externa durável, em poliproplieno resistente a impacto - Cesto em ago inoxidavel serama, Alfançado Garantia minima: 12 meses	UND	4	990	3.960,00	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	MARTE	SHIMADZU	23402.002019/2011-24	CFARM	01- Químicas 0	2011801579	2	1980,00	2
BANHO ULTRATERMOSTATIZADO com bomba para círculação e demanada de água. Resistência e serpentina de refrigeração. Controlador de temperatura eletrônico. Faixa de temperatura entre 20°C e + 120°C. controlador de temperatura microcontrolado. Ideal para uso em evaporadores cetativas. 22°C. Garantía mínima; 12° meses	UND	4	4.059.00	16.236.00	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP	SOLAB	SOLAB	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Química	2012800175	2	8118,00	2
Cabines de Exaustão para a pesagem: Dupla flitragem: Pré-filtro Classe G3:. Garantia					OXICAMP EQUIPAMENTOS	OXICAMP	OXICAMP		PROPLADI	Farmacotecnica			5961,00	2
minima: 12 meses	UND	4	2.980,50	11.922,00	INDUSTRIAIS LIMITADA		- ***	23402.000480/2012-23		Farmacotecnica	2012800172	2		-
Cabines de Exaustão para manipulação de fórmulas; Dupla filiragem; Pré-filtro Classe G3; Garantia mínima: 12 meses	UND	4	2.980,50	11.922,00	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA	OXICAMP	OXICAMP	23402.000480/2012-23	PROPLADI		2012800172	2	5961,00	2
Cabines de Segurança Biológica Classe I - em MDF revestido com melamina oferecendo alta resistência e facilidade de higienização; Pté-filtro Classe G3; - Filtro Absoluto HEPA Classe A3 com enfedêreia DDP de 99,97% na retenção de partículas > 0,34m; Exaustor Tipo Sircoo de alta pressão, com corta e turbina construídas em plástico reforçado; Fluxo de ar controlado eletronicamente; Velocidades pre-a questidas para operações de pesagem e produção; Velocidade or exaustradas para operações de pesagem e produçõe; Velocidade or exaustradas para operações de pesagem esterônico da saturação do filtro; Solvare que montrolar a ajusta a velocidade do exaustra em função das condições de saturação do filtro; Ostivare que montrolar a ajusta a velocidade de casuator em função das condições de saturação do filtro; Alettas de não conformidades, aletando operador de forma assigurar a efetiva proteção do mesmo e a não contaminação couzudad. Contendo conjunto manômetro or válvula seladora; conjunto greiha porta or pre-filtro G3; kti instalação. Dirense e intense (450x204445) e externas (650x950x60). Caranta mínima;					M M R INDUSTRIA 8 COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	bstec	mmr		PROPLADI	ramacolecinos			15000,00	1
12 meses	UND	2	15.000,00	30.000,00				23402.000480/2012-23		Farmacotecnica	2012800177	1		
Capela de Exaustao de Gases - Modelo: LUCA-05 ou similar - Procedencia Nacional  - Construída em fibra de vidro laminada com referços Formato aerodinámico de  esaustalo Dispensa instalação especial de alvenaria Porta em Arcilico, de fácil  visualização do interior, resistente a solventes com deslocamento vertical tipo guilhotina e  sistema de peso e contrapeso para ajuste em qualquer posição Abertum anásma de até  42, 60 ou 80 cm (opcional) lluminação interna - Lâmpada Fluorescente - Pairel com  interruptores para exaustão e iluminação com lâmpada piloto Interruptores extenso  com comunicação direta com interruptores internos, - Exaustor baminado em fibra de vidro  com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diámetro de  100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal Motor de 1/3CV,  1750rpm, exausto de aproximidamente: 400m3/h - Exaustor podendo ser instalado fora  do laboratório - Velocidade do ar de 14 m/s. Volts: 110 ou 220 lbm. Internas (Aut.97) cm:  SIX67x57 Dim. Externas ((Aut.97) cm):  SIX67x57 Dim. Internas (Aut.97) cm):  SIX67	UND	2	1.520,00	3.040,00	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Lucadema	Lucadema	23402.000480/2012-23	PROPLADI		2012800178	1	1520,00	1
										02- Farmacotecinca				
Centrifuga clínica de mesa. Para rotina laboratorial. Características mínimas: Ángulo fixo: Capacidade pera 12 tubos de 15 mt.; rotação máxima de 4.000 rpm, variável de 0 a 4.000 rpm (1.800x5]; Tacometen análógico com indicador de velocidade e time (0.80 minutos); Sistema de segurança com dispositivo que não permita o seu funcionamento quando a tampa estiver abrat. Garantia mínima: 12 meses	UND	4	900	3.600.00	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	CENTRIBIO	CENTRIBIO	23402.002019/2011-24	CFARM		2011801583	2	1800,00	2
Chapa aquecedora. Base em aço carbono e tratado com pintura em epoxi; plataforma em aço inox com superficie de trabalho de 1200 cm² e dimensões de 30 x 40 cm; temperatura ajustável de 50 a 250°C através de termostato eletrônico analógico; rápido aquecimento; painel frontal com interruptor ligadesliga a lalingada indicadora de funcionamento: dimensões: L= 400 x P= 300 x A= 140 mm; consumo de 800Wats. 220v. Garantia mínima: 12 meses	UND	4	800	3.200,00	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	3040	ZEZIMAQ	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Farmacotecnica	2012800176	2	1600,00	2
CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS; (Galvanizado) - Acionamento manual comandado por puxador e valvulta com passagem de água plena Montagem fixada diretamente no chito Ducha tabricada em ARS ou Aç no AX Si Inos 304 desenontalve de facil higienização com vazão de 120 litros de água por minuto. Lava Olhos - Acionamento manual comandado por alevanca empure e valvula esférica de ½ polegada Cuba em Aç o hox ASI 304 com regulagem de vazão nos lava-cihos através de uma válvula esférica de ½ polegada Civo fabricado em ASI So uAço Inox ASI 304 resistente a garessões químicas. ESTRUTURA - Fabricado em ferro galvanizado de 1 polegada Tubos e Conexões em apo carbono em ¾. 1 ou 1½ polegadas. PNITURA - Arti-Corresia na cor verde. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - Corriéccionada em PVC com indicação de Chuveiro e Lava-Olhos de Emergência. Garantia minima: 12 mesos.	UND	10	881,9				INTERCONTROL	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Quimica	2012800170	5	4409,50	5
Conj.Encaps.Manual p/Omeprazol em PVC Rigido p/180 caps. Constituido de Base + Placa (informar o tamanho) + Doseador p/Omeprazol (1)8.5 ou (1) 10%. Garantia minima: 12 meses	UND	2	22.,0	2.2,00	Cancelado por inexistência de proposta							J	0,00	
	alta resistência a impactos, com painel selador. Capacidade máxima de 3.000 g. Tara automática, informa o resultado em várias unidades: grama, onça, onça troy, penny weight, quitate, grain e tael; Calibração externa, Alimentação dupla: energia elérica ou bateria comum; Salda RS 232; entrada 220 volts; dimensões 172x230x60  Balança Semi-Analitica, capacidade de 330g, sensibilidade 0,001g, tamanho do do prato 110mm, com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal figuido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade. Garanta mínima: 12 meses  BANHO DE ULTRASCM digital micro processado para uso científico e médico Limpeza ultra-sônica tem sido provado ser o médico máse indicador de capacidade. Garanta mínima: 12 meses  BANHO DE ULTRASCM digital micro processado para uso científico e médico Limpeza ultra-sônica tem sido provado ser o médico máse indicades e outros depositos - de superficies visiveise is nivisiveis, buracos e randaduras. Em genat, se um item pode ser limpa com um liquido, que pode ser limpa muito mais rápida e completamente com um liquido de limpeza durta-sônica. Branceristicas: - Novo Design, de bos qualidade, funcionalidade de durabilidade Dispity digital, de faiol ceperação para o tempo e a temperatura a therepetura ambiente durta-sônica. Caracteristicas: - Novo Design, de bos qualidade, funcionalidade de un proparador de contagen regiestavia - ráse de controle de temperatura; a temperatura antimera para máse de agoi inoxidavia do 4 caixa externa durável, em poliproplieno resistente a circulação tanque de aço inoxidavia el tampa. Aplicações Garantia mínima: 12 meses  BANHO ULTRATERMOSTATIZADO com bomba para circulação e demanada de água. Resistência e serperatura entre 20°C e + 120°C. controdador de temperatura imicrocontrolado. Ideal para uso om evaporadores rodativos. 220v. Garantia mínima: 12 meses  Cabines de Exaustão para a pesagem; Dupla fitiragem; Pré-fitro Classe G3; Garantia mínima: 12 meses  Cabines de Exaustão para a pesagem; Dupla fitiragem; Pr	alta resistância a impactos, com painel selador. Capacidade máxima de 3.000 g. Tara automática, Informa o resultado em várias unitidades: grama, conça, roy, penny weight, quilate, grain e tael; Calibração externa; Alimentação dupla: energia eletérica ou bateria comum; Saida RS 232; entrada 220 volts; dimensões 1722-230x80  UND  Labraço Semi-Inantitica, capacidade de 330s, sensibilidade 0,001g, taranho do so prato 110mm; com microprocessador, lard subtativa, mostrador digital de cristal faquó, indicador de estabilidade de letura el cidador de capacidade. Carantia mínima: 12 meses  BANHO DE ULTRASOM digital micro processado para uso científico e medido Limpota dividado de la composição de contratemente de investiga de invisiveis, buracos e rachaduras. Em genal, se um item pode ser limpa com um liquido, que pode em limpa cum oma rápida e completamente com um liquido de limpota dividade el invisiveis, buracos e rachaduras. Em genal, se um item pode ser limpa com um liquido, que pode em limpa autom amá rápida e completamente com um liquido, que pode em limpa autom amá rápida e completamente com um liquido, que pode em limpa autom amá rápida e completamente com um liquido, que pode em limpa autom amá rápida e completamente com um liquido, que pode em limpa autom amá rápida e completamente com um liquido, que pode em limpa autom amá rápida e completamente com um liquido, que pode em limpa autoria de contratemente de la completa d	altar resistência a impactos, com painel selado; Capacidade máxima de 3,000 g. Tara automática, informa o resultade en virás unidades: grama, onça, orça, tev, penny weight, quilate, grain e tael: Calibração externa; Alimentação dupla: energia efetica ou bateria comum; Saida RS 232; entrada 220 volts; dimensões 172×230×600  Balanca Semi-Analitica, capacidade de 3309, sessibilidade 0,001g, tamanho do do prato 110mm, com microprocessado; tara subtrativa, mostrador digital de cristal legudo, indicador de estabilidade de lettura e indicador de capacidade. Carantia minima: 12 meses  BANHO DE LUTRASCM digital micro processado para uso cientifica e médica Lumpeau utira-adrica tem sido provado ser o médio mais eficiente de remoção de contaminantes como graxa. Give ces, impressões deligitas, indica e outros depoistes — de superificies viséveis e inviséveis, buracos erabinduras. Em gent, se um item pode ser limpa com um liquido, que pode ser limpa muto mais rigidas a completamente com um liquido de limpaz utira-adrica. Caranterísticas: « Novo Design, de boa qualidade, funcionalidade e tambo de contamente regressiva e Faisa de controle de temperatura a temporatura ambiente (ITT) ambiente » 80° °C - Faisa de Ajuste do tempor: 190 minutos * Totalmente controlado por microprocessador e programiente * sistema de segurança cotra faita had e energia in Transducte in Individual de la controla de temperatura a temporatura ambiente (ITT) ambiente » 80° °C - Faisa de Ajuste do tempor: 190 minutos * Totalmente controlado por microprocessador e programiente * sistema de segurança cotra faita had energia in Transducte en individual e cuba em ago incortizado e controla de temperatura a entre controlado por microprocessador e programiente * cuba em ago incortizado e controla de temperatura microcortorido. Ideal para a presagem: Dupla fitragem; Pré-fitro Classe G3; Garantía minima: 12 meses  Cabines de Exaustão para a pesagem: Dupla fitragem; Pré-fitro Classe G3; Garantía minima: 12 meses  Cabines de Exaustão para marquidação de formutas:	altar resistência a impactos, com paine isolado; Capacidade máxima do 3,000 g. Tara automática; formóram o resultado en unifera unidados; coman, conça, onça troy, ponny weight, quilate, grain e tael; Caltaração osterna; Almentação dupla: entregal defenca ou bateria comum; Salado RS 222, entrada 220 volts; dimensões 172-2620.080 in 2000 pain entregal de crista participato de comum participato dupla: entregal de crista participato, indicador de estableido de letteria entregal de crista participato, indicador de estableido de letteria entregal de crista participato, entregal de crista participato de lampo de contigion engressiva - Falsa de controle de temperatura a temperatura ambienta participato de participato de participato de lampo de controle de lampo. Aplicações Garantia mínima: 12 meses  BANHO ULTRATERMOSTATIZADO com bomba para circulação de demanada de ágia. Resistência e seperatina de entregal de controle de temperatura de apuntação de se porçamentos - 1 de participato, entregal de controle de temperatura de apuntação de se porçamentos - 1 de participato, entregal de controle de temperatura de controle de lampo. Aplicações Garantia mínima: 12 meses  UND 4 2.980.50  Cabrines de Saquaraça Biológica Classe I - em MDF revestido com mediamina oferecendo al minera de controle de lampo de la controle de l	altar residentica a impactos, com peninel selado: Capacidade mixima de 3000 g. Tara automática. Interna o resettablos on mixima unidades; granus, roça, onça troy, portry yesighi, cylidate, gran is elate Califoração toderar, Admentação duplas internação control control provincia de 1202 g. entrelas 2001 v. 1005; dimensión control provincia de 1202 g. entrelas 2001 v. 1005; dimensión control provincia de 1202 g. entrelas 2001 v. 1005; dimensión control provincia de 1202 g. entrelas 2001 v. 1005; dimensión control provincia de 1202 g. entrelas 2001 v. 1005; dimensión de 1202 g. entrelas 2001 v. 1005; de 1202 g. entrelas 2002 v. 10	uitan residencia a impostato, com portine sinderic Capsacodede mideran de 3000 pt.  The authoritica Chemistrica de international de control de la company de la control de	plan restabliche, a Impacia, com paried sides/. Capacidade hariner de 3 000 g. Terra silvantificat (himster) combined on ville or provide control or control or villed control or villed control or control or villed control o	uits necessaries a limpositor, com partie de cideo Capacidade misseries de 3000 grow yorkiff, edition, per des California Cartes, Americação de juis entre provincia de 18 de	And matter the improvement of the province company and with Collegation without a 300 bit of the province of the collegation of the province of the province of the collegation of the province of the collegation of the province of the collegation of the province of the p	## AMERICAL PROPERTIES A SHAPE CIRCUITED A SHAPE	## STATES OF THE PART OF THE P	Response   Propriet   Propriet	MARTINICATION   CONTROL   CONTROL	MORTS OR   PRINCIPAL   A   AND   A

					İ			1	01- Farmacotecnica				
21	Conjunto de peneira para ensaio granulometrico, dimensoes: 8 polegadas de diametro, em aco inox, por 2 polegadas de altura, conforme norma ABNT, composto de: 6–6 - abertura 3,560 * 10–9 - abertura 2,000/20 - 20 - abertura 0,850 * 40–95 - abertura 0,126/ 10–8 - 60 - abertura 0,126/ 10–8 - 60 - abertura 0,126/ 170–170 - abertura	UND	2 2.207,00	4.414,00	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	A BRONZINOX A BRONZIN	OX 23402.002019/2011-24	CFARM		2011801584	1	2207,00	1
22	temoplástica. Com indicação de pureza da Água (toa - núm), através de lâmpada sinalizadora. Sistema de columa intercambiável. Mangueira de alimentação. Voltagem: 220 volts. Mangueira de alimentação. 220V. Capaz de produzir água com condutividade interior a 3mS, PH entre 6 e 8 na saída e câmara morta com pequeno volume. Garantia mínima: 12 meses	UND	2 650	1.300,00	LUCADEMA CIENTIFICA LTDA - ME	Lucadema Lucadema	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Farmacotecnica	2012800178	1	650,00	1
23	Depósito de cápsulas pi60 caps. em PVC Rigido. Garantia minima: 12 meses	UND	,		Cancelado por inexistência de proposta							0,00	
24	Desumidificador de ar, modelo 160, marca ARSEC ou similar desumidificacoa litros / dia: 12 - capacidade ambiente Maximo m3: 150 - circulação m3/h: 500 - largura mm: 310 - profundidade mm: 330 - altura mm: 410 - temperatura de utilização: acima de	UND	2 1.069.00	2.138.00	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	ABSEC ABSEC	23402.002019/2011-24	CFARM	01- Farmacotecnica	2011801579	1	1069,00	1
							23402.000480/2012-23	PROPLADI	Farmacotecnica	2012800171	1	0,00	0
25	chapa de aço tratado. Temperatura de 50°C até 250°C, controlada por termostato. Termómetro bimetálico no painel. Internamente é piritada em alumínio resistente a altas temperaturas. Externamente recebe acabamento em tinta eletrostática texturizada. Isolação	UND	2 2.790,00	5.580,00	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE	BIOPAR BIOPAR						0,00	2
26	FOGÃO 2 BOCAS - FOGÃO GAS, MATERIAL AÇO NOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 2. COMFRIMENTO 26, LARGURA 46, ALTURA 10, NORMAS TECNICAS ABNT. Garantio minima: 12 meses	UND	2		Cancelado por inexistência de proposta							0,00	
27	Forma em Silicone Farmacéutico, p/ 30 Balas de goma medicamentosa, modelo Jujuba (11x19mm)(peso aprox. 2,5g). Garantia mínima: 12 meses	UND	6		Cancelado por inexistência de proposta							0,00	
28	FREEZER VERTICAL FROST FREE - Capacidade: 218 L; Pesc: 60 kg; Dimensões: Albra milnima com pé nivelador: 1731 mm - Largurz 550 mm - Potundidade com porta lechada: 645 mm - Potundidade com porta lechada: 645 mm (motul distância milmina alt à paredé) importante: - Sorte cada cesto é possivel colocar del 10 kg de cerga Horismosobo e horismos dobre o Horismosobo e horismosobo	UND	2 1.756,00	3.512,00	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.	Electrolux Electrolux	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Química	2012800173	1	1756,00	1
28	Procel) D Garantia mínima: 12 meses HELICE DE AGITACAO 04 PAS R1342 UTILIZADA PARA MEDIA A ALTAS VELOCIDADES, GERA FORÇA AXIAL DENTRO DO VASO DE AGITAÇÃO QUE	UND	2 1.756,00	3.512,00	Cancelado por inexistência de		23402.000480/2012-23			2012800173	1	0,00	
29	PROVOCA MISTURAÇÃO DO TOPO PARA O FUNDO. VELOCIDADE MAXIMA: 2000 016 foi especialmente projetado para a maior facilidade de uso. O teclado cômodo para a seleção das diferentes funções. A possibilidade de corrigir automaticamente erros de	UND	2		proposta  LUCADEMA CIENTIFICA	Tecnopon Tecnopon		PROPLADI	Farmacotecnia			620.00	1
30	medição devido à temperatura, e extrema simplicidade da regulagem, tudo serve para Mesa Anti-Vibratoria Para Balança, marca MARCONI, modelo MA 1603 ou	UND	2 620	1.240,00	LTDA - ME		23402.000480/2012-23		Farmacotecnia	2012800178	1		
31	similar: - para instalação em bancada - tampo em granito polido - indicador de nivel - pés com amortecimento e dispositivo para regulagem do nível - dimensoes em mm.: 400 x 400 x 30 mm.	UND	2 597	1.194,00	OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA	OXICAMP OXICAMP	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Quimica	2012800172	1	597,00	1
32	MICROPIPETA DIGITAL de volume variável de 0,5-10 uL, com dispensador de ponteiras em aço inox, ajuste de volume do tipo crematheira (micrométrico), parte inferior da pipeta autoclavável. Garantia mínima: 12 meses	UND	4 309,99	1.239,96	BUNKER COMERCIAL LTDA	Nova Nova instruments	23402.000480/2012-23	PROPLADI		2012800174	2	619,98	2
33	MICROPIPETA DIGITAL de volume variável de 2,0-20 uL, com dispensador de ponteiras em aço inox, ajuste de volume do tipo cremalheira (micrométrico), parte inferior da pipeta autoclavável. Garantia mínima: 12 meses	UND	4 269	1.076,00	BUNKER COMERCIAL LTDA	Nova Nova instruments	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Quimica	2012800174	2	538,00	2
34	configuração padrão ou 60-1500X na opcional; cabeça binocular com tubo tipo siedentopi com indinisação de 30º e qui on 630º com distalina a interpupilar de 47-75 mm; Obusto 10%, de 20 mm; estruturaestativa de alta resistência e dunabilidade com design arrajado, platina retangular com charartol graduado de 216 x 150 mm e área de trabalho de 78X54 mm; Enfoque maco-micrométrico cascalá de 0.2 mm por totajão com seciala de 2 micra e sistema de troca de lámina; Objetivas: campo claro de 4, 10, 40 e 100X planacromáticas, condessador ABSE, sabertura numérão de 12.5 com indicador, tiuminador com sistema de	UND	2 1.752,00	3.504,00	AF-MED COM. DE PROD. P/ A SAÚDE	Kozo Nanjing Koz		PROPLADI	Farmacotecnia	FORNECEDOR COM IRREGULARIDADE FISCAL	1	1752,00	1
25		UND	2	0.001,00	Cancelado por inexistência de proposta		20402.000400/2012 20					0,00	
36	Pá contadora em PVC rígido para 30 cápsulas Nº00 Garantia mínima: 12 meses Pá contadora em PVC rígido para 30 cápsulas Nº01 Garantia mínima: 12 meses	UND	2		Cancelado por inexistência de proposta							0,00	
37	Pá contadora em PVC rígido para 30 cápsulas №02. Garantia mínima: 12 meses	UND	2		Cancelado por inexistência de proposta							0,00	
38	Pá contadora em PVC rígido para 30 cápsulas Nº03. Garantia mínima: 12 meses	UND	2		Cancelado por inexistência de proposta							0,00	
39	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÁMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 10 MESH. Garantia minima: 12 meses	UND	4 109,9	439,6	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	A BRONZINOX A BRONZIN	OX 23402.002019/2011-24	CFARM	02- Farmacotecinca	2011801584	2	219,80	2
40	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 100 MESH. Garantia minima: 12 meses	UND	2 108,79	217,58	COMERCIO E MANUTENCAO DE	BERTEL BERTEL	23402.002019/2011-24	CFARM	01- Farmacotecnica 02- Farmacotecinca	201801580	1	108,79	1
41	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÁMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 20 MESH. Garantia minima: 12 meses	UND	4 100,9	201,8	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	A BRONZINOX A BRONZIN	OX 23402.002019/2011-24	CFARM	01- Farmacotecnica	2011801584	2	201,80	2
42	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÁMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 200 MESH. Garanta mínima: 12 meses	UND	2 100,9	201,8	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	A BRONZINOX A BRONZIN	OX 23402.002019/2011-24	CFARM	02- Farmacotecinca	2011801584	1	100,90	1
43	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 32 MESH	UND	4 143	572	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	A BRONZINOX A BRONZIN	OX 23402.002019/2011-24	CFARM	i amucoleunica	2011801584	2	286,00	2

						AAKER SOLUTIONS	NI .	1			100 2	1			
44	PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 60 MESH. Garantia mínima: 12 meses	UND	4	142		COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	DEDTE	BERTEL	23402.002019/2011-24	CFARM	02- Farmacotecinca	2011801580	2	284,00	2
45	REFRIGERADOR FROST FREE -Capacidade Total entre 400 e 420 litros; Selo Procel, padrão 7.4 do NIMETRO; Cor: Branco, Voltagem: 220V, Sem CFC, prateleiras da porta de fácil remoção para limpezac, com porta ovos; pratelharis reguláveis removiveis; - porta reversivei; - gaveta para legumes, com tampacontrole de Temperatura; - lâmpada: Cararitia minina do fabricante de 01 ano.	UND	30	2.011,00		EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA.	Consul	Consul	23402.002019/2011-24	CFARM	2- Quimicas 01 Farmacotecnica	2011801578	3	6033,00	27
46	SELADORA EMBALAGEM, VOLTAGEM 110.220, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM PEDAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO EMBALAGENS PLÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS, ADICIONAIS CONTROLE ELETRÓNICO TEMPERATURA, SELAGEM HORIZON-, ACARAMENTO. Giararia minima: 12 meses	UND	2			Cancelado na aceitação								0,00	
47	Suporte em PVC Rigido p/secagem de placas - capacidade 10 placas. Garantia mínima: 12 meses	UND	2			Cancelado por inexistência de proposta	е							0,00	
48	Suporte escorredor de bancada para secagem de vidrarias, tavável, confeccionado em polipropilero de modo que permita a circulação de ar para facilitar a secagem, com no mínimo 25 pinos (25 peças), dimensões mínimas: LXh (50x 50) cm. Garantía mínima: 12 meses	UND	2			Cancelado na aceitação								0,00	
49	Suportes em PVC Rigido divido entre supositório e óvulo	UND	10			Cancelado por inexistência de proposta	е							0,00	
50	Tabuleiro cápsula 00 - Conj.Encaps.manual em PVC Rigido p/60 caps., Base + placa 00, modelo MO chordas arredondadas + socador + espalhador + limitador de campo + bastões de altura + perfil colorido p/identif. Manip. Garantia mínima: 12 meses	UND	6			Cancelado na aceitação								0,00	
51	TABULEIROS CÁPSULAS 01 - Conj.Encaps.manual em PVC Rígido p/60 caps., Base + placa 1, modelo MO c/bordas arredondadas - socador + espalhador - limitador de campo + bastões de altura + perfil colorido p/identif. Manip. Garantia mínima: 12 meses	UND	6			Cancelado na aceitação								0,00	
52	TABULEIROS CÁPSULAS 02 - ConjEncaps.manual em PVC Rígido p:60 caps., Base + placa 2, modelo MO cibordas arredondadas + socador + espalhador + limitador de campo + bastões de altura + perfil colorido pridentif. Manip. Garantia mínima: 12 meses	UND	6			Cancelado na aceitação								0,00	
53	TABULEIROS CÁPSULAS 03 - Conj.Encaps.manual em PVC Rígido p160 caps., Base + placa 3, modelo MO c/bordas arredondadas + socador + espalhador + limitador de campo + bastões de altura + perfil colorido pídentif. Manip. Garantia mínima: 12 meses	UND	6			Cancelado na aceitação								0,00	
54	TABULEIROS CÁPSULAS 04 - Conj.Encaps.manual em PVC Rigido p/60 caps., Base + placa 4, modelo MO c/bordas arredondadas + socador + espalhador + limitador de campo + bastões de altura + perfil colorido p/identif. Manip. Garantia mínima: 12 meses	UND	2			Cancelado na aceitação								0,00	
55	Termo-Higrómetro digital com relógio. Permite a medição de duas temperaturas simulâtaeas e ainda possui a capacidade de memorizar os máximos eminimos destas temperaturas em conjunto com a umidade relativa. Possui relógio com função alarma. temperatura interna: -10+-95 0 t²; temperatura externa: -50+70 c²; resolução ((mixet): 0.1 c., precisão ((mixet): +1 c.); umidade-ária (mit; 2% a 89%; m.; umidade-resolução ((mi.*); urumidade-precisão (mi): +5% ur; alimentação: 01 pilha tipo aa de 1,5v. Garantia mínima: 12 meses	UND		90		BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Homis	Homis	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Farmacotecnia	FORNECEDOR PROIBIDO DE CONTRATAR	2	270,00	3
56	Termômetro Digital interno e externo, com função máxima e mínima. Sensor externo de aprox. 3 metros com ponteira de aço inox. Visor de cristal líquido (LCD) de três digitos. Reset independente para área interna e externa. Registro no Inmetro. Garantia mínima: 12 meses	UND	4	30	340	Cancelado na aceitação			23402.000460/2012-23				J	0,00	
57	Termômetro para Estufa -10+210 °; confeccionado em vidro; registro no Inmetro. Garantia mínima: 12 meses	UND	4			Cancelado na aceitação								0,00	
58	VISCOSIMETRO ROTATIVO MICROPR. DIGITAL FX.100 A 100.000 MPAS 220V. Garantia mínima: 12 meses	UND	2	7.500,00		AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE	QUIMIS	QUIMIS	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Farmacotecnia	2012800171	1	7500,00	1
59	BOMBA DE VÁCUO E PRESSÃO com duplo estápio, para uso laboratorial. Estrutura eem aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. Características mínimas exigidas. Vazão de 56 litros por minuto 3,5m²h), vácuo final de 27 polegadas cu 655 mmHg. Pressão de 20 PSI. Potência de 1/4 HP, motor de indução monofásico. Garantia mínima: 12 meses	UND	4	1.380,00	5.520,00	HELDER SILVA SANTOS	132	Prismatec	23402.002019/2011-24	CFARM	02- Quimicas	2011801582	2	2760,00	2
60	DESTILADOR DE ÁGUA, capacidade 5 litros com as seguintes características mínimas:- ispo "pisisen";- totalmente construido em apo inox polido;- livre de partes quebráveis;- desligamento automático em caso de falta de água de aliemantação;- resistência em apo inox bifinadas, manual de instruyões, Garantia mínima: 12 meses	UND	4	930		MARTE CIENTIFICA 8 INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	MARTE	MARTE	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Farmacotecnia e 1  Ouimica	FORNECEDOR COM IRREGULARIDADE FISCAL	2	1860,00	2
61	para a dispensação de liquidos e fluidos em Pequenos volumes - Multo utilizada em saboratións de diversas áneas Contriole total de volume por um botilo de ajuste, fanto proteiras Venor com estiemo de automa por um botilo de ajuste, fanto proteiras Venor com estiemo de um umação com licio de despir place destrêncio, que permite defina visualização Formato anatômico, Leve e estrutura totalmente em plástico ASS resistentes - Parte inferior rosquevale el desmontável para possas est autoclavada e devi esterilizada A micropipeta ja vem calibrada originalmente pelo labricante - Acompanha suporte autodadevo para fixação de micropipeta sobre a bancada Calmara de isolamento: - Câlmara de isolamento localizada no corpo da micro pipeta, tendo como finalidade diminuir o aquedimento des ambas durante de veita que o calor.	UND	4	186		AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	S DIGIPET	DIGIPET	23402.002019/2011-24	CFARM	02- Químicas	2011801580	2	372,00	2
62	MICROPPETA DIGITAL de Volume Variável. Intervalo de uso de 100 a 1.000 uL. Construída com plástico especial em Formato anatômico, que possua excelente, resistência mecharica e a ataques de agentes corrolivos. Pistão em aço linox, com retentores em PTFE (Tellon). Escala ajustável através de cilindro rotativo e comvisor independente. Design modemo e harmonicos. Dotada de ejeto; automático de porteiras, prático se segun. Escala ajustável de 100 a 1.000 uL. Cananta mínima: 12 meess	UND	2			Cancelado na aceitação								0,00	
63	MICROPPETA DIGITAL de Volume Variável Intervalo de uso de 20 a 200 ul. Construida com plasfoc especial en formato anatómico, que possua excelente resistêcia mecánica e a staques de apertes correviors. Plató em apo inac, com reletnose em PTET [Tellor). Escala giustavel através de cilindro rotativo a com visor independente. Design moderno e harmonisco. Dotada de ejetor automático de ponteiras, prático e seguro. Escala ajustável de 20 a 200 ul. Curantia minima: 12 mises	UND	2			Cancelado na aceitação								0,00	

Mod. PFM II - Procedencia nacional - Ponto de fusao - Equipamento projetado para determinação do ponto de fusão de 3 amostras simultáneas por aquecimento a seco. "As amostras são colocadas em capitares de vide o expecidas, em espuida, basis observar o experimento a tender de lugar esta de la temperatura o la este mentança de como printarea de la temperatura o este mentança de como printarea de lugar esta de la temperatura o el mentança de la como printarea de la como	MARTE	23402.000480/2012-23	PROPLADI	Farmacotecnia	FORNECEDOR COM IRREGULARIDADE FISCAL	1	517,50	1
--	-------	----------------------	----------	---------------	--	---	--------	---