



Simplicidade e Sofisticação em uma Única Câmera Seu sensor CCD de 3.2 megapixels e o poderoso zoom óptico 3x com zoom total 12x permitem capturar imagens perfeitas em todos os momentos.

Monitor LCD de 1.5 polegadas (3.8cm) Examine e mostre suas fotos nesse monitor brilhante, e faça ajustes com facilidade.



Processador de Imagens TruPic TURBO™ Tecnologia Olympus exclusiva para imagens mais claras e precisas, mesmo em baixas resoluções. Menor tempo de inicialização e processamento da câmera, com menor tempo de retardo do obturador.

6 Modos de Disparo Ajuste imediato a qualquer condição de exposição de fotografia, mudando facilmente entre os modos retrato, paisagem, vídeo, cenas noturnas e outros.

Modo Vídeo QuickTime® Dê vida aos seus vídeos e envie-os por e-mail para seus familiares e amigos.

Capacidade de Impressão Direta Use o cabo USB fornecido e imprima de forma fácil e direta em qualquer impressora compatível com recurso PictBridge™, como a Olympus P-10.

USB de Conexão Automática Transfira rapidamente imagens e vídeos a seu computador atravéz de uma simples conexão USB.

Compatível com xD-Picture Card™ Adicione um cartão xD-Picture Card™ ultracompacto para expandir as possibilidades de sua câmera, mais fotos, mais vídeos, mais versatilidade para você.

















Tudo o que você precisa para iniciar-se na fotografia digital de hoje. Com a D-535 Zoom você faz fotos como um profissional. Seu design "One Touch" com botões individuais permite fotografar, reproduzir e apagar imagens digitais. O seletor de modo de fotografia oferece 6 tipos exposição, incluindo modo vídeo QuickTime®. Sua memória interna de 12MB oferece grande capacidade de armazenamento de imagens e vídeos. Também aceita o cartão de memória xD. Além disso, a câmera dispõe de um sensor CCD de 3.2 megapixels que permite obter imagens vibrantes, e um poderoso zoom óptico 3X e zoom total contínuo 12x para você não perder nenhum detalhe. Fotografe, veja e imprima: tudo com o novo e elegante design da Olympus.





D-535 > Especificações Stock No. 225515

Memória:

CCD: 3.2 megapixels efetivos, 3.3 megapixels brutos, CCD de 1/2.7"

Objetiva: 5.8 - 17.4mm (equivalente a 38 -114 mm de uma câmera 35 mm),

7 lentes em 6 grupos, 3 lentes esféricas

Contínuo 12x (3x zoom óptico e 4x zoom digital combinados) Zoom:

Alcance de Abertura: f2.9- f5.0 (ajustável em passos de 1/3 EV) LCD: LCD de 1.5 polegadas, 130.000 pixels aprox.

Sistema de Foco: Detecção de contraste TTL Modo Normal: 20" (0.5m - infinito) Alcance Focal: Modo Macro: 8" (0.2m - infinito)

Modo Super Macro: 0.8"- 8" (0.02m- 0.2m)

Modo de Foco: iESP automático

Velocidade do Obturador: 1/2000 seg. - 1 seg.

Compensação de Exposição:

ISO: Ajuste automático 60 - 250 (equivalente) Sistema de Medição: Digital ESP, medição pontual Sistema de Balanco de Branco: iTTL automático, iESP Multipadrão

± 2 EV em passos de 1/3 EV Modos de Gravação: Imagem Fixa: JPEG Exif 2.2, DCF, Print Image Matching II

QuickTime® motion JPEG Resoluções Ajustáveis: 2048 x 1536 JPEG (SHQ, HQ) 1600 x 1200 JPEG (SQ1)

640 x 480 JPEG (SQ2)

Modos de Disparo: 6 modos de disparo: Automático, Retrato, Paisagem, Cena

Noturna, Auto-retrato e Vídeo

TruePic TURBO™ Processador de Imagem:

DPOF: Função de Pedido de Impressão de Imagem Digital

Imagem Fixa: Indicador de índice, Ampliação até 4x, Apresentação Reprodução de Imagens:

de Slides, Diapositivo, Rotação de Imagem

Vídeo: Normal, Reprodução

Opções de Impressão Direta: PictBridge Flash: Embutido

Modos de Flash: Automático (para condições de pouca luminosidade ou com

luz de fundo)

Redução de Olhos Vermelhos Flash de Preenchimento

Desligado

Alcance Efetivo do Flash: Grande Angular: 3.8 m; Telefoto: 2.2 m

Disparador Automático: 12 seg./Automático

Data/Hora: Gravação simultânea nos dados da imagem, automática

até o ano 2099 Interna de 12MB

Cartão de Memória Removível: Cartão de Memória xD-Picture Card™ (16, 32, 64, 128, 256 e 512 MG e

Conexões Externas: Conector USB (Conexão Automática) e Entrada DC

Auto-Conexão USB: Conexão automática

Requisitos do Sistema: Windows 98SE/2000 Pro/ME/XP, Mac 10.1 ou mais recente Ambiente de Operação: Operação: o° a 40°C, 30 a 90% de umidade relativa do ar Armazenamento: -20° a -60°C, 10 a 90% de umidade relativa do ar

Suprimento de Energia: 2 Baterias AA fornecidas

Tamanho: 3.4" Largura x 2.5" Altura x 1.5" Profundidade

(87.5mm x 62.5mm x 38.5 mm)

Peso: 4.9 oz. (140g.) sem baterias e sem Cartão de Memória

Acessórios Disponíveis

Número do Produto	050332-	Acessório
200496	298538	Alça de Pescoço Metálica
200659	295445	Estojo de Couro
200840	139084	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 16MB
200841	139091	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 32MB
200842	139107	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 64MB
200843	139114	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 128MB
200844	139565	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 256MB
200859	142558	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 512MB
200495	298422	Cartão de Memória xD-Picture Card™ de 1GB
200830	139138	Leitora/Gravadora USB de xD-Picture Card™/SmartMedia MAUSB-10
200891	144422	Leitora/Gravadora USB de xD-Picture Card™ MAUSB-10
200335	153738	Leitora/Gravadora USB de xD-Picture Card™ MAUSB-300
200837	139512	Adaptador de xD-Picture Card™/Compact Flash MACF-10
200835	139145	Adaptador de Cartão xD-Picture Card™/SmartMedia PCMCIA/PC MAPC-10
200845	296473	Estojo para Cartão de Memória xD-Picture Card™
200899	139428	B-90SU 4 Baterias Recarregáveis AA e Carregador Rápido
200880	297104	B-90SU 4 Baterias Recarregáveis AA e Carregador Noturno
200616	128088	LB-01 Bateria Lítio-Íon CR-V3
200656	131347	LB-01 Bateria Lítio-Íon CR-V3 (2)
200751	295223	E-7AU Adaptador de Energia AC
200764	128132	E-7AE Adaptador de Energia AC (220 V)
200776	136205	CB-USB4 Cabo USB para Câmera Digital (reserva)
200855	296572	Kit de Imagens de Luxo

Capacidade de Armazenamento dos Cartões de Memória

	Qualidade	Resolução de Pixel	xD-Picture Card™ de 16MB	xD-Picture Card™ de 512MB
Imagens fixas	SHQ	2548 x 1536	6 imagens	217 imagens
(sem som)	HQ	2548 x 1536	19 imagens	638 imagens
Unidade:	SQ1	1600 x 1200	24 imagens	778 imagens
imagens	SQ2	640 x 480	91 imagens	2937 imagens
Vídeo	HQ	320 x 240	48 seg.	1555 seg.
(sem som)	SO	320 x 240	194 seg.	6222 seg.

Todos os valores de capacidade são aproximados

Conteúdo da Embalagem

Câmera D-535 Zoom Guia de Início Rápido/Guia de Consulta Rápida Alça de Mão Garantia

Cabo USB (WIN/MAC) CD-ROM: Software Olympus® Master e 2 Baterias AA

Manual de Consulta

Manual de Instruções Básicas



As Câmeras Fotográficas Digitais Olympus podem ser usadas com confianca em todos os lugares. Contam com garantia de 1 ano para serviços de reparo disponíveis em todo o mundo. Para solicitar serviços, entre em contato com o nosso centro de assistência técnica, ou consulte a lista de Distribuidores Autorizados para obter os locais correspondentes de serviços. Certos serviços podem não estar disponíveis em todas as locali-dades.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sem obrigação do fabricante de atualizá-las.

© 2005 Todos os direitos reservados. Impresso nos Estados Unidos da América. Olympus é marca comercial e registrada da Olympus Corporation, Olympus Imaging America, Inc. ou de suas afiliadas. Todás as outras marcas comerciais e registradas mencionadas neste documento são de propriedade de seus respectivos detentores D1230-0205.