

Epson EB-1935



FICHA DE PRODUTO



Sendo o equipamento ideal para utilização em empresas ou escolas, o EB-1930 é uma excelente combinação de elevado desempenho e úteis funções a um preço acessível.

Utilização cómoda

O Epson EB-1930 combina desempenho de elevada qualidade, funções de valor acrescentado e rentabilidade num projectador compacto e portátil. Revela-se perfeito para utilização em empresas ou escolas na medida em que pode ser facilmente instalado nas salas de reunião ou utilizado a partir de uma secretária.

Imagem de alta qualidade

Utilizando a tecnologia Epson 3LCD para garantir imagens projectadas com clareza, o EB-1930 produz cores vivas e naturais e White e Colour Light Output igualmente elevados, mesmo à luz do dia.

Conectividade

O EB-1930 inclui um conector DisplayPort, permitindo-lhe exibir conteúdos de áudio e vídeo de alta definição com facilidade.

Produtividade melhorada

A produtividade pode ser amplamente aumentada graças à gama de funções disponíveis com o EB-1930, tais como o Quick Corner.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Produção ultra-brilhante**
White/Colour Light Output de 4200 lumens
- **Qualidade de imagem**
Tecnologia 3LCD para cores vivas
- **Relógio/Agenda**
Programa antecipadamente as acções do projectador
- **Sem PC/Slide show**
Leia PDF directamente a partir de uma pen USB
-



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB
Painel LCD	0,63 polegada com MLA (D7)

IMAGEM

Color Light Output	4.200 lumen-2.730 lumen (economia)
White Light Output	4.200 lumen - 2.730 lumen (economia)
Resolução	XGA, 1024 x 768, 4:4
Relação de contraste	3.000 : 1
Lâmpada	215 W, 3.500 h Vida útil, 5.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Automática vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$

ÓPTICA

Relação de projecção	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 10 - 16
Tamanho de projecção	30 polegadas - 300 polegadas
Distância de projecção	0,8 m - 8,4 m (60 polegada ecrã)
Grande angular	
Distância de projecção Tele	1,4 m - 13,9 m (60 polegada ecrã)
Lentes de projecção número	F1,51 - 1,99
Distância focal	18.000 mm - 29.000 mm
Foco	Manual
Offset	8,6 : 1

CONECTIVIDADE

Função de visor USB	3 em 1: Imagem / Rato / Som
Ligações	USB 2.0 Tipo B, USB 2.0 Tipo A, RS-232C, Entrada HDMI, Saída RGB, Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada RGB (2x), Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), 10 Base-T, Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada composta, Porta de visualização, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), WLAN, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Security bar, Bloqueio do painel de controlo, Protecção da palavra-passe
-----------	--

OUTROS

Garantia	36 Meses Entrega ou 8.000 h, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h
----------	---

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H472040LA
Código de barras	8715946528328
Dimensões Embalagem individual	517 x 342 x 196 mm
Peso da embalagem	5,51 Kg
Quantidade múltipla de encomenda	1 Unidades
País de origem	China
Tamanho da Euro palete	40 Peça (4 x 10)

Epson EB-1935

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo do computador
- Cabo de corrente
- Software (CD)
- Manual de instruções
- Instruções de utilização (CD)
- Comando à distância incl. pilhas
- Unidade WLAN

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Filtro de ar - ELPAF41 - Nova série EB-19 V13H134A41
- Lâmpada - ELPLP74 - EB-1930 V13H010L74
- Bolsa - ELPKS65 - Novo EB-19xx V12H001K65
- Instalação no tecto - ELPMB23 - Branco V12H003B23
- Extensão para fixação ao tecto - ELPPF13 - 668-918 mm V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto - ELPPF14 - 918-1168 mm V12H003P14
- Chave USB Quick Wireless Connection - ELPAP09 V12H005M09



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON[®]