EB-1930



FICHA DE PRODUTO



















Sendo o equipamento ideal para utilização em empresas ou escolas, o EB-1930 é uma excelente combinação de elevado desempenho e úteis funções a um preço acessível.

Utilização cómoda

O Epson EB-1930 combina desempenho de elevada qualidade, funções de valor acrescentado e rentabilidade num projector compacto e portátil. Revela-se perfeito para utilização em empresas ou escolas na medida em que pode ser facilmente instalado nas salas de reunião ou utilizado a partir de uma secretária.

Imagem de alta qualidade

Utilizando a tecnologia Epson 3LCD para garantir imagens projectadas com clareza, o EB-1930 produz cores vivas e naturais e White e Colour Light Output igualmente elevados, mesmo à luz do dia.

Conectividade

O EB-1930 inclui um conector DisplayPort, permitindo-lhe exibir conteúdos de áudio e vídeo de alta definição com facilidade.

Produtividade melhorada

A produtividade pode ser amplamente aumentada graças à gama de funções disponíveis com o EB-1930, tais como o Quick Corner.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Produção ultra-brilhante White/Colour Light Output de 4200 lumens
- Qualidade de imagem
 Tecnologia 3LCD para cores vivas
- Relógio/Agenda
 Programe antecipadamente as acções do projector
- Sem PC/Slide show
 Leia PDF directamente a partir de uma pen USB





ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB

Painel LCD 0,63 polegada com MLA (D7)

IMAGEM

Color Light Output 4.200 lumen-2.730 lumen (economia)
White Light Output 4.200 lumen - 2.730 lumen (economia)

Resolução XGA, 1024 x 768, 4:4

Relação de contraste 3.000 : 1

Lâmpada 215 W, 3.500 h Vida útil, 5.000 h Vida útil (em modo de poupança)

Correcção trapezoidal Automática vertical: \pm 30 $^{\circ}$, Manual horizontal \pm 30 $^{\circ}$

ÓPTICA

Relação de projecção 1,38 - 2,24:1

Zoom Manual, Factor: 10 - 16
Tamanho de projecção 30 polegadas - 300 polegadas
Distância de projecção 0,8 m - 8,4 m (60 polegada ecrã)

Grande angular

Distância de projecção Tele 1,4 m - 13,9 m (60 polegada ecrā)

Lentes de projecção número F1,51 - 1,99

Distância focal 18 mm - 29 mm

Foco Manual

Offset 8,6:1

CONECTIVIDADE

Função de visor USB 3 em 1: Imagem / Rato / Som

Ligações USB 2.0 Tipo B, USB 2.0 Tipo A, RS-232C, Entrada HDMI, Saída RGB, Saída de áudio mini-

jack stereo, Entrada RGB (2x), Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), 10 Base-T, Entrada VGA

(2x), Saída VGA, Entrada composta, Porta de visualização

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança Protecção Kensington, Security bar, Bloqueio do painel de controlo, Protecção da palavra-

passe

OUTROS

Garantia 36 Meses Entrega ou 8.000 h, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H506040LA
Código de barras	8715946522166
Dimensões Embalagem individual	517 x 342 x 196 mm
Peso da embalagem	5,51 Kg
Quantidade múltipla de encomenda	1 Unidades
País de origem	China
Tamanho da Euro palete	40 Peça (4 x 10)

EB-1930

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo do computador
- Cabo de corrente
- Software (CD)
- Manual de instruções
- Instruções de utilização (CD)
- Comando à distância incl. pilhas

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Filtro de ar ELPAF41 Nova série EB-19
 V13H134A41
- Lâmpada ELPLP74 EB-1930
 V13H010L74
- Bolsa- ELPKS65 Novo EB-19xx V12H001K65
- Instalação no tecto ELPMB23 Branco V12H003B23
- Extensão para fixação ao tecto ELPFP13 668-918 mm V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto ELPFP14 918-1168 mm



Epson Ibérica S.A Sucursal em Portugal Telefone: 213 035 400 Fax: 213 035 490 epson@epson.pt www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000 Pré Venda: 707 222 111 9:00 – 18:00 (dias úteis)

