

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2013-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - ACIONADOR ELETROMAGNÉTICO**

**Descrição Detalhada:** ACIONADOR SENSORIZADO PARA CUSPIDEIRA: Informações técnicas: Tensão de alimentação: bivolt; Conexão rosqueável: ½ polegada; Cabo de energia: 1,2 m de comprimento; Cabo do sensor; 2,2 m de comprimento; Consumo: 0,3 W em repouso e 6 W quando acionada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (6)

**2 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO**

**Descrição Detalhada:** Agitador de tubos tipo Vortex: Construída em aço carbono com pintura eletrostática. Motor contínuo (50-60Hz) com ruído inferior à 65db. Controle de velocidade eletrônico (PWM) com indicador de velocidade por LED. Regulagem de 300 a 3000 rpm com incrementos de 135 rpm. Diâmetro orbital de 3mm. Dois tipos de funcionamento, contínuo e automático (por aproximação do tubo no suporte cônico, funcionamento através de sensor infravermelho, sem necessidade de pressão ou esforço para o acionamento). Suporte para copo becker de 250mL ou 500mL. Suporte para 5 tubos de ensaio de 16mm de diâmetro. Suporte para 14 tubos de ensaio de 12mm de diâmetro. Suporte para 7 tubos de ensaio de 10mm de diâmetro. Pés tipo ventosa. Capacidade de carga máxima: 0,5kg. Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136. Acompanha manual de instruções; Alimentação 110V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (4)

**3 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO**

**Descrição Detalhada:** Agitador Magnético com Aquecimento: Possui estrutura robusta, desenho sólido e ampla superfície de agitação que reduz o risco de derramamento de líquidos. Permite agitar todo tipo de soluções em que se possa mergulhar uma barra magnética revestida de PTFE (Teflon®), até um volume máximo de 10 litros., DETALHES COMPLETOS CONFORME EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (2)

**4 - MAQUINA INDUSTRIAL DE RETIFICAR DENTE - ENGRENAGEM**

**Descrição Detalhada:** APARELHO PARA OBTURAÇÃO PARA ENDODONTIA: Sistema integrado de controle da vida útil das limas; Sistema MRA (Movimento Rotatório Alternado); Possibilita utilizar 12 kits de lima e memorização do programas; Possui três opções para programação de controle de torque; Compatível com todos os sistemas rotatórios; Possui 17 ajustes de velocidade; Reverso automático e no pedal; Possui sinal sonoro; Display LCD com mensagem instrutiva; Movimento RECIPROCANTE. Composição do equipamento: um console, um micro motor de baixa rotação, um suporte para micro motor, um pedal inteligente, uma fonte de alimentação de energia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (3)

**5 - PEÇA / ACESSÓRIO - MÁQUINA INJETORA DE PLÁSTICO**

**Descrição Detalhada:** APARELHO TERMO COMPACTADOR COM INJEOR TÉRMICO DE GUTA PERCHA PARA ENDODONTIA: Possui um injetor automático que leva a guta percha aquecida diretamente dentro dos canais radiculares. Composição do equipamento: um console, com uma caneta termoplastificadora, um injetor automático para obturação dos canais radiculares. Realiza obturações termoplásticas, o qual possui uma ponta aquecedora que corta, plastifica e condensa a guta percha dentro dos canais radiculares. Ele apresenta ainda um injetor que permite levar a guta percha aquecida ao interior dos canais durante o processo de obturação. Voltagem 110V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (3)

#### 6 - ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Detalhada: Armário suspenso, em mdf, composto por duas portas e prateleira. 1,0 x 0,810 x 0,350 m.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (8)

#### 7 - ASPIRADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: ASPIRADOR ELÉTRICO PARA SECREÇÃO OU MICROASPIRADOR: função: aspirar líquidos e secreções em vários procedimentos médicos e odontológicos. possui um protetor térmico atuando como dispositivo de segurança, preservando e garantindo uma vida útil maior ao aparelho. Descrição: Aspiração regulável de 0 a 230HG, feito através de um botão com alta sensibilidade. Possui Válvula automática de nível. Uso Clínico, cirúrgico, odontológico. Capacidade do Recipiente: 1,3 kilos. Voltagem:bivolt (110/220V). Consumo de 70W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

#### 8 - SINTONIZADOR DE SOM

Descrição Detalhada: AUDIÔMETRO DIGITAL: Fabricação nacional; Audiômetro para testes de condução aérea, óssea e logoaudiometria; Com 1,5 canal (mascara de um lado, o tom do outro); Visor de cristal líquido ; Sinal em tom puro, contínuo, pulsante e frequência modulada (FM/Warble); Interface para computador RS 232; Saída auxiliar para gravador ou aparelho de CD ; Saída para campo livre; FONE TDH39 (via aérea): Gama de frequência para teste audiométrico conforme modelo de fone de ouvido (TDH39); a) via aérea: 125,250,500,750,1000,1500,2000,3000,4000,6000 e 8000Hz; b) via óssea: DETALHES CONFORME EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (2)

#### 9 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL COM PROTETOR DE TIREÓIDE: Produto desenvolvido para garantir a proteção de pacientes ao se expor a raios-x. Confeccionados com tecido Bagum (sintético e impermeável) que cobre um lençol de borracha plumbífera \*Pb, tanto na parte anterior quanto posterior. O acabamento é feito com uma fita de Nylon, (também sintética) que cobre toda a borda do avental. Mede 60x50cm com protetor de tireóide. Esp. 0,25 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

#### 10 - AVENTAL

Descrição Detalhada: avental de chumbo com protetor tireoide odontologico tam 60 x 100cm detalhes gerais conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

#### 11 - BANDEJA DE AÇO

Descrição Detalhada: BANDEJA DE COLUNA: Para equipamento odontológico, instalado ao cano vertical do refletor. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Sobre ela podem ser colocados vários periféricos como: motor de implante, monitor 10 em LCD, profi, fotopolimerizador, etc. além dos instrumentais do dia-a-dia, acomodados em mini-bandejas, broqueiros, porta limas e outros. Suporta até 11kg de peso. Pode ser fixada em canos de 1½ ou 2 de diâmetro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (5)

**12 - BANDEJA DE AÇO**

**Descrição Detalhada:** BANDEJA ODONTOLÓGICA 30202: Para gaveteiro com 18 nichos, com dupla laminação, tamanho 30x40 cm, cor branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**13 - BANDEJA DE AÇO**

**Descrição Detalhada:** BANDEJA ODONTOLÓGICA 30204: para gaveteiro com 04 divisões, com dupla laminação, tamanho 30x40 cm, cor branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (20)

**14 - BANDEJA DE AÇO**

**Descrição Detalhada:** BANDEJA ODONTOLÓGICA 30209: Para gaveteiro com 20 nichos, com dupla laminação, tamanho 30x40 cm, cor branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**15 - BANDEJA DE AÇO**

**Descrição Detalhada:** BANDEJA ODONTOLÓGICA 30210: Para gaveteiro com 16 nichos, com dupla laminação, tamanho 30x40 cm, cor branca.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (20)

**16 - VALVULA REGULADORA DE VAZAO**

**Descrição Detalhada:** BICO DE MEKER COM REGISTRO, COM REGULAGEM DE ENTRADA DE AR, COM REGISTRO PARA GAS, BASE EM ALUMINIO, ALTURA 23 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (4)

**17 - BIOMBO**

**Descrição Detalhada:** Biombo triplo: Estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais; Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; Dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**18 - BOMBA VÁCUO**

**Descrição Detalhada:** BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA ACOMPANHADA DE EQUIPO - foi produzida para a administração de medicamentos ou agentes terapêuticos que necessitam que se controle volume e a velocidade de infusão. Possui programação para infusões enterais e parenterais e um controle de vazão de 0,1 a 1.200,0 ml/h (adicionando 0,1 ml/h) permitindo que seja configurada para uso adulto e infantil. DETALHES GERAIS CONFORME EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (6)

**19 - BOTA SEGURANÇA**

**Descrição Detalhada:** BOTA IMOBILIZADORA CURTA tamanho G: Características: Suporte rígido para panturrilha, tornozelo e pé. Forro de espuma. Design anatômico com baixo perfil para facilitar a marcha. Base em plástico injetado. Cor: prata com forro cinza.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (10)

**20 - BOTA SEGURANÇA**

**Descrição Detalhada:** BOTA IMOBILIZADORA CURTA tamanho M: Características: Suporte rígido para panturrilha, tornozelo e pé. Forro de espuma. Design anatômico com baixo perfil para facilitar a marcha. Base em plástico injetado. Cor: prata com forro cinza.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**21 - BOTA SEGURANÇA**

**Descrição Detalhada:** BOTA IMOBILIZADORA CURTA tamanho P: Características: Suporte rígido para panturrilha, tornozelo e pé. Forro de espuma. Design anatômico com baixo perfil para facilitar a marcha. Base em plástico injetado. Cor: prata com forro cinza.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**22 - CABINE PRIMÁRIA DE ENTRADA DE MEDIÇÃO**

**Descrição Detalhada:** CABINE AUDIOMÉTRICA DESMONTÁVEL: Características: -Fabricada em chapa de aço carbono na bitola 16 ga; Iluminação com lâmpada fluorescente de 9W para ligação em 110V; Visor com duplo vidro isolante medindo 400 x 500 x 5 mm para VSA 40E e 500x600x5mm nas demais; Piso de borracha pastilhada; Proteção antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético na cor branco paina DETALHES GERAIS CONFORME EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (1)

**23 - CADEIRA METÁLICA DOBRÁVEL**

**Descrição Detalhada:** CADEIRA ODONTOLÓGICA PORTÁTIL: Cadeira mecânica, com cabeceira articulada, encosto reto, capacidade 135Kg. Equipado acoplado com 3 terminais, kit de peças de mão (PRO PA S2 B2 KIT NSK). Refletor com cabeçote de alumínio, 20.000 Lux Unidade de água com 1 sugador Venturi com acionamento por pedal para cânula descartável de 6,5mm, cuba translúcida removível e porta copos. Outras características: compressor 3.0 Oil Less, mocho sprint, peso:144kg, estofamento na cor azul.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (4)

**24 - CARRO CARGA**

**Descrição Detalhada:** CARRO CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA Carro para transporte de medicamentos (curativo), totalmente em aço inoxidável, com balde e bacia com suporte e rodas de 3", acabamento polido, dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80 metros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (2)

**25 - APARELHO HEMATOLOGIA**

**Descrição Detalhada:** Centrífuga de Bancada: Gabinete: Em resistente caixa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo. Acabamento: Pintura eletrostática em epoxi texturizado. Capacidade de amostras com rotor horizontal: 28 x 15 ml. Rotação máxima com rotor horizontal: 3.500 rpm. Força máxima de trabalho com rotor horizontal: 2.422 xg. Capacidade de amostras com rotor angular: 8 x 15 ml. Rotação máxima com rotor angular: 5.000 rpm Força máxima de trabalho com rotor angular: 3.372 xg. Tempo de processo: De 0 a 99 minutos Tempo de aceleração: Ajustável de 20 a 180 segundos. Tempo de desaceleração: Ajustável de 30 a 150 segundos. Controle de velocidade: Digital microprocessado. Tipo de motor: Indução CA sem escovas Sistema de proteção: Não permite a partida com tampa aberta, desligamento automático em caso de abertura durante a centrifugação e alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Tampa: em aço carbono SAE 1020 com orifício para introdução de tacômetro. Alimentação: 110V/220V (bivolt), 50/60Hz. Dimensão externa: (L x A x P) 480 x 380 x 640 mm. Acompanha: Rotor Horizontal, 01 conjunto de adaptadores para tubos 28 x 10 ml, Manual de Instruções e Termo de Garantia.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** un

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (3)

#### 26 - CILINDRO GÁS

**Descrição Detalhada:** Cilindro de 10m<sup>3</sup> de aço. Cilindro para Oxigênio Medicinal em AÇO, Capacidade (litros / M3): 50 Litros / 10M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar. Normas Aplicáveis: ISO 4705 ou NBR 12791. Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de Gases da ABNT

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** un

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

#### 27 - CILINDRO GÁS

**Descrição Detalhada:** Cilindro de 1m<sup>3</sup> de alumínio. Cilindro para Oxigênio Medicinal - Alumínio. Capacidade (M3): 1M3. Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar. Normas Aplicáveis: ISO 4705 ou NBR 12791. Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de Gases

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

#### 28 - COLCHONETE GINÁSTICA

**Descrição Detalhada:** COLCHONETE PARA CARRO MACA: Tamanho: 0,60 x 1,80 x 0,10 m. .Revestido em curvim lavável. Densidade D28

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

#### 29 - PORTA-COLETOR

**Descrição Detalhada:** COLETOR DISPENSADOR PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE AGUA E CAFE: 2 Tubos: Copo de Água + Copo de Café. Fabricado em plástico Poliestireno de Alto Impacto. Capacidade: 300 copos. Medidas: 75cm (altura) x 19,5cm (largura) x 12cm (profundidade). Tubo de café: 5,5cm (diâmetro). Tubo de água: 8,5cm (diâmetro)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** un

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

#### 30 - APARELHO MAMOGRAFIA

**Descrição Detalhada:** Colposcópio: Indicado para prevenção do câncer ginecológico. Micro regulagem de distância e altura .Aumento variável em 04 opções sendo: 07, 14, 25 vezes. Objetiva com distância focal de 300 mm ou 400 mm. Diâmetros do campo de visão: 50 mm, 25 mm, 15 mm. Filtro móvel, luz verde ou azul opcional. Distância interpupilar regulável. Oculares: uma fixa outra ajustável. Objetivas de alta resolução. Prismas e lentes de cristal. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts . Iluminação através de fibra Ótica lâmpada halógena 15 V X 150 W. Altura mínima: 85 cm. Altura máxima 130 cm. Pintura epóxi a 2500 celsius-alta resistência. Acompanha: Microcâmera com adaptador e Vídeo Microship 21 polegadas. Peso 20kg. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** un

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (2)

#### 31 - FILTRO

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO DE FILTROS ODONTOLÓGICOS: Composto por Filtro Regulador C/Manometro + Filtro de Coalescente + Filtro de Carvão Ativo Trata o Ar Comprimido para uso Hospitalar e Odonto.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (2)

**32 - CONTADOR**

**Descrição Detalhada:** CONTADOR DE COLÔNIAS: Preocupação Ambiental: Aparelho desenvolvido com material totalmente reciclável e baixíssimo consumo de energia (economia de até 65%). Gabinete em material plástico resistente (reciclável); Alojamento da placa quadrícula para facilitar a contagem; Iluminação LED com alta visibilidade e baixo consumo de energia; Lupa com aumento de 3X com apoio de rotação e altura ajustável; Aceita placas de petri de até 12 cm de diâmetro; Display LCD 16X2 Big Number com backlight azul e caracteres brancos, possibilitando fácil visualização; Sonda metálica contadora por pulsos de contato; Capacidade para armazenar até 99 memórias; Contagem de 0 a 999; Caneta contadora tipo pressão para marcação; Confirmação de cada contagem por beep; Em processo de cadastramento junto a Anvisa; Multilínguas: inglês, português e espanhol; Acompanha caneta contadora, sonda metálica e manual de instruções; Dois anos de garantia; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Comunicação RS232, para uso opcional com impressora (Q805S). Dimensões externas (CLA): 325x275x265mm. Alimentação: 127 Volts

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (2)

**33 - CUBA**

**Descrição Detalhada:** CUBA PLÁSTICA PARA IMERSÃO: Cuba plástica para imersão com escorredor e tampa. Utilizada para a imersão dos instrumentais com detergente enzimático, conforme as mais novas recomendações. Características: prática e organizadora, minimiza o contato do operador com instrumentos contaminados. Contém três partes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (4)

**34 - MEDIDOR ÍNDICE FLUIDEZ**

**Descrição Detalhada:** Dermatoscópio Portátil 28 LEDS. Estrutura em alumínio, deve possuir lente 25mm com aumento 10X, Régua milimetrada, Luminosidade ultra-brilhante com 28 leds de diodos, Ajuste para luz polarizada 21 leds, Ajuste para luz não polarizada 07 leds, Bateria bivolt recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (2)

**35 - TRITURADOR ELETRICO DE RESIDUO**

**Descrição Detalhada:** DESINTEGRADOR DE AGULHAS: Utilizado para desintegrar agulhas em hospitais, farmácias, clínicas odontológicas, acupunturas, clínicas veterinárias, tatuadores, e em laboratórios de análises clínicas. Especificações Técnicas : Peso bruto: 2,548 Kg; Voltagem: 110V ;Potência: saída 5 volts/6 A/ 30 Watt; Dimensões: Largura 17 cm, Comprimento 25 cm, Altura 14 cm; Registro Anvisa: n. 80122169001; Descrição: Torna obrigatória a inclusão de dispositivo de segurança que impeça a reutilização das seringas descartáveis. Características: Funcionamento elétrico. Equipamento obrigatório conforme a lei número 9.273, de maio de 1996. Possui gaveta interna para depósito de resíduos, sem contato com as mãos evitando qualquer perigo para o operador. Equipamento desenvolvido com a finalidade de destruir agulhas contaminadas nas diversas áreas da saúde. Destroi agulhas a 16800c, garantindo total segurança do operador. Destroi agulhas com diâmetro de 0.1 a 1.6mm. Protege o operador de acidentes perfuro cortantes. Não transmite choque elétrico. Carenagem confeccionada em poliestireno de alto impacto. Marca sugerida: VH

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (2)

**36 - DESTILADOR LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** DESTILADORA DE ÁGUA: Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 Litros. Capacidade de reservatório de água comum: 4 Litros. Duração do ciclo completo: 5 horas. Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg. Dimensões extras: 27 cm x 33 cm x 27,6 cm. Voltagem: 127v. Frequência: 60hz. Consumo elétrico: 500 Watts modelo 127v. Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° Certificado de garantia 01 Ano. Cor: branca. Certificação: CE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (4)

**37 - APARELHO ELETRONICO INTEGRADO**

**Descrição Detalhada:** Eletrocardiógrafo interpretativo 12 canais com tela LCD. Características técnicas: ECG de 12 canais com laudo interpretativo Fácil operação, com apenas uma tecla (Modo de impressão e monitor); Atualização gratuita o software via internet; Visualização do monitor em tempo real; Canal de gravação configurável para:1, 3, 6, 12 canais; Sensibilidade: 2.5,5,10,20 automática (I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV; Velocidade de impressão: 12.5, 25, 50 mm/s; Taxa de amostragem: 500 , DETALHES CONFORME EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (2)

**38 - APARELHO ELETRONICO INTEGRADO**

**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO COM COLUNA MÓVEL: Equipamento de raio-x com capacidade de tensão de 70 kVp corrente no tubo de 8 mA, contém um microprocessador digital no painel de comando digital, com fio espiral e disparador à distância de 5 metros. Aparelho construído em aço tubular, com braços articuláveis, com um colimador de chumbo de 1 mm, fixado em base de ferro fundido, 127 V.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (5)

**39 - ESTUFA INDUSTRIAL**

**Descrição Detalhada:** Estufa de Cultura Bacteriológica, totalmente construída em aço SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento em pintura eletrostática a pó. Pintura interna eletrostática lisa na cor branca. Porta interna envidraçada. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete. Temperatura de trabalho de 7°C acima da temperatura ambiente até 70°C, com aferição especial em 37° e 56°C. Resistência tubular blindada em inox. Circulação de ar forçado através de ventilador, ultra-silencioso e livre de ruídos, proporciona maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Orifício superior para respiro e introdução de termômetro de aferição. Controle de temperatura PID micro-processado, com indicação digital. Sensor tipo PT-100 com encapsulamento em inox. Painel frontal em policarbonato, com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Isolação entre a câmara interna e a o gabinete, com lã de vidro (roofing). Volume Nominal: 81 Litros 3 Prateleiras Resistência: Tubular blindada em inox, potência total de 400 W. Dimensões externas (LPA): 550x650x550mm Dimensões internas (LPA): 450x450x400mm. Alimentação: 127 Volts 50/60Hz.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (2)

**40 - ESTUFA INDUSTRIAL**

**Descrição Detalhada:** Estufa Microprocessada de Cultura e Bacteriologia: Construída externamente em chapa de aço carbono revestido em epóxi eletrostático; Câmara interna em aço inox 430; Porta interna de vidro temperado para permitir uma visualização interna da câmara sem perder a estabilidade térmica; Porta interna com fecho eabertura para a esquerda, permitindo fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Sistema de fechamento magnético por todas as bordas da porta externa; Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID; Sensor de temperatura tipo Pt 100; Acompanha certificado de calibração do controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); Precisão de +/- 0,5°C em um ponto; Homogeneidade de +/- 0,5°C; Faixa de trabalho: 10°C acima da temperatura ambiente até 60°C; Iluminação automática da câmara de trabalho ao abrir da porta, por tecnologia (LED); Trilhos laterais na câmara interna para deslocar a prateleira; Sistema Automático de seleção Voltagem 110/220V; Frequência 50/60Hz; Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos (dois fases e um terra), de acordo com norma ABNT NBR 14136; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (5)

**41 - FOTOCOMPOSITORA**

**Descrição Detalhada:** FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS SEM FIO: Acompanha 2 ponteiros de clareamento para 1 e 3 dentes. Fonte luminosa 1 LED azul.;Comprimento de onda 420-480nm Ciclos de polimerização tempos ajustáveis para 10, 20, 40 e 60 segundos Ponteiros (condutores de luz) fibra ótica;Potência irradiada 1100 mW/cm²;Frequência 50/60 HZ; Peso líquido da peça de mão com ponteira 168 g. Peso líquido do produto 680g; Temperatura de operação 40 °C ( a temperatura ambientede 25 °C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (5)

**42 - LUMINÁRIA**

**Descrição Detalhada:** LAMPARINA INOX A ALCOOL, para bancada, com carregador lateral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (4)

**43 - LAVADORA ALTA PRESSÃO**

**Descrição Detalhada:** LAVADORA ULTRASSÔNICA: Equipamento de ultrassom para limpeza de acessórios e instrumentais odontológicos composto de corpo injetado em ABS, painel de comando com display digital e teclado membrana, tampa visualizadora removível e transparente, tanque constituído de cuba em inox e cesto plástico, gerador ultrasônico de vibração e cabo de força. Voltagem- 127v, peso líquido 2,5 kg, frequência 50 Hz, peso bruto- 3,0 kg, potência 160W (127V), dimensões externas (CxLxA) 34x25,5x22,5 cm, frequência do ultrassom 42.000 Hz, dimensões da cuba de inox (CxLxA) 26,4x 16,4x 8 cm, temporizador programado (180s 280s 380s 480s 90s), volume total do tanque 2,6 lt, temperatura máxima de aquecimento da água 65\* C, volume útil do tanque 2,2 L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (5)

**44 - LIXEIRA**

**Descrição Detalhada:** LIXEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR DE MOVIMENTO - 12 LITROS: Equipamento que ao aliar os princípios de higiene, limpeza e biossegurança, ajudam a evitar a contaminação cruzada, sua abertura sem o toque manual, além de proporcionar praticidade e segurança, traz maior requinte e harmonização ao ambiente clínico. São ideais para clínicas médicas, odontológicas, banheiros, cozinhas, etc. Possui sensor de abertura e fechamento. Composta de três partes: corpo em inox, cesto interno de plástico e tampa. Utiliza quatro pilhas comuns

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (15)

**45 - LIXEIRA**

**Descrição Detalhada:** LIXEIRA AUTOMÁTICA COM SENSOR DE MOVIMENTO - 50 LITROS: lixeira com sensor de abertura por aproximação. Material Inox+plástico. Capacidade 50 litros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (10)

**46 - MANEQUIM**

**Descrição Detalhada:** MANEQUIM ADULTO PARA TREINO RCP .Manequim com aprox. 176 cm de altura é utilizado para treinamento de primeiros socorros, sua estrutura permite treinamento de massagens torácicas e respiração artificial. O modelo acompanha um display que fornece parâmetros de todo procedimento, ao termino do treinamento pode ser impresso um pequeno relatório de erros e acertos dos procedimentos. Após cada utilização, deve ser efetuada a limpeza para o próximo usuário. É visível a expansão do tórax durante a aplicação da técnica. Características inclusas no manequim:Obstrução de vias aéreas Natural, Mandíbula móvel; Elevação do Tórax com insuflações; Marcações realísticas para localização do ponto de compressão; Pulso Carotídeo, automático (somente manequim RCP); Indicação de prática de insuflação e compressão (com guia de habilidade ou relator de habilidade); Retorno de acordo com as diretrizes do AHA ou ERC (com guia de habilidade ou relator de habilidade); Fácil de montar e remover braços e pernas (Versão Corpo Inteiro).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (3)

**47 - TERMÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** MEDIDORES ....do instrumento como termômetro digital. Display alfanumérico, fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Sistema inteligente que verifica defeitos no eletrodo, no sensor de temperatura DETALHES CONFORME EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (2)

**48 - CENTRIFUGA COZINHA**

**Descrição Detalhada:** Microcentrífuga de Bancada: Desenvolvida para uso em laboratórios de controle de qualidade, pesquisa, clínicos, hospitalares, químicos, patológicos DETALHES CONFORME EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (3)

**49 - MICROSCOPIO**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Biológico Trinocular com óptica corrigida ao infinito, de Campo Amplo Ótica: Toda em cristal, com tratamento anti-fungo com correção Infinita. Cabeça: Tubo de observação binocular DETALHES CONFORME EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (3)

**50 - AQUECEDOR ELETROTÉRMICO INDUTIVO**

**Descrição Detalhada:** MINI INCUBADORA: Controle eletrônico de temperatura Circuito eletrônico que matem a temperatura ideal. Design moderno e inovador com cilindro de aquecimento em alumínio, alem de não enferrujar dissipa melhor a temperatura por toda a área de aquecimento. Confeccionado em PSAl Poliestireno de alto impacto garantindo durabilidade, beleza e facilidade de limpeza. Não existe risco de oxidação. Garantia de dois anos. Especificações Técnicas. Alimentação 110 220 v (bivolt autom). Frequência 50 60 Hz. Capacidade 4 Indicadores biológicos simultâneos. Temperatura de incubação 57°C. Histerese +/-1°C. Dimensões do produto 5,5 x 10,0 cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (4)

**51 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** Módulo, em mdf, inferior aberto para uma cpu e um estabilizador. 0,30 x 0,736 x 0,58 m.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**52 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** Módulo, em mdf, inferior com 4 gavetas, com rodízios. 0,62 x 0,807 x 0,550m

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**53 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** Módulo, em mdf, inferior com duas portas e prateleira. 1,00 x 0,720 x 0,585m

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**54 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** Módulo, em mdf, inferior com porta e prateleira, com rodízios. 0,68 x 0,60 x 0,55m

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**55 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** Módulo, em mdf, inferior com uma gaveta, uma porta e prateleira, com rodízios. 0,62 x 1,00 x 0,65 m.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**56 - MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO**

**Descrição Detalhada:** Módulo, em mdf, inferior para uma cuba com duas portas e prateleira. 1,00 x 0,72 x 0,585 m.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (8)

**57 - PORTA-TOALHA**

**Descrição Detalhada:** PORTA AVENTAL DE PAREDE: Proteção Radiológica Ambiental Altura: 10mm Largura: 700mm Comprimento: 600mm Peso bruto: 3.12kg Peso líquido: 3.50kg Descrição: Porta avental de parede construído com chapa de aço tratado e pintado na cor cinza martelado, com apoio cilíndrico em aço inox, podendo acomodar até três aventais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (5)

**58 - PRATELEIRA**

**Descrição Detalhada:** Prateleiras, em mdf, na cor branca. 1,00 x 0,40 x 0,04 m.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (12)

**59 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO**

**Descrição Detalhada:** Refrigerador com porta de vidro: Capacidade total (litros): 230L . Degelo: Frost Free. Temperatura: +1° a +7°C . Potência 127 V (W): 208. Conteúdo da embalagem : Refrigerador Vertical Frost Free. Consumo (kWh): 1,4. Refrigeração: Ar forçado com placa fria; Controle de Temperatura: Termostato. Prateleiras: 4 níveis, aramadas e reguláveis; Iluminação: LEDs (interna), com interruptor; Pés reguláveis; Porta: Fechamento automático, vidro temperado, duplo, de baixa emissividade; Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar; Classe: 4; Profundidade com Porta aberta: 940 mm . Modelo: Vertical. Quantidade de portas: 1.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (2)

**60 - ESTOJO**

**Descrição Detalhada:** SACA PROTESE AUTOMÁTICO : Saca prótese automático+ estojo, possui um sistema de ajuste da força e da intensidade das batidas, proporcionando total segurança, trabalha de 0 a 20 batidas por segundo, as batidas são uniformes e constantes, maior conforto para o paciente, maior eficiência para o profissional. O estojo contém: saca-prótese automático, 4 garras, 3 laços, 1 adaptador para laço, 1 chave para troca de laço, 1 reposição de laços, 1 parafuso de reposição, 2 chaves de aperto atraumático. Possui garras unitárias para remoção de coroas e sistema de laços patenteado, com cabos de aço inoxidáveis que proporcionam a remoção de próteses fixas definitivas ou provisórias, coroas inlay, remove núcleos fundidos. Garantia de 01 ano

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (3)

**61 - SERRA ELETRICA**

**Descrição Detalhada:** Serra para Gesso tipo oscilatória. Consiste em motor elétrico, reostato eletrônico, eixo flexível e manopla confeccionado em alumínio e aços inoxidável. Motor elétrico em 110 volts, potência máxima de 350watts e frequência 50/60Hz, com amperagem de 0,5. Com sistema de engate rápido na manopla com o eixo flexível e troca rápida de discos sem parafusos e porcas para fixação. Acompanha: 01 Disco de serra de 50 mm/2çpol.; 01 Disco de serra de 64 mm/2ç1/2 pol.; 01 Chave para troca dos discos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (2)

**62 - ECOBATIMETRO**

**Descrição Detalhada:** Sistema de Ecocardiografia Portátil: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: Interface de usuário (teclado) e software totalmente em português; Monitor de LCD de 10,4 polegadas; Dimensões 7,6 x 30,2 x 27,6 cm (A, L, P); Peso 3,7 Kg (com Bateria e um transdutor DETALHES CONFORME EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (2)

**63 - SUPORTE PASTA**

**Descrição Detalhada:** SUPORTE PARA EMBALAGENS DE ESTERELIZAÇÃO: para 13 embalagens, em aço.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (5)

**64 - TELA**

**Descrição Detalhada:** TELA DE AMIANTO: trançado de fios de ferro, contendo no centro um disco de cerâmica ou lã de rocha, TAMANHO 12 CM X 12 CM.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (2)

**65 - TERMÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** Termômetro de líquido em vidro, com enchimento em Hg. Divisão:-10+250:1°C , 300mm/H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

**66 - TERMÔMETRO**

**Descrição Detalhada:** TERMÔMETRO DE MÁXIMO E MÍNIMO - FAIXA DE -35°C A +50°C, COM BOTÃO CENTRAL E PROTEÇÃO PLÁSTICA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** un

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

**67 - TESOURA MECÂNICA**

**Descrição Detalhada:** Tesoura cirúrgica tipo Lister para bandagem - 14cm. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (4)

**68 - TORNEIRA**

**Descrição Detalhada:** Torneira Eletrônica com Sensor de Bancada uso profissional: Evita contaminação cruzada e transmissão de doenças. Ideal para consultórios, hospitais, banheiros públicos ou deficientes físicos (Atende a norma de acessibilidade NBR-9050 DETALHES CONFORME EDITAL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UN

Local de Entrega (Quantidade): BOA VISTA/RR (15)

**69 - BOMBA ESPECIAL JATO DE AR**

**Descrição Detalhada:** TRIJATO: Para jateamento e limpeza de peças fundidas facilitando a aderência Utilizado para:1. Micro retenções na superfície interna das peças a serem cimentadas.2. Limpeza de braquetes ortodônticos.3. Remoção de oxidação interna e externa de peças a serem recimentadas. 4. Remoção de cimentos provisórios e definitivos **DETALHES CONFORME EDITAL**

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (3)

**70 - TRIPÉ**

**Descrição Detalhada:** TRIPE DE FERRO DIAMETRO 15 MM X ALTURA 26 CM.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (3)

**71 - TRITURADOR**

**Descrição Detalhada:** Triturador de Papéis: Fragmenta 8 folhas ao mesmo tempo; Cartões e CDs; Partículas 2x8; Capacidade 32 L; Sensor de papel; Proteção aquecimento ;Proteção sobrecarga; Autoreverso; Alerta cesto cheio; Nivel de ruido 65 DB. Topo Informações do Produto; Dimensões: Largura: 34 cm; Altura: 63 cm; Profundidade: 29 cm. Peso: 1500 gr. Topo Informações do Produto. Alimentação: 110V. Garantia: 6 meses.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (4)

**72 - VÁLVULA**

**Descrição Detalhada:** Válvula com Fluxômetro VF011 para cilindro de Oxigênio.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** un

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (5)

**73 - VÁLVULA**

**Descrição Detalhada:** Válvula Reguladora para Cilindro Oxigênio - 2 Saídas: Válvula reguladora para cilindro, construída em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm<sup>2</sup>, pressão fixa de 3.5 Kgf/cm<sup>2</sup> e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (12)

**74 - LOCALIZADOR CABO**

**Descrição Detalhada:** Venoscópio Adulto: Aparelho que possibilita a localização de veias superficiais de difícil acesso. Possui hastes giratórias, que acomodam membros de diversos diâmetros para visualização direta. Medidas: 11,5 x 4,5 x 3,0 cm e a solução inclui led na parte traseira superior com dupla sinalização; cor vermelha para recarga e verde para o uso. Inclui baterias de 1,2 V recarregáveis e o venoscópio é fornecido com garantia de um ano pela empresa.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (3)

**75 - LOCALIZADOR CABO**

**Descrição Detalhada:** enoscópio INFANTIL : Aparelho que possibilita a localização de veias superficiais de difícil acesso. Possui hastes giratórias, que acomodam membros de diversos diâmetros para visualização direta. Medidas: 11,5 x 4,5 x 3,0 cm e a solução inclui led na parte traseira superior com dupla sinalização; cor vermelha para recarga e verde para o uso. Inclui baterias de 1,2 V recarregáveis e o venoscópio é fornecido com garantia de um ano pela empresa.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UN

**Local de Entrega (Quantidade):** BOA VISTA/RR (3)

