

OLYMPUS®

CAMEDIA® C-765 ULTRA ZOOM Aproxime-se mais da ação com sistemas ópticos poderosos e funções avançadas com menu em português. Extraordinário zoom óptico de 10x, lentes com elementos de cristal ED e CCD de 4.0 megapíxels para detalhes mais nítidos e contraste superior. Tudo em um corpo de metal resistente e compacto. Aproxime-se para capturar as melhores imagens possíveis.



olympusamericalatina.com/port/c-765

US OPEN Máximo nível de desempenho... assim como a ULTRA ZOOM Olympus. A câmera oficial do torneio de tênis US Open.



CCD de 4.0 Megapíxels (Efetivos) Imagens vibrantes para todo uso. Pequenas o bastante para envio por e-mail. Grandes o bastante para recortes e impressões em tamanhos de 11" x 14" (28 x 35cm) até maiores.

Impressionante Capacidade de Zoom Contínuo Total de 40x Tanto em ambiente fechado como ao ar livre, você não vai perder uma cena com a lente óptica Olympus com zoom 10x de classe superior (extensão focal equivalente a 38 – 380mm). Aproxime-se ainda mais com o zoom digital de 4x.

Processador de Imagem TruePic TURBO™ Usa todos os píxels durante todo o tempo em todas as resoluções e reduz o ruído digital aleatório. Captura imagens de maior qualidade, com contornos mais definidos. Possui disparo mais veloz e menor atraso de resposta.



Onze Modos de Fotografia Use o sistema de navegação do menu intuitivo para selecionar facilmente desde o modo automático total até o modo controle total de exposição, cinco modos de programas de cenas, quatro configurações programáveis do recurso MyMode personalizáveis e o modo QuickTime® Movies, com reprodução de som no computador ou na TV.

Capacidade de Impressão Direta Você não precisa de computador para imprimir suas imagens. Simplesmente conecte a C-765 diretamente a qualquer impressora PictBridge® (como a Olympus P-10) através da porta USB.

Maior Poder Uma bateria recarregável de Lítio-ion oferece aproximadamente 175 fotografias por carga, em uso normal. Pequena e rápida. Sem "efeito de memória". Bateria e carregador incluídos.

Diversão em Casa Traga para casa suas imagens e os filmes QuickTime. É só conectar a C-765 à TV através do cabo de áudio/vídeo.

O processador de imagem TruePic TURBO realça suas fotos com imagens da mais alta qualidade e contornos mais definidos.



C-765 ULTRA ZOOM > Especificações

Stock No. 225485

CCD	4.0 megapixels efetivos 4.28 megapixels brutos CCD tipo 1/2.7"	Resoluções Ajustáveis	2288 x 1712 TIFF (SHQ, HQ) 2048 x 1536 TIFF, (SQ1) 1600 x 1200 TIFF, (SQ1) 1280 x 960 TIFF, (SQ1)	1024 x 760 TIFF, (SQ2) 640 x 480 TIFF, (SQ2) 2288 x 1520 (SHQ, HQ) 3200 x 2400 (OIE) (SHQ, HQ)
Objetiva	Lente zoom 10x Olympus de cristal asférico de 6.3 – 63mm, 11 lentes em 7 grupos (equivalentes a 38 – 380mm em uma fotografia de 35mm) SUPER ZOOM Óptico 4x (1600 x 1200 apenas)	Filme QuickTime®	15 qps em modo 320 x 240 HQ 15 qps em modo 160 x 120 SQ	
Zoom Digital	Contínuo de 40x (óptico de 10x combinado com digital de 4x)	TruePic TURBO™	Qualidade de imagem consideravelmente melhorada, velocidade de processamento mais rápida, redução de ruído, utiliza todos os pixels em todas as resoluções, micro-suavização de pixels	
Alcance de Abertura	f2.8 – f8.0 (ajustável em etapas de 1/3 EV)	Formato de Ordem de Impressão Digital (DPOF)	Pedidos de Impressão, Todos os Pedidos de Impressão, Data/Hora	
Velocidade do Obturador	Auto: 1/1000s – 1/2s Manual: 1/1000s – 15s Cena Noturna: 1/1000s – 4s	Mapeamento de Pixels	Mapeamento Automático de Pixels (APM) disponível através de configuração do menu	
ISO	Automático, 64, 100, 200, 400 (equivalente)	Efeitos de Realização de Imagens	Modo de fotografia 2 em 1, Preto e Branco, Sépia, Quadro Negro, Quadro Branco	
Modos de Gravação	Imagem estática: EXIF TIFF (não-comprimido), EXIF JPEG, PIM II, DCF (Padrão de design para sistema Camera File). Modo Filme: QuickTime® JPEG em movimento	Efeitos de Edição de Imagens	Estática: Modificar Tamanho (tamanho de arquivo para envio por correio eletrônico ou para Web), Corte Filme: Edição de Cinema, Índice	

Conteúdo da Embalagem

- Câmera Digital CAMEDIA C-765 ULTRA ZOOM
- Cartão xD-Picture Card™ de 16MB
- Cabo USB Win/Mac para Câmera Digital
- Cabo de Áudio/Video
- Bateria Recarregável LI-10B Li-Ion e Carregador
- Alça
- Tampa de Objetiva/Cordão Retentor
- Guia de Iniciação Rápida
- CD-ROM: Software CAMEDIA® Master, Adobe Acrobat® Reader, Driver Windows 98 rev 2, Manual de Referência da Câmera
- Manual de Instruções Impresso
- Certificado de Garantia

Capacidade para Armazenamento de Cartão de Memória

Qualidade	Resolução de Pixel	16MB xD-Picture Card (incluído)	512 MB xD-Picture Card
TIFF	2288 x 1712	1 imagem (fotografia)	44 imagens
SHQ	2288 x 1712	5 imagens	185 imagens
HQ	2288 x 1712	16 imagens	523 imagens
SQ1	2048 x 1536	20 imagens	652 imagens
SQ2	1024 X 768	76 imagens	2.457 imagens
SHQ	640x480	17s	Acima de 9 min
HQ	320 x 240 15 qps por filme	45s	Acima de 25 min
SQ1	160 x 120 15 qps por filme	Acima de 3 min	Acima de 1 hora e 50 min

Todos os valores de capacidade são aproximados. Os tempos de gravação de filme estão baseados no uso sem som. Com som, as durações são ligeiramente reduzidas.

Acessórios Disponíveis

NÚMERO DO PRODUTO	UPC 050332-	ACESSÓRIO
200894	144231	WCON-07 Lente Grande Angular 0.7x
200895	144200	TCON-17V Lente Teleobjetiva 1.7x
103895	857445	MCON-40 Lente H.Q.
200756	134607	CLA-4 Adaptador de Lentes
200755	134591	LC-42 Tampa de Lentes 42mm (reposição)
200850	296688	D-7AU Adaptador AC 110V
200838	139411	LI-10B Bateria de Lítio-Ion Recarregável
208846	139428	LI-10C Carregador de Bateria de Lítio-Ion
200891	144442	MAUSB-100 Leitor/Gravador USB de cartões xD-Picture Card
200830	139138	MAUSB-10 Leitor/Gravador USB de cartões xD-Picture Card/SmartMedia™
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de cartões xD-Picture Card/SmartMedia™
200837	139512	MACF-10 Adaptador de cartões xD-Picture Card/CompactFlash™
200776	136205	CB-USB4 Cabo USB para Câmera Digital (reposição)
200679	294752	Cartão de memória xD-Picture de 16MB
200680	294769	Cartão de memória xD-Picture de 32MB
200681	294776	Cartão de memória xD-Picture de 64MB
200753	295261	Cartão de memória xD-Picture de 128MB
200844	139565	Cartão de memória xD-Picture de 256MB
200859	142558	Cartão de memória xD-Picture de 512MB
200784	295643	Bolsa para Câmera Digital
200845	296473	Porta-cartão xD-Picture Card
200757	295414	Bolsa Suave (Ballistic Nylon)
108457	N/A	Alça (reposição)
200529	124004	CB-VCI Cabo de Vídeo para Câmera Digital

Panorama	Até 10 quadros automaticamente unidos com o software CAMEDIA Master utilizando-se o cartão de memória xD-Picture Card™ da Olympus
Modo de Disparo em Série	Seqüência em modo contínuo de 1.5 quadros até 8 quadros por segundo em modo HQ
Visor	Visor eletrônico de 0.44" (1.1cm), 240,000 pixels
LCD	Monitor LCD TFT de polissilicone de baixa temperatura de 1.8" (4.6cm) (aproximadamente 118,000 pixels)
Sistema de Foco	Sistema TTL de Foco Automático (Detecção de Contraste)
Alcances de Foco	Modo Normal: 3.9" – 6.6" (1.2 – 2m) Modo Macro: 2.8" – 2.0" (7 – 60cm) Modo Super Macro: 0.5" (3cm)
Compensação de Exposição	+/- 2 etapas EV em 1/3 etapas EV Enquadramento automático: Seleção de 1/3 etapas EV, 2/3 etapas EV e 1 etapa EV, AE lock de 5 imagens (trava de exposições)
Programas de Cenas	Automático, Retrato, Esportes, Retrato + Paisagem, Paisagem, Cena Noturna, Auto-Retrato
Sistema de Medição	ESP Multipadrão Digital, Spot
Sistema de Balanço de Brancos	TTL iESP Automático, Pré-Configuração Manual (Luz do Dia, Nublado, Tungstênio e Fluorescente), 14 etapas de ajuste
Flash	Flash embutido
Modos de Flash	Automático para pouca luz e contra-luz, Redução de Olhos Vermelhos, Preenchimento (Forçado), Obturador Lento Sincronizado (1ª Cortina e 1ª Cortina com Redução de Olhos Vermelhos), Desativado
Alcance Efetivo do Flash	Amplio: 11.8" – 14.8" (0.3 – 4.5m) @ ISO 100. Tele: 3.9" – 11.5" (1.2 – 3.5m) @ ISO 100
Tempo de Carregamento do Flash	Aproximadamente 7 segundos em temperatura normal com baterias novas Li-10B
Mídia Removível	Cartão 3V (3.3V) xD-Picture Card (16, 32, 64, 128, 256 ou 512MB), xD-Picture Card de 16MB incluído
Disparador Automático	Atraso de 12 segundos
Memorização de Ajustes	Liga/Desliga
Conectores Externos	Conector USB (Conexão Automática), Saída de Vídeo NTSC, Entrada DC
Requisitos do Sistema de Conexão Automática USB	Compatível com Windows 98 SE/ME/2000 Pro/2000 Dev./2000 Serv./XP e Mac OS 8.6 – OS X 10.2. Mac OS 8.6 requer driver de armazenamento em massa USB 1.3.5 disponível na apple.com. Transferência de arquivos para computador sem a porta USB pode ser feita com o leitor PCMCIA de cartões xD-Picture Card™ (opcional)
Reprodução de Imagens	Imagem estática: Visualização de Índice, Ampliação de até 4x, Rotação, Proteção, Histograma, Reprodução de Voz Filme: Normal, Quadro a Quadro, Reprodução de Voz
Ambiente de Operação	Funcionamento: 32° - 104°F (0° - 40°C), 30 - 90% de umidade. Armazenamento: -4° - 140°F (-20° - 60°C), 10 - 90% de umidade
Suprimento de Energia	Bateria Li-10B Li-Ion recarregável e carregador (incluídos) Energia AC: Adaptador D-7AU AC (opcional)
Data/Hora	Gravação simultânea nos dados da imagem, automática até o ano 2099
Tamanho	4.11" de largura x 2.36" de altura x 2.77" de profundidade (104.5 x 60 x 68.5mm)
Peso	9.9 onças (280g) sem baterias ou cartão de mídia

Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio ou obrigação por parte do fabricante. Olympus Corporation © 2004. Todos os direitos reservados. Impresso nos Estados Unidos da América do Norte. Olympus e Camedia são marcas comerciais ou marcas registradas da Olympus Corporation, Olympus America Inc. ou de suas filiais. Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários. L-127-0204