

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Sertão

Pregão Eletrônico Nº 00005/2012(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.398.022/0001-51 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
18	COLORÍMETRO	Unidade	3	R\$ 3.075,0000	R\$ 9.225,0000

Marca: MERCK

Fabricante: MERCK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PICCO SPECTROQUANT COLORÍMETRO MULTIPARAMETROS MERCK MULTICOLORÍMETRO PORTÁTIL P/ USO COM KITS SPECTROQUANT O Spectroquant® Colorímetro Multy é o instrumento ideal para todos os usuários que procuram por uma barato e completa solução para análise de água fotométrica. Mais de 130 métodos, com base nos Kits Spectroquant® cobrindo todos os parâmetros essenciais para a área de água potável e análise de águas residuais. As baterias recarregáveis e a prática maleta de transpore inclusas fazendo com que o instrumento possa ser utilizado em qualquer lugar, a qualquer momento. Graças à função de carregamento de baterias integrado no aparelho, as baterias podem ser recarregadas durante a execução do dispositivo fora da rede elétrica. A porta de conexão para uma impressora OPCIONAL ou PC também torna possível transmitir conjuntos de dados de medição e baixar novas atualizações de software através da Internet sem esforço. Especificações Técnicas: Sistema Ótico: LED e Filtro de interferência, canal de referêncnia interno (tecnologia duplo feixe) Display: Gráfico em formato amplo Comprimento de onda medido: 430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm, 660 nm Saída: RS232 para impressora e conexão PC Métodos: Programado para mais de 130 métodos para Kits de reagentes e Teste em Cubetas Spectroquant, bem como medidas físicas e aplicações pré-programadas Permite que o usuário insira até 10 novos métodos. Teclado: resistente à ácidos e solventes, sensível ao toque e resposta audível Alimentação: 7 baterias de Ni-MH (AA / Mignon) Condições ambientais: até máx. 90% de umidade (sem condensação), aprox. 5-40 ° C Verificação do sistema: AutoChecagem automática do instrumento Memória: 1000 conjuntos de dados, com data, hora e número de registro Aprovação CE; SIM Dimensões: approx. 265 x 195 x 70 mm (und), 440 x 370 x 140 mm (maleta) Embalagem contém: Maleta, Colorímetro, adaptador e tampa para cubeta redonda de 16 mm de diâmetro, 7 baterias recarregáveis, bateria Lítio, Cabo para conexão ao PC ou impressora, cubetas redondas 3x16mm, cubeta redonda com tampa 3x24mm, screw driver (para compartimento da bateria), bequer 100ml plástico, manual de operação. MARCA MERCK, MODELO: 1736300001

Total do Fornecedor: R\$ 9.225,0000

03.606.047/0001-91 - ATACADAO DO LABORATORIO LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15	PRESILHA	Unidade	3	R\$ 880,0000	R\$ 2.640,0000

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO Acessório para fixação de presilhas, para frascos de agitação, frascos de Erlenmeyer e frascos com corte transversal circular. Dimensões (L x P x A): 470 x 444 x 25 mm; plataforma de montagem: 430 x 430 mm. Deve acompanhar Manual de Instruções e Termo de Garantia Garantia mínima de um ano.

16	PRESILHA	Unidade	36	R\$ 35,0000	R\$ 1.260,0000
----	----------	---------	----	-------------	----------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO Presilhas: 12x100 ml, para fixação de frascos de 100 ml. Deve acompanhar Manual de Instruções e Termo de Garantia Garantia mínima de um ano.

20	MEDIDOR DE OXIGENIO	Unidade	3	R\$ 3.860,0000	R\$ 11.580,0000
----	---------------------	---------	---	----------------	-----------------

Marca: DIGIMED

Fabricante: DIGIMED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO DM-4P, PROCEDÊNCIA NACIONAL DM-4P • Menu auto explicativo • Reconhece sensor • Princípio: Célula Polarográfica • Célula de Ag/Pt ou Ag/Au opcional • Membrana de PTFE com 25 ou 50µm opcional • Monitoramento automático da carga da bateria • Compensação de Salinidade e Pressão Barométrica • Dupla comp. da temperatura do eletrólito interno e externo • 99 memórias para armazenamento • Saída RS232 para PC ou Impressora • Registro e descarga das leituras em padrão "GLP"

• Gabinete IP-67 • Maleta de transporte em PP, resistente a choques MEDIDOR DM-4P Faixa de medição, OD 0 a 60 mgO₂/l Seleção de resolução 1 / 0,1 / 0,01 Precisão relativa 0,02 % (fe) Faixa de medição, O₂ 0 a 30% Seleção de resolução 1 / 0,1 Precisão relativa 0,33 % (fe) Faixa de medição, %Sat 0 a 100% Resolução 1 / 0,1 Precisão relativa 0,1 % (fe) Comp. temp. auto 0 a 60 °C Comp. de pressão barométrica Até 10 000m de altitude Compensação de salinidade 0 a 40‰ GERAL Indicação local Display alfanumérico de 2 Linhas x 16 Caracteres Saída digital RS232 Alimentação elétrica Bateria de 9 Vcc ou eliminador de bateria (opcional) Tempo de uso da bateria Até 60 horas Dimensões (LAP) 106 x 188 x 80 mm Peso total 3 Kg ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM Célula de OD (DM-C01) Solução eletrolítica Kit de manutenção da célula (DM-K02) Kit DBO (DM-K04) Maleta de transporte Manual de instruções

Total do Fornecedor: R\$ 15.480,0000

04.196.357/0001-48 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	EQUIPAMENTO/PEÇAS/ACESSÓRIOS CENTRAL HIDRÁULICA	Unidade	3	R\$ 1.077,9000	R\$ 3.233,7000

Marca: Policontrol

Fabricante: Policontrol

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. ESPECIFICAÇÃO • Princípio de Medição: Nefelométrico (ISO 7027). • Faixa de Medição: 0,00 a 1000 NTU/ 0 a 250 EBC. • Resolução: 0,01; 0,1; 1 NTU; seleção automática por faixa de trabalho. • Resposta frente a partículas > 0,1 microns. • Precisão: +/-2% • Tempo de Resposta: Modo Manual 8 segundos / Modo Automático 3 segundos. • Modo diagnóstico: para verificação das variáveis de programação. • Curva de Calibração Interna: permitindo novo ajuste para calibração do usuário. • Operação: Auto-Press. • Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres, com indicador de leitura estável. • Detectores: Fotocélulas de Silício sistema de medição que elimina a interferência de cor na amostra • Fonte de Luz: IR • Teclado: Tipo bolha. • Desligamento: Modo Manual - 5 minutos e Modo Automático - 10 minutos, quando não estiver em operação. • Gabinete: em ABS resistente a água e a pó. • Temperatura: 0 a 50°C • Sistema de segurança com orifício de escoamento no porta cubetas, para eventual vazamento ou quebra acidental de cubetas no compartimento de amostra. • Maleta: em termoplástico rígido (poliestireno), com berço de espuma. • Alimentação: 110/220VAC - 50/60 Hz e Bateria 9 VDC. • Indicador de Bateria Fraca. • Saída Serial: RS 232. • Dimensão: 95 x 190 x 85 mm. • Peso: 420 g. • Acompanha o equipamento: Maleta para transporte resistente; 5 cubetas para amostra, suporte de acrílico para cubetas, fonte de alimentação 110/220V; bateria 9V; 1 frasco de 100ml padrão primário de Formazina 4000 NTU; 1 padrão 0,02 NTU; 1 kit de padrões em gel para verificação (para faixas de 0 - 10; 0 - 100; 0 - 1000 NTU); 1 cabo serial RS232, manual de instruções em português; certificado de garantia. • Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação. • Modelo: AP 2000iR. • Marca / Fabricante: PoliControl (Brasil). Empresa certificada pela ISO9001/2008-IEC.

Total do Fornecedor: R\$ 3.233,7000

06.314.273/0001-97 - S B DE ABREU - MAQUINAS AGRICOLAS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
9	DEBULHADOR CEREAL	Unidade	3	R\$ 9.833,3300	R\$ 29.499,9900

Marca: SB

Fabricante: SB DE ABREU MAQUINAS AGRICOLAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Debulhador de parcela de milho, DM SB 07, e demais especificações conforme edital

Total do Fornecedor: R\$ 29.499,9900

07.711.900/0001-96 - XEMLAB COMERCIAL LTDA EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
11	EQUIPAMENTO/PEÇAS/ACESSÓRIOS CENTRAL HIDRÁULICA	Unidade	4	R\$ 430,0000	R\$ 1.720,0000

Marca: Adwa

Fabricante: Adwa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor Portátil de pH, ORP e Temperatura, Marca Adwa, Ref. AD-111. Ideal para medidas de pH, ORP (potencial de óxi - redução) e temperatura. Leituras de mV também são fornecidas utilizando um eletrodo apropriado. Calibração de pH automática, função HOLD, indicação de bateria fraca, medida e compensação de temperatura. 02 pontos de calibração de pH com reconhecimento automático de tampões em 3 pontos (pH 4.01, pH 7.01 e pH 10.01). Desligamento automático após 8 minutos sem uso. Especificações técnicas: Faixa: pH: -2.00 a 16.00; ORP: ±1000 mV; Temperatura: -5 a 105°C; Resolução: pH: 0.01; ORP: 1 mV; Temperatura: 0.1°C; Exatidão: pH: ± 0.02; ORP: ±2 mV; Temperatura: ±0.5 até 60°C / ±1°C restante; Calibração pH: automática, 1 ou 2 pontos, com 3 valores e buffers memorizados; Calibração de mV: de fábrica; Calibração de temperatura: de fábrica; Compensação de temperatura: automática ou fixa a 25°C; Função HOLD: sim; Auto-off: 8 minutos de não uso; Dimensões: 70 x 145 x 26 mm / aprox.220 g; Ambiente: 0 - 50°C, RH máx. 95%; Display em LCD; Alimentação: bateria 04 x 1.5V AA; Fornecido com: 1 eletrodo com corpo em epóxi A1230B, um conector BNC com cabo de 1m, probe de temperatura de aço inox A7662 com cabo de 1m, tampões de calibração (sachê de 20 mL) pH 4,01; pH 7,01; , 04 baterias de 1,5V AA e manual de instruções.

13	LAVADORA ULTRA-SÔNICA	Unidade	3	R\$ 1.900,0000	R\$ 5.700,0000
----	-----------------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: Scientz

Fabricante: Scientz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Ultrassônico DT DN, Marca Scientz, Ref. SB-5200DTDN. Amplo

display de LCD; Potência ajustável: 40% - 100%; Contagem regressiva para o tempo de operação; Equipado com cesto em aço inox e tampa redutora de ruído; Estrutura em aço inoxidável; Controle microprocessado; Os últimos parâmetros podem ser armazenados na memória depois de desligado. Especificações Técnicas Volume: 10L; Dimensões do tanque: 300 x 240 x 150; Frequência: 40 KHz; Potência ultrassônica: 200W; Potência de aquecimento: 320W; Temperatura: Ambiente - 80°C; Timer: 1 - 240 min; Timer: 1 - 600 min; Possui dreno.

Total do Fornecedor: R\$ 7.420,0000

07.736.144/0001-50 - FALKER AUTOMACAO AGRICOLA LTDA EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4 MEDIDOR LABORATÓRIO	Unidade	34	R\$ 330,0000	R\$ 11.220,0000

Marca: HFM1010

Fabricante: Falker

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de Umidade do Solo ISAF 20 Cm - HFM1010 Medição feita com tecnologia ISAF (Impedância do Solo em Alta Frequência) Volume de Medição: Cilindro de aprox. 15cm de raio e 20 cm de profundidade Formato de Lâmina Comunicação Digital com Leitor

Total do Fornecedor: R\$ 11.220,0000

09.019.664/0001-77 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
8 ESTUFA	Unidade	3	R\$ 1.950,0000	R\$ 5.850,0000

Marca: CIENLAB

Fabricante: CIENLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para secagem e esterilização, com capacidade entre 140-150 litros, com ou sem termostato eletrônico, temperaturas mínima de 7°C e máxima de 200°C, confeccionada em material de chapa de aço com tratamento anticorrosivo; Dotada de isolamento térmico em lâ de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto. Com chave de liga/desliga, com fusível de segurança, com ou sem circulação de ar forçada, voltagem de trabalho de 110/220v. Deve acompanhar Manual de Instruções e Termo de Garantia Garantia mínima de um ano. MOD: N°5

Total do Fornecedor: R\$ 5.850,0000

09.242.037/0001-09 - L.B.BEZERRA-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
17 MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO	Unidade	3	R\$ 819,0000	R\$ 2.457,0000

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga, centrífuga clínica para rotina laboratorial; capacidade para 12 tubos (fundo redondo) de 15 ml; rotor do ângulo fixo de 45°; diâmetro do rotor de 120 mm; tampa reforçada com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta; velocidade de até 4000 rpm; tacômetro analógico e timer; regulável de 0 a 30 minutos; pés de borracha; dimensões: 310 x 280 x 265 mm (C x L x A) Acompanha Manual de Instruções e Termo de Garantia Garantia de um ano.

Total do Fornecedor: R\$ 2.457,0000

09.603.949/0001-50 - MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. - EPP

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1 ESTUFA	Unidade	3	R\$ 6.200,0000	R\$ 18.600,0000

Marca: Marqlabor/ES-CF480

Fabricante: Marqlabor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Com Circulação e Renovação de Ar Digital, Microprocessada - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Estrutura em cantoneira de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna dupla construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Parafusos externos em aço inox; - Dimensões internas 800x600x1000 mm; - Dimensões externas 1250 x 800 x 1650 mm; - 02 Portas com vedação em silicone em todo seu perímetro, fecho imantado em 4 pontos e trinco pressão; - 4 Rodízios sendo 2 com travas; - Isolação térmica (inclusive na porta) com lâ de vidro de alta eficiência sem amianto espessura de 80 mm; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada com proteção contra falha no motoventilador; - Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; - Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID com certificado de calibração RBC rastreável ao inmetro; - Sensor de temperatura tipo PT 100; - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato (ajustável pelo usuário); - 10 Suportes para prateleiras; - Volume de 480 litros sendo 5 de cada lado; - Painel frontal em policarbonato com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; - Ruído máximo 55 db; - Dispositivo porta termômetro e regulagem para exaustão de vapores; - Sistema manual lateral para selecionar o tipo de circulação com regulagem para renovar até 200 vezes o volume da câmara; - Sistema de segurança que desliga a circulação na abertura da porta; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal e renovação com motor tipo SIROCO blindado com rotor de aço inox 430, silencioso e isento de vibrações ¼ cv; - Alimentação: 110 ou 220 volts, 60 hz; - Potencia 3000 watts; - Cabo de energia com dupla isolamento e plug 3 pinos sendo dois fases e um terra; - Peso 220 kg; Faixa de Trabalho - Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C resolução de 0,1°C - precisão de +/- 1°C; Acompanha: - 5 bandejas em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Manual de instruções;

Total do Fornecedor: R\$ 18.600,0000

09.634.121/0001-60 - MILLIMINAS LIMITADA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
14 MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO	Unidade	3	R\$ 7.999,0000	R\$ 23.997,0000

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA SHAKER Novo e inovador design do agitador incubador com condensador integrado, permitindo operação sem supervisão em um ambiente com temperatura controlada. - Display LED grande para ajustes de velocidade e tempo - Controles com revestimento antimicrobiano para redução de bactérias - Controle de temperatura PID integrado (uso de dois sensores de temperatura PT 1000) - Caixa de derivação no espaço de trabalho para conexão de um sensor de temperatura adicional, por exemplo, PT 1000.60 (inclusa na entrega) - Controle eletrônico de temperatura e velocidade - Chave de temporizador eletrônico: 0 a 999 h (configurado por minutos ou por horas) - Com espiral de resfriamento integrada para conexão com uma unidade de resfriamento externa, por exemplo, KV 600 - A unidade para automaticamente quando a tampa é levantada - Bandeja de coleta com mangueira de drenagem na parte de trás da unidade - Operação simples - Todas as funções podem ser controladas e documentadas com o software labworldsoft® - Fixações não inclusas - solicite acessórios conforme necessário Tipo de movimento orbital Diâmetro do agitador 20 mm Peso de agitação permissível (incl. plataforma) 20 kg Entrada nominal do motor 82 W Velocidade (ajustável) 10-500rpm Temperatura (ajustável) RT-10 - 80°C Saída nominal do motor 24 W Tempo LIGADO permissível 100 % ViewReplace 10 Replaced Display de velocidade LED Temporizador sim Display do temporizador LED de 7 segmentos ViewReplace 80 Replaced Modo de operação Temporizador e operação contínua Função de toque não trava da mesa de agitação não Trabalhando com placas de microtitulação não ViewReplace 15 Replaced Saída de calor 1000 W Display de temperatura sim Estabilidade de temperatura (0,2 l H2O; RT 25 °C, T=37 °C) 0.1 ±K ViewReplace 50001 Replaced Peso 50 kg ViewReplace 50005 Replaced Umidade relativa permissível 80 % Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 30 Interface RS 232 sim Tensão 230 V Frequência 50/60 Hz Entrada de alimentação 1120 W Dimensões: 580 x 750 x 525mm Espaço Requerido: 600 x 600mm

23 FREEZER	Unidade	3	R\$ 1.529,0000	R\$ 4.587,0000
------------	---------	---	----------------	----------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer 1 Porta 231 Litros - controle de temperatura externo, que facilita o ajuste da temperatura de congelamento e evita abertura de porta, economizando energia. Gavetão multiuso em acrílico transparente Melhor organização e visualização dos alimentos para você. Controle de temperatura externo Você vai economizar energia porque não precisa abrir a porta para ajustar a temperatura. Porta reversível Se adapta as suas necessidades de espaço. Cestos deslizantes com trava de segurança Melhoram o acesso aos alimentos, facilitando sua remoção e colocação. Compartimento de congelamento rápido Preserva as propriedades naturais dos alimentos. Características Compartilhe: Share on orkut Share on twitter Share on facebook Share on email More Sharing Services Indique este produto Tipo: Vertical Capacidade Líquida em Litros 231 Litros Tipo de degelo: Cycle Defrost Congelamento rápido: Sim Classificação Energética: B Controle de temperatura no painel frontal: Sim Gavetão multiuso em PS Cristal: Sim Portas Reversíveis: Sim Dimensões (LxAxP) 61,6 x 153,9 x 69,1 cm Detalhes do produto: Cestos deslizantes com trava de segurança Peso 55 kg Voltagem 110V ou 220V Cestos Removíveis: 4: Com trava de segurança Acabamento/Cor: Branco Não contém CFC: Sim Consumo Kwh/mês 41,8 MODELO:CVU26D

Total do Fornecedor: R\$ 28.584,0000

11.098.524/0001-83 - TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
24 CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA	Unidade	3	R\$ 1.080,0000	R\$ 3.240,0000

Marca: 3040A

Fabricante: ZEZIMAQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Chapa aquecedora de 50° a 280°C com termostato analógico, potência da resistência 1200 W a 2400 W, plataforma em alumínio fundido com revestimento de teflon, dimensões aproximadas 300 x 250 x 140 mm (L X P X A), 220V Deve acompanhar Manual de Instruções e Termo de Garantia Garantia mínima de um ano. MOD: 3040A - MARCA: ZEZIMAQ

Total do Fornecedor: R\$ 3.240,0000

12.925.007/0001-01 - MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
2 MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO	Unidade	3	R\$ 449,0000	R\$ 1.347,0000

Marca: Digipet

Fabricante: Digipet

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPENSADOR AUTOCLAVÁVEL 1 a 10 ml - PARA USO EM CONJUNTO COM FRASCOS- Dispensador autoclavável, projetado para ser usado em conjunto com qualquer tipo de garrafa, frascos comuns, etc; Fabricado em plástico de alta resistência e durabilidade; Ideal para uso com soluções alcalinas, salinas, solventes polares e meios não agressivos; Pistão em PTFE de alta durabilidade com anel (o-ring) de silicone Cilindro de vidro borosilicato protegido por uma cobertura de plástico transparente; Válvula em PTFE e tubos fabricados em FEP; Não acompanha o frasco reagente; Acompanha certificado de calibração individual do fabricante de acordo com as normas ISO 8655. O Conjunto é composto por: • 01 Dispensador com bocal (rosca) de 30mm; • 05 Adaptadores para frasco: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm e 45mm; • 01 Tubo telescópico (de aspiração) em PTFE; • 01 Ferramenta de calibração

3 MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO

Unidade

3

R\$ R\$ 2.043,0000
681,0000**Marca:** Digipet**Fabricante:** Digipet

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPENSADOR AUTOCLAVÁVEL 10 a 100 ml - PARA USO EM CONJUNTO COM FRASCOS- Dispensador autoclavável, projetado para ser usado em conjunto com qualquer tipo de garrafa, frascos comuns, etc; Fabricado em plástico de alta resistência e durabilidade; Ideal para uso com soluções alcalinas, salinas, solventes polares e meios não agressivos; Pistão em PTFE de alta durabilidade com anel (o-ring) de silicone Cilindro de vidro borossilicato protegido por uma cobertura de plástico transparente; Válvula em PTFE e tubos fabricados em FEP; Não acompanha o frasco reagente; Acompanha certificado de calibração individual do fabricante de acordo com as normas ISO 8655. O Conjunto é composto por: • 01 Dispensador com bocal (rosca) de 30mm; • 05 Adaptadores para frasco: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm e 45mm; • 01 Tubo telescópico (de aspiração) em PTFE; • 01 Ferramenta de calibração

Total do Fornecedor: R\$
3.390,0000

13.503.355/0001-45 - COMPRESSOR PNEUMATIC LTDA**Item Descrição****Unidade de Fornecimento****Quantidade****Valor Unitário****Valor Global**

19 COMPRESSOR DE AR

Unidade

3

R\$ R\$ 3.450,0000
1.150,0000**Marca:** Motomil**Fabricante:** Motomil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de Ar modelo MAM 8.5/25, reservatório 30 litros, motor 02 HP.

Total do Fornecedor: R\$
3.450,0000

15.690.503/0001-03 - IVAN MANERBA - ME**Item Descrição****Unidade de Fornecimento****Quantidade****Valor Unitário****Valor Global**

12 MESA AGITADORA

Unidade

3

R\$ R\$ 7.149,0000
2.383,0000**Marca:** QUIMIS MOD Q225K**Fabricante:** QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa agitadora, mesa com movimentos de agitação orbital, com base reforçada, pés de borracha reguláveis na altura, construída em chapa de aço tratada, revestida com pintura eletrostática. Motor silencioso e de baixo consumo, com display indicador de velocidade entre 50 e 250 rpm, com intervalos de 10 em 10 rpm, e do tempo entre 0 e 59 horas e 59 minutos. Indicação sonora de final de programa. Plataforma de agitação em aço inox, apoiada em rolamentos com capacidade máxima de 15 kg, com forro antiderrapante na base e quatro barras horizontais revestidas com silicone, para afixar os diversos tipos de recipientes. Deve acompanhar Manual de Instruções e Termo de Garantia Garantia mínima de um ano.

Total do Fornecedor: R\$
7.149,0000

47.010.566/0001-68 - TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE**Item Descrição****Unidade de Fornecimento****Quantidade****Valor Unitário****Valor Global**

25 HOMOGENEIZADOR

Unidade

3

R\$ R\$ 8.700,0000
2.900,0000**Marca:** TECNAL**Fabricante:** TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOINHO PARA ABERTURA DE CÉLULAS TECNAL, Modelo TE-099, tipo Potter, dissociador de células animal e vegetal através de pistilo de teflon e câmara de vidro borossilicato termostatizada. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Rotação: 30 a 5000 RPM. Controle de rotação: Eletrônico/analógico. Motor: Corrente contínua. Gabinete e caixa de controle: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática Fornecido com câmara de 20 ml. Haste e Hélice: Em aço inox 304. Dimensão total: L=350 x P=300 x A=540 mm. Peso: 8 kg. Potência: 150 Watts. Tensão: 220 Volts. Opcionais: Câmara de 10 ou 30. ACOMPANHA: - 01 câmara de vidro borossilicato termostatizada de 20 mL. - 01 chave do Mandril. - 01 Chave fixa. - 02 Fusíveis extra. - Manual de Instruções com Termo de Garantia.

Total do Fornecedor: R\$
8.700,0000

60.160.975/0001-09 - MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA EPP**Item Descrição****Unidade de Fornecimento****Quantidade****Valor Unitário****Valor Global**

21 BOMBA PERISTÁLTICA / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Unidade

3

R\$ R\$ 9.000,0000
3.000,0000**Marca:** Tecnopon**Fabricante:** Tecnopon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: DMC 100 Bomba peristáltica, analógica Vazão mínima 16 mL/Min Vazão máxima 480 mL/Min RPM: 20 a 600 Tensão: 220 volts Frequência: 50/60 Hz Controle de velocidade: +- 5% Deve acompanhar Manual de Instruções e Termo de Garantia Garantia mínima de um ano.

Total do Fornecedor: R\$
9.000,0000

73.989.725/0001-28 - FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME**Item Descrição****Unidade de Fornecimento****Quantidade****Valor Unitário****Valor Global**

7 BALANÇA

Unidade

3

R\$ R\$ 2.415,0000

805,0000

Marca: KN WAAGEN**Fabricante:** KN WAAGEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de precisão para laboratório, pesagem digital, com capacidade de 3,2kg, 110v/220v, frequência de 50/60Hz, consumo mínimo de 4-10Watts, bateriarecarregável, carregador de bateria, indicador de nível, sensibilidade de 0,01g Deve acompanhar Manual de Instruções e Termo de Garantia Garantia mínima de um ano

Total do Fornecedor: R\$
2.415,0000

94.685.484/0001-01 - AGROPECUARIA COXILHA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
26 RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO	Unidade	3	R\$ 1.399,9900	R\$ 4.199,9700

Marca: ET-17**Fabricante:** MVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão criogênico modelo ET-17, fabricado pela MVE (EUA), com capacidade para 20,5 lts de nitrogênio, taxa de evaporação diária de 0,12 lts/dia, garantia contra defeitos de fabricação de 02 anos.

Total do Fornecedor: R\$
4.199,9700

94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6 PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	Unidade	3	R\$ 511,2900	R\$ 1.533,8700

Marca: jetbras**Fabricante:** jetbras

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pulverizador costal, com tanque de 18 ou 20 litros, motor elétrico com fonte de pressão, bateria recarregável, barra de pulverização com até 5 pontas de pulverização. Deve acompanhar Manual de Instruções e Termo de Garantia Garantia mínima de um ano.

Total do Fornecedor: R\$
1.533,8700

Valor Global da Ata: R\$
174.647,5300

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)