

TASKI Jontec Eternum

Emulsão de elevado brilho para pavimentos

Descrição

Emulsão de elevado brilho, anti-derrapante, para a maioria dos pavimentos duros lisos e resistentes à água.

A sua tecnologia permite uma resistência superior ao tráfego, desgaste e sujidade. Garante uma redução nos custos de manutenção, aumentando a produtividade. Fácil de aplicar, é indicada para áreas de prestígio e de elevado tráfego, onde as emulsões convencionais exigem um elevado nível de manutenção.

Indicado para aplicação pelos métodos tradicionais bem como com o TASKI ProSpeed. O TASKI ProSpeed é um aplicador de emulsões para pavimentos, ergonómico e fácil de usar, que proporciona uma camada de protecção de qualidade superior, aumentando a produtividade na aplicação de protecções, reduzindo o consumo de produto e os resíduos de embalagens.

Através do TASKI ProSpeed o consumo de produto pode ser controlado ao mesmo tempo que proporciona uma camada de protecção uniforme e de elevada qualidade.


Propriedades

- Camada de protecção de elevado brilho
- Protecção durável e resistente ao desgaste
- Excelente adesão à maioria dos tipos de pavimentos
- Anti-derrapante conforme a norma internacional (ASTM D-2047)
- Fácil de recuperar
- Disponível em embalagens convencionais de 2x5L para aplicação pelos métodos tradicionais ou em embalagens "Prontas-a-Aplicar" de 4x2.5L incluindo as bolsas de produto e mopas aplicadoras especiais para aplicação com o TASKI ProSpeed, aplicador de emulsões em pavimentos

Benefícios

- Realça o aspecto natural do pavimento com um acabamento de brilho elevado e longa duração
- Resistência superior ao desgaste e sujidade, mesmo em condições de tráfego elevado
- Indicado para a maioria dos tipos de pavimentos tais como: vinil, sintéticos, linóleo, pedra, madeira e cortiça protegida. Aplicar uniformemente para um nivelamento perfeito
- Prevenção anti-derrapante garantida para segurança dos funcionários e clientes
- Responde à maioria dos métodos comuns de manutenção
- Indicado para aplicação tradicional com mopa plana, esfregona e balde ou aplicador de cera standard. Para garantir resultados superiores, escolher a aplicação com o utensílio TASKI ProSpeed, que provou reduzir a fadiga dos operadores comparativamente com os métodos de aplicação tradicionais ao mesmo tempo que melhora os resultados e aumenta a produtividade.

F2e



TASKI Jontec Eternum

Instruções de utilização

Dosagem:

O produto está pronto a usar. Aplicar puro.

Usar as bolsas de produto "Prontas-a-Aplicar" apenas em combinação com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed.

Aplicação:

Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Tratar pavimentos porosos e danificados com um dos selantes da JohnsonDiversey antes da aplicação.

Quando usado com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed é favor ler o manual de instruções e o rótulo do produto para montagem e procedimentos de aplicação antes de iniciar a aplicação.

Verter com moderação no pavimento e estender uniformemente enquanto está molhado em faixas sobrepostas de 1-1.5m. Deixar secar completamente (30-60 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de modo similar. Aplicar duas camadas em pavimentos não porosos lisos. Três camadas são normalmente suficientes para pavimentos porosos.

Linóleo: Após secar a primeira camada, alisar o pavimento de linóleo com um monodisco equipado com um disco azul, em seguida limpar com mopa molhada e deixar secar completamente antes da aplicação de camadas adicionais.

Decapagem superficial e nova camada:

Usar um decapante superficial da JohnsonDiversey para remover uma camada de emulsão e recolher a solução suja com uma auto-lavadora ou aspirador de líquidos. Deixar secar completamente e aplicar camada(s) adicionais.

Importante:

Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não usar em plástico estruturado (vinil almofadado) e madeira ou cortiça não protegidas. Procurar aconselhamento para utilização em pavimentos de borracha perfilada/estruturada. Não usar no exterior ou em zonas molhadas.

Dados técnicos

- Aspecto: Líquido branco leitoso
- Densidade realtiva [20°C]: 1.04
- pH-puro: 8.2 - 8.7
- Cobertura: 20-40 ml/m²

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser tomados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na Ficha de Segurança.

Unicamente para utilizadores profissionais / especialistas.

Informação sobre armazenagem:

Armazenar fechado na embalagem original. Não armazenar a temperaturas inferiores a 5°C.

Aprovação

Resistência anti-derrapante testada conforme a norma ASTM D-2047.

Embalagem

Código artigo	Embalagem	Apresentação
7512694	2x5L	Caixa

JohnsonDiversey (P)

Z.I. Abrunheira

2714-505 Sintra

Tel. 21 915 7000

www.johnsondiversey.com