

## PURIFICADOR MULTIFILTER SISTEMA DE PURIFICAÇÃO PARA PONTO DE USO

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



- Maior economia de espaço;
- Mais facilidade na manutenção;
- Sistema de TRIPLA filtração;
- Não necessita elemento filtrante (aparelho completo e descartável);
- Maior economia em relação a galões de água mineral (equivale a 300 galões de água de 20 litros);
- Aparelho certificado pelo INMETRO;

### APLICAÇÕES

Pia de banheiro, bebedouros, pia de cozinha, cafeteiras, tanques, chuveiro e muito mais.



### DESENHOS TÉCNICOS



### NORMAS DE REFERÊNCIA

Este aparelho destina-se ao uso em água que atende a Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, onde atende as especificações da Norma 14908:2004.

### DESCRIPTIVO TÉCNICO


**Código:** 1006  
**Pressão de Operação:**  
 0,3 a 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> (3 a 40 mca)  
**Temperatura de Operação:**  
 1 a 40 °C  
**Dimensionais:**  
 195x59x59 mm  
**Composição:** Polipropileno e Carvão Ativado com Prata Coloidal  
**Peso:** 285g  
**Vazão:** 75 litros/horas  
**Vida Útil:** 6000 litros

**Retenção de Partículas:** Classe V (30 a 50 micras)  
**Redução de Cloro Livre:** Classe I (≥ 75%)  
**Caixa Secundária:** 25 unidades  
**Código de barras:** 7898931243367  
**Volume de Referência para ensaio de extraíveis:** 250ml  
**Volume de referência para ensaio de particulados:** 6000 litros  
**Acabamento:** Rosca de 1/2"


## PURIFICADOR MULTIFILTER

### SISTEMA DE PURIFICAÇÃO PARA PONTO DE USO


#### MANUAL DE INSTRUÇÕES DO APARELHO




1- Feche o registro geral da água;



2- Fixe o suporte na parede usando bucha e parafuso ou fita dupla-face;



3- Encaixe seu purificador Top Multifilter no suporte;



4- Rosqueie as mangueiras de entrada e saída no corpo do purificador;



5- Ao utilizar seu aparelho pela primeira vez, deixe escorrer 5 litros de água para que seja liberado o pó do carvão.

#### GARANTIA E VALIDADE

Este aparelho, possui garantia contra defeitos de fabricação por um período de 03 meses a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal. A garantia será anulada e não possuirá efeito caso constatar-se que o aparelho sofreu dano causado por uso em desacordo com as instruções, acidentes provenientes de má utilização e instalação inadequada, ou ainda se estiver sido violado, ajustado ou consertado por assistência técnica não autorizada. Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

Por depender da qualidade de água onde será instalado, o refil poderá saturar antes do período previsto, devido a fatores como o excesso de cloro, ferrugem, barro, areia e outras contaminações de água em que o produto é aplicado.

#### IMPORTANTE

- O aparelho satura pelo acúmulo de partículas retidas e não pelo volume de água que por ele circula;
- O aparelho e peças de reposição podem ser encontrados no local de compra do aparelho;
- O aparelho é descartável e não necessita limpeza ou retrolavagem;
- Evite instalar o Filtro Top Multifilter diretamente sob a luz do sol;
- Os materiais termoplásticos utilizados para fabricação deste produto são completamente atóxicos e não possui característica hidroeagente;