



QUALIQUÍMICA

DIVISÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS

Cloro de ação rápida granulada (dicloro), altamente estabilizado, para tratamento e desinfecção da água de piscinas.



5Kg 25 Kg 50Kg

CLORO CHOQUE

DOSAGEM:

Tratamento inicial - Adicionar 15 g de produto por cada m^3 de água. Decorridas duas horas, ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. **Manutenção** - Após regulação do pH, juntar diariamente entre 1 e 3 g de produto por cada m^3 de água.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. É preferencial efectuar a adição ao entardecer.

Em alternativa, introduzir a dose recomendada nos skimmers, colocando o sistema de filtragem em recirculação. O cloro residual dever-se-á situar entre 0,5 e 1 mg/L.



DOSAGEM:

Tratamento inicial - Adicionar 15 g de cloro choque (ação rápida) por cada m^3 de água. Decorridas duas horas, ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. **Manutenção** - Após regulação do pH, juntar diariamente entre 1 e 2 g de cloro lento por cada m^3 de água. Este valor é meramente informativo, pois a dosagem depende da utilização e condições da piscina e da temperatura ambiente.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. É preferencial efectuar a adição ao entardecer. Em alternativa, introduzir a dose recomendada nos skimmers, colocando o sistema de filtragem em recirculação. A concentração de cloro residual dever-se-á situar entre 0,5 e 1 mg/L.

CLORO LENTO

Cloro de ação lenta granulada (tricloro), altamente estabilizado, para tratamento e desinfecção da água de piscinas.



5Kg 25 Kg 50Kg

Multiação granulada: desinfetante, bactericida, fungicida, algicida e floculante altamente estabilizado para manutenção de piscinas, que garante a desinfecção, cristalinidade e transferência da água e evita o aparecimento de algas.



5Kg

MULTIAÇÃO GRANULADO

DOSAGEM:

Tratamento inicial - Adicionar 15 g de cloro choque (ação rápida) por cada m^3 de água. Decorridas duas horas, ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. **Manutenção** - Após regulação do pH, juntar diariamente entre 1 e 2 g de multiação granulada por cada m^3 de água. Estes valores são meramente informativos, pois a dosagem depende da utilização e condições da piscina e da temperatura ambiente.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. É preferencial efectuar a adição ao entardecer. Em alternativa, introduzir a dose recomendada nos skimmers, colocando o sistema de filtragem em recirculação. A concentração de cloro residual dever-se-á situar entre 0,5 e 1 mg/L.



DOSAGEM:

Tratamento inicial - Adicionar 15 g de cloro choque (ação rápida) por cada m^3 de água. Decorridas duas horas, ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. **Manutenção** - Após regulação do pH, juntar uma pastilha por cada 20 m^3 de água de 7 em 7 dias. Estes valores são meramente informativos, pois a dosagem depende da utilização da piscina e da temperatura ambiente.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. É preferencial efectuar a adição ao entardecer. Em alternativa, introduzir a dose recomendada nos skimmers, colocando o sistema de filtragem em recirculação. A concentração de cloro residual dever-se-á situar entre 0,5 e 1 mg/L.

CLORO PASTILHAS 200G

Cloro de ação lenta (tricloro) em pastilhas de 200g altamente estabilizado para manutenção de piscinas.



5Kg 25 Kg

Multiação em pastilhas de 200g: desinfetante, bactericida, fungicida, algicida e floculante altamente estabilizado para manutenção de piscinas, que garante a desinfecção, cristalinidade e transferência da água e evita o aparecimento de algas.



5Kg 25 Kg

MULTIAÇÃO PASTILHAS 200g

DOSAGEM:

Tratamento inicial - Adicionar 15 g de cloro choque (ação rápida) por cada m^3 de água. Decorridas duas horas, ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. **Manutenção** - Após regulação do pH, juntar uma pastilha por cada 20 m^3 de água de 7 em 7 dias. Estes valores são meramente informativos, pois a dosagem depende da utilização da piscina e da temperatura ambiente.

MODO DE EMPREGO:

Introduzir a dose recomendada nos skimmers, colocando o sistema de filtragem em recirculação. A concentração de cloro residual dever-se-á situar entre 0,5 e 1 mg/L.



ALGICIDA



DOSAGEM:

Tratamento inicial - Adicionar 2 litros de algicida por cada 100 m³ de água. **Manutenção** - Adicionar 0,5 litros de algicida por cada 100 m³ de água uma vez por semana. Doseamento do produto concentrado: Metade da dose normal.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. É preferencial efetuar a adição ao entardecer.

Bactericida, fungicida e algicida para piscinas. Ajuda a eliminar as algas e evita a sua formação e desenvolvimento.

Disponível em concentrado.



ALGICIDA ANTI-ESPUMA



DOSAGEM:

Tratamento inicial - Adicionar 2 litros de algicida por cada 100 m³ de água. **Manutenção** - Adicionar 0,5 litros de algicida por cada 100 m³ de água uma vez por semana.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. É preferencial efetuar a adição ao entardecer.

Bactericida, fungicida e algicida de alta concentração para piscinas. Ajuda a eliminar as algas e evita a sua formação e desenvolvimento. Ideal para casos onde se pretenda evitar a formação de espuma aquando da adição do algicida.



Bactericida, fungicida e algicida para piscinas. Ajuda a eliminar as algas e evita a sua formação e desenvolvimento. Com efeito abrillantador.

DOSAGEM:

Tratamento inicial - Adicionar 2 litros de algicida por cada 100 m³ de água. **Manutenção** - Adicionar 0,5 litros de algicida por cada 100 m³ de água uma vez por semana.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. É preferencial efetuar a adição ao entardecer.



ANTIALGAS ABRILHANTADOR



DOSAGEM:

Tratamento adicional: Adicionar 0,1 litros de oxigénio ativo líquido por cada m³ de água. Decorrida uma hora ajustar o pH. **Manutenção:** Com o pH ajustado, adicionar a dose ajustada de modo a manter uma concentração residual de produto de 20 ppm.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. É preferencial efetuar a adição ao entardecer.

Desinfetante líquido para piscinas. Uma vez adicionado à água não é agressivo para a pele, olhos e cabelo. É compatível com outros tipos de tratamento.



Floculante líquido para piscinas com elevada capacidade para clarificar a água, mantendo-a cristalina.



DOSAGEM:

Adicionar 10 mL de floculante líquido por cada m³ de água, caso esta se apresente turva. Esta dose é de carácter indicativo, dependendo das características da água.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Com o equipamento de filtração parado verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina. Passadas 8 a 10 horas limpar o fundo da piscina.



FLOCULANTE LÍQUIDO



DOSAGEM:

Colocar 15 g de pH+ por cada m³ de água para aumentar 0,2 unidades de pH. Esta dose é de carácter indicativo, dependendo das características da água. O valor de pH da água das piscinas deve situar-se entre 7,2 e 7,6.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina.

PH+ GRANULADO

Incrementador de pH granulado para tratamento de piscinas.



Diminuidor de pH granulado para tratamento de piscinas.



DOSAGEM:

Colocar 15 g de pH- por cada m³ de água para diminuir 0,2 unidades de pH. Esta dose é de carácter indicativo, dependendo das características da água. O valor de pH da água das piscinas deve situar-se entre 7,2 e 7,6.

MODO DE EMPREGO:

Certificar que não há banhistas na piscina. Verter a dose necessária num balde de água e deitar uniformemente sobre a piscina.



PH- GRANULADO

PH+ LÍQUIDO



DOSAGEM:

Dosear 3,5L de pH+ líquido por cada 100 m³ de água para aumentar 0,2 unidades de pH. Esta dose é de carácter indicativo, dependendo das características da água. O valor de pH da água das piscinas deve situar-se entre 7,2 e 7,6.

MODO DE EMPREGO:

Produto formulado para doseamento em piscinas com equipamento automático de regulação de pH.

Incrementador de pH líquido para tratamento de piscinas.



Diminuidor de pH líquido para tratamento de piscinas.



DOSAGEM:

Dosear 1,2L de pH- líquido por cada 100 m³ de água para diminuir 0,2 unidades de pH. Esta dose é de carácter indicativo, dependendo das características da água. O valor de pH da água das piscinas deve situar-se entre 7,2 e 7,6.

MODO DE EMPREGO:

Produto formulado para doseamento em piscinas com equipamento automático de regulação de pH.



PH- LÍQUIDO

INVERNADOR



DOSAGEM:

Ao finalizar a temporada e, preferencialmente, sem ter finalizado o tratamento de manutenção, adicionar cerca 15 gramas por m³ de cloro de choque. No dia seguinte, adicionar 2 a 4 litros de invernador por cada 50 m³ de água.

MODO DE EMPREGO:

Verter o invernador diretamente sobre a piscina. Deixar o equipamento de filtração em funcionamento o tempo suficiente para obter uma boa homogeneização do produto. Aconselha-se repetir o procedimento a meio do Inverno. Deve-se usar o invernador com a temperatura da água igual ou inferior a 15°C.

Produtos de invernção concentrado. Reduz o aparecimento de algas e formação de calcário no inverno.



Líquido de limpeza de linha de água. Limpa gorduras e sujidades nas bordas, paredes das piscinas e zonas anexas.



MODO DE EMPREGO:

Aplicar sem diluir. De seguida passar um pano ou esponja, esfregando as zonas a limpar. Em piscinas de tela ou liner é aconselhável diluir ligeiramente o produto e não deixar atuar demasiado tempo (risco de danificar).



DESENGORDURANTE DE LINHA DE ÁGUA



DOSAGEM:

Consultar os dados técnicos do equipamento de eletrólise.

MODO DE EMPREGO:

Consultar os dados técnicos do equipamento de eletrólise.

SAL PARA PISCINAS

Sal refinado próprio para sistema de electrólise para tratamento de águas de piscinas. Disponível em sal fino e sal pastilhas.



Estojo com kit de análise colorimétrica de cloro e pH. Adequado para medição desses parâmetros em águas de piscinas.

DOSAGEM:

Consultar o manual de instruções do estojo / recargas.

MODO DE EMPREGO:

Consultar o manual de instruções do estojo / recargas.



KIT TESTE CLORO E PH / RECARGAS



Qualiquímica - Miguel Rego, Unipessoal Lda.

Sede:

Largo das Neves, 61 - 4905-649 Vila de Punhe
Viana do Castelo

Filial:

EN 103-1, Zona Industrial de Esposende

Tlf.: 253 169 494

geral@qualiquimica.com | www.qualiquimica.com