

COOKTOPS A GÁS

# DIAMOND

Penta Diamond 5 GG  
Dual 90 Safestop





A combinação do vidro, alumínio e ferro fundido confere à coleção Diamond um exclusivo toque de robustez e beleza. Suas trempes cobrem a totalidade da área de cozimento, o que garante maior conforto e segurança. Os modelos Diamond contam, ainda, com válvula de segurança, que corta o gás caso a chama se apague.

Dominó Diamond 1 GG  
Dual 30 Safestop

Dominó Diamond 2 GG  
30 Safestop

Square Diamond 4 GG  
Tri 60 Safestop

Penta Diamond 5 GG  
Dual 70 Safestop



<b>COOKTOPS A GÁS DIAMOND</b>						
Nome		DOMINÓ DIAMOND 1 GG DUAL 30 SAFESTOP	DOMINÓ DIAMOND 2 GG 30 SAFESTOP	SQUARE DIAMOND 4 GG TRI 60 SAFESTOP	PENTA DIAMOND 5 GG DUAL 70 SAFESTOP	PENTA PLUS DIAMOND 5 GG DUAL 90 SAFESTOP
Rendimento Médio / Eficiência		57% / D	61% / B	59% / C	58%	58%
Válvula de Segurança		✓	✓	✓	✓	✓
Tensão / Frequência		127V-220V / 50-60Hz	127V-220V / 50-60Hz	127V-220V / 50-60Hz	127V-220V / 50-60Hzv	127V-220V / 50-60Hz
Potência dos Queimadores	Auxiliar	-	1 x 1,00 kW	1 x 1,00 kW	1 x 1,00 kW	1 x 1,00 kW
	Semirápido	-	-	2 x 1,75 kW	2 x 1,75 kW	2 x 1,75 kW
	Rápido	-	1 x 3,00 kW	-	1 x 3,00 kW	1 x 3,00 kW
	Mini Tripla Chama	-	-	1 x 2,50 kW	-	-
	Dual	1 x 4,50 kW	-	-	1 x 4,50 kW	1 x 4,50 kW
Potência Máxima		4,50 kW	4,00 kW	7,00 kW	12,00 kW	12,00
Trempe em Ferro Fundido		✓	✓	✓	✓	✓
Semiprofissional		-	-	-	✓	✓
Dimensões do Produto (L x A x P):		320 x 520 x 94mm	320 x 520 x 94mm	590 x 520 x 93mm	680 x 520 x 97mm	860 x 520 x 94mm

<b>COOKTOPS A GÁS SLIM VITRUM</b>		
Nome		SLIM VITRUM 4 GG 120 SAFESTOP
Rendimento Médio / Eficiência		58%
Válvula de Segurança		✓
Tensão / Frequência		127V-220V / 50-60Hz
Potência dos Queimadores	Auxiliar	1 x 1,00 kW
	Semirápido	2 x 1,75 kW
	Rápido	1 x 3,00 kW
	Mini Tripla Chama	-
	Dual	1 x 4,50 kW
Potência Máxima		10,25 kW
Trempe em Ferro Fundido		✓
Semiprofissional		✓
Dimensões do Produto (L x A x P):		1180 x 410 x 114mm

#### CARACTERÍSTICAS:

- Manípulos de baquelite (material térmico que resiste a altas temperaturas. Durabilidade e beleza por mais tempo);
- Acendimento superautomático (basta pressionar e girar o manípulo que a chama se acende);
- Vidro temperado com espessura de 6 mm;
- Painel frontal em alumínio preto (exceto modelo Slim Vitrum);
- Queimadores de Alta Eficiência Série II (HE) Sabaf tipo selados (garantem maior segurança e impedem a entrada de resíduos que prejudicam a saída do gás para o queimador);
- Todos os modelos saem de fábrica regulados para GLP, com possibilidade de conversão para gás natural (GN) via rede de assistência técnica autorizada;
- Trempe em ferro fundido;
- Apoio de borracha nas trempe (proporcionam maior segurança);
- Válvula de segurança que interrompe automaticamente o fornecimento de gás, caso os queimadores não acendam ou se apaguem.

ATENÇÃO: Não usar painéis de barro.

As tonalidades e acabamentos (texturas) podem variar de um produto a outro.

Consultar o manual de instruções para conhecer outros tipos de painéis que não são indicadas.