

## Tabela de distâncias de projeção

Aspecto 4:3

Tamanho da tela		Distância de projeção	
Diagonal	Largura (cm)	Min (cm)	Max (cm)
30	61	86	102
60	122	178	211
80	163	241	282
100	203	302	353
120	244	363	424
150	305	455	533
200	406	610	711
300	610	917	1072

Razão de projeção: 1.5 - 1.8:1 (distância : largura)

## Terminais de entrada/saída



Tecnologia 3LCD



Closed Captioning



Hitachi Trade-Up Program



AMX Device Discovery



Crestron Integrated Partner



3 anos de garantia

HDMI HDMI

Modelo	CP-X2521WN
<b>Resolução</b>	
RGB	1024 X 768
Vídeo	540 linhas de TV
Estrutura do painel LCD	0.63" polysilicon active-matrix TFT x 3
Número de pixels	786,432 pixels
Cores	16.7 milhões de cores
Razão de aspecto	Nativo 4:3/16:9 compatível
Lente	Zoom manual x 1.2
Razão de distância (distancia : largura)	1.5-1.8 : 1
Lâmpada	215W em Modo Eco
Intensidade das cores	2,700 Lumens
Luminosidade	2,700 Lumens
Vida útil da lâmpada	Aproximadamente 3,000 horas (normal) 5,000 horas (Eco)
Razão de contraste	2000 : 1 (usando active IRIS)
Potência do alto-falante	1W
Fonte de energia	AC100 - 120V / AC220 - 240V 50/60 Hz
Consumo de energia	320W
Temperatura em operação	5°C - 35°C
<b>Sinais de entrada</b>	
RGB	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16"
Vídeo composto	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N
Vídeo componente	480i, 576i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Nível de ruído acústico	37 dB (30 dB em Modo Eco)
H-Sync	15 Hz - 106 Hz
V-Sync	50 kHz - 120 kHz
Keystone vertical	+ / - 30
Certificações	UL, C-UL, FCC, CE, RoHS
Entrada RGB	
RGB Analógico	15pin Mini-Dsub x 2
Saída RGB	
RGB	15pin Mini-Dsub x 1
Entrada digital	HDMI x 1 (HDCP Compliant)
Entrada de vídeo	
S-Video	Mini DIN 4-pin connector x 1
Vídeo composto	RCA jack x 1
Vídeo componente	15 pin D-Sub shrink x 2
<b>Audio</b>	
Entrada	Stereo mini jack x 2, RCA(D/E) x 1 par, Conector para mic. (stereo mini) x 1
Saída	Stereo mini jack X 1
Ethernet	porta RJ-45 / 100 base-T
Wireless	Wireless 802.11n/g/b opcional
Terminais de controle	conector 9-pin D-sub x 1 (controle RS-232)
Outro	USB-A, USB-B (USB Mouse), PC-Less Presentation
Dimensões (W x D x H)	30,6 cm x 22,1 cm x 7,7 cm
Peso	2,3 kg
Closed Caption	CC1, CC2, CC3, CC4. T1, T2, T3, T4
Acessórios incluídos	Controle remoto, Baterias (AA), cabo RGB, Cabo de energia, Manual de instruções, Etiqueta de segurança
Acessórios opcionais	USBWL11N - Wireless USB Key
Peças para substituição	
Lamp	CPX2021WNLAMP (DT01191) (Filtro Incluso na caixa)
Controle remoto	HL02771
Filtro	UX36761

