

Manual de Instru ı es **BebŒConforto - Piccolina**(Ref. 8140)





Antes de instalar o dispositivo de retenção, verifique se a altura do cinto de segurança do mesmo está adequado ao tamanho do bebê. Se necessário ajuste-o.

UTILIZAÇÃO: PARA AJUSTAR A ALTURA DO CINTO

Solte as fivelas da frente e passe-as pela abertura do encosto (de cima ou de baixo) conforme a altura desejada.

IMPORTANTE: certifique-se de que as tiras não fiquem torcidas.



Remover a capota, conforme descrito no item 6 e mover a alça totalmente para frente do dispositivo de retenção, pressionando os botões vermelhos localizados em cada lado, de forma que apoie-se no encosto do banco do veículo (Fig. 1). Posicione o dispositivo de retenção sobre o banco traseiro (Fig. 2). Passe o cinto de segurança primeiro pela frente do assento do dispositivo de retenção; passe a faixa abdominal do cinto de segurança do veículo, nas aberturas laterais (Fig. 3). Em seguida abrace o encosto do dispositivo de retenção com a faixa toráxica do cinto de segurança (Fig. 4 e 5). Certifique-se de que o cinto de segurança esteja devidamente travado e que o dispositivo de retenção esteja bem firme na posição, impedindo-a de se movimentar sobre o assento (Fig. 6).

IMPORTANTE: N\u00e3o use este dispositivo de reten\u00e7\u00e3o para crian\u00e7as com peso acima de 13 kg.

ATENÇÃO: Não use este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com Air-Bag.

ATENÇÃO: Não use este dispositivo de retenção em veículos dotados somente de cinto de segurança abdominal.

Projetada e recomendada para o uso por crianças do grupo 0+, com peso até 13 kg, somente na posição voltada para "trás", em posição do veículo dotada de cinto de segurança de 3 pontos, não dotado de "air-bag".





IMPORTANTE: Quando utilizar cinto de sergurança retrátil, prenda suas tiras com o clip "T", junto ao fecho. O clip "T" acompanha o dispositivo de retenção Piccolina e fica guardado no saco plástico de manuais.







PARA PRENDER A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Acomode-a confortavelmente no dispositivo de retenção e afivele o cinto, unindo as duas metades da fivela, como mostra a figura, encaixando-as na parte inferior do cinto (Fig. 1). Puxe para fora a faixa localizada no assento até que o cinto esteja bem firme de encontro ao corpo da criança, porém de



modo que fique confortável, sem apertá-lo em demasia (Fig. 2). Tome cuidado para que as faixas não fiquem torcidas, causando desconforto ou prejudicando a segurança da criança (Fig. 3).

PARA SOLTAR A CRIANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Aperte o botão do fecho de segurança para soltar as faixas toráxicas e retire a criança (Fig. 4).







Recomendações Importantes

Para o uso da cadeira em automóveis

- ATENÇÃO: Como os fabricantes, modelos e ano de produção dos carros diferem muito uns dos outros, não é garantido que esta cadeira sirva em todos os carros, mas sim, em sua grande maioria;
- ATENÇÃO: Não use esta cadeira em carros equipados com air-bag traseiro. O air-bag infla rapidamente e pode jogar com muita força a cadeira contra o encosto do banco, o que pode machucar a criança;
- ATENÇÃO: A correta adaptação é apropriada se o fabricante do veículo declarar no manual que o veículo aceita um dispositivo de retenção (cadeira) para crianças "universal" para este grupo de idade;
- Em caso de dúvidas, consulte o fabricante do dispositivo de retenção (cadeira) para crianças ou o vendedor;
- Esta cadeira foi projetada para o uso em veículos dotados de cinto de segurança retrátil de 3 pontos aprovados segundo as normas;
- · Não use a cadeira em veículos que estejam equipados somente com cinto de 2 pontos;
- CUIDADO: Nunca deixe a criança na cadeira sem vigilância;
- Antes de colocar a criança na cadeira, certifique-se de que esteja devidamente instalada e travada (siga as instruções de montagem do manual que acompanha o produto);
- É importante que o cinto da cadeira seja colocado na parte de baixo, junto à pélvis da criança, e esteja firmemente ajustado;
- Não deixe que as tiras do cinto de segurança da cadeira estejam "torcidas"; isto pode comprometer o ajuste, causando ferimentos ao bebê;
- Nunca utilize uma cadeira usada que tenha estado em algum acidente. Troque os dispositivos de trava do cinto de segurança do carro, sempre que tenham sido submetidos a violentos esforços em caso de acidente;
- Crianças de até 10 Kg podem ter tamanhos diferentes; verifique se a altura da criança que utiliza a cadeira não ultrapassa a altura do encosto (a cabeça da criança deve estar no máximo alinhada com o topo do encosto). Se ultrapassar, será necessário trocar a cadeira por um modelo maior, para evitar ferimentos em caso de colisão (efeito "chicote");
- Esta cadeira é ideal para bebês de até 10 Kg e medindo até 66 cm;
- Para maior proteção, recomendamos instalar a cadeira na posição central do banco traseiro do automóvel, a menos que esta posição não possua cinto de segurança de 3 pontos;
- Esta cadeira não deve, em hipótese alguma, ser instalada no banco dianteiro, o que pode causar ferimentos graves e perigo de morte ao bebê no caso de uma colisão ou freada brusca;
- Esta cadeira é para ser usada somente na posição voltada para trás, nunca devendo ser usada na posição voltada para a frente;
- Assegure-se de que a cadeira n\u00e3o fique exposta ao sol, pois algumas partes podem ficar muito quentes para a pele do beb\u00e0;
- A cadeira nunca deve ser usada sem o respectivo tecido, que constitui parte integrante do produto e não deve ser substituído por nenhum outro que não seja o original de fábrica;
- Não modifique nem faça uso de acessórios ou peças que não as originais da cadeira.
 Além de desnecessárias, podem comprometer a segurança e o uso adequado da cadeira, podendo causar sérios danos e ferimentos em caso de acidente;
- Siga corretamente as instruções deste manual a fim de garantir uma instalação e utilização segura desta cadeira;
- Prenda sempre a cadeira (mesmo vazia sem o bebê) no banco do automóvel, evitando

- que no caso de uma freada brusca ou colisão, ela possa ferir os passageiros do automóvel;
- Não deixe objetos soltos ou qualquer tipo de bagagem no banco de trás do automóvel.
 Acomode-os em local adequado para que não possam causar ferimentos em caso de acidente;
- Nunca use mantas, acolchoados, almofadas etc. diretamente na cadeira, caso necessário (se estiver frio etc.) acomode o bebê na cadeira e depois cubra-o com a manta;
- Sempre que estiver em uso, afivele o cinto de segurança, evitando assim acidentes que podem causar ferimentos graves ao seu bebê;
- Na eventualidade de quebra de alguma parte ou peça da cadeira, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada. NÃO TENTE CONSERTAR A CADEIRA
- **CUIDADO:** Mantenha o saco plástico da embalagem longe do alcance das crianças, evitando assim o perigo de asfixia.

Para o uso da cadeira como bebê conforto

- CUIDADO: nunca deixe a criança na cadeira sem vigilância;
- Sempre que estiver em uso, afivele o cinto de segurança, evitando acidentes que possam causar ferimentos graves ao seu bebê;
- · Não permita que duas crianças utilizem simultaneamente o cadeira;
- Esta cadeira é ideal para bebês de até 10 Kg e medindo até 66 cm;
- Assegure-se de que a cadeira n\u00e3o fique exposta ao sol, pois algumas partes podem ficar muito quentes para a pele do beb\u00e0;
- A cadeira nunca deve ser usada sem o respectivo tecido, que constitui parte integrante do produto e não deve ser substituído por nenhum outro que não seja o original de fábrica;
- Na eventualidade de quebra de alguma parte ou peça da cadeira, entre em contato com uma assistência técnica autorizada. NÃO TENTE CONSERTAR A CADEIRA;
- **CUIDADO:** Mantenha o saco plástico da embalagem longe do alcance das crianças, evitando assim o perigo de asfixia.

Cuidados Especiais de Limpeza e Conservação

Para tecidos de algodão

- · Lavar com sabão neutro;
- Lavar com água em temperatura de até 40°C;
- Não lavar na máquina;
- · Não usar produtos alvejantes;
- Não usar produtos que contenham cloro ou perborato(bleach);
- · Não torcer;
- · Não deixar de molho;
- · Não escovar;
- · Não lavar com solventes químicos;
- · Secar à sombra;
- Temperatura máxima de passar: 150°C;

Para tecidos de poliéster

- · Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem: 40°C;
- · Secar à sombra;
- Não deve ser submetido a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor;

Limpeza da estrutura

- · Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- Limpar as partes plásticas somente com água fria e sabão neutro.

Instruções de conservação

- · Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar sempre em posição plana;