



MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PORCELLANATO

Siga as instruções da Primazzi e aprenda a maneira correta de cuidar do porcellanato da sua casa.

O QUE É PORCELLANATO?

Porcellanato é uma peça de revestimento cerâmico, criada e desenvolvida na Itália, adequada a áreas de alto tráfego encontradas com acabamento polido, lapado e fosco. Entre suas características, pode-se citar: uniformidade de coloração, alta resistência a abrasão física e química, absorção próxima a zero, massa homogênea e geralmente com ausência de esmaltação.

COMO EXECUTAR O ASSENTAMENTO DE PORCELLANATOS?

O Porcellanato não exige nenhuma mudança significativa do processo convencional de assentamento de revestimentos cerâmicos, mas é necessário tomar alguns cuidados para garantir um assentamento perfeito. Siga as instruções da Primazzi:

- ◆ Contrate um bom profissional;
- ◆ Confira todas as informações da caixa.

COMO FAZER?

- 1 Prepare a argamassa colante para Porcellanato de acordo com as instruções do fabricante. Umedeça levemente o contrapiso.
- 2 Espalhe a argamassa primeiro com o lado liso da desempenadeira e depois com o lado dentado, formando cordões.
- 3 Espere 15 minutos para iniciar a aplicação. Aplique as peças do porcellanato com a mão até conseguir o amassamento dos cordões. Para deixar um espaço uniforme entre as peças utilize os espaçadores plásticos.
- 4 Bata com o martelo de borracha. Remova o excesso de argamassa nas juntas e espere 48 horas para rejuntar. Limpe o rejunte com um pano úmido antes de endurecer completamente.

IMPORTANTE

- ◆ Verifique com o fabricante a espessura recomendada das juntas;
- ◆ Procure não retirar os espaçadores, pois eles garantem o não trincamento das peças e do rejunte;
- ◆ O contrapiso precisa de aproximadamente 20 dias para a secagem e só depois a aplicação do porcellanato deve ser feita;
- ◆ Para os produtos que possuem película protetora, que protege o porcellanato de riscos e manchas, aconselha-se que a retirada desta película aconteça somente após o produto assentado e rejuntados durante a limpeza final;
- ◆ O rejuntamento só deverá ser feito 72 horas (3 dias) após o assentamento do porcellanato.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Os revestimentos cerâmicos se caracterizam por apresentarem as menores exigências em termos de manutenção e facilidade de limpeza. No entanto, deve-se tomar alguns cuidados:

A primeira limpeza de seu porcellanato deve ser de forma cuidadosa, pois podem haver materiais abrasivos em sua superfície, como cimento, areia e outros. Recomenda-se que ela seja feita apenas duas semanas após a aplicação final/rejuntamento.

- ◆ Remova os resíduos soltos com vassoura ou aspirador;
- ◆ Remova a película com água e detergente neutro líquido ou material de limpeza que não possua ácido.

COMO FAZER?

- 1 Espalhe o detergente utilizando pano ou esponja limpa.
- 2 Em caso de manchas simples, retire somente usando pano limpo com saponáceo.
- 3 Conclua a limpeza com pano de algodão limpo e seco.

LIMPEZA DIÁRIA

- ◆ Varra ou aspire o porcellanato para retirar todo o pó e sujeira solta.
- ◆ Passe pano úmido com detergente neutro diluído em água ou material de limpeza leve.

IMPORTANTE

- ◆ Não exagere na quantidade de detergente. Diluições de 1:20 a 1:30 são suficientes.
- ◆ Após esses procedimentos seque o porcellanato totalmente com um pano macio ou esponja de polimento para manter o brilho;
- ◆ Nunca utilize esponjas ásperas para a limpeza;
- ◆ Todos os produtos devem ser diluídos em água limpa;
- ◆ Não use em hipótese alguma produtos que contenham ácido fluorídrico (produtos de limpeza de alumínio ou xampu para pedras) nem produtos a base de cloro (água sanitária);
- ◆ Nunca utilize ácido muriático;
- ◆ Evite o uso de sabão em pó.