

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL PARA INJEÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES

CUIDADOS BÁSICOS

- a) Antes de ligar o Reservatório verifique a voltagem da rede elétrica e a chave seletora de voltagem na traseira do Reservatório (110/220);
- b) Caso for utilizar o Reservatório conectado à bateria do veículo, verifique a polaridade da garra. **Garra vermelha = pólo positivo, Garra preta – pólo negativo;**
- c) **UTILIZE SOMENTE GASOLINA**, nunca utilize outro combustível, risco de queima da bomba e perda da garantia;
- d) Ao colocar combustível no reservatório fique atento ao nível, colocar combustível acima do nível acarreta vazamento;
- e) Sempre que for colocar combustível, desconecte o equipamento da energia elétrica ou da bateria do veículo;
- f) Mantenha sempre a tampa do reservatório fechada
- g) Ao alterar a alimentação do Reservatório, mudando da energia elétrica para bateria ou da bateria para a rede de energia, a pressão da bomba altera, devendo ser reajustada pelas teclas do equipamento;
- h) Sempre ajuste a pressão do Reservatório com a mesma pressão de combustível do veículo. Consulte o manual de serviço do veículo;
- i) Jamais ultrapasse 500 kPa de pressão Há risco de rompimento de mangueiras e vazamento tanto no equipamento quanto no veículo. Ajuste a pressão pelo painel do equipamento;
- j) Caso o fusível do equipamento rompa, verifique o que pode ter ocasionado a queima, pois o fusível é a proteção do equipamento. Quando for necessário a troca do fusível, sempre utilize fusível do mesmo valor.

COMO UTILIZAR O RESERVATÓRIO

- a) Verifique a quantidade de combustível no reservatório. Confira no lado esquerdo do equipamento o nível. Sempre deixe entre o nível mínimo e o nível máximo. É importante não exceder o nível máximo, pois causa vazamento;
- b) Se for utilizar ligado na rede de energia elétrica, verifique a tensão selecionada na chave (110/220) na traseira do equipamento. Deve estar selecionada a mesma tensão da rede de energia;

- c) Caso utilizar alimentado pela bateria do veículo, encaixe o conector na traseira do equipamento e conecte as garras na bateria do veículo obedecendo a polaridade. (Garra vermelha = positivo, Garra preta = negativo);
- d) Utilizando o cabo para bateria, o interruptor Liga/Desliga não tem função;
- e) Conecte a mangueira PU no engate rápido inferior do equipamento (PRESSÃO);
- f) Conecte a outra extremidade da mangueira PU no engate de metal e encaixe na mangueira de pressão do veículo;
- g) Após conferir toda conexão elétrica, hidráulica e o Reservatório ligado, pressione a tecla “**SEL**” para acionar a bomba;
- h) Verifique no relógio do Reservatório se a pressão está de acordo com a pressão de trabalho do veículo. Ajuste se necessário pelas teclas de seta. Para cima aumenta a pressão e para baixo diminui a pressão;
- i) Caso o Reservatório começar a emitir um beep intermitente, indica que o nível de combustível está baixo, devendo ser completado;
- j) Para finalizar, pressione a tecla “**CAN**”;
- k) Espere a pressão baixar para desconectar a mangueira PU;
- l) É normal quando retirar a mangueira escorrer um pouco de combustível pelo engate rápido.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Ideal retirar o ar da mangueira antes de conectar ao veículo. Acione a bomba com a mangueira direcionada em um reservatório até que o combustível comece a sair. Após isto conecte a mangueira no veículo.
- Sempre verifique a pressão de combustível no relógio do equipamento, deixe de acordo com a pressão de trabalho que consta no manual de serviço do veículo. Caso não saiba a pressão de trabalho do veículo, regule com aproximadamente 350kPa que a maioria das motocicletas trabalham nesta faixa de pressão.
- Ao retirar a mangueira do equipamento, normalmente escorre um pouco do combustível contido na mangueira interna. Tenha um pano à mão para limpeza.
- Sempre desligue a bomba de combustível do veículo para evitar queima ou acidentes;

- **NÃO LIGUE O RESERVATÓRIO SEM COMBUSTÍVEL.** Queima a bomba de combustível. Não coberto pela garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A GTMax, concede garantia a este produto por ela fabricado e/ou comercializado pelo período de 6 meses, contados a partir da data de venda do equipamento, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções.

Durante o período estipulado, a garantia cobre a mão de obra e as peças utilizadas no reparo de defeitos constatados como sendo de fabricação. Para acessórios em geral, o prazo de garantia é restrito ao prazo de 60 dias (contados a partir da data da venda), quando constatado como sendo defeito de fabricação. Somente um técnico que faça parte da Rede de Serviços Técnicos GTMax, está habilitado a reparar defeitos cobertos pela garantia. O Consumidor tem o prazo de 30 dias para reclamar de irregularidades aparentes, de fácil observação do produto (como itens de fácil visualização externa e qualquer outro que estiver acessível ao usuário).

PERDE A GARANTIA

- Se a instalação ou a utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações existentes no Manual de Instruções.
- O produto sofrer dano causado por acidente, queda, falta de cuidados, agente da natureza, ou alterações e reparos feitos por pessoas que não sejam autorizados pelo fabricante.
- Se o produto estiver com o lacre de garantia violado, adulterado ou danificado.
- Se os defeitos forem provocados pela utilização de **rede elétrica imprópria**, ou fatalmente venha ocorrer um dano não esperado na rede elétrica.

A GARANTIA NÃO COBRE

- **Despesas com viagens e estadias decorrentes no atendimento técnico.**
- **Transporte e remoção do produto para o Serviço Técnico.**
- Reparos necessários, incluindo troca de peças, em caso de má utilização, ou reposição de peças não originais de fábrica, que venham prejudicar o perfeito funcionamento do produto, ou quando o defeito for causado por mau funcionamento da rede elétrica.

A garantia terá validade, pelo prazo acima especificado, contado a partir da data da venda do produto ao consumidor, caso este seja transferido para outro consumidor, a garantia perderá sua validade.

Para maiores informações sobre o produto, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

email: gtmax@gtmax.com.br