



Manual de Instruções



CF-402
Calibrador analógico de fluxo

Criffer Instrumentos de Medição
Fone / Fax: (51) 3459-9999
Suporte técnico: (51) 3033.8658
Visite o nosso site: www.criffer.com.br

Índice:

Apresentação.....	2
Especificações técnicas.....	2
Dimensões.....	2
Descrição.....	2
Operação.....	3
Termo de garantia.....	4

Anotações:

Anotações:

Leia atentamente este manual antes de usar o equipamento.

A falha na compreensão e/ou cumprimento dos avisos e instruções operacionais pode resultar em danos sérios ou falhas ao equipamento.

1. Apresentação:

CF-402 Calibrador analógico para bombas de amostragem (alta e baixa vazão) compactas, robustas e práticas, pois não utiliza solução de sabão apresentando resultados mais rápidos que os modelos tradicionais.

2. Especificações técnicas:

Calibrador para baixa vazão: 0,04 a 0,5 L/min (graduação: 0,02 L)

Calibrador para alta vazão: 0,4 a 4,0 L/min (graduação: 0,2 L)

Precisão: 3% da escala

2.1 Dimensões:

Rotâmetro de alta vazão: 16,5 x 3,4cm

Rotâmetro de baixa vazão: 10,1 x 2,5cm

2.2 Fornecido com:

Rotâmetro de alta vazão

Rotâmetro de baixa vazão

Mangueira de tygon

3. Operação:

3.1 Alta vazão:

Ligue a bomba de amostragem, e deixa a bomba ligada até estabilizar a tensão da bateria aproximadamente 20 minutos ou de acordo com o manual do fabricante. Conecte a mangueira tygon da bomba de amostragem na saída de ar. Encaixe a mangueira de tygon no rotâmetro maior na bomba de amostragem, ajuste a vazão de acordo com o tipo de avaliação a fazer.



3.2 Baixa vazão:

Ligue a bomba de amostragem deixa a bomba ligada até estabilizar a tensão da bateria aproximadamente 20 minutos ou de acordo com o manual do fabricante. Conecte a mangueira tygon da bomba de amostragem na saída de ar superior encaixe a mangueira de tygon no rotâmetro menor. Observação: Certificar, se a bomba de amostragem possui baixa vazão , caso não possua será necessário ter um modulo para baixa vazão. Exemplo abaixo; com o redutor de vazão LF-500.



Bomba de amostragem + Redutor de vazão + rotâmetro até 500 ml/min.

4. Garantia:

A Criffer oferece garantia estendida e gratuita de 3 (três) anos para esse produto. Para usufruir desse benefício, consulte o manual de serviço e garantia, fornecido juntamente com o CF-402.