PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS



Praça Caramuru, 150 — Centro — CEP 87.235-000 Fone (44) 3674-1108 — Fax (44) 3674 1560 — CNPJ 75.798.355/0001-77

E-mail: <u>licitacao@indianopolis.pr.gov.br</u>
INDIANÓPOLIS – ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE TIPO: Pregão

A Prefeitura Municipal de Indianópolis, Estado do Paraná, de conformidade com a Lei nº 8.666/93, e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público que fará realizar, às 08:00 horas do dia 18/03/2013, na Prefeitura Municipal sito à praça caramurú, Nº 150 em Indianópolis, Paraná, Brasil, Pregão, tipo Menor Preço, para AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE SAÚDE; E AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA DIVISÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.

Prefeitura Municipal de Indianópolis, 01/03/2013

Paulo Cezar Rizzato Martins Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS



Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87.235-000 Fone (44) 3674-1108 - Fax (44) 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77

E-mail: <u>licitacao@indianopolis.pr.gov.br</u>
INDIANÓPOLIS – ESTADO DO PARANÁ

1. PREÂMBULO

- 1.1. O Prefeito do Município de INDIANÓPOLIS, PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS no uso de suas atribuições legais, torna público, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, Por ITEM, consoante à Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislação aplicável, para AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE SAÚDE; E AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA DIVISÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.
- 1.2. Os envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO serão recebidos pela Comissão Pregoeira, designada pelo Decreto nº 1/2013, **até às 08:00h do dia 18/03/2013**, na sessão de credenciamento, na sala de Licitações da Prefeitura do Município de Indianópolis, localizada na Praça Caramuru, nº 150, nesta cidade, não sendo permitidos atrasos, mesmo que involuntários.
- 1.3. A abertura desta licitação será efetuada pela mesma Comissão, em sessão pública, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Indianópolis/PR, às **08:00h**, do dia **18/03/2013**.
- 1.4. Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido.

2. ANEXOS

- 2.1. Compõem esta Convocação Geral, além das condições específicas, constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:
- a) Anexo I PROPOSTA DE PREÇOS/RELAÇÃO DETALHADA;
- b) Anexo II MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
- c) Anexo III MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
- d) Anexo IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
- e) Anexo V MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES (inc. XXXIII do art. 7 da Constituição Federal);
- f) Anexo VI MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
- q) Anexo VII DECLARAÇÃO contendo informações para fins de assinatura do contrato;
- h) Anexo VIII TERMO DE RESPONSABILIDADE
- 2.2. É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.

3. OBJETO

3.1. A presente licitação tem por objeto, a AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE SAÚDE; E AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA DIVISÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, com Valor máximo total de R\$ 617.458,00 (Seiscentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais), conforme condições, especificações, valores, estimativa de consumo e relação detalhada constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos.

4. INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL

4.1. As informações e retirada do edital estão à disposição para verificação por parte dos interessados junto ao Departamento de Planejamento – Setor de Licitações do Município de Indianópolis, na Praça Caramuru, 150, Centro, CEP 87235-000, Indianópolis, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h, pelo Telefone 44 3674-1108.

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Podem participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto

licitado, que preencham as condições exigidas neste edital.

- 5.2. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:
- a) Pessoa física:
- b) Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
- c) Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;
- d) Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
- e) Empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
- f) Empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, desde que o ato tenha sido publicado no diário oficial da união, do estado ou do município, pelo órgão que o praticou;
- g) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, desde que o ato tenha sido publicado no diário oficial da união, do estado ou do município, pelo órgão que o praticou, sob pena de incidir no previsto do parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

6. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1. Os interessados, até o dia, hora e local fixados no item 1.2, deverão apresentar a proposta comercial e os seus documentos de qualificação/habilitação para a Comissão Pregoeira, em envelopes distintos, devidamente lacrados e identificados na parte externa da seguinte forma:

| EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2013 |
|---|
| ENTREGA DOS ENVELOPES: até 18/03/2013 às 08:00h |
| ABERTURA:18/03/2013 às 08:00h |
| ENVELOPE 01 - PROPOSTA |
| RAZÃO SOCIAL: |
| ENDEREÇO: |
| FONE/FAX |
| CNPJ: |
| ~ |
| EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL № 22/2013 |
| ENTREGA DOS ENVELOPES: até 18/03/2013 às 08:00h |
| ABERTURA: 18/03/2013 às 08:00h |
| ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO |
| RAZÃO SOCIAL: |
| ENDEREÇO: |
| FONE/FAX |
| CNPJ: |

6.2. Não será admitido o encaminhamento de proposta e de documentação por telex, fac-símile e/ou Internet.

7. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA

- 7.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados, até o dia, hora e local fixados no item 1.2, os seguintes documentos, entregues **fora dos envelopes de proposta e documentação**:
- a) **Tratando-se de representante legal:** O estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na junta comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura (**cópia autenticada em cartório**);
- b) Tratando-se de procuração ou Carta de credenciamento: A procuração ou carta de credenciamento por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea anterior, que comprove os poderes do mandante para a outorga (cópia autenticada com firma reconhecida em cartório);
- c) Declaração dando ciência de que o proponente **cumpre plenamente os requisitos de habilitação**, sob pena de exclusão do interessado nesta licitação.
- 7.2. Cada empresa deverá apresentar um único representante, a quem outorgará poderes para participação exclusiva, de modo de que não será admitido que uma pessoa represente mais de uma empresa.
- 7.3. Somente poderão deliberar em nome do licitante, participar da fase de lances verbais e praticar os demais atos pertinentes ao certame, os representantes devidamente credenciados, conforme item 7.1.
- 7.4. Para a empresa que tenha apresentado a proposta, mas não esteja devidamente representada,

ficará a critério do Pregoeiro sua aceitação ou não. Caso seja acolhida, não poderá participar das rodadas de lances verbais. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento da seguinte forma: a) no caso de microempresa o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada deve auferir em cada ano-calendário receita bruta igual ou inferior a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); b) no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, deve auferir em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

- **7.5** A Empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar fora dos envelopes no momento do credenciamento, **declaração**, **firmada por contador**, **de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.**
- 7.6 Assegura-se às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito desta licitação:
- a) a apresentação de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição;
- b) o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em qua a licitante for declarada a vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, caso a documentação de regularidade fiscal exigida nos editais contenha alguma restrição;
- c) como critério de desempate, preferência de contratação, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
- **7.7** No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na alínea "c" do item 3.6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
- **7.8** Na hipótese da microempresa ou empresa de pequeno porte não regularizar os documentos com restrição no prazo pré-estabelecido, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8. PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 01)

- 8.1. Nos anexos deste Edital, conforme item 2 e seus subitens, contém a relação detalhada do objeto da licitação (**Anexo I**).
- 8.2. A proposta de preço (envelope n.01), deverá ser preenchida (digitalizada pelo programa ESPROPOSTA), arquivo fornecido na retirada do presente edital, onde a empresa participante deverá preencher os campos em branco, colocando seus preços globais, além de preencher no campo "Dados do Fornecedor", após a impressão e assinatura do responsável legal da empresa, deve ser colocado o carimbo CNPJ da empresa. Deverá ser entregue além da proposta impressa no envelope, o arquivo gravado em cd ou pen drive, contendo o arquivo Proposta.esl já preenchido; elaborada, considerando as condições estabelecidas neste Edital, não podendo ultrapassar o valor máximo estabelecido no item 3 deste Edital, em uma via, com suas páginas numeradas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo;
- 8.3. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento de proposta (**Anexo I**), entregue dentro do **ENVELOPE 01 PROPOSTA**, com as mesmas informações constantes na proposta gravada em CD, constando:
- a) Identificação da empresa (Razão Social e Inscrição no MF CNPJ);
- b) Número e modalidade da Licitação;
- c) Descrição dos materiais cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo I) e marca;
- d) Valor ofertado, unitário e total, **não podendo o valor unitário do item da proposta ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital**;
- e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
- f) Prazo de entrega/execução de no máximo: 8 dias da data da Requisição;
- g) Prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal;
- h) Data e assinatura do proponente.
- 8.4. Se os prazos de validade, entrega e/ou pagamento não forem informados na proposta, prevalecerá o que está no edital.
- 8.5. A proposta deverá ser apresentada sem emendas, entrelinhas e borrões, não podendo modificar as quantidades e especificações do objeto deste edital, sendo desclassificadas as rasuradas ou de interpretação dúbia, que oferecerem vantagens e opções, apresentarem valor mínimo para faturamento, com oferta do material com qualidade inferior ou em desacordo com as especificações deste edital.
- 8.6. As propostas com oferta dos produtos, com qualidade inferior ou em desacordo com as especificações deste Edital, serão desclassificadas.

- 8.7. Os preços propostos deverão estar expressos em **REAL**, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já incluídos todos os custos diretos e indiretos, como imposto, taxas, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros.
- 8.8. Caso ocorra diferença nos valores apresentados no CD e a proposta impressa, prevalecerá a proposta apresentada no CD, ficando a empresa obrigada a apresentar uma nova proposta impressa com as devidas correções.
- 8.9. Caso ocorra problemas com o CD apresentado, o proponente deverá apresentar o arquivo digital de proposta por outro meio (Ex.: e-mail, pen-drive), contendo as mesmas informações da proposta impressa, ficando a critério do pregoeiro estabelecer prazo ou suspender a sessão.
- 8.10. Para serem concedidos os benefícios de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o fornecedor deverá apresentar no Envelope 01 Proposta, Declaração ou Certidão devidamente registrada na Junta Comercial do ente federado, informando o seu enquadramento nos termos da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
- 8.11 Será considerado valor inexequível, a proposta apresentada com desconto superior a 70% (setenta por cento) do valor máximo estipulado no presente edital (desconto avaliado por item).

9. QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS

- 9.1. Os produtos/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes.
- 9.2. Conforme o caso, o produto deve ser entregue embalado, e em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo.
- 9.3. O Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão solicitar ao proponente as informações adicionais necessárias sobre o produto/serviço, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e outras.
- 9.4. Não serão aceitos materiais recondicionados ou fora das especificações, sendo passível de rescisão contratual, conforme as circunstâncias apuradas pela administração.
- 9.5. O prazo de garantia dos materiais e serviços será de, no mínimo 03 (três) meses, e/ou o estabelecido pelo fabricante, a contar do recebimento e aceitação do material pelo Município, para qualquer problema.
- 9.6. Caso o material entregue não apresentar a qualidade desejada, julgado pelo Departamento de Planejamento do Município de Indianópolis/PR, o proponente fica obrigado a efetuar a troca.

10. LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 10.1. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em ato público, no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, item 1.3.
- 10.2. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelos licitantes e verificarão suas conformidades com os requisitos estabelecidos no edital, desclassificando-se as tecnicamente incompatíveis.
- 10.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, omissas ou que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
- 10.4. Para o julgamento do lote, todos os itens a ele referentes deverão ser obrigatoriamente cotados. A falta de cotação de um ou mais itens excluirá o proponente da fase de lances do respectivo lote.
- 10.5. Serão classificados, pelo Pregoeiro, para etapa de lances, os licitantes que apresentarem propostas com menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento), superiores àquela de menor preço.
- 10.6. Caso não seja verificado no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 10.5, serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três).
- 10.7. Em seguida, iniciar-se-á a etapa de apresentação de lances verbais, pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
- 10.8. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
- 10.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
- 10.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a aceitabilidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
- 10.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.
- 10.12. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério de **Menor Preço, Por Item**, nos termos do inciso X do art. 4º, da Lei n.º 10.520/2002.
- 10.13. Caso a proposta de **Menor Preço** não seja aceitável, será desclassificada e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida.
- 10.14.No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas escritas, para fins de ordenação dos

lances, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2º, do art. 45, da Lei n.º 8.666/93, com as modificações decorrentes da Emenda Constitucional n.º 06 de 15.8.95.

- 10.15. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.
- 10.16. Nas situações previstas nos itens **10.9 e 10.10**, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido o **Menor Preço**.
- 10.17. Serão registradas as propostas válidas dos proponentes classificados **Por Item**, na ordem de sua classificação.
- 10.18.O Pregoeiro poderá deliberar acerca de:
- a) Aceitar os envelopes de proposta sem o acompanhamento do representante legal da empresa;
- b) Definir o intervalo mínimo de valores entre os lances;
- c) Definir o intervalo de tempo máximo para o licitante dar o lance;
- d) Autorizar o uso, a seu critério, de aparelhos celulares.
- e) Proceder a abertura do envelope de Habilitação, na falta de comprovação do emitente da carta de credenciamento, para a devida conferência.

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02)

- 11.1. Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos originais, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, os quais serão examinados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
- 11.2. Todos os documentos apresentados deverão estar dentro de seu prazo de validade, sob pena de inabilitação do proponente.

11.3. O ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter:

1.3.1 Para comprovação da habilitação jurídica:

- Registro comercial, no caso de Empresa Individual; Ato Constitutivo, ou Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. (Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações e/ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor - os documentos, assim como as alterações, deverão estar autenticadas em cartório);
- Anexos III, V, VII e VIII, todos carimbados e assinados pelo Representante Legal da Empresa;
- Alvará de Licença de Funcionamento da Empresa, Autenticado em Cartório;
- Cópia do RG e CPF de todos os Sócios, autenticado em cartório;

1.3.2 Para comprovação da regularidade fiscal:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação;
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais, e à Dívida Ativa da União;
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, relativa à Tributos Mobiliários e Imobiliários, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
- f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos expedidores:
- g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar testadas pelos órgãos expedidores.
- h) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS CNDT;

1.3.3 Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:

- a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com validade de, no máximo, 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissão;
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício comercial, já exigíveis, e apresentados na forma da lei (Termo de abertura com etiqueta da junta comercial, Ativo, Passivo, DRE e DLPA ou DMPL, a qual se aplicar), que comprove a boa situação financeira da empresa que será analisada pela liquidez (Ativo Circulante/ Passivo Circulante >1,00), sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

11.3.4 Para comprovação da qualificação técnica:

a) 01 (um) atestado firmado por um órgão público, ou 02 (dois) atestados firmados por empresas privadas, comprovando a venda de bens iguais/serviços ou similares ao objeto desta licitação, bem como a boa aplicação dos itens cotados.

- 11.4 A não apresentação de quaisquer documentos descritos neste item implicará na inabilitação do licitante.
- 11.5 Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do próximo proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
- 11.6 Após a análise da documentação, os membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.

12. ADJUDICAÇÃO

- 12.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo lhe adjudicado o objeto do certame.
- 12.2 Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à Secretaria de Finanças do Município de Indianópolis, os respectivos empenhos referentes aos contratos em nome do licitante, não poderão ser liberados, e por conseqüência estes não terão validade nem eficácia.
- 12.3 Para possibilitar a liberação dos empenhos, a empresa será comunicada pela Prefeitura do Município de Indianópolis, para que no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, proceda a regularização de suas pendências junto à Receita Municipal.
- 12.4 Decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis, e verificada pela Prefeitura do Município de Indianópolis a continuidade da pendência, a empresa decairá do direito à contratação com a Prefeitura do Município de Indianópolis.
- 12.5 A Prefeitura do Município de Indianópolis poderá, quando o convocado não regularizar suas pendências conforme previsto no item 12.3, serão examinadas as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, conforme previsto no Inciso XXIII da Lei 10.520/02.

13. REVISÃO/ ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

- 13.1 Os preços poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93.
- 13.2 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

14. FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

- 14.1 O Município de Indianópolis procederá a emissão de contrato, observando as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante vencedor, no prazo de 02 dias úteis, a contar da **notificação publicada em órgão oficial**.
- 14.2 Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato (quando for o caso), correrão a expensas do contratado.
- 14.3 O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com as necessidades dos diversos setores da Prefeitura do Município de Indianópolis, de forma parcelada, sendo que o município não se obriga a adquirir a quantidade total.
- 14.4 A gestão e a fiscalização do contrato ficará a cargo de José Lourenço Tormena, que promovera o acompanhamento dos materiais e serviços e recebimento da nota fiscal ao término da entrega/execução, de acordo com o objeto, forma de pagamento e demais documentos constantes neste processo.
- 14.5 A vigência do contrato será de **12 (doze) meses**, a contar da data de assinatura do Instrumento Contratual, por força nos créditos orçamentários, conforme o artigo 57, *caput*, da Lei nº. 8.666/93. O objeto desta licitação e do contrato poderá também ser aditivado em 25% do valor total do item/lote vencido.

15. ENTREGA

- 15.1 Prazo de entrega e ou execução:
- 15.1.1 As entregas/execuções serão parceladas e deverão ocorrer no prazo Máximo de **8 dias** após a emissão da solicitação de Ordem de Fornecimento.
- 15.2 O prazo de entrega será contado a partir do **recebimento da Requisição, emitida pelo Departamento de Planejamento**, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração.
- 15.3 Para efeitos de compatibilidade com o sistema de proposta digital, considera-se o prazo de entrega 1 (um) dia a contar do recebimento da requisição.
- 15.4 Local de entrega: Departamento Municipal de Planejamento.

- 15.5 A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado.
- 15.6 A adjudicatária deverá entregar e/ou executar em sua totalidade os materiais e/ou serviços constantes na **Requisição**, **emitida pela Secretaria responsável**, não havendo pagamento em caso de fornecimento parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação.
- 15.7 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente.
- 15.8 A não entrega e/ou execução dos produtos e/ou serviços no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
- 15.9 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento/execução dos produtos/serviços efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Indianópolis, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos/serviços dispostos nos itens constantes do **ANEXO I**.

16. RECEBIMENTO

- 16.1 Todos os produtos/serviços entregues/executados serão recebidos e conferidos por servidores designados pela Administração Municipal que compõem a Comissão de Recebimento da Prefeitura do Município de Indianópolis.
- 16.2 Os produtos que apresentarem em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital
- 16.3 Na entrega será verificado o estado de conservação do material, sendo os que apresentarem defeitos rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital
- 16.4 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
- 16.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.
- 16.6 Os equipamentos que necessitarem de instalação deverão ser instalados e a contratada deverá deixá-los em pleno funcionamento, ficando essa instalação a cargo do Contratado.

17. PAGAMENTO

17.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, contados a partir da entrega do objeto licitado, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pelo Setor Requisitante, e acompanhado da respectiva nota fiscal, constando:

Modalidade e o Número deste edital, Número da Requisição e Dados Bancários.

- 17.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
- 17.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os materiais entregues, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da mesma por outra contendo apenas os materiais fornecidos.
- 17.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição.

18. PENALIDADES

- 18.1 Quem, convocado dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 18.2 Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega dos produtos, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada.
- 18.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Indianópolis, poderá, ainda, garantida a prévia

defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

- 18.4 Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais.
- 18.5 A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Indianópolis. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.
- 18.6 As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

19. RECURSOS

- 19.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, de efeito suspensivo, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, em igual período, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.
- 19.2 Para fins de contagem do prazo para interposição de recurso, será excluído o dia do início e incluído o do vencimento.
- 19.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
- 19.4 O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 19.5 O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os fundamentos forem manifestamente inconsistentes ou meramente protelatórios.
- 19.6 Deferido o pedido de recurso pelo Pregoeiro e apresentadas as Razões e Contra-Razões do Recurso, será aberta vista do processo à Procuradoria Geral do Município.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1 Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.
- 20.2 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
- 20.3 Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de Apoio e representantes credenciados presentes.
- 20.4 É facultado ao licitante formular protestos consignando em ata dos trabalhos para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.
- 20.5 O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do art. 43, da Lei n.º 8.666/93, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
- 20.6 A licitação não implica na obrigatoriedade de compra por parte do Município de Indianópolis, sendo que até a assinatura do contrato, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
- 20.7 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do pregão.
- 20.8 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações vencidos os respectivos prazos legais.
- 20.9 Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser protocolizados no Setor de Licitações da Prefeitura do Município de Indianópolis Estado do Paraná, na Praça Caramuru, 150 no horário das 08h às 11h e das 13:15h às 16h.
- 20.10 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.
- 20.11 O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da Comarca de Cianorte, Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- 20.12 Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, à luz da legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis, e dos princípios gerais de direito.

Paulo Cezar Rizzato Martins Prefeito Municipal

Anexo I - RELAÇÃO DE PRODUTOS E MODELO DE PROPOSTA DA LICITAÇÃO MODALIDADE Pregão N° 22

A PROPOSTA DEVERA SER APRESENTADA DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE Pregão. NÃO SERÃO ADMITIDAS, EM NENHUMA HIPOTESE, AS PROPOSTAS QUE FIZEREM REFERENCIA A DE OUTROS PROPONENTES SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O PROPONENTE DEVERA ESPECIFICAR A MARCA DOS PRODUTOS OFERTADOS.

Licitação Nº 22 - Pregão

| LOTE | : 1 - Lote 001 | 1 | | | | |
|------|----------------------|--|------------|---------|-----------------|--------------------------|
| Item | Código do produto | Nome do produto | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 12508 | Aparelho Blu-ray Player Reprodução de disco Blu-ray para imagens nítidas em Full HD 1080p 1080p a 24 qps para imagens com qualidade de cinema Aprimoramento de vídeo de 1080p para DVDs via HDMI: imagens praticamente HD Deslocamento de legendas para exibição em widescreen sem legendas cortadas Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição Ouça mais: Dolby TrueHD para alta fidelidade sonora; | | UNID | 346,21 | 1.731,05 |
| | | Envolva mais: Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto BD-Live (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray | | | | |
| | | Resolução de Leitor Blu RayAlta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo VoltagemBivolt Compatibilidade com HD-DVDSim Saída HDMISim Função Up-Scaling(720p, 1080i, 1080p) Formatos da Tela21:9, 16:9, 4:3 Sistema de ÁudioFormato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA Mídia ReproduzidasDiscos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, VCD - Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + saída digital | | | | |

| | | Idiomas do MenuInglês/ Portugues / Espanhol | | | | |
|---|-------|---|------|------|----------|----------|
| | | RelógioSim | | | | |
| | | Controle RemotoSim | | | | |
| | | Saídas de VídeoSim | | | | |
| | | Saídas de ÁudioSim | | | | |
| | | EntradasSim | | | | |
| | | Altura12.5 cm | | | | |
| | | Largura40.5 cm | | | | |
| | | Comprimento31.5 cm | | | | |
| | | Peso1.71 kg | | | | |
| | | Garantia12meses | | | | |
| | | Itens Inclusos | | | | |
| | | Manual do Usuário; | | | | |
| | | Controle remoto | | | | |
| | | Guia de início rápido | | | | |
| | | Cartão de registro do produto | | | | |
| | | Duas pilhas AAA | | | | |
| 2 | 12509 | Aparelho de DVD Player • Tipos de discos aceitos: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, Mp3, SVCD, XviD; | 7,00 | UNID | 159,80 | 1.118,60 |
| | | Progressive scan | | | | |
| | | • Idiomas do menu: Espanhol, Inglês, Portugues | | | | |
| | | Sistema de cor: NTSC, PALM | | | | |
| | | Controle remoto | | | | |
| | | Som Surround: Dolby Digital | | | | |
| 3 | 12604 | Aparelho de laserterapia + Caneta laser Laser Terapêutico para Bioestimulação fotônica de tecidos, microprocessado, modo de emissão Contínuo ou Pulsado, usado nas áreas de Ortopedia, Dermatologia, Odontologia e Estética Médica, auto adaptável ao intercâmbio das canetas emissoras, série P30. Programação dos parâmetros e operação em forma de menus que se adaptam as canetas emissoras, facilmente acessados via teclado e visualizados em display de cristal líquido com iluminação verde. Canetas emissoras ergonômicas, construídas em aço inox esterilizável pesando 140 gramas onde a ponteira em 30° é o sensor do toposcópio, anel indicador de emissão laser auto-iluminado, disparo através de tecla que possibilita o uso de luvas durante o procedimento. Caneta emissora Laser Invisível Pulsada, 904nm 50mW ERA:0.01cm2, divergente, possibilita alterar a Dosimetria entre Energia Joule ou Densidade J/cm2, cálculo e correção automática da atenuação em função da profundidade programada. Caneta emissora Laser Vermelha Contínua, | | CJ | 2.841,00 | 5.682,00 |
| | | 660nm 20mW ERA:0.035cm2, colimado, | | | | |

| | | | | | v. | |
|---|-------|---|------|-------|-----------|----------|
| | | indicação da Dosimetria em J/cm2. | | | | |
| | | Base metálica com pintura eletrostática, suporte para a caneta emissora, chave de bloqueio operacional, sensor para teste de emissão do Laser infravermelho. | | | | |
| | | Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF. | | | | |
| | | Voltagem automática (127 a 230 V~) - 50/60Hz - 90VA | | | | |
| | | Dimensão: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA) | | | | |
| | | Peso de 1,5 Kg | | | | |
| | | 01 Conversor de Alimentação | | | | |
| | | 01 Suporte para caneta laser | | | | |
| | | 01 Chave Pacri | | | | |
| | | 01 Cabo de Força | | | | |
| | | 01 Termo de Garantia | | | | |
| | | 01 Manual de operação | | | | |
| 4 | 12500 | Registro Anvisa | 6.00 | UNID | 1 027 00 | 6 162 00 |
| 4 | 12590 | Aparelho de Pressão Adulto + estetoscópio Aparelho de Pressão Adulto Cinza Nylon Velcro Forte e Resistente com selo INMETRO+ estetoscópio adulto 71 cm | 6,00 | OINID | 1.027,00 | 6.162,00 |
| L | 12501 | Esfignomanômetro sem engrenagens, resistente a quedas, podendo cair de uma altura de 70cm, sem sofrer danos e sem desaferir. Face do visor gravado a laser para maior precisão; Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura; Aro de borracha antiimpacto; Leve e sem látex; Braçadeira em velcro para adulto de alta durabilidade. 01 bolsa para acondicionamento; 01 braçadeira de nylon velcro adulto. Sistema patenteado de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. A combinação da tradicional função sino com um sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de trocar o auscultador. As olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico. Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento antifrio , mais confortável para o paciente. Auscultador de aço inoxidável. | 2.00 | LINID | 1.420.695 | 4 240 06 |
| 5 | 12591 | Aparelho de pressão com estetoscópio,otoscópio e maleta médica Kit contendo: 01 Aparelho de pressão adulto Sem engrenagens, resistente a quedas, podendo cair de uma altura de 70cm, sem sofrer danos e sem desaferir; | 3,00 | UNID | 1.439,685 | 4.319,06 |
| | | Características: | | | | |
| | | .Face do visor gravado a laser para maior precisão | | | | |
| | | .Manômetro com rotação de 360º para facilitar leitura | | | | |
| | | .Aro de borracha anti-impacto | | | | |

.Leve e sem látex

.Braçadeira em velcro para adulto de alta durabilidade com circunferência de 26 a 32cm

.05 anos de garantia e registro no INMETRO.

Acompanha:

.01 bolsa para acondicionamento

.Registro ANVISA

.Produto Original Certificado pelo IPEM/INMETRO

01 Estetoscópio duplo Profissional de amplo espectro oferecendo um conforto ímpar e uma acústica altamente superior.

Possui extremidades auriculares com uma vedação confortável e peso leve.

Oferece um espectro imenso de capacidades de ausculta, desde os tons mais baixos (20 a 100Hz) de certos sopros cardíacos até os de frequência mais alta (100 a 500 Hz) característicos de insuficiências pulmonares e aórticas.

Possui sistema de depuração de som para um diagnóstico correto.

Design profissional e tubo de PVC leve e flexível, perfeito para ser guardado no bolso ou em volta do pescoço.

Diafragma duplo possibilitando identificar divisão de sons, cliques sistólicos,sons de ejeção e também sopros, sons cardíacos em baixa e média frequência tais como galope fraco ou ronco diastólico

Garantia: 5 anos

Acompanha:

- . 01 par de olivas macias rosqueáveis
- . 01 par de olivas rígidas rosqueáveis
- . 01 placa para nome e identificação
- . 01 manual em 6 idiomas incluíndo o português

Registro na ANVISA

01 Otoscópio 2,5V

Descrição Técnica:

- Iluminação halógena 2,5V de longa duração para iluminação brilhante.
- Fibra óptica para transmissão da luz fria garantindo um campo de trabalho sem reflexo, aquecimento ou obstrução do

campo visual quando utilizado instrumental.

- Lente de visão ampla o que permite o uso de instrumentação sob magnificação.
- Sistema vedado para otoscopia pneumática.

| | | 1 | | | 1 | 1 |
|---|-------|--|-------|------|--------|----------|
| | | Cabo metálico, acabamento liso, cor preto, com 2 pilhas alcalinas AA. | | | | |
| | | Acessórios: | | | | |
| | | - Cabo 2,5 V para 2 pilhas alcalinas AA | | | | |
| | | - Lâmpada Halógena de 2,5V | | | | |
| | | - 05 espéculos permanentes de calibres diferentes | | | | |
| | | - 01 estojo para acondicionamento | | | | |
| | | - Garantia de 01 ano | | | | |
| | | Maleta Médica: | | | | |
| | | Dimensões:23x32x10 | | | | |
| | | 01 alça anatômica | | | | |
| | | 01 fechadura segredo central | | | | |
| | | 01 bolsa interna com fixação com elástico | | | | |
| | | Articulador metálico de fechamento | | | | |
| | | 01 porta instrumentos com elástico, porta caneta / cartões. | | | | |
| 6 | 12510 | Aparelho de Pressão Digital Automático de Pulso Verificado pelo INMETRO, possui tecnologia Step Deflation, o que dá ao usuário mais coforto na hora de aferir a pressão; Tipo de Medição: Automático; Tipo de Aparelho: Oscilometrico; Região do Corpo onde realiza a medição: Pulso; Memória: 58 resultados; Tempo para medição: Aproximadamente 50 segundos; Alimentação: Pilha; Conteúdo da Embalagem: 1 Aparelho com Braçadeira de Punho, 2 Pilhas AAA, 1 Lista de Assistências Técnicas, 1 Estojo para Viagem e Manual de Instruções.; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 4x7x7cm; Peso Iíq. aproximado do produto (kg): 25g; Garantia do Fornecedor: 48 meses; Modelo: Aferidor de pressão | 10,00 | UNID | 154,66 | 1.546,60 |
| 7 | 12511 | Aparelho de telefone Agenda Telefônica: 14 | 10,00 | UNID | 87,90 | 879,00 |
| | | Funções do aparelho: Flash: 100 ms - 280 ms (Flash Programável) | | | | |
| | | Função Mute: Sim | | | | |
| | | Teclas programáveis: 10 | | | | |
| | | Teclas de atalho: 4 | | | | |
| | | Gerenciamento de informações pessoais: Rediscagem | | | | |
| | | Cor: Preto | | | | |
| | | Dimensões (LxAxP) 17,8 x 7 x 21 cm | | | | |
| | | Peso: 466 gramas | | | | |
| | | Ajustes de melodia: 3; Ajustes de volume: 3; | | | | |
| 8 | 12512 | Garantia: 12 meses | 20,00 | UNID | 137,66 | 2.753,20 |
| | .2012 | c/ Identificador de Chamadas, Gerenciador de Chamadas em Espera e em Conferência, Função Alarme e Agenda p/ até 70 contatos | _0,00 | | , | , 00,20 |
| | | Características: - Tecnologia DECT 6.0 Identificação de chamadas DTMF e FSK | | | | |

| | | Capacidade para até 7 ramais (base + 6 | | | | |
|----|-------|--|-------|------|-----------|-----------|
| | | ramais) Discagem rápida para 10 números Som de teclado Data, hora e despertador. | | | | |
| | | - 7 tipos de toque 5 opções de volume de toque 5 opções de volume de recepção de áudio Pre-dialing. | | | | |
| | | - Atendimento programável Funções flash, rediale mute Indicador de carga de bateria (ícone no display). | | | | |
| | | - Temporização de chamadas Tempo de duração da chamada Flash programável Código de área Tom/Pulso Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais - LED no fone. Cor: Preto | | | | |
| | | Identificador de chamadas: Sim; Display/Tela: Alfanumérico, não luminoso; Número de monofones: 1; | | | | |
| | | Memória/Registros: 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda); Recursos: Bloqueio de discagem com uso de senha e de teclado; Distância fora da base: Aproximadamente 150m; Duração da bateria com o fone fora da base: 10h em uso e 100h em stand by; Rediscagem: Sim; Agenda, capacidade máxima de contatos: 70 nomes/números; Bloqueio de teclado: Sim | | | | |
| | | Viva-voz: Não; Secretária eletrônica: Não; Chamada simultânea: Sim; Chamada em espera: Sim; Transferência de chamada: Sim; Conferência: Sim; Teclado luminoso: Não; Volume da campainha: Sim; Timer: Sim; Idiomas do menu: Português, espanhol e inglês; Conteúdo da embalagem: Base, fone, fonte e fio; Voltagem: Bivolt110/220 VAC; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 15x9,5x12cm; Peso liq. aproximado do produto (Kg): 290g; Garantia do fornecedor: 12 meses | | | | |
| 9 | 12513 | Aquecedor Halogênio Branco Material/Composição: Plástico; Consumo (Kw/h): 1200w Potência (w): 1,20kwh; Cor: Branco; Baixo ruído; Porta cabo; Conteúdo da embalagem: 1 Aquecedor; 1 Manual de instruções; Voltagem: 110v ou 220v; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 30x51x9cm; Peso aproximado do produto (Kg): 1,8kg | 10,00 | UNID | 167,80 | 1.678,00 |
| 10 | 12532 | Garantia do fornecedor: 12 meses AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS QUENTE/FRIO 220VOLT GARANTIA 24 | 7,00 | UNID | 3.336,642 | 23.356,49 |
| | | MESES | | | | |
| | | Características: | | | | |
| | | Vírus Doctor: Elimina o vírus da gripe influenza A (H1N1), influenza B (vírus causador de gripe comum). | | | | |
| | | Além de eliminar mais 99% de ácaros, fungos, bactérias e vírus. | | | | |
| | | Filtro Full HD 60: Retém até 60% de partículas. | | | | |
| | | Auto Cleaning: Previne que a unidade crie odores indesejáveis e protege contra bactérias e o crescimento de mofos. | | | | |

Zero Standby Power: Mais economia de energia. Especificação Ciclo Quente/Frio Gás Refrigerante R22 Capacidade de Refrigeração (BTU/hr - min ~ máx.) 24.000 Capacidade de Refrigeração (Kcal/hr - min ~ máx.)6.048 Capacidade de Refrigeração (kW/hr - min ~ máx.)7.0 Capacidade de Aquecimento (BTU/hr - min ~ máx.)24.000 Capacidade de Aquecimento (Kcal/hr - min ~ máx.)6.048 Capacidade de Aquecimento (kW/hr - min ~ máx.)7.0 Eficiência Energética Refrigeração EER(BTU/W)10.4 Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W)3.03 Eficiência Energética Aquecimento COP(BTU/W)-Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W)3.03 Classificação INMETRO B Desumidificação (I/hr) 2.4 Vazão de Ar máxima (m³/min) 17 Nível de Ruído Unidade Interna (dB) 42/33 Nível de Ruído Unidade Externa (dB) 54 Voltagem (V) 220 Frequência (Fz) 60 Fase 1 Consumo Refrigeração (W) 2318 Consumo Aquecimento (W) 2318 Corrente de Operação de Refrigeração (A) 11.5 Corrente de Operação de Aquecimento (A) 11.5 Disjuntor (A) 20 Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem) 1065 x 298 x 222 Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem) 880 x 638 x 310 Peso liquido Unidade Interna (Kg) 13 Peso liquido Unidade Externa (Kg) 56

| Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem) 1137 x 377 x 299 Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem) 1023 x 704 x 413 Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg) 16 Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg) 58 Dimensões de Tubulação Liquida (mm) 6.35 Dimensões de Tubulação Gás (mm) 15.88 Comprimento Máxima da Tubulação (M) 20 Desnível Máximo (M) 8 Tipo de Compressor Rotativo Área de Aplicação até(M²) 32 Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas 3,00 e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em poliestireno termoformado, 1 | .658,50 |
|--|---------|
| Embalagem) 1023 x 704 x 413 Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg) 16 Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg) 58 Dimensões de Tubulação Liquida (mm) 6.35 Dimensões de Tubulação Gás (mm) 15.88 Comprimento Máxima da Tubulação (M) 20 Desnível Máximo (M) 8 Tipo de Compressor Rotativo Área de Aplicação até(M²) 32 Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas 3,00 e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg) 58 Dimensões de Tubulação Liquida (mm) 6.35 Dimensões de Tubulação Gás (mm) 15.88 Comprimento Máxima da Tubulação (M) 20 Desnível Máximo (M) 8 Tipo de Compressor Rotativo Área de Aplicação até(M²) 32 Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas 3,00 e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Dimensões de Tubulação Liquida (mm) 6.35 Dimensões de Tubulação Gás (mm) 15.88 Comprimento Máxima da Tubulação (M) 20 Desnível Máximo (M) 8 Tipo de Compressor Rotativo Área de Aplicação até(M²) 32 Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas 3,00 e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Dimensões de Tubulação Gás (mm) 15.88 Comprimento Máxima da Tubulação (M) 20 Desnível Máximo (M) 8 Tipo de Compressor Rotativo Área de Aplicação até(M²) 32 Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas (Condensadora)Metal Armário para aparelhos indicado para clínicas duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Comprimento Máxima da Tubulação (M) 20 Desnível Máximo (M) 8 Tipo de Compressor Rotativo Área de Aplicação até(M²) 32 Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Desnível Máximo (M) 8 Tipo de Compressor Rotativo Área de Aplicação até(M²) 32 Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas 3,00 e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Tipo de Compressor Rotativo Área de Aplicação até(M²) 32 Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas a e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Área de Aplicação até(M²) 32 Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Linha de Líquido 1/4 Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas 3,00 UNID 2.219,50 6.1 e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Sucção 5/8 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas 3,00 UNID 2.219,50 6.1 e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| Gabinete da Unidade Externa (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas 3,00 UNID 2.219,50 6.1 e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| (Condensadora)Metal 11 12592 Armário para aparelhos indicado para clínicas 3,00 UNID 2.219,50 6.1 e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| e hospitais Base tubular com 4 rodízios duplos, construído em HDF e revestido em fórmica, tampo em poliestireno termoformado com bandeja inóx escamoteável. Plataforma escamoteável para aparelhos com 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | .658,50 |
| 1 gaveta com 49 x 29 x 7 cm com frontal em | |
| | |
| gaveta com 49 x 29 x 16 cm com frontal em poliestireno termoformado. | |
| Fornecido na cor bege, com frontais no padrão do termoformado dos quipamentos. | |
| Com plataforma escamoteável para Aparelhos e 2 gavetas. | |
| Design ultra moderno e resistente | |
| 12 12633 Arquivo de aço ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS OFICIO - PUXADORES - PORTA ETIQUETAS - FECHADURA TIPO YALE - DESLIZAMENTO PATINS DE NYLON - SUPORTA POR GAVETA: 30 A 40 PASTAS - OU 25 KG - 1,335 x 0,47 x 0,57 M - COR CINZA CRISTAL | .000,00 |
| Características: | |
| Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. | |
| | |
| Estrutura: | |
| Confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna, nº 18 gaveta, nº 24 tampo e fundo , nº 26 corpo. | |

| Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza cristal Capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg Dimensões:AltLarg Externas:1335mm470mm570mm Internas (gavetas): 250mm390mm480mm 13 12577 Arrozeira - Função cozinhar: Praticidade. Com apenas um toque a panela inicia o cozimento e em apenas 20 minutos o arroz está pronto - Desligamento automático: Desliga automaticamente a função cozimento após o preparo do alimento - Função aquecer: Comodidade. Mantém o arroz aquecido após o preparo - Tigela de cozimento removível e com | |
|---|----------|
| Prof. Externas: | |
| 13 12577 Arrozeira - Função cozinhar: Praticidade. Com apenas um toque a panela inicia o cozimento e em apenas 20 minutos o arroz está pronto - Desligamento automático: Desliga automaticamente a função cozimento após o preparo do alimento - Função aquecer: Comodidade. Mantém o arroz aquecido após o preparo | |
| cozimento e em apenas 20 minutos o arroz está pronto - Desligamento automático: Desliga automaticamente a função cozimento após o preparo do alimento - Função aquecer: Comodidade. Mantém o arroz aquecido após o preparo | 1.439,90 |
| - Desligamento automático: Desliga automaticamente a função cozimento após o preparo do alimento - Função aquecer: Comodidade. Mantém o arroz aquecido após o preparo | |
| arroz aquecido após o preparo | |
| - Tigela de cozimento removível e com | |
| revestimento antiaderente: O revestimento impede que o arroz grude nas paredes da tigela. Após o uso, basta removê-la da panela e lavá-la com detergente e esponja macia | |
| - Espátula plástica: evita riscos na parte interna da panela que é revestida de material antiaderente | |
| - Copo medidor: garante a medida certa de arroz e de água | |
| - Tampa com encaixe perfeito | |
| - Mantém o arroz fresco por mais tempo | |
| - Grande capacidade de preparo | |
| Desligamento automático | |
| Potência (W): 600 | |
| Capacidade (litros): 1,4 | |
| Tensão/Voltagem: 110V, 220V Conteúdo da Embalagem: Arrozeira, - | |
| Espátula, - Copo medidor | |
| Cor: branco | |
| Garantia: 12 meses | |
| Altura | |
| 26,00 Centimetros | |
| Largura | |

| | | loo oo Cantina atraa | | 1 | 1 | I |
|----|-------|--|-------|------|--------|----------|
| | | 28,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade | | | | |
| | | 31,00 Centimetros | | | | |
| | | Peso | | | | |
| | | 2,00 Gramas | | | | |
| 14 | 12514 | Aspirador de PÓ e Água 1200W 12L/10L Vem com um kit de acessórios indispensáveis para o processo de sucção. Além da autonomia na hora da aspiração, devido o fio ter 5 metros de comprimento sem ter que trocar de tomada. Capacidade do saco coletor (em litros): 10 litros; Aspira Iíquidos: Sim; Aspira sólidos: | 10,00 | UNID | 339,22 | 3.392,20 |
| | | Não; Possui rodinhas: Não; | | | | |
| | | Alimentação: Tomada; Potência (w): 1200W; Conteúdo da embalagem: 1 Aspirador de Pó e Manual de Instruções. | | | | |
| | | Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 55x36,5x36,5cm; Peso aproximado do produto - Kg: 7Kg; Garantia do fornecedor: 12 meses. | | | | |
| 15 | 12515 | Aspirador de Pó Portátil Sem Saco para Pó, Filtro Lavável, Bocal para Cantos e Frestas, Raio de Ação 3 Metros | 10,00 | UNID | 121,36 | 1.213,60 |
| | | Aspirador de mão com design arrendodado, fabricado com materiais de alta resistência e super compacto. Aspirador portátil de mão, ideal para limpezas rápidas. Pequeno e leve, perfeito para aspirar o carro, estofados e móveis. | | | | |
| | | Sistema Bagless: alta filtragem sem precisar de saco descartável, basta esvaziar o reservatório de pó em uma lixeira. Bocal para cantos e frestas incorporado ao produto: basta encaixá-lo para limpar locais de difícil acesso. Design especial que faz o fluxo de ar ir diretamente do bocal para o reservatório de pó, necessitando de menos energia para criar a sucção. | | | | |
| | | Aspira sólidos: Sim; Possui rodinhas: Não; Alimentação: 100V ou 220V(não é bivolt); Potência (w): 100W. Consumo (Kw/h): Não informado pelo fornecedor. Portátil (sem fio): Não; Cor: Azul. Conteúdo da embalagem: 1 Aspirador, bicos e Manual de Instruções. | | | | |
| | | Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 48,5x12,5x13cm. Peso aproximado do produto - Kg: 850g. Garantia do fornecedor: 12 meses. | | | | |
| 16 | 12516 | BALANÇA DE VIDRO ELETRÔNICA VANTAGENS | 10,00 | UNID | 93,24 | 932,40 |
| | | - Produto de primeira qualidade; - Dispensa uso de tomadas; - Autodesligamento. | | | | |
| | | ITENS INCLUSOS | | | | |
| | | - 01 Balança de Vidro Eletrônica para Banheiro; - 01 Bateria de Lítio; | | | | |
| | | ESPECIFICAÇÕES | | | | |
| | | - Capacidade Máxima: 150kg; | | | | |
| | | - Sistema de medição: 4 sensores; | | | | |
| | | - Espessura do vidro temperado: 6mm; | | | | |

| | | 1 | 1 | 1 | | |
|----|-------|---|-------|------|--------|--|
| | | - Tamanho dos dígitos: 20mm; | | | | |
| | | - Graduação: 100g; | | | | |
| | | - Auto liga/desliga; | | | | |
| | | - Decoração em aço inoxidável; | | | | |
| | | GARANTIA | | | | |
| | | - 12 meses em rede de assistência Brasil. | | | | |
| | | INDICAÇÕES DE USO | | | | |
| | | - Residência, banheiros, farmácias, consultórios, academias, clubes. | | | | |
| | | - Peso sem embalagem: 1,8kg; | | | | |
| | | - Peso com embalagem: 2kg; | | | | |
| | | - Dimensão da embalagem: 35x6x32cm (Largura x Altura x Comprimento) | | | | |
| | | - Base de vidro temperado | | | | |
| | | - Liga automaticamente | | | | |
| | | - LCD grande | | | | |
| | | - 4 sensores para maior precisão | | | | |
| | | - Bateria inclusa | | | | |
| | | - Manual explicativo em português | | | | |
| 17 | 12593 | Balança Digital Descrição do produto | 10,00 | UNID | 98,578 | 985,78 |
| | | -Design Moderno | | | | |
| | | - Plataforma de Vidro Temperado | | | | |
| | | - Maxi-Capacidade: ATÉ 200KG | | | | |
| | | - Divisão de 50g | | | | |
| | | - Amplo Display LCD de fácil visualização | | | | |
| | | - Acionamento por toque | | | | |
| | | - Desligamento Automático | | | | |
| | | - Indicador de Baterias Fracas | | | | |
| | | - 01 Ano de Garantia | | | | |
| 18 | 12594 | Balança Infantil Digital CONCHA EM POLIPROPILENO 15 Kg precisão 100 gr Capacidade para 15 kg; | 5,00 | UNID | 937,20 | 4.686,00 |
| | | Divisões de 5 g; | | | | |
| | | Pés reguláveis em borracha sintética; | | | | |
| | | Concha anatômica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm; | | | | |
| | | Chave seletora de tensão 110 / 220 V; | | | | |
| | | Display com 5 dígitos; | | | | |
| | | Função da tecla TARA no painel frontal; | | | | |
| | | Peso líquido de 5,845 kg; | | | | |
| | | Peso embalado de 7,625 kg | | | | <u> </u> |
| 19 | 12517 | BANQUETA AUXILIAR MADEIRA GRANDE Banqueta Auxiliar Grande. Tamanho: 61 x 29 x 29 *Medidas em cm | 10,00 | UNID | 131,76 | 1.317,60 |

| 20 | 12518 | Barra Paralela 2,5m com pintura em epoxi branca (sem tablado) Características: | 2,00 | UNID | 1.496,74 | 2.993,48 |
|----|-------|--|-------|------|----------|----------|
| | | Barra Paralela 2,5m com pintura em epoxi branca (sem tablado) | | | | |
| | | - Medidas do produto: C - 2,50; A min 0,78; L min 0,50 - L max 0,86 | | | | |
| | | - Medidas da embalagem: 2,53 X 0,98 X 0,33 | | | | |
| 21 | 12520 | Batedeira 6 velocidades Branca 250W Empunhadura ergonomica para melhor manuseio; | 10,00 | UNID | 104,11 | 1.041,10 |
| | | 06 velocidades + turbo; | | | | |
| | | Pode ser usada com ou sem pedestal; | | | | |
| | | Potência de 250W; | | | | |
| | | Tigela de 2,5l giratória; | | | | |
| | | 2 pares de batedores em aço inox, sendo um para massas leves e outro para massas | | | | |
| 22 | 12638 | pesadas Batedeira planetária Características Gerais | 5,00 | UNID | 652,51 | 3.262,55 |
| | | - 3 Batedores em metal | | | , | , |
| | | - Tigela em metal com trava na base | | | | |
| | | - 8 níveis de velocidades com o exclusivo | | | | |
| | | sistema Soft Start: velocidade inicial mais lenta para evitar respingos | | | | |
| | | - Pés com ventosas que fixam a batedeira durante os preparos | | | | |
| | | - 300W de potência para bater, misturar ou sovar os ingredientes da sua receita | | | | |
| | | Função "início suave": É a função controlada por velocidade eletrônica que permite uma rotação em escala no início do ciclo para evitar respingo dos ingredientes | | | | |
| | | Bocal Alimentador: Uma peça transparente, em San Cristal, feita para adicionar ingredientes durante o funcionamento, evitando respingos | | | | |
| | | Planetária: O batedor gira simultaneamente sobre o próprio eixo e ao redor, próximo às paredes da tigela. O duplo movimento giratório do batedor possibilita misturas mais homogêneas e receitas perfeitas | | | | |
| | | Modelo Fixa | | | | |
| | | Nº de velocidades 8 | | | | |
| | | Função Pulsar Sim | | | | |
| | | | | | | |
| | | Movimento planetário Sim | | | | |
| | | Batedores p/ massas leves Sim | | | | |
| | | Batedores p/ massas pesadas Sim | | | | |

| | ı | 1 | ı | 1 | 1 | 1 |
|----|----------|--|------|-------|--------|----------|
| | | Outros batedores Para massas médias | | | | |
| | | Tigelas 1 Tigela com capacidade para 4 litros | | | | |
| | | Porta-fio Sim | | | | |
| | | Cor Prata | | | | |
| | | Potência (W) 300 | | | | |
| | | Tensão/Voltagem 110V | | | | |
| | | Garantia 12 meses | | | | |
| | | Altura35,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura24,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade40,00 Centimetros | | | | |
| 00 | 10504 | Peso4,00 Quilos | 7.00 | LINUD | 000 70 | 0.000.00 |
| 23 | 12521 | Bebedouro 2 em 1 Sistema com dupla filtragem, com regulador de temperatura (termostato) oferecendo água na temperatura entre 15°C e 4°C. | 7,00 | UNID | 986,70 | 6.906,90 |
| | | -Pia em aço inox polido | | | | |
| | | -Serpentina localizada na parte externa do reservatório | | | | |
| | | -Capacidade de resfriamento: 4,1 litros/hora em ambientes a 25°C | | | | |
| | | -Capacidade do reservatório de água gelada: 4 litros | | | | |
| | | -Dimensão (Altura x Largura x Profundidade): 1080 x 700 x 310 mm | | | | |
| | | -Peso: 18 Kg | | | | |
| | | -Potência: 154 W | | | | |
| | | -Garantia do fabricante: 12 meses | | | | |
| | | - 110V | | | | |
| 24 | 12522 | Bebedouro Refrigerado com 2 Torneiras – Bivolt Características Gerais | 5,00 | UNID | 247,15 | 1.235,75 |
| | | - Bandeja coletor de água | | | | |
| | | - Lâmpada piloto de resfriamento e energia | | | | |
| | | - Interruptor liga/desliga de resfriamento | | | | |
| | | - 2 Torneiras | | | | |
| | | - Válvula de drenagem de água fria | | | | |
| | | Para uso em Mesa | | | | |
| | | Água gelada Sim | | | | |
| | | Potência (W) 70 | | | | |
| | | Cor branco | | | | |
| | | Tensão/Voltagem bivolt | | | | |
| | | Conteúdo da Embalagem - 1 Bebedouro Refrigerado Dako - Manual de instruções | | | | |
| | | Garantia 12 meses | | | | |
| | | Altura 33,00 Centimetros | | | | |
| | <u>l</u> | | l | j | | J. |

| | <u> </u> | Largura 31,00 Centimetros | | | | |
|----|----------|--|-------|------|--------|----------|
| | | Profundidade 42,00 Centimetros | | | | |
| | | Peso 3,00 Quilos | | | | |
| 25 | 8678 | Berço infantil em MDF na cor branca Berço infantil em MDF na cor branca, suporte para mosqueteiro, palitos de madeira revestidos em PVC com espaçamento seguro, estrado em madeira com no mínimo 03 regulagens de altura, medindo no mínimo 1,34 de largura x 104,7 de altura e 68 cm de profundidade, acabamento em perfilados de MDF, verniz | 30,00 | UNID | 293,75 | 8.812,50 |
| | | fosco anti-alérgico. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES | | | | |
| 26 | 12524 | Bicicleta Aro 26 Especificações | 10,00 | UNID | 263,50 | 2.635,00 |
| | | Aro26 | | | | |
| | | Marchas18 | | | | |
| | | MaterialAço Carbono | | | | |
| | | Freio DianteiroCantileve | | | | |
| | | Freio TraseiroCantileve | | | | |
| | | PedivelaMonobloco 160mm | | | | |
| | | ManoplaGript System | | | | |
| | | QuadroAço Carbono | | | | |
| | | SelimPoliuretano | | | | |
| | | Pneus26 x 1,75 | | | | |
| | | Dimensões (AxLxP)92 x 27 x 165 cm | | | | |
| | | Peso15kg | | | | |
| | | Garantia do Fornecedor3 meses | | | | |
| | | CorVerde Preto | | | | |
| | | GuidãoDownhill Aço | | | | |
| 27 | 12595 | Biombo Triplo Construído em tubo de 5/8", parede de 1,2mm; | 5,00 | UNID | 351,90 | 1.759,50 |
| | | Totalmente esmaltado | | | | |
| | | 4 pés com ponteiras | | | | |
| | | 3 divisórias em tecido 100% algodão cru | | | | |
| | | 2 rodízios de 2" nas extremidades da divisória | | | | |
| | | Pintura eletrostática a pó-epoxi | | | | |
| | | Medidas (m): 1,70 (alt) 0,60 (largura de cada divisória) | | | | |
| 28 | 12596 | Bola para fisioterapia com 55cm Roxa até 350 kg Especificações: - Tamanho: 55 cm; - Resistência: 350 kg; - Cor: Roxa; - Acompanha Bomba; - Material: PVC (Policloreto de Vinila); - Sistema Anti-explosão; - Anti-derrapante; | 5,00 | UNID | 59,06 | 295,30 |
| | | Garantia: 3 meses de garantia Peso: 944 gramas (bruto com embalagem) | | | | |
| 29 | 12611 | Bola para ginástica 65 cm Produto vinílico, atóxico, com capacidade para suportar até 200 kgs. Fabricada no Brasil, com padrão e Qualidade Internacional | 10,00 | UNID | 110,00 | 1.100,00 |

| 30 | 12625 | Bomba tira-leite Especificações | 5,00 | UNID | 238,08 | 1.190,40 |
|----|-------|--|-------|------|----------|-----------|
| | 12020 | | 0,00 | ONE | 200,00 | 1.100,40 |
| | | - Livre de Bisfenol (BPA). | | | | |
| | | - Alimentação por Energia Elétrica ou por Pilhas (2xAA não inclusas). | | | | |
| | | - Nível de sucção Ajustável. | | | | |
| | | - Capa massageadora em Gel de Silicone. | | | | |
| | | - Estojo para Transporte. | | | | |
| | | Dados Técnicos | | | | |
| | | Tensão: Bivolt | | | | |
| | | Garantia (Meses): 12 | | | | |
| | | Itens Inclusos | | | | |
| | | - 01 Bomba tira leite materno. | | | | |
| | | - 01 Recipiente Tipo Mamadeira (120mL) com Tampa e Bico. | 1 | | | |
| | | - 01 Manual de instruções. | | | | |
| | | - 01 Certificado de garantia. | | | | |
| 31 | 12519 | Cadeira de Rodas Aluminio Light Preto Assento 44cm Características: | 10,00 | UNID | 1.405,77 | 14.057,70 |
| | | - Cadeira em alumínio. | | | | |
| | | - Pintura epoxy. | | | | |
| | | - Dobrável. | | | | |
| | | - Apoio para braços escamotável. | | | | |
| | | - Apoio para pés fixo. | | | | |
| | | - Pneus traseiros infláveis e dianteiros maciços. | | | | |
| | | - Suporta um usuário de até 90 kg. | | | | |
| | | - Largura de roda a roda (assento 44): 63 cm. | | | | |
| | | - Peso total: 14 kg. | | | | |
| | | - Garantia de 6 meses contra defeito de fabricação. | | | | |
| 32 | 12622 | Cadeira Para Coleta de Sangue estofado apoio para o braço e regulagem - estrutura tubular quadrada em aço; | 5,00 | UNID | 1.077,60 | 5.388,00 |
| | | - assento estofado; | | | | |
| | | - Apoio de braço estofado com regulagem de altura; | | | | |
| | | - Pés protegidos por ponteiras plásticas; | | | | |
| | | - Acabamento com pintura eletrostática a pó. | | | | |
| 33 | 12525 | CADEIRA PARA SCHILIEPHAKE Ideal para | 3,00 | UNID | 651,47 | 1.954,41 |

| | | a aplicação de terapia de ondas curtas com eletrodo schiliephake. Estrutura em madeira envernizada ao natural. Assento estofado com espuma e revestimento em courvim. altura: 83 cm; profundidade: 48 cm; largura: 50 cm | | | | |
|----|-------|---|-------|------|--------|----------|
| 34 | 12526 | Cafeteira Elétrica - Preta Características Gerais - Jarra Cônica de vidro especial; - Visor do reservatório de água; - Placa de aquecimento antiaderente Acessórios: Colher dosadora Capacidade: até 36 xícaras Indicador de nível de água: Sim Lâmpada piloto: Sim Porta-fio: Sim apacidade do reservatório de água (L): 1,8 Potência (W): 1.000 Consumo de energia (kW/h): 1,0 kw/h Cor: Prata, Preto Tensão/Voltagem: 110V, Garantia: 12 meses Altura: 41,00 Centimetros Largura: 18,00 Centimetros | 10,00 | UNID | 136,84 | 1.368,40 |
| | | Profundidade: 24,00 Centimetros | | | | |
| | | Peso: 2,10 Quilos | | | | |
| 35 | 12570 | Caixas Plásticas Multbox para guardar e organizar medicamentos e primeiros socorros. | 10,00 | UNID | 67,10 | 671,00 |
| 36 | 12528 | Câmera Digital 16.0 Megapixels CARACTERÍSTICAS Cor: Preta Resolução: 16.2 megapixels. Foto Panorâmica: Sim, 2D Intelligent Sweep Panorama e 3D Sweep Panorama Foto 3D: Sim. Para imagens estáticas e panorâmicas. Visualização na câmera somente ao utilizar o modo Sweep Multi Angle. Zoom Óptico: 5x. Clear Image Zoom: 10x Zoom Digital: 20x. Smile Shutter: Sim Lente: Carl-Zeiss Vario-Tessar Macro: Sim Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot Alta Sensibilidade: ISO 12800 / 6400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100 / 80 / Auto Face Detection: Sim, para rostos sempre | 5,00 | UNID | 506,87 | 2.534,35 |

| _ | | | | 1 | r | 1 |
|----|-------|---|------|------|----------|----------|
| | | bonitos em suas fotos. | | | | |
| | | LCD: 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD | | | | |
| | | Tipo de Sensor: Exmor R CMOS. | | | | |
| | | Memória Interna: aprox 19MB | | | | |
| | | Modos de cena: Sim. 15 modos disponíveis. (Alta Sensibilidade / Crepúsculo / Crepúsculo com Tripé / Retrato Crepúsculo / Paisagem / Foto Suave / Pele Suave / Anti-Motion Blur / Retrato com Luz de Fundo / Praia / Neve / Fogos de Artifício / Subaquático / Gourmet / Animal de Estimação). | | | | |
| | | Distância Focal - Imagens 16 por 9 - 28-140mm / Imagens 4 por 3 - 25-125mm / Vídeo 16 por 9 - 29-145mm / Vídeo 4 por 3 - 35-175mm | | | | |
| | | Filmagem: Full HD 1920 x 1080 / 1440 x 1080 / VGA (640 x 480) | | | | |
| | | Modo Slide Show: Sim | | | | |
| | | Alcance do Flash: ISO Auto aprox 0,2 a 5,3 m | | | | |
| | | Efeitos visuais: Menu Diversão - Cyber Color / Desenho Artístico / Cãmera de Brinquedo / Minicâmera / Cor Pop / Soft Color / Retrato Antigo / Aquarela / Ilustração | | | | |
| | | Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 1,0 segundo. | | | | |
| | | Auto orientação: Sim. On / Off. | | | | |
| | | Outras funções: Gravação de Áudio, Gravação de Vídeo, Microfone estéreo embutido, Redutor de olhos vermelhos, Montagem de Tripé, Timer,Impressão de Data (Somente utilizando o software Play Memories Home), Modo Burst (Função que permite registrar fotos sequenciais), Blink Warning, Fotos à partir de vídeos gravados pela câmera, Desfoque do plano de fundo (Background Defocus). | | | | |
| | | Dimensões: 9,22 x 5,2 x 1,91 cm(L×A×P), sem embalagem. | | | | |
| | | Acessórios Fornecidos: | | | | |
| | | Bateria recarregável(1) | | | | |
| | | Carregador de bateria(1) | | | | |
| | | Cabo Micro USB(1) | | | | |
| | | Cabo de alimentação(1) | | | | |
| | | Cordão de Mão(1) | | | | |
| | | Garantia: 3 Meses contra defeitos de fabricação. | | | | |
| 37 | 12527 | | 5,00 | UNID | 1.293,63 | 6.468,15 |
| | | Tipo: Câmera Digital Compacta | | | | |
| | | Pixels Efetivos: 16.1 milhões | | | | |
| | | Sensor de Imagem: CMOS | | | | |
| | | Tamanho do Sensor: 1/2.3 pol. | | | | |
| | | Total de Pixels: 16.79 milhões (aprox.) | | | | |

| | Lente: Lente de cristal com zoom ótico de 42x | | |
|--|--|--|--|
| | Distância Focal da Lente: de 4,3 mm a 180,0 mm (ângulo de visão equivalente ao da lente de 24 mm a 1000 mm, em formato 35 mm [135]) | | |
| | • número f/ da lente: f/3,3-5,9 | | |
| | Construção da Lente: 14 elementos em 10 grupos | | |
| | Zoom da Lente: 42x | | |
| | Zoom Digital: Até 2x (ângulo de visão equivalente ao da lente de 2.000 mm, em formato 35 mm [135]) | | |
| | Redução de Vibração: Estabilizador VR da lente | | |
| | Foco Automático (AF): Detecção de contraste TTL AF | | |
| | Seleção da Área de Foco do Foco Automático (AF): Auto (seleção automática de 9 áreas); Central; Prioridade de rostos; Manual com 99 áreas de foco; Rastreador de objeto/pessoa | | |
| | Alcance de Foco | | |
| | [W]: Aprox. 1 pé e 8 pol. (50 cm) ao infinito | | |
| | [T]: Aprox. 5 pés (1,5 m) ao infinito | | |
| | Modo close-up em macro: Aprox. 0.4 pol. (1 cm) ao infinito | | |
| | Trava de Foco | | |
| | • Áreas/pontos de Foco Automático Máximo: 99 | | |
| | Visor: Eletrônico | | |
| | Cobertura de Quadro do Visor: Aprox. 100% | | |
| | Tamanho do Monitor: 3,0 pol. na diagonal | | |
| | Tipo de Monitor: Ângulo Variável TFT-LCD com Camada antirreflexo; Ajuste de brilho em 5 níveis | | |
| | Resolução do Monitor: 921,000 pontos | | |
| | Cobertura do quadro do monitor (modo de exposição) | | |
| | 100% horizontal (aprox.) | | |
| | 100% vertical (aprox.) | | |
| | Cobertura do quadro do monitor (modo de reprodução) | | |
| | 100% horizontal (aprox.) | | |
| | Mídia de Armazenamento | | |
| | Cartão de memória SD | | |
| | Cartão de memória SDHC | | |
| | Cartão de memória SDXC | | |

| 1 | Memória Interna | |
|---|--|---|
| | | |
| | Aprox. 90MB | |
| | Sistema de Armazenamento de Arquivos | |
| | DCF | |
| | EXIF 2.3 | |
| | DPOF em conformidade com | |
| | Formatos de Armazenamento de Arquivos | |
| | Fotos estáticas: JPEG | |
| | Arquivos de áudio: WAV | |
| | Vídeos: MOV (Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264, Áudio: AAC estéreo) | |
| | Imagens 3D: MPO | |
| | • Video | |
| | Formato de arquivo de áudio: AAC estéreo | |
| | Full HD 1920p x 1080p/30 qps | |
| | HD: 1280p x 720p/30 qps | |
| | iFrame® 540: 960x540 / 30 qps | |
| | Formato de arquivo de vídeo: MPEG-4 AVC H.264 | |
| | TV padrão: 640 x 480/30 qps | |
| | • Função de Memorando de Voz | |
| | Sim | |
| | Tamanho de Imagem (pixels) | |
| | 4608 x 3456 (16 M) | |
| | Sensibilidade ISO | |
| | ISO 100-3.200 | |
| | Hi 1 (equivalente a 6.400) | |
| | Automático (ganho automático, ISO de 100 a 1.600) | |
| | Alcance fixo automático (ISO de 100 a 400, de 100 a 800) | |
| | Sensibilidade ISO Mais Baixa | |
| | 100 | |
| | Sensibilidade ISO Mais Alta | |
| | 3200 | |
| | Fotometria da Exposição | |
| | Matriz de 224 segmentos com ponderação central | |
| | Controle de exposição | |
| | Exposição auto programada com programa flexível | |
| | prioridade automática de abertura | |
| L | | _ |

| manual | |
|------------------------------------|--|
| | |
| detecção de movimento | |
| prioridade automática do obturador | |
| Modos de Exposição | |
| Auto programado | |
| Modos de Cena | |
| Praia | |
| Close up | |
| Cópia | |
| Anoitecer/amanhecer | |
| Panorama Fácil | |
| Show de fogos de artifício | |
| Alimentos | |
| Museu | |
| Retrato noturno | |
| Assistência a panorama | |
| Festa/ambiente fechado | |
| Retrato de animal de estimação | |
| Retrato | |
| Seletor Automático de Cena | |
| Neve | |
| Esportes | |
| Pôr-do-sol | |
| Fotografia 3D | |
| Edição de Imagem em Câmera | |
| Cortar | |
| lluminação Digital (D-Lighting) | |
| Efeitos de Filtro | |
| Retoque rápido | |
| Girar imagem | |
| Suavização de pele | |
| Imagem reduzida | |
| Compensação de Exposição | |
| EV de ±2 em passos de 1/3 | |
| Trava de Exposição | |
| Sim | |
| Bracketing de Exposição | |
| Sim | |
| Balanço de Branco | |
| | |

| | 1 | 1 | T | T | 1 | 1 |
|----|-------|--|-------|------|----------|----------|
| | | Automático | | | | |
| | | Nublado | | | | |
| | | Luz do dia | | | | |
| | | Flash | | | | |
| | | Fluorescente | | | | |
| | | Incandescente | | | | |
| | | Manual | | | | |
| | | Obturador | | | | |
| | | Obturador mecânico-eletrônico padrão CMOS controlado eletronicamente | | | | |
| | | Velocidade do Obturador | | | | |
| | | 1/2000 - 1/2 s: manual em ISO 3.200 | | | | |
| | | 1/2000 - 1 s: manual | | | | |
| | | 1/2000 - 1 s: automático (ISO 100 a 1.600) (quando a sensibilidade ISO estiver definida como Automática) | | | | |
| | | 1/2000 - 1 s: manual em ISO 1.600 | | | | |
| | | 1/2000 - 2 s: manual em ISO 800 | | | | |
| | | 1/2000 - 4 s: manual em ISO 100, ISO 200, ISO 400 | | | | |
| | | Velocidade Máxima de Disparo Contínuo com Resolução Total | | | | |
| | | Até 5 fotos a aprox. 7 q | | | | |
| 38 | 12597 | Carro Maca Padiola com grades com estofado epoxi - Estrutura tubular em aço; - Rodízios DIM.1,90X0,60X0,80M; - Pintado leito em chapa,cabeceira removível; - Pés com rodizios de 5" sendo 2 com freios; - Acabamento com pintura eletrostática a pó; - Dimensões: 1,90m altura x 0,60m largura x 0,80m altura; - Leito estofado; | 5,00 | UNID | 1.438,65 | 7.193,25 |
| 39 | 12529 | Centrífuga de Roupas 10,5 Kg Dimensões Aproximadas do Produto | 10,00 | UNID | 538,80 | 5.388,00 |
| | | 110V | | | | |
| | | Altura: 66,00 cm, Largura: 43,00 cm, Profundidade: 43,00 cm, Peso: 8,90 kg | | | | |
| | | Material CentrífugaPlástico | | | | |
| | | Trava de SegurançaSim | | | | |
| | | Alças LateraisSim | | | | |
| | | Maior Eficiência CentrifugaçãoSim | | | | |
| | | Centrifugação2300 rpm | | | | |
| | | Capacidade de Roupas Úmidas10,5 kg de roupa molhada | | | | |
| | | Retira até % água70 | | | | |
| | | Ideal para tecidosRoupas de algodão e tecidos sintéticos, camisas, calças jeans, | | | | |
| | | moletons, lençóis, toalhas e colchas finas. | | | | |
| | 1 | 1 | Ì | ĺ | | |
| | | Abertura automática da tampaSim | | | | |

| | Т | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|----|-------|--|------|------|--------|----------|
| | | Ver todas as características A Centrífuga de Roupas tem uma grande capacidade, seca até 10,5 kg de roupa molhada. Retira até 70% da água dos tecidos em aproximadamente 3 minutos, com baixíssimo consumo de energia, deixando as roupas quase secas, no ponto de passar. | | | | |
| | | Para maior segurança e praticidade, a tampa só abre quando a centrífuga está desligada. Garantia de segurança e facilidade de uso. | | | | |
| | | Tampa e gabinete com larga abertura, facilita o manuseio das roupas em seu interior. | | | | |
| | | Uma grade plástica protetora de roupas impede a saída de pequenas roupas durante a centrifugação. Possibilitando, assim, centrifugar meias, lenços e roupas de bebê. | | | | |
| | | Para facilitar na hora de guardar, possui um porta-fio. | | | | |
| | | Grande eficiência: 2300 rpms. Portanto, a roupa sai mais seca da centrífuga do que das máquinas automáticas. | | | | |
| 4∩ | | | | | | |
| 40 | 12530 | Centrífuga Juicer 2 Jarras - 800W Nº de velocidades: 1 | 5,00 | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| 40 | 12530 | | 5,00 | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do momento | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do momento Trava de segurança: Sim | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do momento Trava de segurança: Sim Potência (W): 800 | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas ; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador ; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do momento Trava de segurança: Sim Potência (W): 800 Cor: Prata, Preto | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do momento Trava de segurança: Sim Potência (W): 800 Cor: Prata, Preto Consumo de energia (kW/h): 0,8 | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas ; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador ; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do momento Trava de segurança: Sim Potência (W): 800 Cor: Prata, Preto Consumo de energia (kW/h): 0,8 Tensão/Voltagem | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do momento Trava de segurança: Sim Potência (W): 800 Cor: Prata, Preto Consumo de energia (kW/h): 0,8 Tensão/Voltagem 110V, | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas ; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador ; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do momento Trava de segurança: Sim Potência (W): 800 Cor: Prata, Preto Consumo de energia (kW/h): 0,8 Tensão/Voltagem 110V, | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |
| +0 | 12530 | velocidades: 1 Características Gerais - Novo sistema que extrai o máximo de sabor, nutrientes e vitaminas para o suco; - Muito mais saudável! 6 vezes mais vitaminas ; - Peças removíveis para fácil limpeza; - Silencioso; - Design moderno e inovador ; - Pode ser levado à mesa; - Coletor de bagaço; - Trava de segurança; - Peneira para coar o suco; - Não necessita retirar a casca dos alimentos; - Acompanha 2 Jarras para você usar de acordo com a necessidade do momento Trava de segurança: Sim Potência (W): 800 Cor: Prata, Preto Consumo de energia (kW/h): 0,8 Tensão/Voltagem 110V, 220V Conteúdo da Embalagem - 1 Centrífuga Mondial Slow Juicer SJ-01 com | | UNID | 623,55 | 3.117,75 |

| | Г | 1 | Т | T | T | |
|----|-------|--|-------|------|----------|-----------|
| | | - Manual de Instruções | | | | |
| | | - Manual de Assistência Técnica | | | | |
| | | Garantia: 12 meses | | | | |
| | | Altura: 45,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura: 28,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade: 18,00 Centimetros | | | | |
| | | Peso: 4,00 Quilos | | | | |
| 41 | 12531 | Circulador 6 Pás 30 cm 110V Características Gerais | 10,00 | UNID | 112,50 | 1.125,00 |
| | | 3 velocidades; Hélice com diâmetro de 30cm; Sistema de grade giratória: permite arejar todo o ambiente; - Grade removível: facilita a limpeza; Baixo nível de ruído; - Botão de ajuste da grade giratória: permite circular ou direcionar o ar; Fusível térmico de segurança: maior segurança e durabilidade Tipo: Circulador Nº de velocidades: 3 | | | | |
| | | Grade: Giratória, Removível. | | | | |
| | | Potência (W): 60 | | | | |
| | | Consumo de energia (kW/h): 0,06 | | | | |
| | | Diâmetro: 30 cm | | | | |
| | | Tensão/Voltagem: 110 V | | | | |
| | | Garantia: 12 meses | | | | |
| | | Altura: 43,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura: 44,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade: 17,00 Centimetros | | | | |
| | | Peso: 2,10 Quilos | | | | |
| 42 | 12533 | Condicionador de ar Split 12000 Btus Quente/Frio 220V Capacidade | 7,00 | UNID | 1.820,90 | 12.746,30 |
| | | 12.000 BTU | | | | |
| | | Ciclo | | | | |
| | | Quente e frio (reverso) | | | | |
| | | Potência | | | | |
| | | - Refrigeração – 1190 Watts; | | | | |
| | | - Aquecimento – 1160 Watts. | | | | |
| | | Eficiência energética | | | | |
| | | classe B | | | | |
| | | Modos de operação | | | | |
| | | Aquece | | | | |
| | | Refrigera | | | | |
| | | Velocidades | | | | |
| | | 4 | | | | |
| | | + Função Jet Cool. | | | | |

| T T | | |
|--|--|--|
| Vazão de ar | | |
| - Interno – 8 m²; | | |
| - Externo – 25 m². | | |
| Temperatura | | |
| 16º a 30º. | | |
| Controle Remoto | | |
| sim | | |
| Funções do Controle remoto: | | |
| - Tela digital; | | |
| - Liga/desliga; | | |
| - Seleção de modo de operação; | | |
| - Ajuste de temperatura; | | |
| - Seleção de velocidade; | | |
| - Função Jet Cool; | | |
| - Função CAOS Swing; | | |
| - Função Sleep; | | |
| - Função Energy Saving. | | |
| Recursos | | |
| Funções especiais | | |
| Desumidificação Saudável - ajuste automático de temperatura e ventilação para melhores condições de temperatura e umidade; | | |
| - Jet cool - resfriamento rápido até 18º; | | |
| - Energy Saving - modo de economia de energia; | | |
| - Modo Sleep - de 1 hora a 7 horas; | | |
| - Gold Protection - proteção anticorrosão; | | |
| - CAOS Swing - direcionador automático para brisa natural. Proporciona um fluxo de ar mais confortável, reduzindo a diferença de temperatura entre locais mais altos e baixos do ambiente. | | |
| Filtro | | |
| sim | | |
| purificador antibactéria lavável. Aumenta a eficiência do sistema de filtragem que elimina os fungos e bactérias, proporcionando um ar mais puro. | | |
| Timer | | |
| sim | | |
| Função Sleep e Reinicio automático entre 1 e 7 horas. | | |
| Compressor | | |
| rotativo. | | |

| Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | 1 | | Π | n . | 1 |
|---|----|-------|---|------|------|----------|-----------|
| Entrada superior de ar Sim na evaporadora. O design deste produto evita a entrada de sujeira e traz um modelo sofisitado e moderno. Direcionadores de ar Swing - Tecnologia CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna = 9 kg; - Unidade externa = 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna = 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa = 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga(desilga: Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Cicio: Quente/Frio Capacidade de Refingeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Briss Natura! - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Saída de ar | | | | |
| Sim na evaporadora. O design deste produto evita a entrada de sujeira e traz um modelo sofisticado e moderno. Direcionadores de ar Swing - Tecnologia CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna – 9 kg; - Unidade externa – 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (serado os 3 primeiros meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclico QuentePrio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Briss Natural - Balanços (12 hr); distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | uma na parte inferior da evaporadora. | | | | |
| na evaporadora. O design deste produto evita a entrada de sujeira e traz um modelo sofisticado e moderno. Direcionadores de ar Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna – 9 kg; - Unidade externa – 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Colico Quente/Firo Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Briss Natura! - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Entrada superior de ar | | | | |
| a entrada de sujeira e traz um modelo sofistado e moderno. Direcionadores de ar Swing - Tecnologia CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna – 9 kg; - Unidade externa – 73 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr); distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Sim | | | | |
| Swing - Tecnologia CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna — 9 kg; - Unidade externa — 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna — 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa — 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quentel/Firo Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Brisa Natural - Balanços (12 hr); distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | a entrada de sujeira e traz um modelo | | | | |
| - Tecnologia CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna – 9 kg; - Unidade externa – 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interma – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Direcionadores de ar | | | | |
| vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna – 9 kg; - Unidade externa – 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia sespecial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Brisa Natural - Balanços (12 hr); distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Swing | | | | |
| Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna – 9 kg; - Unidade externa – 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: QuenteFrio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | | | | | |
| 220 Volts Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna – 9 kg; - Unidade externa – 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | - Direcionamento horizontal manual. | | | | |
| Peso aproximado Peso do produto - Unidade interna — 9 kg; - Unidade externa — 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna — 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa — 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Alimentação | | | | |
| Peso do produto - Unidade interna – 9 kg; - Unidade externa – 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | 220 Volts | | | | |
| - Unidade interna – 9 kg; - Unidade externa – 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Peso aproximado | | | | |
| - Unidade externa – 33 kg. Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Peso do produto | | | | |
| Dimensões aproximadas Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V - Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | - Unidade interna – 9 kg; | | | | |
| Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga: Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | - Unidade externa – 33 kg. | | | | |
| Produto - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga: Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | | | | | |
| - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Dimensões aproximadas | | | | |
| - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Produto | | | | |
| Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Iltens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | - Unidade interna – 84 x 27 x 16,6 cm; | | | | |
| 01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | - Unidade externa – 77 x 54 x 24,5 cm. | | | | |
| garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Frequência 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Prazo de garantia | | | | |
| 60 Hz. Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Iltens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | garantia legal e mais 9 meses de garantia | | | | |
| Funções do Display Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Frequência | | | | |
| Liga/desliga; Aviso de Função Sleep; Aviso de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | 60 Hz. | | | | |
| de Função Energy Saving; Aviso de Unidade Externa em operação. Itens inclusos - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Funções do Display | | | | |
| - 01 Ar condicionado Split; - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V • Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | de Função Energy Saving; Aviso de Unidade | | | | |
| - 01 controle remoto. 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Itens inclusos | | | | |
| 43 12534 Condicionador de Ar Split 18000 BTUS Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | - 01 Ar condicionado Split; | | | | |
| Reverso Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h Operação: Eletrônico Tensão: 220V Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | | | | | |
| Operação: Eletrônico Tensão: 220V Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | 43 | 12534 | | 7,00 | UNID | 2.300,55 | 16.103,85 |
| Tensão: 220V Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Capacidade de Refrigeração: 18.000 BTU/h | | | | |
| Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Operação: Eletrônico | | | | |
| ar naturalmente e minimiza a diferença de | | | Tensão: 220V | | | | |
| temperatura entre locais quente e frio. | | | Brisa Natural - Balanços (12 hr): distribui o ar naturalmente e minimiza a diferença de temperatura entre locais quente e frio. | | | | |

| | | | | | · | |
|----|-------|--|------|------|----------|-----------|
| | | Serpentina (unid. ext.): proteção anticorrosão. | | | | |
| | | Resfriamento a jato: atinge a temperatura rapidamente. | | | | |
| | | Brisa Seca Suave. | | | | |
| | | Desumidificador saudável: garante ar mais limpo. | | | | |
| | | Operação adomercer: desligamento automático do aparelho durante o sono. | | | | |
| | | Defletor de Ar - 4 direções: melhor distribuição do ar. | | | | |
| | | • Timer. | | | | |
| | | Diagnóstico automático. | | | | |
| | | Controle Remoto - LCD sem fio. | | | | |
| | | Cor: Branco | | | | |
| | | Consumo: 1.750 W | | | | |
| | | Dimensões Unid. Interna(Larg x Alt x Prof) mm: 1.085 x 300 x 191 | | | | |
| | | Dimensões Unid. Externa (Larg x Alt x Prof) mm: 770 x 540 x 245 | | | | |
| | | Peso Líquido Unidade Interna: 9 kg | | | | |
| | | Peso Líquido Unidade Externa: 33 kg | | | | |
| | | Tubulação: 1/4"e 1/2" | | | | |
| | | Compressor: Rotativo | | | | |
| | | Garantia: 1 Ano | | | | |
| 44 | 12535 | Condicionador de Ar Split 30000 BTUS Reverso (garantia de 36 meses) Características | 4,00 | UNID | 3.514,66 | 14.058,64 |
| | | • Função Turbo | | | | |
| | | Função Timer (Temporizador) | | | | |
| | | Função Sleep | | | | |
| | | Ajuste da Direção do Fluxo do Ar. (Vertical e Horizontal) | | | | |
| | | Autossecagem da evaporadora. | | | | |
| | | Baixo consumo de energia. | | | | |
| | | Controle com display LCD. | | | | |
| | | Auto-start | | | | |
| | | | | | | |
| | | Função Autodiagnostico. | | | | |
| | | Função Autodiagnostico. Ciclo Frio | | | | |
| | | | | | | |
| | | Ciclo Frio | | | | |
| | | Ciclo Frio Gás Refrigerante R22 Capacidade de Refrigeração (BTU/hr - min ~ | | | | |
| | | Ciclo Frio Gás Refrigerante R22 Capacidade de Refrigeração (BTU/hr - min ~ máx.) 30.000 Capacidade de Refrigeração (kW/hr - min ~ | | | | |

| | | la | | Τ | 1 | |
|----|-------|---|-------|------|----------|-----------|
| | | Baixo (m³/h) 1250 | | | | |
| | | Nível de Ruído Unidade Interna (dB) 43~49 | | | | |
| | | Corrente Critica (A) 18.3 | | | | |
| | | Voltagem (V) 220 | | | | |
| | | Frequência (Fz) 60 | | | | |
| | | Fase 1 | | | | |
| | | Consumo Refrigeração (W) 3000 | | | | |
| | | Corrente de Operação de Refrigeração (A) 13.9 | | | | |
| | | Disjuntor (A) 25 | | | | |
| | | Peso liquido Unidade Interna (Kg) 19 | | | | |
| | | Peso liquido Unidade Externa (Kg) 65 | | | | |
| | | Unidade Evaporadora (A x L x P) mm (Com Embalagem) 330 x 1225 x 245 | | | | |
| | | Unidade Condensadora (A x L x P) mm (Com Embalagem) 840 x 900 x 330 | | | | |
| | | Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg) 23 | | | | |
| | | Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg) 70 | | | | |
| | | Dimensões de Tubulação Liquida (mm) 9.53 | | | | |
| | | Dimensões de Tubulação Gás (mm) 15.88 | | | | |
| | | Comprimento Máxima da Tubulação (M) 30 | | | | |
| | | Desnível Máximo (M) 10 | | | | |
| | | Tipo de Compressor Rotativo | | | | |
| | | Área de Aplicação até(M²) 40 | | | | |
| | | Linha de Líquido 3/8 | | | | |
| | | Sucção 5/8 | | | | |
| | | Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) Metal | | | | |
| 45 | 12536 | Condicionador de Ar Split 7.000 BTUs Quente/Frio - Branco - 220V CorBranca | 10,00 | UNID | 1.352,02 | 13.520,20 |
| | | Voltagem220V | | | | |
| | | Vazão de arm³/h420m³/h | | | | |
| | | FrequênciaHz60Hz | | | | |
| | | PotênciaW638W | | | | |
| | | CapacidadeL7.000BTU/h | | | | |
| | | Classificação energéticaA | | | | |

| | ı | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|----|-------|---|------|------|----------|-----------|
| | | Consumo de energia mensalkWh/mes13,4kWh/mês | | | | |
| | | Peso unidade externakg22kg | | | | |
| | | Peso unidade internakg7kg | | | | |
| | | Dimensões unidade externa (AxLxP)mm482x715x240mm | | | | |
| | | Dimensões sem embalagem unid. interna 9.000 BTUs (AxLxP)mm252x750x192mm | | | | |
| | | CicloReverso | | | | |
| 46 | 12537 | Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs Quente/Frio - Branco - 220V Ciclo: Quente/Frio | 7,00 | UNID | 1.451,34 | 10.159,38 |
| | | Capacidade de Refrigeração: 9.000 BTU/h | | | | |
| | | Operação: Eletrônico | | | | |
| | | Tensão: 220V | | | | |
| | | Brisa Natural - Balanços CHAOS (12 hr). | | | | |
| | | Serpentina Gold (unid. ext.). | | | | |
| | | Resfriamento a jato (Jet Cool). | | | | |
| | | Brisa Seca Suave. | | | | |
| | | Desumidificador saudável. | | | | |
| | | Operação adormecer. | | | | |
| | | Defletor de Ar - 4 direções. | | | | |
| | | • Timer. | | | | |
| | | Diagnóstico automático. | | | | |
| | | Controle Remoto - LCD sem fio. | | | | |
| | | or: Branco | | | | |
| | | Consumo: 952 W | | | | |
| | | Dimensões Unid. Interna(Larg x Alt x Prof) mm: 802 x 262 x 165 | | | | |
| | | Dimensões Unid. Externa(Larg x Alt x Prof) mm: 575 x 520 x 260 | | | | |
| | | Peso Líquido Unidade Interna: 8 kg | | | | |
| | | Peso Líquido Unidade Externa: 25 kg | | | | |
| | | Tubulação: 1/4"e 3/8" | | | | |
| | | Compressor: Rotativo | | | | |
| 47 | 10500 | Garantia: 1 Ano | 5.00 | | 505.00 | 0.000.00 |
| 47 | 12538 | CONJUNTO 5 BANQUETAS DE MADEIRA | 5,00 | CJ | 585,92 | 2.929,60 |

| | 1 | | 1 | ı | i . | |
|-----|-------|---|-------|------|----------|----------|
| | | Banquetas - Conjunto de 5 banquetas em madeira padrão eucalipto,com base em | | | | |
| | | espuma ortopédica macia, revestimento | | | | |
| | | impermeável. Sendo: 1 unidade 36 x 18 x 32cm; 1 unidade 47 x 25 x 32cm; 1 unidade | | | | |
| | | 59 x 32 x 32cm; 1 unidade 69 x 39 x 32cm; 1 | | | | |
| | | unidade 80 x 46 x 32cm | | | | |
| 48 | 12602 | Conjunto de braço articulado para eletrodo tipo Schliephake Eletrodo Circular tipo Schliephake com área de 130cm² ou 85cm². | 2,00 | CJ | 1.820,00 | 3.640,00 |
| 49 | 12539 | Cortina de Ar 1,20m Conserva a temperatura | 10,00 | UNID | 628,08 | 6.280,80 |
| | | interna do ambiente, mesmo com a porta | | | | |
| | | aberta, além de afastar insetos, poeira, gases tóxicos, fumaça e odores indesejáveis. | | | | |
| | | A cortina de ar é um equipamento moderno e | | | | |
| | | funcional, que conserva a temperatura interna do seu ambiente refrigerado ou | | | | |
| | | condicionado, não permitindo que as | | | | |
| | | temperaturas externas influenciem a interna, mesmo com a abertura constante das portas. | | | | |
| | | Com sua tecnologia de ponta e design | | | | |
| | | compacto, permite proteção contra vento e umidade, além de proteção contra insetos, | | | | |
| | | poeira, odores, fumaça, gases tóxicos e | | | | |
| | | outros elementos indesejáveis. | | | | |
| | | Vazão: 1500 / 1200 m³/h. | | | | |
| | | Peso líquido (int ext) kg 18 Peso bruto kg 20 | | | | |
| 50 | 12541 | Cortina de ar 150 cm Conserva a | 10,00 | UNID | 766,87 | 7.668,70 |
| | | temperatura interna do ambiente, mesmo | | | , . | |
| | | com a porta aberta, além de afastar insetos, poeira, gases tóxicos, fumaça e odores | | | | |
| | | indesejáveis. Eficiência elevada e baixo | | | | |
| | | ruído. | | | | |
| | | Indicado para ambientes comerciais: | | | | |
| | | Escritórios, Supermercados, Lojas, Shoppings, Restaurantes, Fábricas, entre | | | | |
| | | outros. | | | | |
| | | Impede a saída do ar refrigerado do | | | | |
| | | ambiente, proporcionando eficiência na climatização (economiza até 50% de energia | | | | |
| | | elétrica) e isolamento entre ambientes | | | | |
| | | tonando-os agradáveis e limpos, com trânsito livre para pessoas e objetos. | | | | |
| | | Potência: 540-560 | | | | |
| | | Velocidade: 14.5/11 | | | | |
| | | Vazão do ar: 1700 | | | | |
| | | Nivel de Ruido: 61 | | | | |
| | | Dimensões: 150x23x22,5 cm | | | | |
| | | Altura para Instalação: 2,3 mts Peso: 24 Kg | | | | |
| | | | | | | |
| E 4 | 12540 | Garantia do Fornecedor de: 12 meses | 10.00 | UNID | 600 7F | 6 007 50 |
| 51 | 12540 | Cortina de ar 220v c/ controle remoto 0,90 M Características | 10,00 | UNID | 602,75 | 6.027,50 |
| | | * O rotor silencioso produz uma poderosa barreira de ar. | | | | |
| | | * O motor proporciona um funcionamento silencioso. | | | | |
| | | * Operado por controle remoto. | | | | |
| | | Sperado por controle remoto. | | | | |

| | | * Evita a perda de ar quente ou frio enquanto economiza eletricidade. | | | | |
|----|-------|--|-------|-------|--------|----------|
| | | * Eficiente barreira contra poeira e insetos. | | | | |
| | | * Proteção contra fumaças e odores. | | | | |
| | | * Melhora a circulação do ar. | | | | |
| | | * Carenagem 40% mais leve do que de | | | | |
| | | outras máquinas, produto indicado para instalação em portas de vidro. | | | | |
| | | * Formando um fluxo de ar potente e homogêneo, a barreira de ar pode ser direcionada para dentro ou para fora, adaptando-se a qualquer exigência de aplicação. Ela pode ser operada tanto por controle remoto ou com o toque de um botão. | | | | |
| | | * Equipada com motor de última geração, funciona com segurança de 5.000 horas consecutivas. | | | | |
| | | Características Técnicas | | | | |
| | | Dimensões (LxHxP): 920x215x180 mm | | | | |
| | | Tensão: 220V | | | | |
| | | Velocidade do ar (m/s): 9/11,5 | | | | |
| | | Isolamento: 2,5-3,0 m | | | | |
| | | Vazão: 1.920 m³/h | | | | |
| | | Consumo: 25/48W | | | | |
| | | Diâmetro rotor: 120 (cross flow) mm | | | | |
| | | Peso líquido: 10 kg | | | | |
| 50 | 40500 | Ruído dB: 48/52 | 10.00 | LINID | 00.00 | 000.00 |
| 52 | 12598 | Curativo 5cm x 450cm Bandagem adesiva elástica de algodão e rayon com adesivo de borracha permeável. | 10,00 | UNID | 98,00 | 980,00 |
| | | O adesivo mantém a bandagem firme durante todo o tratamento. | | | | |
| | | Possui uma linha guia amarela no centro que permite a sobreposição adequada da bandagem durante a aplicação. | | | | |
| | | Vantagens : | | | | |
| | | Tensão direcionada para um posicionamento correto da bandagem. | | | | |
| | | Rayon elástico de alta qualidade, sua elasticidade permite firmeza e compressão controlada. | | | | |
| | | Adesivo poroso que ajuda a prevenir a maceração da pele. | | | | |
| | | Bordas macias e não abrasivas para prevenir cortes ou marcas na pele. | | | | |
| | | | İ | | | |
| | | Indicação: Deslocamento e luxações. lesões desportivas, tratamento de veias varicosas e úlceras (flebíticas e trombólicas) | | | | |
| 53 | | desportivas, tratamento de veias varicosas e úlceras (flebíticas e trombólicas) | 6,00 | UNID | 212,16 | 1.272,96 |

| | | 1 | 1 | 1 | ı | 1 |
|----|-------|---|-------|------|----------|-----------|
| | | Potência Máxima (Watts): 87 | | | | |
| | | Filtro de carvão ativado: Sim | | | | |
| | | • Iluminação: Sim | | | | |
| | | • Consumo (kW/h) 0,087 kWh/h | | | | |
| | | Cor: Branco | | | | |
| | | • Dimensões(LxAxP) 80,0 x 12,7 x 53,0 cm | | | | |
| | | • Peso 6,8 Kg | | | | |
| | | Garantia: 1 Ano | | | | |
| | | • Voltagem: 110V; 220V | | | | |
| 54 | 12600 | Disco de Equilíbrio Azul Flexível com Bomba de Ar Material:PVC macio e flexível Dimensões: disco 34 x 7cm e bomba 17cm Cor: Azul Garantia: 03 Meses - 01 Disco de Equilíbrio Azul Flexível; 01 Bomba de Ar | 10,00 | UNID | 99,98 | 999,80 |
| 55 | 12601 | Divã Clínico Mesa de Exame Divã Clínico Mesa de Exame Clínico Fisioterapia Massagem Adulto Estofado 1,85 x 0,55 x 0,80 mt Estrutura Tubular Metálica Verde Claro | 5,00 | UNID | 369,00 | 1.845,00 |
| | | Mesa de exame clínico leito em estofado. Dimensões: 1,85x0,55x0,80cm. Estrutura em tubo redondo de 1"x 1,20m. | | | | |
| | | Leito em compensado de 15mm com espuma, revestido em courvim. Cabeçeira regulável. Pés com ponteiras de | | | | |
| 56 | 12543 | borracha. DIVA FIXO É um modelo de maca fixa desenvolvida para SPAs, Resorts, DaySPAs, profissionais e estudantes que trabalham com diferentes tratamentos: massagem corporal, facial, reflexologia e podologia. É uma maca que possui movimentos independentes das costas, pernas e pés. Possui altura regulável adaptando-se facilmente a pessoas de diferentes tamanhos. Descrição: Dimensões: 190 x 80cm Larguras opcionais: 80cm Altura regulável: 65cm á 90cm Espuma D28 com 5cm Apoio de cabeça em espuma siliconada Peso médio: 35kg Capacidade estática máxima: 300kg | 3,00 | UNID | 829,00 | 2.487,00 |
| 57 | 12599 | Equipamento de Diatermia Ondas Curtas, com Placas e Gabinetes Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:19981 Intensidade máxima de saída Modo continuo: 180W ± 10% | 2,00 | UNID | 5.100,00 | 10.200,00 |
| | | • Modo pulsado: 250W (pico) ± 10% | | | | |

| Parâmetros modo pulsado: | | | | |
|--|---|--|--|---|
| • Duração dos pulsos: 400uS ± 10% | | | | |
| • Freqüência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10% | | | | |
| Alimentação: 110/220V ± 10% 50/60Hz | | | | |
| Consumo máximo: 315 Watts | | | | |
| • Dimensões: 49 x 79,5 x 29,5cm (LxAxP) | | | | |
| • Peso: 31Ka | | | | |
| Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a | | | | |
| Acessórios: 1 par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12 x 17cm; 1 manual do usuário; | | | | |
| 1 cabo de força tripolar, 2 cabos (silicone) para conexão com eletrodos de placas; 4 distanciadores de lã (12 x 17 cm); 4 invólucros de tecido (algodão) para eletrodos de places - 1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação | | | | |
| Equipamento para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular Equipamento para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular funcional de média e baixa freqüências, para ser utilizado em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, tais como Ortopedia, Traumatologia, Neurologia, Fisiatria, Fisioterapia, Reabilitação, Medicina Esportiva e Fisioterapia Dermato-Funcional, dentre outras. Projetado de modo a possibilitar a estimulação, tanto do sistema neuromuscular, quanto do neurológico, possui um verdadeiro arsenal, contendo praticamente todos os tipos de correntes com ações comprovadas, utilizadas na eletroterapia, possibilitando diagnóstico e tratamento desses sistemas, além de outras aplicações complementares / suplementares, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício. • Indicações de Tratamentos Pré-Programadas na memória. • Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. • 4 canais de saída 80(mA) • Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento, um verdadeiro arsenal contendo praticamente todos os tipos de correntes que possuem ações comprovadas utilizadas em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício. • Correntes disponíveis - TENS Convencional e variações nos formatos: da largura do pulso (VLP), da frequência do pulso (VPF), da largura e da frequência do pulso (VPF), da | 2,00 | UNID | 2.452,00 | 4.904,00 |
| | Freqüência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10% Alimentação: 110/220V ± 10% 50/60Hz Consumo máximo: 315 Watts Dimensões: 49 x 79,5 x 29,5cm (LxAxP) Peso: 31Kg Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:1998 Acessórios: 1 par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12 x 17cm; 1 manual do usuário; 1 cabo de força tripolar, 2 cabos (silicone) para conexão com eletrodos de placas; 4 distanciadores de Iã (12 x 17 cm); 4 invólucros de tecido (algodão) para eletrodos de places - 1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação Equipamento para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular Equipamento para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular funcional de média e baixa freqüências, para ser utilizado em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, tais como Ortopedia, Traumatologia, Neurologia, Fisiatria, Fisioterapia, Reabilitação, Medicina Esportiva e Fisioterapia Dermato-Funcional, dentre outras. Projetado de modo a possibilitar a estimulação, tanto do sistema neuromuscular, quanto do neurológico, possui um verdadeiro arsenal, contendo praticamente todos os tipos de correntes com ações complementares / suplementares, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício. Indicações de Tratamentos Pré-Programadas na memória. Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento, um verdadeiro arsenal contendo praticamente todos os tipos de correntes que posuem ações comprovadas utilizadas em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício. Correntes disponíveis - TENS Convencional e variações nos formatos: da largura do pulso (VLP), da frequência do pulso (VFP), da | Freqüência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10% Alimentação: 110/220V ± 10% 50/60Hz Consumo máximo: 315 Watts Dimensões: 49 x 79,5 x 29,5cm (LxAxP) Peso: 31Kg Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:1998 Acessórios: 1 par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12 x 17cm; 1 manual do usuário; 1 cabo de força tripolar, 2 cabos (silicone) para conexão com eletrodos de placas; 4 distanciadores de lã (12 x 17 cm); 4 invólucros de tecido (algodão) para eletrodos de places - 1 ano de Garantia contra defeitos de places - 1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação Equipamento para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular funcional de média e baixa freqüências, para ser utilizado em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, tais como Ortopedia, Traumatologia, Neurologia, Fisiatria, Fisioterapia, Reabilitação, Medicina Esportiva e Fisioterapia Dermato-Funcional, dentre outras. Projetado de modo a possibilitar a estimulação, tanto do sistema neuromuscular, quanto do neurodógico, possui um verdadeiro arsenal, contendo praticamente todos os tipos de correntes com ações comprovadas, utilizadas na eletroterapia, possibilitando diagnóstico e tratamento desses sistemas, além de outras aplicações complementares / suplementares, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício. Indicações de Tratamentos Pré-Programadas na memória. Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. 4 canais de saída 80(mA) Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento no custo/benefício. Caracidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. | Freqüéncia dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10% Alimentação: 110/220V ± 10% 50/60Hz Consumo máximo: 315 Watts Dimensões: 49 x 79,5 x 29,5cm (LxAxP) Peso: 31Kg Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRIEC601.1:1998 Acessórios: 1 par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12 x 17cm; 1 manual do usuário; 1 cabo de força tripolar, 2 cabos (silicone) para conexão com eletrodos de placas; 4 distanciadores de 1ã (12 x 17 cm); 4 involucros de tecido (algodão) para eletrodos de placas; 4 distanciadores de 1ã (12 x 17 cm); 4 involucros de tecido (algodão) para eletrodos de placas; 5 distanciadores de 1ã (12 x 17 cm); 4 involucros de tecido (algodão) para eletrodos de placas; 6 distanciadores para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular funcional de média e baixa freqüências, para ser utilizado em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, tais como Ortopedia, Traumatologia, Neurologia, Fisiatria, Fisioterapia, Reabilitação, Medicina Esportiva e Fisioterapia Dermato-Funcional, dentre outras. Projetado de modo a possibilitar a estimulação, tanto do sistema neuromuscular quanto do neurofógico, possui um verdadeiro arsenal, contendo praticamente todos os tipos de correntes com ações comprovadas, utilizadas ne eletroterapia, possibilitando diagnóstico e tratamento desses sistemas, além de outras aplicações complementares / suplementares, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/benefício. Indicações de Tratamentos Prê-Programadas na memória. - Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. - Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. - Leitroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento na memória. - Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. - Capacidade para gravar novos protocolos de tratamento na memória. - Capacidade para gravar letrodiagnóstico e tratamento na memória. - Capacidade para gravar l | Freqüência dos pulsos 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10% Alimentação: 110/220V ± 10% 50/60Hz Consumo máximo: 315 Watts Dimensões: 49 x 79,5 x 29,5cm (LxAxP) Peso: 31Kg Classe de segurança e proteção: classe I parte aplicada tipo BF de acordo com a NBRICC601.1:1998 Acessórios: 1 par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12 x 17cm; 1 manual do usuário; 1 cabo de força tripolar, 2 cabos (silicone) para conexão com eletrodos de placas: 4 distanciadores de 18 (12 x 17 cm); 4 involucros de tecido (algodão) para eletrodos de places: 1 ano de Garantia contra defeitos de fabricação Equipamento para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular Equipamento para eletrodiagnóstico e estimulação neuromuscular funcional de média e baixa freqüências, para ser utilizado em todas as áreas de atuação da Eletroterapia, tais como Ortopedia, Traumatologia, Neurologia, Fisiatria, Fisioterapia Dermato-Funcional, dentre outras. Projetado de modo a possibilitar a estimulação, tanto do sistema neuromuscular, quanto do neurológico, possui um verdadeiro arsenal, contendo praticamente todos os tipos de correntes com ações comprovadas, utilizadas na eletroterapia, possibilitando diagnóstico e tratamento desses sistemas, além de outras aplicações complementares / suplementares, economizando tempo e aumentando tanto a eficiência quanto o custo/beneficio. Indicações de Tratamentos Pré-Programadas na memória. - 4 canais de saída 80(mA) - Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento na memória. - 4 canais de saída 80(mA) - Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento na memória. - 4 canais de saída 80 (mA) - Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento na memória de tratamento na memória. - 4 canais de saída 80 (mA) - Eletroestimulador multicorrentes microprocessado para eletrodiagnóstico e tratamento a tendencia do pulso (VPF), da larquera e da frequência do pulso (VFF), da l |

| | | Tetrapolar Vetorial, Diadinâmicas de Bernard (DF/MF/CP/LP/CPid), Ultra Excitante, Galvânica de 8KHz, construção de Pulsos Monofásicos Triangulares ou Retangulares para Eletrodiagnóstico com tempos de duração de fase de 0,1ms a 500ms e intervalo de fase de 5ms a 1300ms. | | | | |
|----|-------|--|------|------|-------|--------|
| | | As variações de frequência, largura de pulso e amplitude de algumas correntes podem ser programadas de forma síncrona, recíproca, seqüencial e drenagem, além de serem executadas de forma automática ou por disparo manual para o exercício assistido (FES/RUSSA). As correntes que possuem efeito eletrolítico podem ser programadas para a auto-inversão durante a metade do tempo. | | | | |
| | | Os parâmetros são programados em forma de menus que se adaptam as correntes selecionadas, facilmente acessados via teclado e visualizados em display de cristal líquido com iluminação verde. | | | | |
| | | Gabinete metálico com pintura eletrostática e suporte para os cabos. | | | | |
| | | Memória com 8 indicações de tratamentos pré-programadas e área para salvar 8 protocolos personalizados. | | | | |
| | | Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF - Voltagem automática (127 a 230 V~) - 50/60Hz - 50VA. | | | | |
| | | • Dimensão: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA) | | | | |
| | | Acessórios | | | | |
| | | • 01 Tubo de Gel | | | | |
| | | 01 Conversor de Alimentação | | | | |
| | | 08 Eletrodo Silicone 5x5cm | | | | |
| | | 04 Eletrodo Silicone 11x5cm | | | | |
| | | 04 Envelope p/ Eletrodo 5x5 | | | | |
| | | 04 Envelope p/ Eletrodo 11x5 | | | | |
| | | 02 Cinta Elástica 40cm | | | | |
| | | 02 Cinta Elástica 60cm | | | | |
| | | 02 Cinta Elástica 1,0mt | | | | |
| | | 01 Cabo Con. Paciente Laranja | | | | |
| | | 01 Cabo Con. Paciente Azul | | | | |
| | | 02 Cabo Con. Paciente Preto / Vermelho | | | | |
| | | 01 Cabo de Força | | | | |
| | | 01 Termo de Garantia | | | | |
| 59 | 12605 | 01 Manual de operação Escada 2 degraus c/ piso antiderrapante - estrutura tubular em aço redondo; | 5,00 | UNID | 92,27 | 461,35 |
| | | - piso em madeira revestida com borracha antiderrapante; | | | | |
| | | - pés protegidos por ponteiras plásticas; | | | | |
| | | - acabamento com pintura eletrostática a pó | | | | |

| | | (epóxi); | | | | |
|----|-------|---|-------|-------|---------|----------|
| | | - dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura | | | | |
| 60 | 12544 | ESCADA 3 E 2 DEGRAUS COM CORRIMÃO Escada 03 e 02 Degraus com Corrimão. Dimensões: 162 x 86 x 130 *Medidas em cm | 3,00 | UNID | 895,59 | 2.686,77 |
| 61 | 12545 | ESCADA AUXILIAR MADEIRA DE 2 DEGRAUS Escada Auxiliar Madeira com 2 Degraus com Corrimão. Dimensões: 40 x 45 x 32 *Medidas em cm | 3,00 | UNID | 132,495 | 397,49 |
| 62 | 12546 | Esfigmomanometro Aneroide Colorido Vermelho Tipo de produto: Manual | 10,00 | UNID | 74,87 | 748,70 |
| | | Método de Medição: sistólica; diastólica | | | | |
| | | Região do Corpo onde realiza a medição: parte superior do braço | | | | |
| | | Outras Funções: Faixa de Medição: 0 - 300 mmHg; Valor de Uma Divisão: 2 mmHg; Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg | | | | |
| | | Cor: vermelho | | | | |
| | | Conteúdo da Embalagem: 1 Manômetro, 1 braçadeira, 1 pêra para insuflação, 1 bolsa para acondicionar o aparelho, manual de instruções e lista de assistências técnicas | | | | |
| | | Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: Braçadeira Modelo Adulto: (destinada a uma circunferência de braço de 22-28 cm): 14,5x52cm; Manguito: 12x22cm | | | | |
| | | Peso líq. aproximado do produto (kg): 420g | | | | |
| 00 | 40547 | Garantia do Fornecedor: 12 meses | 40.00 | LINUD | 404.00 | 4 040 00 |
| 63 | 12547 | Espremedor de Frutas 1 Litro Capacidade (em litros): 1 litro. | 10,00 | UNID | 101,88 | 1.018,80 |
| | | Porta fio: Sim | | | | |
| | | Alimentação: 25w. | | | | |
| | | Conteúdo da embalagem: 1 Espremedor com Tampa e Manual de Instruções. | | | | |
| | | Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 9,4x8,1x8,1cm | | | | |
| | | Peso aproximado do produto - Kg: 900g | | | | |
| | | Garantia do fornecedor: 24 meses | | | | |
| | | Mais informações: Pés antideslizantes; Proteção contra a poeira; Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt); Frequência: 50/60 Hz; Comprimento do cabo: 1,2 m | | | | |
| 64 | 12606 | Estetoscópio Cardiológico Haste Inóx Tubo Preto Ótima performance acústica com auscultador em aço inox, design de tubos em Y que eliminam ruídos, olivas macias e confortáveis, mola ajustável, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos, anel e diafragma mais confortável para os pacientes. Acompanham peças sobressalentes de olivas e membrana. | 10,00 | UNID | 117,00 | 1.170,00 |
| | | Medidas: | | | | |
| | | comprimento x altura x largura (mm): 350 X 45 X 165 | | | | |

| | | 1 | 1 | | 1 | |
|----|-------|---|-------|------|--------|----------|
| | | peso: 0,390 KG | | | | |
| | | | | | | |
| | | Garantia: 02 anos | | | | |
| 65 | 12607 | Estetoscopio Clássico Adulto Auscultador adulto duplo – Modo diafragma permite auscultar sons de alta frequência ou girar para obter sons de baixa frequência. Auscultador em liga de alumínio – Acústica balanceada e confortável. Hastes em alumínio – Maior leveza e conforto. | 5,00 | UNID | 295,00 | 1.475,00 |
| | | Ângulo das hastes – Ajustado em 15° permite melhor ergonomia. | | | | |
| | | Olivas Ultra-Adsoft – Melhor performance acústica e conforto. | | | | |
| | | Diafragma e anel não-frio – Maior conforto ao paciente. | | | | |
| | | Produto isento de látex. | | | | |
| | | Garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação. | | | | |
| 66 | 12608 | Estojo Plástico Autoclavável 20,5 x 5,0 x | 5,00 | UNID | 52,00 | 260,00 |
| | | 4,5cm para esterilização Estojos para esterilização de instrumentais, injetados em plástico PP (Polipropileno), autoclavável a até 136° C. Medindo 20,5 x 5,0 x 4,5cm, acomoda desde instumentais mais delicados a instrumentais mais robustos. Perfurado conforme exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para esterilização adequada. | | | , | · |
| 67 | 12609 | Exercitador de pé e tornozelo Tipo meia cana em madeira de lei envernizada - podendo ser usado com faixas elásticas de esforço progressivo Medidas:30 x 15 x 10cm.(Comp x Alt x Larg.). | | UNID | 167,90 | 503,70 |
| 68 | 12610 | FAIXA PARA ALONGAMENTO SIMPLES DE TECIDO tamanho 2,90mx5cm | 10,00 | UNID | 29,00 | 290,00 |
| 69 | 12549 | Ferro a Seco • Base: Antiaderente | 10,00 | UNID | 92,63 | 926,30 |
| | | Seletor temperatura: Sim | | | | |
| | | • Função Spray: Sim | | | | |
| | | Ajuste de vapor: Sim | | | | |
| | | | | | | |
| | | Sistema autolimpante: Sim | | | | |
| | | • Cabo: 360 °; Anatômico | | | | |
| | | Vapor vertical Jato de vapor concentrado para desamassar pequenos amassados de roupas leves em cabides. | | | | |
| | | Desligamento automático: Não | | | | |
| | | Vapor: Sim | | | | |
| | | Consumo (kW/h): 0,611kWh/60 minutos | | | | |
| | | Quantidade de saídas de vapor: 23 | | | | |
| | | Voltagem: 110 V; 220 V | | | | |
| | | • Cor: branco | | | | |
| | | Col. Dianeo | | | | |

| | | • Peso 883g | | | | |
|----|-------|--|------|------|----------|----------|
| | | • Dimensões (LxAxP): 10,58 x 13,52 x 28 cm | | | | |
| | | • Garantia: 2 anos | | | | |
| 70 | 12548 | Ferro de Passar à Vapor sem Fio - Branco Controle de vapor; | 6,00 | UNID | 88,54 | 531,24 |
| | | Base de teflon; | | | | |
| | | Spray / Vapor; | | | | |
| | | Termostato ajustável; | | | | |
| | | Proteção de segurança de super aquecimento; | | | | |
| | | Luz piloto. | | | | |
| | | Dimensões da Embalagem | | | | |
| | | Peso: 1,200 Kg. | | | | |
| | | Altura: 20,6 Cm. | | | | |
| | | Largura: 27,4 Cm. | | | | |
| | | Profundidade: 14,3 Cm. | | | | |
| | | Voltagem: 110V; | | | | |
| | | Potência: 1000W; | | | | |
| | | Consumo: 1 Kw/h; | | | | |
| | | 13 Furos; | | | | |
| | | Cor: Branca com detalhe em azul. | | | | |
| 71 | 12550 | Filmadora Digital Resolução Máx. Vídeo | 3,00 | UNID | 1.467,87 | 4.403,61 |
| | | Full HD | | | | |
| | | Resolução máx. de vídeo | | | | |
| | | 1920x1080 | | | | |
| | | Taxa de quadros/segundo (qps) | | | | |
| | | 60 | | | | |
| | | Sensor de imagem | | | | |
| | | Exmor R CMOS | | | | |
| | | Cartões de memória compatíveis | | | | |
| | | SD, | | | | |
| | | Memory Stick Pro, | | | | |
| | | SDHC, | | | | |
| | | SDXC, | | | | |
| | | Memory Stick Pro Duo | | | | |
| | | Saída USB | | | | |
| | | sim | | | | |
| | | Saída HDMI | | | | |
| | | sim | | | | |
| | | Outras conexões | | | | |
| | | - USB embutido, | | | | |

| | | - Saída de Audio/Video, | | | | |
|----|-------|---|-------|------|--------|----------|
| | | | | | | |
| | | - Saída mini HDMI, | | | | |
| | | - Conexão mini USB, | | | | |
| | | - Alimentação | | | | |
| | | Alimentação: Bateria NP-FV30 | | | | |
| | | Cor: Preto | | | | |
| | | Conteúdo da embalagem | | | | |
| | | - 1 Filmadora | | | | |
| | | - 1 Adaptador AC | | | | |
| | | - 1 Bateria NP-FV30 | | | | |
| | | - 1 Cabo de alimentação | | | | |
| | | - 1 Cabo Conector AV | | | | |
| | | - 1 Cabo USB | | | | |
| | | - 1 Software PMB | | | | |
| | | - 1 Manual do usuário | | | | |
| | | - 1 Cartão de memória de 8GB | | | | |
| | | - 1 Cabo Mini HDMI | | | | |
| | | Garantia: 12 meses | | | | |
| 72 | 12579 | Filtro com Registro Altura: 23,00 cm | 10,00 | UNID | 55,84 | 558,40 |
| | | Largura: 7,00 cm | | | | |
| | | Profundidade: 14,00 cm | | | | |
| | | Peso: 375,00 g | | | | |
| | | CorBranco | | | | |
| | | Bica articulávelSim | | | | |
| | | Filtro de carvão ativadoSim | | | | |
| | | Elimina Odores e ImpurezasSim | | | | |
| | | SilenciosoSim | | | | |
| | | Aceita Copos GrandesSim | | | | |
| | | Troca do Filtro Simples e RápidaSim | | | | |
| | | Garantia1 Ano | | | | |
| | | Itens Inclusos1 Filtro com Registro | | | | |
| | | Manual de Instruções | | | | |
| | | | | | | |
| 73 | 12551 | Fogão 6 Bocas Branco Acendimento: Automático | 5,00 | UNID | 834,00 | 4.170,00 |
| | | Tipo: Piso | | | | |
| | | Características Gerais | | | | |
| | | - Tampa de vidro Temperado | | | | |
| | | - Grades duplas com arames únicos | | | | |
| | | - Mesa em Inox de fácil limpeza | | | | |
| | | - Mesa sobreposta sem furação | | | | |
| | 1 | moda dobroposta sem raração | I | l | I | |

| | | 1 | I | I | 1 | I |
|----|-------|---|------|------|--------|----------|
| | | - Indicação das bocas estampadas na mesa | | | | |
| | | - 2 Queimadores gigantes | | | | |
| | | - Queimadores em alumínio com capas esmaltadas | | | | |
| | | - Acendimento automático total (mesa e forno) | | | | |
| | | - Botões removíveis | | | | |
| | | - Botão de controle de temperatura do forno | | | | |
| | | - Forno Autolimpante (a 290 °C) | | | | |
| | | - Válvula de segurança do forno | | | | |
| | | - Porta do forno com parada intermediária e visor amplo | | | | |
| | | - Vidro duplo na porta do forno | | | | |
| | | - Puxador do forno em metal | | | | |
| | | - Esmalte antiaderente na porta do forno | | | | |
| | | - Prateleira do forno com 3 regulagens na altura | | | | |
| | | - Pés robustos e altos | | | | |
| | | - Proteção traseira | | | | |
| | | Número de bocas: 6 | | | | |
| | | Forno autolimpante: Sim | | | | |
| | | Timer: Não | | | | |
| | | Grill no forno: Não | | | | |
| | | Prateleiras do forno: 1 | | | | |
| | | Luz no forno: Não | | | | |
| | | Estufa: Não | | | | |
| | | Botões removíveis: Sim | | | | |
| | | Classificação do Selo Conpet (Eficiência Energética): A na mesa e no forno | | | | |
| | | Capacidade do forno (litros): 93 | | | | |
| | | Potência dos queimadores: - Potência do queimador de forno: 3,5kw; - Potência do queimador normal: 1,46kw; - Potência do queimador gigante: 2kw | | | | |
| | | Cor: Branco | | | | |
| | | Tensão/Voltagem: bivolt | | | | |
| | | Garantia: 12 meses | | | | |
| | | Altura: 88,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura: 77,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade: 60,00 Centimetros | | | | |
| | | Peso: 32,00 Quilos | | | | |
| 74 | 12552 | Fogão de Piso 4 Bocas Branco Fogão de Piso 4 Bocas Branco | 8,00 | UNID | 402,00 | 3.216,00 |
| | | Altura: 88,00 cm | | | | |

| Controle Individual das Chamas Internas e Externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos. - Queimadores Traseiros Chama Dupla. - Easy Clean na Mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. - Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido: maior resistência para panelas |
|--|
| FUNDOO Maior resistencia para paneras |
| pesadas. - Injetor de Gás Horizontal: evita entupimento. - Bandeja Coletora de Resíduos: facilita e agiliza a limpeza. - Estrutura de Cantoneiras de Aço: robustez e |
| - Estrutura de Cantoneiras de Aço: robustez e resistência. Forno Industrial: - Manipulador de Temperatura de Cinco Posições: melhor controle. - Puxador do Forno de PVC: proporciona |

| | 1 | | | | | |
|----|-------|--|------|------|----------|----------|
| | | - Capacidade do forno (L): 103 | | | | |
| | | - Consumo de Gás por queimadores (kg/h): grande 0.29, pequeno 0.11, Forno 0.33 | | | | |
| | | Número de bocas: 6 | | | | |
| | | Consumo (kWh): 2,030 | | | | |
| | | Garantia: 3 meses | | | | |
| | | Altura: 86,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura: 1,52 Metros | | | | |
| | | Profundidade: 89,00 Centimetros | | | | |
| 75 | 12642 | Fogão Industrial 4 Bocas com Forno O Fogão Industrial da Tron é ideal para cozinhas industriais ou comerciais. | 4,00 | UNID | 1.040,11 | 4.160,44 |
| | | Foi desenvolvido em aço galvanizado com registro cromado, materiais de ótima qualidade. | | | | |
| | | Possui forno e quatro queimadores, sendo: dois simples e dois duplos. E mais, a pintura eletrostática a pó resiste à alta temperatura. | | | | |
| | | Corneteríatione Carain | | | | |
| | | Características Gerais | | | | |
| | | - Grelhas e queimadores em ferro fundido | | | | |
| | | - Fogão produzido em aço galvanizado | | | | |
| | | - Registro de Baixa Pressão cromado | | | | |
| | | - Pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura | | | | |
| | | Acendimento Manual | | | | |
| | | Número de bocas 4 | | | | |
| | | Garantia 3 Meses | | | | |
| | | Altura 83,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura73,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade79,00 Centimetros | | | | |
| | | Peso47,00 Quilos | | | | |
| 76 | 12641 | Fogão Industrial 4 Bocas Couraçado sem Forno Grafite e Branco Altura: 81,00 cm | 3,00 | UNID | 1.037,00 | 3.111,00 |
| | | Largura: 90,00 cm | | | | |
| | | Profundidade: 90,00 cm | | | | |
| | | Peso: 11,60 kg | | | | |
| | | CorGrafite e Branco | | | | |
| | | Bocas4 | | | | |
| | | AcendimentoManual | | | | |
| | | Queimadores4 | | | | |
| | | | | | | |
| | • | • | | | | |

| _ | 1 | | 1 | 1 | | |
|----|-------|--|------|------|----------|----------|
| | | Queimadores frontais tripla chama Queimadores traseiros com dupla chama Easy clean, na mesa, com esmalte antiaderente Grades e queimadores na mesa de ferro fundido Injetor de gás horizontal Bandeja coletora de resíduos Grade paneleira de cantoneira de aço Manipulador de temperatura de cinco posições Instalação gratuita | | | | |
| 77 | 12554 | Fogão Industrial 6 Bocas Couraçado c/ Forno | 3,00 | UNID | 2.556,28 | 7.668,84 |
| | | Queimadores Frontais Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos. | | | | |
| | | - Queimadores Traseiros Chama Dupla. | | | | |
| | | - Easy Clean na Mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. | | | | |
| | | - Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido: maior resistência para panelas pesadas. | | | | |
| | | - Injetor de Gás Horizontal: evita entupimento. | | | | |
| | | - Bandeja Coletora de Resíduos: facilita e agiliza a limpeza. | | | | |
| | | - Estrutura de Cantoneiras de Aço: robustez e resistência. | | | | |
| | | Forno Industrial: | | | | |
| | | - Manipulador de Temperatura de Cinco Posições: melhor controle. | | | | |
| | | - Puxador do Forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. | | | | |
| | | - Forno com Duas Grades Prateleiras. | | | | |
| | | - Suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em quatro posições. | | | | |
| | | - Cor: Preta | | | | |
| | | - Capacidade do forno (L): 103 | | | | |
| | | - Consumo de Gás por queimadores (kg/h): grande 0.29, pequeno 0.11, Forno 0.33 | | | | |
| 78 | 12555 | Forno Elétrico 44 Litros Grill Detalhes do produto: Termostato : de 50°C a 320°C; Lâmpada interna: 1 x 15W; Controle automático da temperatura; Isolamento em fibra cerâmica ; Corpo interno autolimpante; Avisos sonoros; Grade cromada removível e | 8,00 | UNID | 454,67 | 3.637,36 |

| | <u> </u> | | | | |
|----|--|-------|------|----------|-----------|
| | ajustável: (2 alturas); Abertura ergonômica; | | | | |
| | Frontal em termoplástico; Corpo externo pintado branco; Pré-aquecimento inteligente; | | | | |
| | Bandeja esmaltada para resíduos | | | | |
| | Cor : Branco | | | | |
| | Dimensões(LxAxP): 57,7 x 36 x 49 cm | | | | |
| | Peso: 14 Kg | | | | |
| | Garantia: 12 Meses | | | | |
| 79 | Forno Micro-ondas 42 litros com Grill Painel Touch Screen: Painel de alta tecnologia que permite navegação por diferentes telas de menus através do toque. | 10,00 | UNID | 1.143,68 | 11.436,80 |
| | Meus Pratos: Crie receitas próprias com apenas alguns toques. | | | | |
| | Grill: Doura e gratina os alimentos, dando um toque especial nas receitas. | | | | |
| | Acabamento em aço inox: Acabamento interno e externo totalmente em inox oferecendo maior beleza e durabilidade. | | | | |
| | Alta Capacidade: 42 litros de capacidade para você e sua família. | | | | |
| | Características | | | | |
| | Corlnox | | | | |
| | ModeloConvencional | | | | |
| | Capacidade42 L | | | | |
| | Descongelamento (até que peso)2 | | | | |
| | DisplayInterativo | | | | |
| | Material externoAço e Vidro | | | | |
| | Material internoAço | | | | |
| | PainelToque | | | | |
| | PuxadorLateral | | | | |
| | Tipo de microondasInox | | | | |
| | Descongelamento por pesoSim | | | | |
| | Descongelamento rápidoSim | | | | |
| | FunçõesFunções One Touch e Descongelamento Rápido | | | | |
| | Níveis de potência (quais)Alta, Média Alta, Média, Média Baixa e Baixa | | | | |
| | Níveis de potência10 | | | | |
| | Prato giratórioSim | | | | |
| | PratoSim | | | | |
| | Receitas pré-programadas (quantas)60 | | | | |
| | RelógioSim | | | | |
| | Tecla + 30 segundosSim | | | | |
| | Temporizador99 Minutos e 99 Segundos | | | | |
| | TimerSim | | | | |
| | | | | | |

| | <u> </u> | Trava de segurançaSim | | <u> </u> | | |
|----|----------|--|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | |
| | | Diâmetro do prato345 | | | | |
| | | Freqüência de operação do microondas60 MHz | | | | |
| | | Potência1650 W | | | | |
| | | Altura33 cm | | | | |
| | | Largura55 cm | | | | |
| | | Comprimento43.5 cm | | | | |
| | | Peso14.93 kg | | | | |
| | | Garantia 12meses | | | | |
| 80 | 12556 | Forno Microondas Branco 30 Litros • Cor: Branco | 6,00 | UNID | 357,94 | 2.147,64 |
| | | Capacidade 30 Litros | | | | |
| | | 6 programas de Cozimento Automático | | | | |
| | | 4 programas de Descongelar | | | | |
| | | Trava para criança | | | | |
| | | Manter Aquecido | | | | |
| | | • Menu Light | | | | |
| | | • Potência: 1000W | | | | |
| | | Relógio Digital | | | | |
| | | Seleção de Potência | | | | |
| | | Display Digital | | | | |
| | | DIMENSÕES | | | | |
| | | • Largura: 51,2cm | | | | |
| | | Altura: 30cm | | | | |
| | | • Profundidade: 40,5 cm | | | | |
| | | GARANTIA: 12 meses | | | | |
| 81 | 12557 | Freezer Horizontal 1 Porta 201 Lts • Capacidade de Armazenagem: 201 litros | 8,00 | UNID | 1.311,05 | 10.488,40 |
| | | Capacidade Bruta: 204lts | | | | |
| | | • Freqüência: 60 Hz | | | | |
| | | Altura: 94 cm | | | | |
| | | • Largura: 82,3 cm | | | | |
| | | • Profundidade: 73 cm | | | | |
| | | Peso: 48 Kg | | | | |
| | | 110V | | | | |
| 82 | 12558 | Freezer Horizontal Dupla Ação 2 Portas 546L Características Gerais: | 7,00 | UNID | 2.183,85 | 15.286,95 |
| | | | | | | |
| | | Faixa de Temperatura (Dupla Ação): | | | | |
| | | - Faixa de Temperatura Função Refrigerador: 2 a 8 °C. | | | | |
| | | | <u> </u> | <u> </u> | | |

| - Faixa de Temperatura Função Freezer: e -18 a -22 ºC. |
|--|
| Capacidade de Armazenamento: |
| |
| - Garrafa 290 ml: 664 unidades. |
| - Garrafa 600 ml: 416 unidades. |
| - Pet 600 ml: 416 unidades. |
| - Pet 1L: 260 unidades. |
| - Pet 1,5L: 173 unidades. |
| - Pet 2L: 141 unidades. |
| - Lata 350 ml: 1.028 unidades. |
| Especificações Técnicas: |
| Especinicações recinicas. |
| - Tampa balanceada: Leve para abrir, |
| resistente e segura para vedar. |
| - Puxador ergonômico com fechadura de segurança: Desing ergonômico que facilita a abertura e o fechamento da tampa, permitindo o encaixe perfeito da mão. |
| - Gaxeta removível: Facilita a limpeza do |
| equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis. |
| - Rodízios reforçados: Melhor locomoção por muito mais tempo. |
| - Base da unidade de refrigeração removível: Facilita a limpeza e manutenção de todo o sistema de refrigeração. |
| - Gabinete interno pré-pintado: O aço galvanizado ganhou uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência, agregando mais qualidade e beleza à peça. |
| - Dreno frontal: Dispensa o deslocamento do equipamento para desgelo |
| - Portas: 02 portas. |
| - Capacidade Bruta: 546 L. |
| - Capacidade Líquida: 546 L. |
| - Peso Líquido: 83 Kg. |
| - Tensão / Frequência: 115 V e 127 V / 60 Hz ou 220V / 50 Hz e 60 Hz. |
| - Dimensões Aprox. Internas (L x P x A): 155,5cm x 51,5cm x 71,5cm. |
| - Dimensões Aprox. Externas (L x P x A): 166,5cm x 69,0cm x 94,4cm. |
| - Dimensões Aprox. c/ Embalagem (L x P x A): 173,5cm x 73,0cm x 101,1cm. |
| - Peso Aprox. c/ Embalagem: 101 Kg. |

| | | T. | T | Т | | 1 |
|----|-------|--|------|------|----------|-----------|
| | | - Fechadura. | | | | |
| | | - Rodízios: 4, simples. | | | | |
| | | - Termostato Ajustável. | | | | |
| | | - Material Gabinete Externo: Aço pré-pintado. | | | | |
| | | - Material Gabinete Interno: Aço pré-pintado. | | | | |
| | | - Material da Moldura do Tanque: Plástico. | | | | |
| | | - Tipo de Abertura: Basculante. | | | | |
| | | - Tipo do Evaporador: Cold Wall. | | | | |
| | | - Tipo de Isolação: Poliuretano. | | | | |
| | | - Tipo de Pintura: Poliéster. | | | | |
| | | - Tipo de Puxador da Porta: Plástico ergonômico. | | | | |
| | | - Tipo de Condensação: Forçada. | | | | |
| | | - Tipo de Controlador de Temperatura: Termostato Eletromecânico. | | | | |
| | | - Garantia: 02 ano. | | | | |
| 83 | 12559 | Freezer Vertical Capacidade (lts): 228L. | 7,00 | UNID | 2.369,61 | 16.587,27 |
| | | Frost Free | | | | |
| | | Facilidade de não precisar descongelar nunca. | | | | |
| | | Único freezer que vira geladeira | | | | |
| | | Flexibilidade total de uso. Basta um simples toque no botão para o freezer virar geladeira em duas horas e vice-versa. | | | | |
| | | Exclusivas prateleiras de vidro temperado | | | | |
| | | Melhor visualização e acesso aos alimentos, além de serem mais fáceis de limpar. | | | | |
| | | Compartimentos internos | | | | |
| | | Mais facilidade para você organizar os alimentos. | | | | |
| | | Exclusivo sistema easy-to-open | | | | |
| | | Mais facilidade para abrir e reabrir a porta, sem alterar sua vedação ou desempenho. | | | | |
| | | Economia de energia | | | | |
| | | A classificação energética A garante o baixo consumo de energia. | | | | |
| | | | | | | |
| | | Largura 63,1 cm | | | | |
| | | Altura 169,8 cm | | | | |
| | | Garantia 1 ano | | | | |
| | | Cor Inox | | | | |
| | | Peso líquido 66 kg | | | | |
| | | Profundidade 69,5 cm | | | | |
| | | Voltagem 220 V 110 V | | | | |
| | • | · - | • | • | • | |

| | 1 | 1 | | | 1 | |
|----|----------|---|------|------|-------|--------|
| | | Tipo de freezer Vertical | | | | |
| | | Função Freezer | | | | |
| | | Portas 1 | | | | |
| | | Cestos Removíveis | | | | |
| | | Controle de temperatura Sim | | | | |
| | | Prateleiras Não | | | | |
| | | Grades Não | | | | |
| | | Compartimentos 9 | | | | |
| | | Compartimento com tampa basculante Não | | | | |
| | | Porta Reversível | | | | |
| | | Congelamento rápido Sim | | | | |
| | | Painel de controle Sim | | | | |
| | | Alarme sonoro Sim | | | | |
| | | Botão liga/desliga Não | | | | |
| | | Pés Sim | | | | |
| | | Rodízios para transporte Sim | | | | |
| | | Dreno de gelo Não | | | | |
| | | Fechadura de segurança Não | | | | |
| | | Informações de uso na porta Não | | | | |
| | | Luz indicadora Não | | | | |
| | | Lâmpada Sim | | | | |
| | | Eficiência energética A | | | | |
| | | Consumo aproximado de energia 55,5 kWh/mês | | | | |
| | | Capacidade de armazenagem 276 l | | | | |
| | | Armazenamento 228 I | | | | |
| | | Temperatura máxima 7 °C | | | | |
| | | Temperatura mínima -26 °C | | | | |
| | | Dimensões aproximadas do nicho de embutir (L x A x P) 73,1cm x 184,8cm x 79,5cm | | | | |
| | | Economia de energia Sim | | | | |
| | | Frost Free Sim | | | | |
| | | Exclusivo sistema easy-to-open Sim | | | | |
| | | Único freezer que vira geladeira Sim | | | | |
| | | Exclusivas prateleiras de vidro temperado Sim | | | | |
| 84 | 12560 | Compartimentos internos Sim Fritadeira Elétrica em Aço Inox - 1,750 L • Termostato de controle manual até 190°c. | 5,00 | UNID | 92,01 | 460,05 |
| | | Produto em Aço Inox | | | | |
| | | Aquecimento rápido. | | | | |
| | <u> </u> | | | | | |

| | | Cesta dobrável. | | | | |
|----|-------|---|-------|------|----------|----------|
| | | Proteção contra superaquecimento. | | | | |
| | | GARANTIA: 6 meses | | | | |
| 85 | 12613 | Halter Smart de 3 kg - Garantia: 06 meses | 20,00 | UNID | 37,12 | 742,40 |
| | | - Anatômico | | | | |
| | | - Colorido | | | | |
| | | - Design arrojado e exclusivo | | | | |
| | | - Maior higiene e conforto | | | | |
| | | - Fabricado em poliestireno de alto impacto | | | | |
| | | - Envasado com densa argamassa metálica | | | | |
| | | - Disponível na cor vermelho | | | | |
| | | - Dimensões: 10x10x30cm (LxAxP) | | | | |
| | | - Peso: 03kg | | | | |
| | | | | | | |
| 86 | 12612 | - 01 unidade HALTERES REVESTIDO COM PVC 1 KG | 20,00 | UNID | 18,90 | 378,00 |
| | | Halter revestida com vinil PVC | | | | |
| | | Possui camada impermeável | | | | |
| | | É confortável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto. | | | | |
| | | APLICAÇÕES: Ideal para exercícios de fortalecimento muscular | | | | |
| | | MEDIDAS DO PRODUTO EMBALADO | | | | |
| | | COMPRIMENTO: 0,16 m | | | | |
| | | LARGURA: 0,04 m | | | | |
| | | ALTURA: 0,04 m | | | | |
| | | PESO LIQ.: 1 Kg | | | | |
| 87 | 12562 | Inalador Infantil em forma de elefante design direcionado ao público infantil para divertir as crianças durante a inalação. Possui proteção antibacteriana(microban). | 10,00 | UNID | 227,48 | 2.274,80 |
| | | Inalador a ar comprimido. | | | | |
| | | Tecnologia Microban: -Evita o crescimento de bactérias e fungos -Mais higiênico por muito mais tempo -Maior facilidade de limpeza | | | | |
| | | Voltagem: bivolt | | | | |
| | | Potência: 200VA | | | | |
| | | Freqüência: 60Hz | | | | |
| | | Vazão com nebulizador acoplado: 101/min | | | | |
| | | Dimensões aprox.da embalagem: 18,5x13,5x26,5cm (AxLXP) | | | | |
| | | Peso aprox.c/embalagem: 1,65kg | | | | |
| | | Garantia do fornecedor: 24 meses (exceto máscar, nebulizador e extensão que são 3 | | | | |
| 88 | 12614 | | 2,00 | UNID | 2.291,37 | 4.582,74 |
| | | biológicos a vapor leitura 48Horas 110 volts Aparelho elétrico (110V) para incubação de indicadores biológicos autocontidos para | | | | |

| | | vapor. Temperatura de 56° +/- 2. Acondiciona 14 ampolas de indicadores biológicos. | | | | |
|----|-------|---|------|------|----------|-----------|
| 89 | 12567 | Lava-Louça Compacta 6 Serviços Capacidade12 Serviços | 5,00 | UNID | 2.731,05 | 13.655,25 |
| | | Corlnox | | | | |
| | | Corrente10,6 A | | | | |
| | | Frequência60 Hz | | | | |
| | | Potência1350 W | | | | |
| | | Altura84 cm | | | | |
| | | Largura60 cm | | | | |
| | | Comprimento58 cm | | | | |
| | | Peso42 kg | | | | |
| | | Garantia12meses | | | | |
| | | Itens Inclusos | | | | |
| | | Manual | | | | |
| | | Lava - Louças | | | | |
| 90 | 12564 | Lavadora de Alta Pressão 1.600 Libras Pressão: 1.600 libras (110 bar) Potência (W)1500 | 5,00 | UNID | 1.266,25 | 6.331,25 |
| | | Pressão1600 (lb/pol²) | | | | |
| | | Vazão400 L/h | | | | |
| | | Sistema Stop TotalQuando se solta o acionamento da pistola o jato é interrompido e o motor para | | | | |
| | | automaticamente, voltando a funcionar quando a pistola for acionada novamente, | | | | |
| | | garantindo maior durabilidade ao equipamento e evitando desperdícios de energia | | | | |
| | | Acessórios InclusosPistola com mangueira de 7,5mts | | | | |
| | | Tubeira 400mm | | | | |
| | | Bico leque | | | | |
| | | Bico para shampoo | | | | |
| | | Engate rápido | | | | |
| | | Carrinho de transporte | | | | |
| | | Manual de instruções | | | | |
| | | Informações AdicionaisCabeçote de latão: aumento da resistência da pressão | | | | |
| | | Possui alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para | | | | |
| | | armazenar o cabo elétrico e a mangueira. Bomba compacta e resistente: | | | | |
| | | usa três pistões de aço inox, cabeçote de latão e tubeira de aço inox | | | | |

| | ı | h | | I | 1 | |
|----------|-------|--|------|------|--------|----------|
| | | Voltagem110V | | | | |
| | | Dimensões Aproximadas (AxLxP)330 x 320 x 570 mm | | | | |
| | | Peso Aproximado17 Kg | | | | |
| | | Garantia01 ano ofertada pelo fabricante | | | | |
| 91 | 12565 | Lavadora de Alta Pressão Doméstica 1450 Libras Características Gerais | 6,00 | UNID | 336,15 | 2.016,90 |
| | | - Engate rápido | | | | |
| | | - Stop total | | | | |
| | | - Desligamento automático | | | | |
| | | - Trava de segurança | | | | |
| | | - Filtro de ar | | | | |
| | | - Porta-cabo | | | | |
| | | - Reservatório de detergente | | | | |
| | | Porta acessórios: | | | | |
| | | - Reservatório de Detergente e Engate Rápido: Praticidade. Facilita o uso e o armazenamento do produto e também na remoção de sujeira | | | | |
| | | Pressão | | | | |
| | | 100 BAR/1450 Libras | | | | |
| | | Potência (W) | | | | |
| | | 1300 | | | | |
| | | Vazão | | | | |
| | | 6,5 L/min | | | | |
| | | Tensão/Voltagem | | | | |
| | | 110V, | | | | |
| | | 220V | | | | |
| | | Cor | | | | |
| | | Amarelo/Preto | | | | |
| | | Conteúdo da Embalagem | | | | |
| | | - Manual de instruções | | | | |
| | | - Pistola | | | | |
| | | - Mangueira | | | | |
| | | - Recipiente para detergente | | | | |
| | | Garantia | | | | |
| | | 3 meses | | | | |
| | | Altura | | | | |
| | | 51,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura | | | | |
| | | 23,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade | | | | |
| <u> </u> | l | | | | | |

| | | 24,00 Centimetros | | | | |
|----|-------|---|------|------|----------|----------|
| | | Peso | | | | |
| | | | | | | |
| 92 | 12566 | 6,50 Quilos Lavadora de Roupas 15Kg - Programa Rápido 25 Minutos: ideal para roupas pouco sujas | 5,00 | UNID | 1.493,00 | 7.465,00 |
| | | - 6 níveis de água: incluindo o nível automático. Você só utiliza a quantidade necessária de água, evitando desperdícios | | | | |
| | | - Tecla avança etapas: você pode avançar as etapas a qualquer momento. Muito mais flexibilidade na hora de lavar | | | | |
| | | - Tecla Passa Fácil: as roupas saem com menos rugas. Muito mais facilidade na hora de passar | | | | |
| | | - Filtro pega fiapos: retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem | | | | |
| | | - 12 programas de lavagem: especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras | | | | |
| | | - Gabinete Zyncplus de aço galvanizado: muito mais resistente e durável, com 3 anos de garantia | | | | |
| | | - Cesto com 10 anos de garantia: em polipropileno especial muito mais resistente. Não enferruja nunca | | | | |
| | | - Lava mais roupa em menos tempo e espaço, economizando água, energia e produtos de limpeza | | | | |
| | | - Tira manchas: por se tratar de um processo mecânico de remoção, a novidade não agride as mãos da consumidora e nem mesmo os tecidos | | | | |
| | | - Painel Blue Touch: moderno e resistente. Fácil de usar e limpar | | | | |
| | | - Turbo Secagem: centrifugação mais eficiente em um toque, roupas mais secas em menos tempo | | | | |
| | | - Dispenser abre fácil: muito mais prático, fácil de abrir e manuseia. Interior removível que facilita a limpeza no dia a dia | | | | |
| | | - Prática e econômica: o ato de esfregar a mancha e o uso de produtos mais caros | | | | |
| | | - Ultra Clean é um dispositivo acoplado à lavadora que remove uma variedade de manchas por meio de ondas de ultrassom combinadas com água | | | | |
| | | - Após a utilização do Ultra Clean em manchas difíceis como batom, graxa e achocolatados, as mesmas são removidas com um processo completo para uma supe-remoção de manchas, mesmo aquelas mais difíceis. Desse modo, a consumidora não precisa colocar nenhum esforço extra nem na esfrega nem no molho; | | | | |
| | | Capacidade (kg de roupas): 15 | | | | |
| | | Acesso ao cesto: Superior | | | | |
| L | 1 | l | | j | j | |

| | | Níveis de água: Extra Baixo, Baixo, Médio, Alto, Automático Enxágues: 2 Centrifugação: Sim Elimina fiapos: Sim - através do filtro Dispenser para sabão: Sim Dispenser para amaciante: Sim Velocidade de centrifugação (rpm): 110V: 779 / 220V: 773 Consumo de água: 197 Cor: Branco Consumo (kWh): 0,47 Tensão/Voltagem: 110V, 220V | | | | |
|----|-------|--|-------|------|--------|----------|
| | | Garantia: 12 meses | | | | |
| 93 | 12637 | | 5,00 | UNID | 653,46 | 3.267,30 |
| | | - Copo em inox com capacidade de 2 litros | | | | |
| | | - Durabilidade e higiene | | | | |
| | | - 25.000 RPM vazio | | | | |
| | | - Alta performance | | | | |
| | | - Com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras de gelo | | | | |
| | | Ideal para bares, lanchonetes, restaurantes, cozinhas comerciais e industriais | | | | |
| | | otência 110V : 340W / 220V: 350W | | | | |
| | | Conteúdo da embalagem - 1 Liquidificador industrial | | | | |
| | | Consumo (kWh) 24 | | | | |
| | | Tensão/Voltagem 110V, 220V | | | | |
| | | Garantia 6 meses | | | | |
| | | Altura45,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura15,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade15,00 Centimetros | | | | |
| | | Peso2,89 Quilos | | | | |
| | | Foi desenvolvido em aço inox, material resistente que garante a sua durabilidade. | | | | |
| | | Para garantir o alto desempenho, ele tem motor de 800 W e capacidade para até 2 litros. | | | | |
| | | E ainda, conta com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e pedras de gelo. | | | | |
| 94 | 12568 | Liquidificador Multivelocidades Branco com 600W e Filtro Altura: 30,00 cm | 10,00 | UNID | 154,47 | 1.544,70 |
| | | Largura: 38,00 cm | | | | |
| Щ. | | l . | l | l | 1 | i |

| | | Draft and idead on O.E. CO. and | | | T | |
|----|-------|---|-------|------|----------|----------|
| | | Profundidade: 25,00 cm | | | | |
| | | Peso: 1,80 kg | | | | |
| | | ReferênciaRI2162 | | | | |
| | | VoltagemDisponível 110V e 220V | | | | |
| | | Funções• trituar | | | | |
| | | • picar | | | | |
| | | misturar | | | | |
| | | • bater | | | | |
| | | CorBranco | | | | |
| | | Tipo de liquidificadorElétrico | | | | |
| | | Potência600w | | | | |
| | | MaterialJarra Acrílica | | | | |
| | | VelocidadesVelocidade variável + função pulsar | | | | |
| | | DesignBase compacta não ocupa espaço na bancada e pode ficar sempre à mão | | | | |
| | | Botão pulsarSim | | | | |
| | | FiltroSim | | | | |
| | | | | | | |
| 95 | 12615 | Macro Centrífuga Sorológica 90-1 - 110V Centrífuga utilizada para a separação de fases com diferentes densidades em substâncias líquidas | 2,00 | UNID | 2.100,00 | 4.200,00 |
| | | Capacidade: 12 tubos de 10ml | | | | |
| | | Os tubos a serem utilizados nas caçapas tem que ter no máximo 17mm de diâmetro e 120mm de comprimento. | | | | |
| | | Controle de Velocidade até 4.000 RPM | | | | |
| | | Controle de tempo com timer mecânico de 0 a 30 min. | | | | |
| | | Sistema de Amortecimento. | | | | |
| | | Sistema de Balanceamento. | | | | |
| | | Tensão: 110 ou 220V. | | | | |
| | | Dimensões: 310x340x265mm | | | | |
| 96 | 12569 | MALETA MÉDICO COM SEGREDO Maleta médica em couro sintético Cedro/Hawai, com alça, disponivel nas cores Branco, Rosa, Preto, Marrom. Fecho com segredo. Com porta-cartões e porta documentos. Medidas: 23 x 32 x 10. | 5,00 | UNID | 202,70 | 1.013,50 |
| 97 | 12616 | Į. | 30,00 | UNID | 30,00 | 900,00 |
| | | | | | | |
| | | - Compacta; | | | | |
| | | - Versátil; | | | | |
| | | - Resistente. | | | | |
| | | Contém: | | | | |
| | | - 1 Curativo Microporoso - 10unid.; | | | | |
| | | - 1 Compressa de Gaze 100% algodão, | | | | |

| | | estéril - 10 unid.; | | | | |
|----|-------|--|------|------|----------|-----------|
| | | - 1 Esparadrapo - 12mm x 3m; | | | | |
| | | - 1 Anti-Séptico (Agua Oxigenada) 100 ml | | | | |
| | | - 1 Gel Anti-Séptico 60ml. | | | | |
| | | - 1 Maleta Acrilica | | | | |
| 98 | 12628 | Máquina Copiadora Tipos de Funções: Impressora / Copiadora / Scann | 2,00 | UNID | 7.000,00 | 14.000,00 |
| | | Tecnologia de Impressão: Laser | | | | |
| | | Velocid. Copiadora Preto (cpm): Até 20 | | | | |
| | | Resolução Máx.Copiadora (dpi): Até 600 x 600 | | | | |
| | | Redução/Ampliação: Sim | | | | |
| | | Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 600 x 600 | | | | |
| | | Res.Interpolada Scanner (dpi): Até 600 x 600 | | | | |
| | | Papel Ofício 9 (215 x 315 mm): Sim | | | | |
| | | Alimentador Aut. Folhas (ADF): 50 | | | | |
| | | Cap. Entrada Máxima (folhas): 801 | | | | |
| | | Cap. Entrada Padrão (folhas): 250 | | | | |
| | | Ciclo Mensal (páginas): 25000 | | | | |
| | | Envelopes: Sim | | | | |
| | | Garantia: 3 meses | | | | |
| | | Impressão frente e verso: Sim - Automático | | | | |
| | | Porta USB: 01 | | | | |
| | | Linguagem Padrão: PCL5e | | | | |
| | | Papel A3 (420 x 297 mm): Sim | | | | |
| | | Papel A4 (210 x 297 mm): Sim | | | | |
| | | Papel A5 (148 x 210 mm): Sim | | | | |
| | | Papel Carta (216 x 279 mm): Sim | | | | |
| | | Papel Executivo: Sim | | | | |
| | | Papel Legal: Sim | | | | |
| | | Papel Ofício 2 (216 x 330 mm): Sim | | | | |
| | | Rede: 10/100Mbps | | | | |
| | | Resolução Máxima (dpi): Até 600 x 600 | | | | |
| | | Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 20 | | | | |
| | | Voltagem (V): 110 | | | | |
| 99 | 12639 | Máquina de lavar com centrífuga Motor Direct Drive com 10 anos de garantia - menor nível de vibração e ruído, durável e com menor consumo de energi; | 4,00 | UNID | 3.801,71 | 15.206,84 |
| | | Exclusivo cesto em aço inox formato Diamond Drum - exclusivo sistema que reduz os orifícios do tambor evitando que fios sejam puxados de suas roupas durante os ciclos de lavagem; | | | | |

Air Wash: exclusivo sistema de lavagem a seco - Desodoriza, reduz amassados e até esteriliza (ideal para pelúcias de bebe, travesseiros etc);

EcoBubble: Exclusivo sistema que injeta o sabão no tambor já em forma de espuma - aumenta a eficiência da lavagem, reduz o consumo de energia, reduz o tempo do ciclo de lavagem;

Ciclo Personalizado - Você pode configurar e gravar um programa de lavagem para reutilizá-lo sempre que quiser;

Ciclo Auto Limpeza: remove o acúmulo de resíduo de detergente e sujeira do tambor, diafragma e vidro, sem a necessidade de outro produto, por meio de centrifugação em alta velocidade e água quente a 70°;

Função Adiar Início: possibilidade de adiar o início do ciclo de 3 à 19 horas.

Características

Marca: Samsung

Modelo: WD136UVHJWDF

Cor: Branca

Capacidade de Lavagem: 13 kg de roupas

secas

Capacidade de Secagem: 8 kg de roupas

secas

Velocidades de centrifugação: 4 velocidades

(0, 600, 800, 1000 RPM).

Especificações:

Display gráfico digital

Seletor de Ciclo

Tecla Pré-lavar

Tecla Adiar início

Botão temperatura

Tecla enxaguar

Tecla centrifugar

Tecla secagem

Tecla lavagem pesada

Tecla Eco Bubble

Tecla início/pausa

Tecla ciclo personalizado

Tecla liga/desliga

Menor ruído 68 dba

Limpeza automática do tambor em apenas um clique

Alimentação

Voltagem: 220V ou 110V

| Eficiência energética e de centrifugação: A/A Consumo de energia água fria: 0,31 kWh/ciclo Consumo de energia água quente: 1,6 kWh/ciclo Consumo de água: 96,1 litros/ciclo à 7,4 litros/ciclo/kg Selo Procel Consumo de energia: 0,31kWh Dimensões Tamanho (LxAxP): 650x940x770mm Peso: 83kg Garantia: 12 meses para o produto e 10 anos no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: 10,00 CJ 172,38 1.723,80 Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação Embalagem com 50 un |
|--|
| kWh/ciclo Consumo de energia água quente: 1,6 kWh/ciclo Consumo de água: 96,1 litros/ciclo à 7,4 litros/ciclo/kg Selo Procel Consumo de energia: 0,31kWh Dimensões Tamanho (LxAxP): 650x940x770mm Peso: 83kg Garantia: 12 meses para o produto e 10 anos no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| kWh/ciclo Consumo de água: 96,1 litros/ciclo à 7,4 litros/ciclo/kg Selo Procel Consumo de energia: 0,31kWh Dimensões Tamanho (LxAxP): 650x940x770mm Peso: 83kg Garantia: 12 meses para o produto e 10 anos no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| litros/ciclo/kg Selo Procel Consumo de energia: 0,31kWh Dimensões Tamanho (LxAxP): 650x940x770mm Peso: 83kg Garantia: 12 meses para o produto e 10 anos no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| Consumo de energia: 0,31kWh Dimensões Tamanho (LxAxP): 650x940x770mm Peso: 83kg Garantia: 12 meses para o produto e 10 anos no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| Dimensões Tamanho (LxAxP): 650x940x770mm Peso: 83kg Garantia: 12 meses para o produto e 10 anos no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: 10,00 CJ 172,38 1.723,80 Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| Tamanho (LxAxP): 650x940x770mm Peso: 83kg Garantia: 12 meses para o produto e 10 anos no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: 10,00 CJ 172,38 1.723,80 Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| Peso: 83kg Garantia: 12 meses para o produto e 10 anos no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: 10,00 CJ 172,38 1.723,80 Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| Garantia: 12 meses para o produto e 10 anos no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: 10,00 CJ 172,38 1.723,80 Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| no motor. 100 12563 Medidor de Glicose + Tiras Características: 10,00 CJ 172,38 1.723,80 Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| Tecnologia Fast Draw: Aproveitamento total e rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| rápido da amostra de sangue Corte a Laser: Garante maior precisão Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| Eletrodos em OURO: Maior segurança na transmissão da informação |
| transmissão da informação |
| Embalagem com 50 un |
| |
| É a melhor solução para você monitorar a glicose no sangue. Com uma pequena amostra de sangue e em apenas cinco segundos, é apresentado o resultado de forma simples e segura, contando com a precisão do sistema NO CODE e das tiras de Medição com eletrodos em OURO, muito mais confiáveis. |
| Sistema No Code: Dispensa a codificação do medidor a cada caixa de tiras utilizada |
| Características: |
| No Code – Sem Codificação |
| Micro Amostra de Sangue – Apenas 0.9 microlítro |
| Resultado Rápido - 5 Segundos |
| 500 memórias |
| Aviso de Hipoglicemia |
| Marcações Pré e Pós Refeirções |
| Médias Automáticas: 7,14 e 30 dias |
| Alarmes configuráveis de medição |
| Conexão com o computador: cabo de conexão vendido separadamente |
| |

| | | Itens Inclusos no Kit | | | | |
|-----|-------|---|-------|------|----------|----------|
| | | | | | | |
| | | 01 Medidor de Glicose | | | | |
| | | 01 Lancetador | | | | |
| | | 10 Tiras de Teste | | | | |
| | | 10 lancetas para lancetador | | | | |
| | | 01 Estojo | | | | |
| | | Manuais e Guias | | | | |
| | | ESTE KIT CONTEM KIT MEDIDOR DE GLICOSE + 100 TIRAS REAGENTES CADA | | | | |
| 101 | 12635 | Mesa 1,20x0,80 Mesa Sala de jantar 4 lugares (1,20x0,80), retangular, Padrao - Imbúia Acetinado, Tampo - Vidro Incolor | 10,00 | UNID | 835,00 | 8.350,00 |
| | | Largura: 120,00 cm, Altura: 78,00 cm, Profundidade: 80,00 cm, Peso: 36,00 kg | | | | |
| 102 | 12617 | MESA AUXILIAR 40X40X80 ESMALTADA C/RODÍZIOS Pés tubulares 3/4" esmaltados com rodizios de 1.5/8", tampo, prateleira esmaltada. Dimensões: 0.40m comp x 0.40m larg. x 0,80m altura | 3,00 | UNID | 170,049 | 510,15 |
| 103 | 12571 | MESA AUXILIAR COM RODÍZIO E 4 GAVETAS Mesa Auxiliar com Rodízios e 04 Gavetas. Dimensões: 50 x 40 x 70 *Medidas em cm | 3,00 | UNID | 593,00 | 1.779,00 |
| | | Madeira de lei evernizada (eucalipto) montada sobre rodízios para transporte | | | | |
| 104 | 12572 | MESA AUXILIAR COM RODÍZIO E PRATELEIRAS Dimensões: 50 x 40 x 70 *Medidas em cm. | 5,00 | UNID | 355,78 | 1.778,90 |
| 105 | 12618 | Mesa Auxiliar de Fórmica de Luxo Mesa Auxiliar de Fórmica de Luxo 60cm x 40cm x 80cm 2 Prateleiras deslizantes Branco/VerdeClaro Azul Claro | 3,00 | UNID | 1.320,00 | 3.960,00 |
| | | 2 Prateleiras deslizantes | | | | |
| | | 1 Tomada elétrica Base de proteção com rodas | | | | |
| | | Dimensões: 60cm de Frente 40cm de Profundidade 80cm de Altura | | | | |
| | | Totalmente revestida em fórmica | | | | |
| 106 | 12619 | Mesa Ginecológica e Exame Clínico fórmica com porta-coxas acolchoadas 2 anos de garantia | 2,00 | UNID | 2.559,00 | 5.118,00 |
| | | Revestida em fórmica também no interior. | | | | |
| | | Possui 3 gavetas, 1 porta, amplo armário com gaveteira interna,suporte para lençol papel,regulagem do dorso. | | | | |
| | | Pode ser usado como divã clínico, espuma de densidade D45 (durável / Resistente), Suporte para instalação de colposcópio. | | | | |

| | | Dimensões: 1.80 comprimento (na posição divã) 1.30 comprimento (na posição mesa ginecológica)55cm largura, 80cm altura. | | | | |
|-----|------|--|------|------|--------|----------|
| | | Acompanha Porta Coxa estofado da cor do Courvin da mesa. | | | | |
| | | Courvin nas cores: Branco, Preto, Cinza escuro, Verde, Bege, Marrom e Azul. | | | | |
| | | Fórmica nas côres: Gelo, Bege, Cinza Claro, Verde e Azul. | | | | |
| | | As gavetas e portas poderão ser em côres diferentes da estrutura da mesa | | | | |
| 107 | 8472 | Mesa para computador tampo confeccionado em aglomerado melaminico de 18mm de espessura de baixa pressão NA COR CINZA. Acabamento nas bordas com | 5,00 | UNID | 334,65 | 1.673,25 |
| | | perfil de PVC 180° 18mm NA COR PRETA. Dutos para passagem de fiação em poliestireno injetado de 60mm de diâmetro. Painel confeccionado em aglomerado melaminico de 15mm de espessura de baixa pressão. Acabamento da borda inferior com perfil de PVC de 0,5mm. Fixação do painel à estrutura com parafuso estrutural. Estrutura com sustentação horizontal inferior com tubo oblongo 29x58 espessura 0,90mm, acabamento com ponteiras em poliestireno injetado. Suportes deslizantes com regulagem de altura. Sustentação horizontal superior com tubo 20x30 espessura 0,90mm. Sustentação vertical com duas barras de tubo de aço oblongular 20x30 espessura 0,90mm. Calha | | | | |
| | | de passagem de fiação removível de chapa de aço espessura 1,06mm. Medindo: 1200x680x740 com Suporte para teclado retrátil tampo confeccionado em aglomerado melaminico de 18mm de espessura de baixa pressão. Acabamento nas bordas com perfil de PVC 180° 18mm. | | | | |
| | | Estrutura através de chapas de aço espessura 2mm. Fixadas abaixo do tampo das mesas. desliza sobre corrediças metálicas com roldanas de poliacetal. Todas as peças metálicas recebem tratamento antiferruginoso, passam por processos de desengraxe, decapagem e fosfatização. O acabamento se da através de pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, curada em estufa a 180 graus | | | | |
| 108 | 8466 | Mesa para computador com teclado retrátil e suporte para CPU Mesa medindo 1000x600x740mm de altura, tampo em aglomerado 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP) Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Painel frontal em aglomerado de 18mm , revestido em ambas as faces com camada melaminica de baixa pressão (BP). Bordos transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de I, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25mm, entre as colunas passagem para fiação com fechamento através de tampa removível para inspeção e fechamento em chapa de aço, | 5,00 | UNID | 264,50 | 1.322,50 |

| | Г | 1 | Γ | | 1 | |
|------|-------|--|-------|-------|---------|----------|
| | | nas extremidades das travessa fechamento | | | | |
| | | com ponteiras plásticas. Calha no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel | | | | |
| | | frontal, para instalação de tomadas elétricas, | | | | |
| | | lógica e telefone, Pintura com tinta epóxi. | | | | |
| | | Componentes das estruturas metálicas | | | | |
| | | deverão ser unidos entre si através de solda | | | | |
| | | tipo Mig. Acabamento das partes metálicas | | | | |
| | | através de banho desengraxante à quente | | | | |
| | | por meio de imersão a 120°C e tratamento | | | | |
| | | antiferruginoso de proteção , pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, | | | | |
| | | espessura mínima da película 35 microns. | | | | |
| | | Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no | | | | |
| | | tampo para passagem de fiação com | | | | |
| | | acabamento polipropileno. Teclado retrátil | | | | |
| | | medindo 580x300mm, confeccionado em | | | | |
| | | chapa de madeira aglomerada 18mm de | | | | |
| | | espessura produzida com partículas de | | | | |
| | | madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, | | | | |
| | | aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de | | | | |
| | | calor e pressão, revestida com filme | | | | |
| | | melamínico texturizado, que por efeito de | | | | |
| | | prensagem a quente, faz o filme se fundir à | | | | |
| | | madeira aglomerada, formando com ela um | | | | |
| | | corpo único e inseparável. Bordas retas com | | | | |
| | | acabamento em fita de PVC 2,0mm de | | | | |
| | | espessura na cor e padrão do revestimento | | | | |
| | | com resistência a impactos e termicamente | | | | |
| | | estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema deslizante para | | | | |
| | | teclado composto por corrediças telescópicas | | | | |
| | | de fixação ao tampo com esferas de aço, | | | | |
| | | confeccionadas em chapa de aço dobrada | | | | |
| | | com pintura epóxi e acabamento liso na cor | | | | |
| | | preta, fixado ao tampo por meio de parafusos | | | | |
| | | autoatarrachantes. Suporte para CPU com | | | | |
| | | rodízios, corpo em chapa de madeira | | | | |
| | | aglomerada 18 mm de espessura produzida | | | | |
| | | com partículas de madeiras selecionadas de | | | | |
| | | pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a | | | | |
| | | ação conjunta de calor e pressão, revestida | | | | |
| | | com filme melamínico texturizado que, por | | | | |
| | | efeito de prensagem a quente, faz o filme se | | | | |
| | | fundir à madeira aglomerada, formando com | | | | |
| | | ela um corpo único e inseparável e bordas | | | | |
| | | retas com acabamento em fita de PVC | | | | |
| | | 0,5mm de espessura na cor do revestimento. | | | | |
| | | Rodízios duplos confeccionados em | | | | |
| | | polipropileno, com eixo giratório, base de fixação em chapa metálica estampada, | | | | |
| | | fixados a base por meio de parafusos | | | | |
| | | autoatarrachantes. | | | | |
| 109 | 12573 | Micro System com CD e Rádio Sistema de | 25.00 | UNID | 143,19 | 3.579,75 |
| 1.00 | 12070 | Som 4 em 1: leitor de cartão SD, USB, Rádio | 20,00 | 0.412 | 1 10,10 | 0.070,70 |
| | | FM e entrada auxiliar | | | | |
| | | | | | | |
| | | . Conecte cartões de memória, pendrives ou | | | | |
| | | MP3/iPod e celular e ouça suas músicas | | | | |
| | | favoritas, sem complicação | | | | |
| | | . Display digital | | | | |
| | | . Rádio FM com sintonizador digital e | | | | |
| | | busca/memorização automática das | | | | |
| | | emissoras | | | | |
| | | | | | | |
| | | . Funciona como Caixa de Som com | | | | |
| | | subwoofer para PCs e notebooks através da | | | | |
| | | conexão USB | | | | |
| | | . Potência 20W RMS total | | | | |
| | | | | | | |
| | | . 2.1 canais Subwoofer | | | | |
| | | . Bivolt | | | | |
| | | | | | | |

| | | 1 | | I | <u> </u> | |
|-----|-------|--|-------|------|-----------|--|
| | | . Compatível com arquivos no formato MP3 | | | | |
| | | . Relação sinal/ruído: 75dB | | | | |
| | | . Unidade de grave: 4" | | | | |
| | | . Unidade de agudo: 2" | | | | |
| | | . Tensão de entrada: = 0,8V | | | | |
| | | . Frequência de resposta: 30Hz ~18kHz | | | | |
| | | . Sensibilidade de entrada: 450mW | | | | |
| | | . Potência de saída: 5W*2 10W RMS | | | | |
| 110 | 12629 | Moto Serra Especificações do motor | 3,00 | UNID | 3.999,375 | 11.998,13 |
| | | Cilindrada 93,6 cm³ / 5,7 pol³ | | | | |
| | | Potência 5,2 kW / 7,1 hp(I) | | | | |
| | | Velocidade em marcha lenta 2500 rpm | | | | |
| | | Velocidade máxima em carga 9600 rpm | | | | |
| | | Diâmetro do cilindro 56 mm / 2,2 pol | | | | |
| | | Curso do cilindro 38 mm / 1,5 pol | | | | |
| | | Sistema de ignição SEM AM50 | | | | |
| | | Módulo de ignição 0,3 mm / 0,01 " | | | | |
| | | Vela NGK BPMR7A | | | | |
| | | Espaço do eletrodo 0,5 mm / 0,02 " | | | | |
| | | Modelo do carburador HS300A | | | | |
| | | Volume do tanque de combustível 0,9 lit / 1,9 Pinta (EUA) | | | | |
| | | Volume do tanque de óleo 0,5 lit / 1,1 Pinta (EUA) | | | | |
| | | Tipo de bomda de óleo Fluxo ajustável | | | | |
| | | Capacidade da bomba de óleo 14-21 ml/min | | | | |
| | | Equipamentos de corte | | | | |
| | | Passo da corrente .404" | | | | |
| | | Comprimento do sabre recomendado 45-90 cm / 18"-36" | | | | |
| | | Velocidade da corrente à potência máxima 19,6 m/s / 64,3 pés | | | | |
| | | Emissão, vibração e ruído | | | | |
| | | Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho dianteiro / traseiro 6,4/10,2 m/s² | | | | |
| | | Nível de pressão sonora no ouvido do operador 102 dB(A) | | | | |
| | | Nível de potência sonora, Lwa 115 dB(A) | | | | |
| | | Dimensões gerais | | | | |
| | | Peso (sem equipamento de corte) 7,9 kg / 17,4 lb | | | | |
| 111 | | Navegador GPS Características | 15,00 | UNID | 185,31 | 2.779,65 |
| | l | | | l | l | |

| 10.1 | Т | 1 | <u> </u> |
|--|----------|---|----------|
| Orientação por voz, | | | |
| Mapas em 3D, | | | |
| Slot para cartão | | | |
| Orientação por voz | | | |
| Sim | | | |
| Resiste à água | | | |
| Não | | | |
| Mapas em 3D | | | |
| Sim | | | |
| Leitor de cartão | | | |
| Sim | | | |
| Permite download de mapas | | | |
| Sim | | | |
| Pontos de interesse | | | |
| Mais de 1 milhão de Pontos de Interesses, incluindo hotéis, restaurantes, postos de gasolina, shoppings, bares, mercados, delegacia de polícia, pontos turísticos, estacionamentos, hospitais e muitos outros! | | | |
| Reprodução de arquivos | | | |
| мрз, | | | |
| WAV, | | | |
| WMA, | | | |
| мід | | | |
| Touch screen | | | |
| Sim | | | |
| Características Gerais | | | |
| - Memória RAM 64MB | | | |
| - Slot para expansão de memória micro SD de até 4GB | | | |
| - Antena GPS interna de alta sensibilidade | | | |
| - Alto falante interno 1.5W | | | |
| - Conector para fone de ouvido | | | |
| - Transmissor FM | | | |
| - Idiomas: português, inglês e espanhol | | | |
| - Base de radares HunteRadar com atualização gratuita | | | |
| - Software Alerta Piloto HunteRadar pré-instalado | | | |
| - Software de navegação Rota Certa NavCity | | | |
| - Atualização gratuita do software | | | |
| Memória interna | | | |
| 1GB | | | |
| | <u> </u> | | |

| | | Tamanho da tela | | | | |
|-----|-------|--|-------|------|--------|-----------|
| | | 4,3" | | | | |
| | | Conexões | | | | |
| | | USB | | | | |
| | | Abrangência | | | | |
| | | - Mais de 1500 cidades mapeadas e mais de 530 cidades navegáveis | | | | |
| | | - A maior abrangência do mercado. | | | | |
| | | Conteúdo da Embalagem | | | | |
| | | - 1 Navegador GPS Way 40 | | | | |
| | | - 1 Cabo USB | | | | |
| | | - 1 Carregador Automotivo | | | | |
| | | - 1 Suporte automotivo com ventosa | | | | |
| | | - 1 Guia Rápido e CD de Instalação com Manual | | | | |
| | | - 1 Certificado de Garantia | | | | |
| | | Altura: 8,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura: 12,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade: 1,00 Centimetros | | | | |
| | | Peso: 141,00 Gramas | | | | |
| 112 | 12620 | Oculos de Proteção Incolor hastes pretas antiembaçante Lente incolor de policarbonato. | 4,00 | UNID | 25,69 | 102,76 |
| | | Proteção contra raios UVA/UVB. | | | | |
| | | Tratamento anti-embaçante nos lados interno e externo. | | | | |
| | | Pode ser usado como sobreposição a alguns tipos de óculos corretivos. Ponte nasal de policarbonato injetada na mesma | | | | |
| | | peça da lente de policarbonato. | | | | |
| | | Escudo lateral de policarbonato. Ajuste telescópico da haste em 4 posições. Embalagem individual em saco plástico. | | | | |
| | | Possui cordão de segurança | | | | |
| 113 | 12624 | Par de tênis Principais Características Cabedal (Parte Superior Externa): Material sintético resistente Solado: Emborrachado que promove maior tração e amortecimento Lingueta: Macia e flexível Palmilha: Injetada que da mais estabilidade nas passadas Forro Têxtil: Interno com reforço acolchoado no calcanhar para maior proteção e conforto Ajuste: Cadarço simétrico Peso Aproximado: 320 g - Tam 38 (o peso varia de acordo com a numeração) Origem: Nacional Garantia: Contra defeitos de fabricação | 80,00 | PAR | 149,90 | 11.992,00 |
| 114 | 12588 | | 5,00 | UNID | 307,21 | 1.536,05 |
| | | Higieniza sua roupa retirando odores desagradáveis como cheiros de frituras, cigarros, etc. | | | | |
| | | Potência: 1.450W. | | | | |

| | ı | 1 | | | 1 | |
|-----|-------|---|-------|------|--------|-------------|
| | | Bocal para saída de vapor. | | | | |
| | | Suporte para pendurar roupa. | | | | |
| | | Haste retrátil de fácil armazenamento. | | | | |
| | | Mangueira flexível. | | | | |
| | | Rodas deslizantes. | | | | |
| | | Reservatório de água e luz piloto. | | | | |
| | | GARANTIA: 12 meses | | | | |
| | | | | | | |
| 115 | 12578 | Pipoqueira Elétrica - Pipoca saudável 0% de gordura | 5,00 | UNID | 161,04 | 805,20 |
| | | - Design moderno | | | | |
| | | - Copo medidor | | | | |
| | | - Derrete a manteiga durante o preparo. | | | | |
| 116 | 12576 | Processador Inox 10 em 1 - 400W Processador Inox 10 em 1 400W, Processa, Rala, Corta em Tiras, Palito ou Fatias, Descasca, Móe, Tritura, Bate, Aera, Mistura e Liquidificador | 10,00 | UNID | 274,89 | 2.748,90 |
| | | Multifuncional: processa, rala, corta em tiras, palito ou fatias, descasca, móe, tritura, bate, aera, mistura e muito mais e também é liquidificador. | | | | |
| | | 400 W de potência | | | | |
| | | Acessórios podem ser guardados dentro da Jarra | | | | |
| | | 2 velocidades + pulsar | | | | |
| | | Pés antiderrapantes | | | | |
| | | Lâminas em aço inox | | | | |
| | | 110V | | | | |
| | | Garantia 12 meses | | | | |
| | | Altura: 37,00 Centímetros | | | | |
| | | Largura: 43,00 Centímetros | | | | |
| | | Profundidade: 25,00 Centímetros | | | | |
| 447 | 10500 | Peso: 4,60 Kilogramas | 40.00 | | 400.07 | 4 000 70 |
| 117 | 12580 | Purificador de Água • Eficiência para retenção de partículas = classe III > 5µm a < 15 µm; | 10,00 | UNID | 108,97 | 1.089,70 |
| | | Eficiência para redução de cloro livre = classe I > 75% para 3000 litros; | | | | |
| | | Atende ao ensaio de controle de nível microbiológico; | | | | |
| | | Volume interno do produto 100ml; | | | | |
| | | Valor de referência para teste de retenção e partículas = 3000; | | | | |
| | | Produto fabricado de acordo com a norma brasileira de aparelhos para a | | | | |

| | | melhoria da água potável para uso doméstico; | | | | |
|-----|-------|--|-------|-------|--------|----------|
| | | Aparelho por pressão NBR – 14908 de 2004; | | | | |
| | | Tripa Filtração; | | | | |
| | | Gabinete em ABS com proteção ultravioleta; | | | | |
| | | Com design moderno e inteligente, encaixa-se em qualquer ambiente; | | | | |
| | | Mais de 400 postos de assistência técnica; | | | | |
| | | Linha direta de atendimento ao consumidor. | | | | |
| 118 | 12523 | Purificador de Água a Pressão Branco 110V Dimensões Aproximadas do Produto | 10,00 | UNID | 648,70 | 6.487,00 |
| | | Altura: 96,00 cm; Largura: 30,00 cm; Profundidade: 26,00 cm; Peso: 12,50 kg | | | | |
| | | CorBranco | | | | |
| | | VoltagemDisponível em 110v e 220v | | | | |
| | | Potência154w | | | | |
| | | Ligado a rede de águaSim | | | | |
| | | Bica articulávelSim | | | | |
| | | | | | | |
| | | Capacidade do depósito de água (L)4,1L | | | | |
| | | Pressão da água40 mca | | | | |
| | | Filtro de carvão ativadoSim | | | | |
| | | Elimina Odores e impurezasSim | | | | |
| | | Sistema de refrigeração com compressor hermético | | | | |
| | | Ligado a rede de água | | | | |
| | | Elimina odores e impurezas | | | | |
| | | Filtro de carvão ativado | | | | |
| | | Silencioso | | | | |
| | | Troca do filtro simples e rápida | | | | |
| | | Potência de 154w | | | | |
| 110 | 0790 | Disponível em 110v e 220v OLADBO NECRO LOUSA VERDE | 5.00 | LINID | 702.00 | 3 060 00 |
| 119 | 9789 | QUADRO NEGRO LOUSA VERDE GREENBOARD, QUADRICULADO PARA ESCRITA À GIZ, IDEAL PARA | 5,00 | UNID | 793,80 | 3.969,00 |
| | | ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS, PLANILHAS, | | | | |
| | | ROTAS, ETC, MOLDURA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO | | | | |
| | | BRILHANTE, CANTOS RETOS. FABRICADO COM A MELHOR MATÉRIA | | | | |
| | | PRIMA EXISTENTE NO MERCADO. | | | | |

| | | PRODUTO FEITO PARA DURAR MUITOS ANOS. USO EM SALA DE AULA. | | | | |
|-----|-------|---|-------|------|----------|-----------|
| | | COMPOSIÇÃO: LAMINADO MELAMÍNICO GREENBOARD QUADRICULADO, QUADRICULADO 5X5 CM CHAPA DE MADEIRA RESINADA TERMOFIXA 12 MM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM SISTEMA DE CANTONEIRA, SUPORTE PARA APAGADOR 25 CM EM ALUMÍNIO. TAMANHO 1,24X3,12 M | | | | |
| 120 | 12632 | Rack para TV Características Gerais | 3,00 | UNID | 286,25 | 858,75 |
| | | - Rack multifuncional | | | | |
| | | - Design arrojado | | | | |
| | | - Espaço p/ aparelho de som | | | | |
| | | Ideal para TVs até 42" | | | | |
| | | Pés c/ rodízios sim | | | | |
| | | Quantidade de prateleiras 3 | | | | |
| | | Material MDP 15 mm | | | | |
| | | Cor Tabaco | | | | |
| | | Garantia Contra defeitos de fabricação | | | | |
| | | Altura52,00 Centimetros | | | | |
| | | Largura90,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade30,00 Centimetros | | | | |
| 121 | 12574 | RÁDIO PORTÁTIL AM / FM Descrição: | 25,00 | UNID | 114,15 | 2.853,75 |
| | | Rádio AM / FM estéreo; | | | | |
| | | Compatibilidade: CD, CD-R/RW e MP3; | | | | |
| | | Display LCD Digital não iluminado; | | | | |
| | | Programação para 20 faixas; | | | | |
| | | CD Player com Função Repeat / Random / Intro / Folder ±10; | | | | |
| | | Alça para transporte; | | | | |
| | | Saída para fone de ouvido; | | | | |
| | | Entrada auxiliar para conexão de dispositivo de áudio. | | | | |
| | | Dados Técnicos: | | | | |
| | | Alimentação: Bivolt ou com 8 pilhas médias "C" (não inclusas); | | | | |
| | | Potência: 2W RMS (2 x 1W RMS). | | | | |
| | | Garantia: 180 Dias | | | | |
| 122 | 12581 | Refrigerador / Geladeira 422 litros Características: | 6,00 | UNID | 3.028,00 | 18.168,00 |
| | | Frost Free: Não precisa descongelar nunca. | | | | |
| | | Controle Eletrônico: Funções pré-programadas para o que você precisa | | | | |
| | | Smart Ice: Função programável no painel eletrônico, onde é possível controlar a fabricação de gelo no freezer. O Smart Ice | | | | |

| | | | T | ı | T | , |
|-----|-------|---|------|------|----------|--|
| | | avisa quando o gelo está pronto e também quando está acabando. | | | | |
| | | Smart Bar: Compartimento para resfriar as bebidas mais rapidamente, que também avisa quando a bebida está no ponto para beber e pode ser removido. | | | | |
| | | Iluminação LED: Melhor iluminação e um design moderno dentro e fora do sua geladeira. | | | | |
| | | Quantidade de Portas: Duplex 422 Litros. | | | | |
| | | Tipo de Degelo: Frost Free. | | | | |
| | | Painel: Eletrônico. | | | | |
| | | Controle de Temperatura Refrigerador: Externo. | | | | |
| | | Controle de Temperatura Congelador: Externo. | | | | |
| | | Prateleiras: SIM Em vidro / Deslizante. | | | | |
| | | Porta Latas: SIM Removível. | | | | |
| | | Porta Ovos: SIM Uma dúzia. | | | | |
| | | Gavetão: SIM Legumes / Transparente. | | | | |
| | | Alarme de Porta Aberta: SIM. | | | | |
| | | Iluminação Interna: SIM LED. | | | | |
| | | Pés Niveladores: SIM Estabilizadores. | | | | |
| | | Alimentação: 110 V. | | | | |
| | | Potência (Watts): 56 kWh/mês. | | | | |
| | | Capacidade Líquida do Refrigerador: 302 litros. | | | | |
| | | Capacidade Líquida do Congelador: 120 litros. | | | | |
| | | Classificação Energética: A. | | | | |
| 123 | 12582 | Refrigerador / Geladeira Branco 300L - Gaveta de legumes: mantém a temperatura e a umidade adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais | 6,00 | UNID | 1.378,00 | 8.268,00 |
| | | - Trava na porta do congelador: para garantir a vedação adequada do compartimento | | | | |
| | | - Compartimento extra frio: prolonga o tempo de conservação e resfria mais rapidamente alimentos de consumo diário e também as bebidas | | | | |
| | | - Prateleiras de grade: reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza | | | | |
| | | - Pés estabilizadores | | | | |
| | | - Porta-ovos | | | | |
| | | - Separador de garrafas | | | | |
| | | Porta reversível: Sim | | | | |
| | | Prateleira do refrigerador: Aramada | | | | |
| | | Degelo do freezer: Frost Free | | | | |
| 124 | 12583 | Relógio Ponto Biométrico + Software de | 6,00 | UNID | 3.738,90 | 22.433,40 |

| | | Ponto Comunicação: PEN DRIVE, TCP/IP | | | | |
|-----|-------|---|------|------|--------|----------|
| | | Com design arrojado e funcionalidades exclusivas atende perfeitamente a Portaria 1510/09, estando homologado no Ministério do Trabalho. Este é um relógio muito mais fácil de Instalar e configurar, mais robusto e de custo acessível. | | | | |
| | | Características: | | | | |
| | | Tipos de Identificação: Impressão Digital, Cartão de Proximidade e Teclado (Senha) | | | | |
| | | No Break com duração para 7 horas | | | | |
| | | Comunicação: PEN DRIVE, TCP/IP | | | | |
| | | Possui 2 Saídas USB – Fiscal e Comunicação | | | | |
| | | Permite cadastrar até 1.500 Impressões Digitais | | | | |
| | | Bobina de Papel de 100 metros que imprimi até 1.500 Tickets | | | | |
| | | Impressão realizada no ticket tem durabilidade de 5 anos no papel indicado pelo fabricante | | | | |
| | | Memória: 2 GB – Capacidade para mais de 100 milhões de marcações | | | | |
| | | Permite cadastro dos dados de empregadores e colaboradores via teclado do Relógio | | | | |
| | | Confirmação de Marcação através de Audiovisual com mensagens de voz | | | | |
| | | Alimentação: Bivolt Automático | | | | |
| | | Garantia: 12 meses | | | | |
| | | Programa de Tratamento de Ponto: | | | | |
| | | Homologada pela Portaria 1.510 do MTE | | | | |
| | | Controle Total de Horas Trabalhistas (faltas, horas extras, adicional Noturno,) | | | | |
| | | Cadastro de Horários totalmente flexível podendo cadastrar um horário para cada dia da semana com suas respectivas tolerâncias de faltas e extras, de acordo com o seu sindicato | | | | |
| | | Banco de Horas | | | | |
| | | Compensação diária, mensal | | | | |
| | | Escala de revezamento | | | | |
| | | Gera vários relatórios configuráveis apontando os registros de entrada e saída com cálculo e soma de horas trabalhadas, horas extras, atrasos, faltas, abonos, adicional noturno e repouso remunerado | | | | |
| | | Cartão Ponto configurável, permitindo ao usuário escolher os campos a serem impressos | | | | |
| | | Exportação para qualquer folha de pagamento | | | | |
| 125 | 12636 | | 4,00 | UNID | 886,28 | 3.545,12 |

| | T | 1 | 1 | Г | <u> </u> | 1 |
|-----|-------|---|------|------|----------|----------|
| | | - Muitas prateleiras | | | | |
| | | - Cofre embutido | | | | |
| | | - 4 amplas gavetas externas com corrediças metálicas | | | | |
| | | Altura: 2045 mm | | | | |
| | | Largura : 2120 mm | | | | |
| | | Profundidade : 463 mm | | | | |
| 126 | 12584 | Secadora 10 kg Piso Branca Material | 5,00 | UNID | 1.552,40 | 7.762,00 |
| | | cesto de aço. | | | | |
| | | Capacidade | | | | |
| | | 10 Kg | | | | |
| | | Tipo de secadora | | | | |
| | | Piso | | | | |
| | | Painel de controle | | | | |
| | | Mecânico | | | | |
| | | Tipo de abertura | | | | |
| | | Frontal | | | | |
| | | Potência | | | | |
| | | 2000 Watts. | | | | |
| | | | | | | |
| | | Funções | | | | |
| | | Programas de secagem | | | | |
| | | 12. | | | | |
| | | Seca tênis | | | | |
| | | sim | | | | |
| | | não é recomendável a secagem sem o uso da grade para não danificar o artigos e a secadora. A grade para secagem não vem junto com a sua Secador. Esta peça não é gratuita e pode ser adquirida no SAB – Único Serviço Autorizado Brastemp. | | | | |
| | | Seca edredom | | | | |
| | | sim | | | | |
| | | até o seu edredon sai sequinho, pois ela agüenta até 10 kg de roupa molhada. | | | | |
| | | Funções extras | | | | |
| | | - Tecnologia Passe Fácil – todos os programas de secagem contam com esta tecnologia que minimiza a formação de vincos e rugas; | | | | |
| | | - Roupas Normal/Delicada – a secadora oferece duas opções de secagem específicas | | | | |

para cada tipo de roupas; - Ar Frio - No final da secagem, durante 10 minutos, a secadora ficará ligada com ar frio para esfriar as roupas. Essa opção também é indicada para itens que necessitam secagem sem calor, como borracha, plásticos e tecidos sensíveis ao calor; · Desodorizador (elimina odor) - indicado para eliminar cheiros desagradáveis que aderem à roupa, como o cheiro de cigarro ou de roupas que ficam guardados por muito tempo; - Função Programa Certo - você coloca a roupa na secadora, identifica o nível que as roupas atingiram na régua e seleciona o programa correspondente, seguindo o mesmo número da régua. Com isso, a secadora não ficará funcionando além do necessário, possibilitando economia de energia e adequado controle do tempo. Temperatura Máxima do Ciclo Delicado - 45º C; - Máxima do Ciclo Normal - 60º C. Luz indicadora de limpeza do filtro sim o painel da sua Secadora possui uma luz indicadora que ficará acesa sempre que o filtro necessitar de limpeza. Trava de segurança sim Porta reversível sim caso seja necessário, você poderá reverter o lado da abertura da porta. Para isso, chame o SAB – Único Serviço Autorizado Brastemp. Pés reguláveis sim niveladores. Tipo de gás Não Alimentação 110 Volts Consumo aproximado Gás não. Energia - Ciclo Delicado (máximo) - 2,9 kWh; Ciclo Normal (máximo) - 4,8 kWh. Peso aproximado

| | | Dogo do produto | | | | |
|-----|-------|--|------|------|---------|----------|
| | | Peso do produto | | | | |
| | | 42,4 kg. | | | | |
| | | Peso do produto com embalagem | | | | |
| | | 43,8 kg. | | | | |
| | | Dimensões aproximadas | | | | |
| | | Produto | | | | |
| | | (L x A x P) - com pé – 60,6 x 82,2 x 59 cm. | | | | |
| | | (L x A x P) - sem pé – 60,6 x 81,2 x 59 cm. | | | | |
| | | Dimensões da embalagem | | | | |
| | | (L x A x P) - 64 x 89 x 65 cm. | | | | |
| | | Prazo de garantia | | | | |
| | | 01 ano (sendo os 03 primeiros meses de garantia legal e mais 09 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). | | | | |
| | | Ciclos de secagem | | | | |
| | | 6. | | | | |
| | | Itens inclusos | | | | |
| | | - 01 Secadora; | | | | |
| | | - 01 Manual do consumidor | | | | |
| 127 | | Simulador de Caminhada Características Sem Monitor, Sem Anilhas | 3,00 | UNID | 305,36 | 916,08 |
| | | Material Metalon | | | | |
| | | Características Gerais | | | | |
| | | - Borrachas antiderrapante | | | | |
| | | - Pintura epóxi-poliéster | | | | |
| | | - Tubo do quadro: 1 1/4x1,50 | | | | |
| | | - Tubo da plataforma: metalon 20x40x1,50 | | | | |
| | | - Ponteiras de polipropileno | | | | |
| | | - Produto fechado: 155(A)x73(L)x14(P) | | | | |
| | | - Peso suportado: até 130kg | | | | |
| | | - Atividades físicas sem impacto: alongamento, caminhada, exercícios para os glúteos, panturrilha, peito, tríceps e ombros, modela cintura, trabalha as partes interna e externa das coxas, modela os braços, e possibilita exercícios cardiovasculares | | | | |
| | | Não prejudica as articulações e pode ser utilizado por pessoas de qualquer nível de condicionamento físico | | | | |
| | | Cor prata | | | | |
| | | Altura1,27 Metros | | | | |
| | | Largura 73,00 Centimetros | | | | |
| | | Profundidade1,08 Metros | | | | |
| | | Peso14,20 Quilos | | | | |
| 128 | 12631 | Sofá 2 lugares Revestimento: Chenille | 6,00 | UNID | 547,208 | 3.283,25 |
| | | | | | • | |

| | 1 | | | T | . | |
|-----|-------|---|-------|------|----------|----------|
| | | Base: Forrada | | | | |
| | | Matéria-Prima Estrutura: Eucalipto; Pinus: beneficiada, tratada e seca | | | | |
| | | Pés: Tabaco | | | | |
| | | Assento: Fixo | | | | |
| | | Fixação: Encaixe | | | | |
| | | Densidade: Assento: D-23; Braços: D-23; Encosto: D-16 | | | | |
| | | Encosto: Removível | | | | |
| | | Percintas: Encosto: elástica, para melhor acabamento e conforto; Assento: borracha, para melhor durabilidade do produto | | | | |
| | | Cores Disponíveis: Marrom; Cinza | | | | |
| | | Mais informações Espumas certificadas pelo INMETRO | | | | |
| | | Peso 31 Kg | | | | |
| | | Dimensões (LxAxP) 87 x 96 x 140 cm profundidade do acento 55 cm altura dos pés 0,06 cm | | | | |
| | | Garantia: 3 Meses | | | | |
| 129 | 12630 | Sofá 3 lugares Revestimento: Chenille | 6,00 | UNID | 562,3375 | 3.374,03 |
| | | Estrutura: Eucalipto: beneficiada, tratada e seca; Pinus | | | | |
| | | Cores Disponíveis: Marrom; Cinza | | | | |
| | | Pés: Tabaco | | | | |
| | | Base: Forrada | | | | |
| | | Encosto: Removível | | | | |
| | | Fixação: Encaixe | | | | |
| | | Assento: Fixo | | | | |
| | | Percintas: Encosto: de elástica, para melhor acabamento e conforto; Assento: de borracha, para melhor durabilidade do produto | | | | |
| | | Mais informações | | | | |
| | | Espumas certificadas pelo INMETRO | | | | |
| | | Densidade: Assento: D-23; Braços: D-23; Encosto: D-16 | | | | |
| | | Peso 37 Kg | | | | |
| | | Dimensões (LxAxP) 87 x 96 x 182 cm profundidade do acento 55 cm altura dos pés 0,06 cm | | | | |
| | | Garantia: 3 Meses | | | | |
| 130 | 12575 | Som Automotivo Display colorido; Compatível com os formatos MP3,WMA | 10,00 | UNID | 96,19 | 961,90 |
| | | Busca de estações Auto/Manual | | | | |
| | | Memorização pré-programada | | | | |
| | | 18 posições de memória FM Entrada USB | | | | |
| | | Entrada SD | | | | |
| | | | | | | |

| | 1 | 1 | ı | | i | |
|-----|-------|--|-------|------|--------|----------|
| | | Entrada Auxiliar | | | | |
| | | SISTEMA: | | | | |
| | | Tensão de operação: 10,6 - 15VDC | | | | |
| | | Corrente de trabalho: 12A max. | | | | |
| | | Corrente de memória: <30mA | | | | |
| | | PARÂMETROS DO RÁDIO: | | | | |
| | | Faixa de freqüência: 87,50MHz-108,00MHz | | | | |
| | | Memórias: 18 estações memorizadas (máx.) | | | | |
| | | Sintonia: Manual/Auto | | | | |
| | | PARÂMETROS DO AMPLIFICADOR: | | | | |
| | | Máxima tensão de teste: 14,4VDC | | | | |
| | | Máxima potência de saída: 4x45W | | | | |
| | | Impedância de saída: 4 - 8 Ohm | | | | |
| | | Garantia de 1 ano em todo território nacional | | | | |
| 131 | 12623 | Suporte para Braço Epoxi com regulagem de altura Suporte para Braço Epoxi com regulagem de altura para aplicações de injeções e coletas de sangue Base em tubo retangular (30 x 50mm). Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização | | UNID | 208,00 | 1.040,00 |
| 132 | 12585 | Termometro digital rígido | 20,00 | UNID | 22,00 | 440,00 |
| | | CARACTERÍSŤICAS: | · | | | |
| | | - Fornece a temperatura do corpo em apenas 1 minuto; | | | | |
| | | - Memória da última temperatura; | | | | |
| | | - Cristal líquido de fácil visualização; | | | | |
| | | - Unidade principal pequena e fácil de transportar; | | | | |
| | | - Acompanha estojo em acrílico para boa conservação do produto; | | | | |
| | | - Bateria já inclusa para uso imediato; | | | | |
| | | - Praticidade em um único botão; | | | | |
| | | - Visor de cristal líquido de fácil visualização; | | | | |
| | | - Bateria de longa duração; | | | | |
| | | - Beep sonoro; | | | | |
| | | - Indicador de bateria baixa; | | | | |
| | | - Memória para o último resultado; | | | | |
| | | - A prova d'água. | | | | |
| | | DADOS TÉCNICOS. | | | | |
| | | DADOS TÉCNICOS: | | | | |
| | | - Margem de erro: +/- 0,1°C | | | | |
| | | - Temperatura de armazenagem: -10º ~ 50ºC | | | | |
| | | - Alimentação: 1 bateria 1,5V LR41, AG3 ou | | | | |

| | | Letagram | I | I | <u> </u> | 1 |
|-----|-------|--|-------|------|----------|----------|
| | | similar | | | | |
| | | - Campo de medição: 32°C ~ 42,9°C | | | | |
| | | - Temperatura < 32,0°C aparecerá no visor "L" (baixo) | | | | |
| | | - Temperatura > 42,9°C aparecerá no visor "H" (alta) | | | | |
| | | | | | | |
| | | DIMENSÕES: | | | | |
| | | - Altura: 1cm | | | | |
| | | - Largura: 2cm | | | | |
| | | - Profundidade: 13cm | | | | |
| | | - Peso: 10g | | | | |
| 133 | 12626 | Tornozeleira Emborrachada 01kg Preta Confeccionado em nylon 600 capenil trançado, enchimento com esfera de ferro, acabamento em viés, fecho em velcro | 20,00 | UNID | 52,35 | 1.047,00 |
| | | Características: | | | | |
| | | Cor Preto | | | | |
| | | Material de Composição Ferro e Nylon Capenil Trançado | | | | |
| | | Emborrachado Sim | | | | |
| | | Peso 1 Kg | | | | |
| | | Altura 10 cm | | | | |
| | | Largura 12 cm | | | | |
| | | Comprimento 18 cm | | | | |
| | | Peso 1 kg | | | | |
| | | Itens Inclusos: | | | | |
| | | Tornozeleira Emborrachada | | | | |
| 134 | 12627 | Tornozeleira Emborrachada 3 kg Preta Confeccionada com látex vitrovinil, com enchimento de esfera de ferro com viez de polipropileno. | 20,00 | UNID | 84,35 | 1.687,00 |
| | | Oferece proteção e segurança durante a atividade física. | | | | |
| | | Características: | | | | |
| | | Cor Preto | | | | |
| | | Material de Composição Ferro e Nylon | | | | |
| | | Capenil Trançado | | | | |
| | | Emborrachado Sim | | | | |
| | | Peso 1 Kg | | | | |
| | | Altura 10 cm | | | | |
| | | Largura 12 cm | | | | |
| | | Comprimento 18 cm | | | | |
| | | Peso 3 kg | | | | |

| | | | | | 1 | |
|-----|-------|---|------|------|----------|-----------|
| | | Itens Inclusos: | | | | |
| | | Tornozeleira Emborrachada | | | | |
| 135 | 12586 | TV 42" Resolução 1.920 x 1.080p linhas (2.073.600 pixels) | 6,00 | UNID | 2.846,29 | 17.077,74 |
| | | Diagonal visual 107 cm | | | | |
| | | Taxa de atualização 480 Hz PMR (Perfect Motion Rate) | | | | |
| | | Brilho 400 cd/m² | | | | |
| | | Contraste dinâmico 500.000:1 | | | | |
| | | Base giratória sim | | | | |
| | | Potência de áudio total (RMS) 20 W (a 10% de DHT) | | | | |
| | | Sistema de TV NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB | | | | |
| | | Conexão p/ fone de ouvido Sim | | | | |
| | | Entrada áudio e vídeo Sim | | | | |
| | | Dimensões s/ base (LxAxP) mm 958 x 584,77 x 29,4 | | | | |
| | | Peso s/ base (kg) 12,9 | | | | |
| | | Dimensões c/ base (LxAxP) mm 958 x 627,28 x 234 | 3 | | | |
| | | Peso c/ base (kg) 15,15 | | | | |
| | | Padrão do furo p/ instalação na parede 400 x 400 mm | | | | |
| | | Consumo de energia 90 W | | | | |
| | | Tensão/Voltagem bivolt | | | | |
| | | Conteúdo da embalagem | | | | |
| | | - 1 TV 42" LED 3D | | | | |
| | | - 1 Controle remoto | | | | |
| | | - 2 Pilhas (AAA) | | | | |
| | | - 1 Base giratória de mesa | | | | |
| | | - 1 Cabo de alimentação | | | | |
| | | - 1 Adaptador de cabo AV | | | | |
| | | - 1 Adaptador para cabo componente | | | | |
| | | - 1 Guia de ínício rápido | | | | |
| | | - 4 Óculos 3D passivo | | | | |
| | | - 1 Adaptador Wi-Fi USB PTA127 | | | | |
| | | Garantia 12 meses | | | | |
| 136 | 12587 | Umidificador Ultrassônico 2,8L - Bivolt Itens inclusos: 1 base do umidificador, 1 compartimento de água, 1 escova de limpeza, 1 manual de instruções. | 5,00 | UNID | 211,43 | 1.057,15 |
| | | Composição: plástico ABS. | | | | |
| | | Peso aproximado: 1,8kg. | | | | |
| L | | Capacidade: 2,8 litros. | | | | <u>L</u> |
| | | | | | | |

| 137 | 12589 | Garantia do fabricante: 36 meses - contra defeitos de fabricação. Ventilador de Mesa 40 cm com 3 velocidades. Baixíssimo nível de ruído CARACTERÍSTICAS: | 20,00 | UNID | 143,73 | 2.874,60 |
|-----|-------|---|-------|------|--------|----------|
| | | -Cor: Branco | | | | |
| | | -Grade em plástico | | | | |
| | | -Ventilador de Mesa | | | | |
| | | -3 velocidades (média, forte, fortíssima) | | | | |
| | | -Não possui inclinação | | | | |
| | | -3 hélice | | | | |
| | | -Para ventilação | | | | |
| | | DADOS TÉCNICOS: | | | | |
| | | Cor:Branco | | | | |
| | | Tipo de Ventilador:Mesa | | | | |
| | | Função:Ventilação | | | | |
| | | Velocidades:3 velocidades | | | | |
| | | Tipo de Acionamento:Botões | | | | |
| | | Grade Removível:Sim | | | | |
| | | Fácil Limpeza:Sim | | | | |
| | | Consumo: 10kWh | | | | |
| | | Potência: 270 watts | | | | |
| | | Hélice com 3 Pás | | | | |
| | | Desmontável:Sim | | | | |
| | | Baixo Consumo de Energia | | | | |
| | | Alimentação:127V ou 220V - Definir no ato da compra | | | | |
| | | Dimensões do Produto(Largura X Altura X Profundidade): 470 mm x 300mm x 520mm | | | | |
| | | Dimensões da Embalagem (Largura X Altura X Profundidade): 470mm x530mm x 320mm | | | | |
| | | Peso:3,6Kg | | | | |
| | | GARANTIA: Garantia do fabricante de 12 meses = 1 ANO | | | | |
| | | Acabamento: Branco | | | | |
| | | Alimentação: Eletricidade | | | | |
| | | Carcaça: ABS (plástico) | | | | |
| | | Certificado INMETRO: Sim | | | | |
| | | Certificado IPT: Sim | | | | |
| | | • Certificado ISO: 9000 / 9001 | | | | |
| | | Consumo de Energia: 10 kWh | | | | |
| | | Cor: Branco | | | | |
| | | Fabricante: Nylon | | | | |

| | | 1 | | 1 | 1 | |
|------|-------|--|-------|------|-------|-----------|
| | | • Garantia: 01 ano | | | | |
| | | Grade de Proteção: Removível | | | | |
| | | Hélice: Plástico | | | | |
| | | Linha: Comercial / Residencial | | | | |
| | | Marca do Motor: Fabricação Própria | | | | |
| | | Motor: Monofásico | | | | |
| | | Origem: Nacional | | | | |
| | | • Peso: 3,6kg | | | | |
| | | • Potência: 270 W | | | | |
| | | Pás (quantidade): 03 pás | | | | |
| | | • Rotação: 520 RPM | | | | |
| | | Tensão: 127 Volts ou 220 Volts | | | | |
| 138 | 12634 | Ventilador de parede Design moderno | 10,00 | UNID | 95,15 | 951,50 |
| | | Fácil de montar e limpar | | | | |
| | | Suporte para parede integrado na base | | | | |
| | | Plásticos reforçados = maior resistência | | | | |
| | | Silencioso | | | | |
| | | Baixo consumo de energia | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | CARACTERÍSTICA | | | | |
| | | Potência: 45W | | | | |
| | | Diâmetro total: 400mm | | | | |
| | | Diâmetro da hélice: 385mm | | | | |
| | | Tensão: 127V | | | | |
| | | 3 Velocidades, regulável | | | | |
| - 1 | | · • | | 1 | | |
| ТОТА | ı | | | | | 617.458,0 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA ESTA LICITAÇÃO CONFORME EDITAL.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer, sempre que necessário, serviços/materiais nos endereços determinados pela Prefeitura do município de Indianópolis.
- Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos com taxas, tributos, impostos, frete, transportes e outros sem exibir quaisquer ônus adicionais além do proposto inicialmente;
- Local de Entrega: Departamento de Licitação Praça Caramuru, nº 150 Centro Indianópolis–PR
- **Prazo de Entrega e de Execução**: As entregas/execuções serão parceladas e deverão ocorrer no prazo Maximo de 8 dias após a emissão da solicitação de Ordem de Fornecimento.
- **Substituição do Material em Desacordo**: no caso do não atendimento das especificações, ou apresentação de defeitos, Os materiais e/ou acessórios serão rejeitados, e a troca deverá ocorrer em até

24 (vinte e quatro) horas do recebimento da notificação da rejeição, sem qualquer ônus adicional.

- Condições de Fornecimento dos materiais: Os produtos ofertados deverão ser novos, deverão vir embalados e identificados em conformidade com o Pedido de Compra.
- Garantia: Os materiais e acessórios deverão ter 03 (três) meses de garantia mínima, a partir da emissão da nota fiscal.
- **Prazo de Vigência**: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Federal nº 3.931/01.
- Esta licitação é do tipo MENOR PRECO POR ITEM.
- Prefeitura do Município de Indianópolis/PR reserva-se direito de rejeitar qualquer serviço ou material que não atenda as exigências, cabendo à empresa a reposição, sendo que a rejeição não poderá ser alegada como justificativa para atraso na execução dos serviços e também isenta a Prefeitura do Município de Indianópolis/PR de responsabilidade quanto ao cumprimento dos termos de garantia de serviços.

FORMA DE PAGAMENTO

- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, contados a partir da entrega do objeto licitado, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pelo Setor Requisitante, e acompanhado da respectiva nota fiscal, constando:

Modalidade e o Número deste edital, Número da Requisição de Compra e Dados Bancários.

OBSERVAÇÕES FINAIS

Tipo de licitação: Pregão . menor preço por ITEM

MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R\$ 617.458,00 (Seiscentos e Dezessete Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Oito Reais).

ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO Nº 22/2013

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

| Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) e CPF Nº. | portador da Cédula de Identidade | |
|--|--|-------|
| modalidade de EDITAL DE PREGÃO Nº. 22/2013, insta Na qualidade de representante legal da empresa credenciado, dentre outros poderes, o de oferecer l recurso. | taurado por essa Prefeitura, outorga-se ao a | cima |
| | , de de 2 | 2013. |
| | | |

Nome e assinatura do representante legal da proponente (com firma reconhecida).

ANEXO III

EDITAL DE PREGÃO Nº 22/2013

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

| A empresa, inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o Sr, portador da carteira de identidade nº e do CPF nº, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO Nº 22/2013, não ter recebido do Município de Indianópolis ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal. |
|--|
| OBS. |
| a. Para validação da referida declaração o representante legal deverá consultar a situação da empresa junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná através do endereço eletrônico: http://www.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AIL/ConsultarImpedidosWeb.aspx, caso conste seu impedimento, o mesmo fica impossibilitado de participar da Licitação. b. A comissão verificará a situação do fornecedor no momento da abertura do ato licitatório, constando seu impedimento a empresa será inabilitada imediatamente. c. O mesmo procedimento será adotado no momento do firmamento do Contrato, estando irregular, a empresa vencedora será desclassificada podendo a Comissão de Licitação considerar como vencedor, o fornecedor que apresentou o segundo menor preço. OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS ACIMA SÃO REGULAMENTADOS PELA INSTRUÇÃO |
| NORMATIVA N.º 37/2009 – TCE-PR. |
| ,de de 2013. |
| Nome e assinatura do representante legal da proponente. (com firma reconhecida) |

ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO Nº 22/2013

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

| A Prefeitura do Município de Indianópolis/PR A/C. Comissão de Licitação. EDITAL DE PREGÃO Nº 22/2013 | | |
|---|---|---|
| Prezados Senhores, | | |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | inscrito | no CPF |
| | sujeita às condiçõe decisão que ver ue tenham atendie e executar o forne atos superveniente rmos do Artigo 32 | ões estabelecidas nha a ser tomada do às condições ecimento do bem s impeditivos da |
| | _, de | de 2013. |
| | | |

Nome e assinatura do representante legal da proponente. (com firma reconhecida)

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2013

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório, sob a modalidade de Edital de Pregão Presencial sob n. 22/2013, instaurado por esse Município de Indianópolis/PR, que se nossa Empresa for Declarada vencedora do Objeto:

Por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito (18) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14) anos.

| | Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. |
|--------|--|
| | dede 2013 |
| recont | Nome e assinatura do representante legal da proponente. (com firma necida) |

ANEXO VI

EDITAL DE PREGÃO Nº. 22/2013

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE À Prefeitura do Município de Indianópolis/PR A/C Comissão de Licitação. EDITAL DE PREGÃO Nº 22/2013 Prezados Senhores, _, portador do RG ______ , abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, _____ _____, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. _____, ____ de _____ de 2013. Nome e assinatura do representante legal da proponente. (com firma reconhecida)

Obs.: Não deverá estar acondicionada em nenhum dos envelopes e deverá ser entregue ao Pregoeiro no início da sessão de abertura dos envelopes.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO contendo informações para fins de assinatura do contrato.

| Razão Social da proponente | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------|
| Endereço | | _ | | |
| Bairro | CEP: | | | |
| Cidade | , Estado | _ | | |
| CNPJ nº | | _ | | |
| Inscrição Estadual nº | | _ | | |
| Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _ | | _ | | |
| N^{0} do telefone N^{0} de | fax da empresa | | | |
| Nome do representante legal autoriz | zado para assinatura do contrato | | | - |
| Função do representante legal | | _ | | |
| Endereço do representante legal | | | | |
| RG nº | Órgão emissor | | | |
| CPF nº | | | | |
| | Local e data | / | / | /2013 |

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa

ANEXO VIII

TERMO DE RESPONSABILIDADE

| Eu,, deverei realizar os serviços/entregar os materiais Requisição de Compra emitida pelos seguintes servid Ferrarezi, Marcos Roberto Beltrame ou José Lourenço | de meu estabe ores do município | lecimento | somente com |
|---|------------------------------------|-----------|------------------|
| Caso realize serviços/entregue materiais com Requi fora dos listados neste anexo, fico sob pena de não re | | | servidor Público |
| | (Município), | _ de | de |
| Representante da Empresa - Carimbo da Em | | _ I | |

À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO

Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 186 do Código de Processo Civil e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa abaixo assinada participante da licitação número 22/2013, na modalidade de Pregão, "RENUNCIA", como renunciado tem, ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo, pela sua inabilitação ou habilitação de outros proponentes quanto à documentação, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes seguintes dos proponentes habilitados.

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.

Indianópolis, 18/03/2013.

Assinatura do Representante Legal - Reconhecido em cartório **NOME DA EMPRESA**

Carimbo da empresa