


**FTXS-K**

				FTXS20K3V1B	FTXS25K3V1B	FTXS35K3V1B	FTXS42K3V1B	
Rivestimento	Colore			Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	289	289	298	298	
		Larghezza	mm	780	780	900	900	
		Profondità	mm	215	215	215	215	
Peso	Unità			kg	8	11	11	
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min	8.8	9.1	11.2	11.2
			Nom.	m³/min	6.7	7.0	8.5	9.1
			Bassa	m³/min	4.7	5.0	5.8	7.0
			Funzionamento silenzioso	m³/min	3.9	3.9	4.1	4.1
	Riscaldamento		Alta	m³/min	9.5	10.0	12.1	12.4
			Nom.	m³/min	7.8	8.0	9.3	10.0
			Bassa	m³/min	6.0	6.0	6.5	7.8
			Funzionamento silenzioso	m³/min	4.3	4.3	4.2	5.2
Potenza sonora	Raffrescamento			dBa	58	58	59	59
	Riscaldamento			dBa	58	58	59	59
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dBa	40	41	45	45	
		Nom.	dBa	32	33	37	39	
		Bassa	dBa	24	25	29	33	
		Funzionamento silenzioso	dBa	19	19	19	21	
	Riscaldamento	Alta	dBa	40	41	45	45	
		Nom.	dBa	34	34	39	39	
		Bassa	dBa	27	27	29	33	
		Funzionamento silenzioso	dBa	19	19	19	22	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
	Gas	DE	mm	9.5	9.5	9.5	12.7	
	Scarico				18	18	18	18
Accessori standard	Descrizione			Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione	Manuale di installazione	
	Quantità			1	1	1	1	
	Descrizione			Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso	Manuale d'uso	
	Quantità			1	1	1	1	
	Descrizione			Telecomando a raggi infrarossi				
	Quantità			1	1	1	1	
	Descrizione			Batterie a secco AAA	Batterie a secco AAA	Batterie	Batterie	
	Quantità			2	2	2	2	
	Descrizione			Supporto del telecomando	Supporto del telecomando	Supporto del telecomando	Supporto del telecomando	
	Quantità			1	1	1	1	
	Descrizione			Piastra di montaggio	Piastra di montaggio	Piastra di montaggio	Piastra di montaggio	
	Quantità			1	1	1	1	
	Descrizione			Filtro purificatore d'aria	Filtro purificatore d'aria	Filtro purificatore d'aria	Filtro purificatore d'aria	

		a base di apatite e titanio	a base di apatite e titanio	a base di apatite e titanio	a base di apatite e titanio	
	Quantità	2	2	2	2	
	Descrizione	Viti di fissaggio unità interna	Viti di fissaggio unità interna	Viti di fissaggio unità interna	Viti di fissaggio unità interna	
	Quantità	2	2	2	2	
Alimentazione	Nome	V1	V1	V1	V1	
	Fase	1~	1~	1~	1~	
	Frequenza	Hz	50	50	50	
	Tensione	V	220-240	220-240	220-240	
Note			Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche dell'unità esterna multi da collegare.	Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche dell'unità esterna multi da collegare.	Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche dell'unità esterna multi da collegare.	SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria
			220V	220V	220V	Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche dell'unità esterna multi da collegare.
			230V	230V	230V	220V
			240V	240V	240V	230V

					<b>FTXS50K3V1B</b>	
Rivestimento	Colore				Bianco	
Dimensioni	Unità	Altezza	mm		298	
		Larghezza	mm		900	
		Profondità	mm		215	
Peso	Unità			kg	11	
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min	11.9	
			Nom.	m³/min	9.6	
			Bassa	m³/min	7.4	
			Funzionamento silenzioso	m³/min	4.5	
	Riscaldamento		Alta	m³/min	13.3	
			Nom.	m³/min	10.8	
			Bassa	m³/min	8.4	
			Funzionamento silenzioso	m³/min	5.5	
Potenza sonora	Raffrescamento			dB(A)	60	
	Riscaldamento			dB(A)	60	
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dB(A)		46	
		Nom.	dB(A)		40	
		Bassa	dB(A)		34	
		Funzionamento silenzioso	dB(A)		23	
	Riscaldamento	Alta	dB(A)		47	
	Nom.	dB(A)		40		
	Bassa	dB(A)		34		
	Funzionamento silenzioso	dB(A)		24		
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm		6.35	
	Gas	DE	mm		12.7	
	Scarico				18	
Accessori standard	Descrizione				Manuale di installazione	
	Quantità				1	
	Descrizione				Manuale d'uso	

	Quantità		1
	Descrizione		Telecomando a raggi infrarossi
	Quantità		1
	Descrizione		Batterie
	Quantità		2
	Descrizione		Supporto del telecomando
	Quantità		1
	Descrizione		Piastra di montaggio
	Quantità		1
	Descrizione		Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio
	Quantità		2
	Descrizione		Viti di fissaggio unità interna
	Quantità		2
Alimentazione	Nome		V1
	Fase		1~
	Frequenza	Hz	50
	Tensione	V	220-240
Note	SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria		
	Se collegato a un'unità esterna multi, consultare le specifiche dell'unità esterna multi da collegare.		
	220V		
	230V		