

COMBIVOX
SECURITY PRODUCTS



CATALOGO 2012-13

WELCOME
WHERE
IDEAS HAVE
NO LIMITS



NUOVO STABILIMENTO PRODUTTIVO - Sede Acquaviva delle Fonti (Bari)

L'azienda

Le più importanti tappe raggiunte in oltre 30 anni di attività, a dimostrazione del continuo impegno dell'azienda nella ricerca di soluzioni tecnologiche innovative in grado di soddisfare il bisogno di rinnovamento del settore e le crescenti esigenze della clientela.

1981 - Sistema omega

La prima central station di ricezione allarmi completamente automatica.

1990 - Robocel

Interfaccia cellulare in grado di generare perfettamente il tono di linea Telecom. Consente di collegare ad un radiotelefono cellulare un qualsiasi dispositivo telefonico (modem, fax, PABX, combinatore telefonico).

1992 - Robotel 900

Il primo combinatore telefonico cellulare al mondo per rete Etacs. Una vera rivoluzione nel mondo della sicurezza: è l'unico dispositivo di comunicazione allarmi virtualmente insabotabile.

1995 - Sistema di programmazione vocale

Tutti i dispositivi Combivox vengono resi interattivi e semplici da utilizzare, con una "voce" che guida tutte le operazioni di programmazione e inserimento parametri.

1996 - Combivox gsm

Il primo Doppio combinatore telefonico (PSTN + GSM) per trasmettere messaggi di allarme in totale sicurezza.

1998 - Combivox multilink

La prima central station multivettore e multiprotocollo in grado di ricevere e trasmettere simultaneamente attraverso differenti canali (VHF, UHF, rete GSM, linea PSTN).

2001 - Amica 8 GSM

Prima centrale di allarme ad avere a bordo un comunicatore telefonico GSM integrato.

2003 - Link III

Dispositivo telefonico di emergenza intelligente. Genera il tono di linea Telecom e, collegato ad un PABX, consente ad un qualsiasi telefono in derivazione di trasmettere attraverso la rete GSM.

2004 - Amica 64 PSTN + GSM

Centrale di allarme espandibile con comunicatore bidirezionale GSM e PSTN integrato. Allarmi specifici in fonia, SMS e digitali su rete GSM.

2004 - Multivox GSM

Comunicatore cellulare di nuova generazione integrato all'interno di una tastiera LCD. Esclusiva funzione di telefono cellulare viva voce.

2005 - Eva gsm

Microcentrale a 6 zone con comunicatore bidirezionale GSM integrato nella tastiera LCD. Esclusiva funzione di telefono cellulare viva voce.

2005 - Videocombivox GSM

Il primo videocombinatore GSM capace di inviare videomessaggi verso qualsiasi telefono cellulare. Dotato di ingressi video BNC per telecamere analogiche; funzioni di videoregistratore digitale.

2006 - Amicavideo

La prima video-centrale di allarme per una gestione integrata di Antintrusione e Videosorveglianza. Trasmissione delle immagini su rete GSM.

2007 - JOXY (Brevetto COMBIVOX)

Sistema di programmazione e controllo a distanza tramite telefono cellulare e software in Java.

2007 - Elisa 8, Elisa 24

Linea di centrali GSM da 8 a 24 zone. Comunicatore bidirezionale per la trasmissione di allarmi in fonia ed SMS. Controllo a distanza da telefono cellulare tramite menù vocale e software Joxy.

2008 - AFS (Automatic Frequency Skip) radio 868 Mhz

Esclusivo sistema radio 868 Mhz con innovativa tecnica di trasmissione a ricerca automatica del canale.

2009 - Simplya

Esclusiva tastiera grafica a touch screen 5,7" per la gestione delle centrali Combivox.

2010 - Amicaweb

La prima interfaccia LAN per centrali di allarme. Gestione integrata di antifurto, videosorveglianza e domotica.

2010 - Recordia

Il primo videoregistratore di rete (NVR) interfacciabile via LAN ad una centrale di allarme.

2011 - Amica 324 - 128

Centrali espandibili di nuova generazione.

2012 - Amica 64, Elisa 8, Elisa 24 ed Eva 8.24

Nuovi modelli completamente rinnovati e dotati di funzioni esclusive.

2013 - Wilma e nuove tastiere LCD

Centrale GSM wireless. Tastiere con display LCD grafico e design di ultima generazione.



Splendido scenario.

Immagina quanto puoi fare con il sistema Combivox,
antifurto, videosorveglianza e domotica.
Adesso, apri gli occhi e smetti di immaginare.

Gestione tapparelle
motorizzate

Sensori
movimento
filari e radio

Segnalazione
allarmi

Controllo
illuminazione
ON/OFF
Dimmer

Gestione
e controllo
automazioni

Gestione per
singolo ambiente

Videosorveglianza
IP ed Analogica

Gestione e controllo
riscaldamento
e condizionamento

Supervisione
e programmazione
tramite touch panel

Controllo a distanza
da smartphone
e tablet (IOS-ANDROID)

Gestione
irrigazione

COMBIVOX
SECURITY PRODUCTS

Centrali di allarme

Amica 324

Centrale 8 zone espandibile fino a 334, di cui 270 via filo e 64 radio. Dotata di 3 BUS RS485, ad alta velocità, indipendenti e di porta USB. 32 aree per 8 impianti di inserimento (tastiere associabili alle aree). Messaggi vocali multilingua, programmabili da tastiera e da software, tramite text to speech (da testo a voce). Comunicatore telefonico per l'invio delle segnalazioni di allarme in fonia e SMS (versione GSM), liberamente programmabili con identificazione di area, zona ed evento; gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Gestione della doppia batteria (calcolo dell'autonomia residua con invio di SMS dedicato). Fino a 144 uscite filari (OC e relè) e 32 attuatori domotici per tapparelle, luci e altri carichi a 220V su BUS RS485 e/o radio 868 Mhz; 120 codici da tastiera + 64 da chiave; 10.000 eventi in memoria; alimentatore centrale da 5.4 A; contenitore in acciaio per alloggiamento di 2 batterie da 17 Ah; modulo PSTN in versione plug & play per una protezione più efficace dalle sovratensioni; modulo LAN Amicaweb plug & play o su BUS per la programmazione locale e a distanza via INTERNET tramite software (cod. 71.121) e la gestione utente da browser (PC, smartphone e tablet IOS e Android) senza applicativo dedicato. Disponibile in 2 versioni: scheda centrale con modulo GSM integrato e predisposta per modulo PSTN, scheda centrale senza modulo GSM e predisposta per modulo PSTN.

TASTIERA NON INCLUSA.

cod. 11.916 (Amica 324 GSM senza tastiera)	€ 1.150,00
cod. 11.938 (Amica 324 predisposta per PSTN e senza tastiera)	€ 699,00
cod. 11.724 (Modulo PSTN per tutte le centrali Amica 2012)	€ 69,00
cod. 15.942 (Tastiera LCD vocale)	€ 199,00
cod. 15.955 (Tastiera Simplya vocale)	€ 656,00



Amica 128

Centrale a 8 zone espandibile fino a 128, di cui 64 possono essere programmate come zone radio. Dotata di 3 BUS RS485, ad alta velocità, indipendenti e di porta USB. 16 aree per 8 impianti di inserimento (tastiere associabili alle aree). Messaggi vocali multilingua, programmabili da tastiera e da software, tramite text to speech (da testo a voce). Comunicatore telefonico per l'invio delle segnalazioni di allarme in fonia e SMS (versione GSM), liberamente programmabili con identificazione di area, zona ed evento; gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Gestione della doppia batteria (calcolo dell'autonomia residua con invio di SMS dedicato). Fino a 80 uscite filari (OC e relè) e 32 attuatori domotici per tapparelle, luci e altri carichi a 220V su BUS RS485 e/o radio 868 Mhz; 56 codici da tastiera + 64 da chiave; 4.000 eventi in memoria; alimentatore centrale da 5.4 A; contenitore in acciaio per alloggiamento di 2 batterie da 17 Ah; modulo PSTN in versione plug & play per una protezione più efficace dalle sovratensioni; modulo LAN Amicaweb plug & play o su BUS per la programmazione locale e a distanza via INTERNET tramite software (cod. 71.121) e la gestione utente da browser (PC, smartphone e tablet IOS e Android) senza applicativo dedicato. Disponibile in 2 versioni: scheda centrale con modulo GSM integrato e predisposta per modulo PSTN, scheda centrale senza modulo GSM e predisposta per modulo PSTN.

TASTIERA NON INCLUSA.

cod. 11.917 (Amica 128 GSM senza tastiera)	€ 1.012,00
cod. 11.939 (Amica 128 predisposta per PSTN e senza tastiera)	€ 570,00
cod. 11.724 (Modulo PSTN per tutte le centrali Amica 2012)	€ 69,00
cod. 15.942 (Tastiera LCD vocale)	€ 199,00
cod. 15.955 (Tastiera Simplya vocale)	€ 656,00



Amica 64

Centrale a 8 zone espandibile a 64 con possibilità di programmazione fino a 64 zone radio. 8 aree di inserimento. Dotata di 2 BUS RS485, ad alta velocità, indipendenti e di porta USB. Messaggi vocali multilingua, programmabili da tastiera e da software, tramite text to speech (da testo a voce). Comunicatore telefonico per l'invio delle segnalazioni di allarme in fonia e SMS (versione GSM), liberamente programmabili con identificazione di area, zona ed evento; gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Fino a 38 uscite filari (OC e relè) e 32 attuatori domotici per tapparelle, luci e altri carichi a 220V su BUS RS485 e/o radio 868 Mhz; 48 codici da tastiera + 48 da chiave; 2.000 eventi in memoria; alimentatore centrale da 3.6 A; contenitore in acciaio per alloggiamento di 1 batteria fino a 17 Ah; modulo PSTN in versione plug & play per una protezione più efficace dalle sovratensioni; modulo LAN Amicaweb plug & play o su BUS per la programmazione locale e a distanza via INTERNET tramite software (cod. 71.121) e la gestione utente da browser (PC, smartphone e tablet IOS e Android) senza applicativo dedicato. Disponibile in 2 versioni: scheda centrale con modulo GSM integrato e predisposta per modulo PSTN, scheda centrale senza modulo GSM e predisposta per modulo PSTN.

TASTIERA NON INCLUSA.

cod. 11.914 (Amica 64 GSM senza tastiera)	€ 855,00
cod. 11.937 (Amica 64 predisposta per PSTN e senza tastiera)	€ 320,00
cod. 11.724 (Modulo PSTN per tutte le centrali Amica 2012)	€ 69,00
cod. 15.942 (Tastiera LCD vocale)	€ 199,00
cod. 15.955 (Tastiera Simplya vocale)	€ 656,00



(elisə24)

GSM



Centrale con 8 zone a bordo espandibile a 24, programmabili liberamente **(anche tutte)** come zone wireless; 6 aree di inserimento. BUS RS485 ad alta velocità per il collegamento di alimentatori supplementari, espansioni ingressi filari, espansione filare uscite, espansione zone radio, tastiere LCD, sirene autoalimentate e inseritori di prossimità. Uscite O.C. e a relè associabili agli eventi o programmabili come telecomando. 32 utenti da tastiera e 24 da chiave. Messaggi vocali multilingua, programmabili da tastiera e da software, tramite text to speech (da testo a voce). Comunicatore GSM integrato per l'invio delle segnalazioni di allarme in fonia e SMS, liberamente programmabili con identificazione di area, zona ed evento; gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Memoria da 1.024 eventi. Contaimpulsori per contatti veloci, USB a bordo e alimentatore da 2.6 A.

TASTIERA LCD INCLUSA.

cod. 11.906 (Elisa 24 2012 con tastiera LCD vocale)

€ 855,00

(elisa)

GSM



Centrale a 8 zone. 3 aree di inserimento. BUS RS485 ad alta velocità per il collegamento di 2 tastiere LCD, 4 inseritori per chiave di prossimità e 2 sirene autoalimentate. 2 uscite associabili agli eventi o programmabili come telecomandi, programmatore orario. 16 utenti da tastiera e 16 da chiave. Messaggi vocali multilingua, programmabili da tastiera e da software, tramite text to speech (da testo a voce). Comunicatore GSM integrato per l'invio delle segnalazioni di allarme in fonia e SMS, liberamente programmabili con identificazione di area, zona ed evento; gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Memoria da 512 eventi. Contaimpulsori per contatti veloci, USB a bordo e alimentatore da 2.6 A.

TASTIERA LCD INCLUSA.

cod. 11.905 (Elisa GSM 2012 con tastiera LCD vocale)

€ 786,00

eva

8.24



Centrale con 8 zone a bordo espandibili a 24, programmabili liberamente **(anche tutte)** come zone wireless; 6 aree di inserimento. BUS RS485 ad alta velocità per il collegamento di alimentatori supplementari, espansioni ingressi filari, espansione filare uscite, espansione zone radio, tastiere LCD, sirene autoalimentate e inseritori di prossimità. Uscite O.C. e a relè associabili agli eventi o programmabili come telecomando. 32 utenti da tastiera e 24 da chiave. Messaggi vocali multilingua, programmabili da tastiera e da software, tramite text to speech (da testo a voce). Predisposta per modulo PSTN (opzionale in versione plug & play per una protezione più efficace dalle sovratensioni) per l'invio delle segnalazioni di allarme in fonia, liberamente programmabili con identificazione di area, zona ed evento; gestione a distanza tramite menù vocale interattivo. Funzione di teleascolto ambientale. Comunicatore digitale integrato. Memoria da 1.024 eventi. Contaimpulsori per contatti veloci, USB a bordo e alimentatore da 2.6 A.

TASTIERA LCD INCLUSA.

cod. 11.911 (Eva 8.24 2012 con tastiera LCD vocale)

€ 399,00

cod. 11.724 (Modulo PSTN)

€ 69,00

WILMA



NEW!

Centrale via radio bidirezionale su banda 868 Mhz per la gestione fino a 32 zone per 4 aree. Dotata di altoparlante a bordo per segnalazioni vocali di stato (zona aperta, area inserita, etc.). Sirena da interno integrata. Disponibile in 2 versioni: scheda centrale predisposta per modulo PSTN, scheda centrale con modulo GSM integrato e predisposta per modulo PSTN (cod. 11.724). Gestione delle funzioni utente tramite tastiera LCD/LED (fino a 2) via radio o via filo e/o tramite radiocomandi. 4 zone filari a bordo e linea dati BUS RS485 per il collegamento di moduli filari (1 tastiera LCD, 2 sirene e 2 inseritori di prossimità) e moduli wireless estensori di portata (cod. 61.019). 2 uscite OC a bordo. Uscita sirena. 16 utenti da tastiera, 16 da chiave e 8 da radiocomando. Invio di messaggi specifici in fonia, SMS e digitali e gestione a distanza tramite menù vocale guidato. Memoria da 256 eventi. Disponibile modulo plug & play cellular connection a 2 fili tipo TELECOM per consentire l'utilizzo del GSM come linea telefonica di emergenza; modulo LAN Amicaweb plug & play o su BUS per la programmazione locale e a distanza via INTERNET tramite software (cod. 71.121) e la gestione utente da browser (PC, smartphone e tablet IOS e Android) senza applicativo dedicato. Funzioni domotiche per la gestione di carichi elettrici (luci, tapparelle motorizzate, etc.) tramite moduli wireless bidirezionali a 220V (fino a 8). Alimentatore switching da 1A, predisposizione box per alloggiamento batteria 2,2Ah.

cod. 70.135 (Kit Wilma: centrale GSM, tastiera radio, 2 IR e 1 contatto c/magnete)

I sem. 2013

cod. 11.875 (Wilma GSM senza tastiera)

I sem. 2013

cod. 11.869 (Wilma predisposta per PSTN senza tastiera)

I sem. 2013

cod. 15.869 (Tastiera LCD wireless)

I sem. 2013

cod. 15.872 (Tastiera LCD su BUS)

I sem. 2013

cod. 11.728 (modulo cellular connection)

I sem. 2013

TABELLA RIEPILOGATIVA CARATTERISTICHE CENTRALI COMBIVOX

CARATTERISTICHE	Amica 222	Amica 222	Amica 222	(elisà24) GSM	(elisa) GSM	eva G.24	WILMA
Alimentatore switching	5,4 A	5,4 A	3,6 A	2,6 A	2,6 A	2,6 A	1 A
Batteria Tampone	fino a 2 da 17 Ah	fino a 2 da 17 Ah	1 da 7 o 17 Ah	7 Ah	7 Ah	7 Ah	2,2 Ah
Alimentatori BUS (3,6Ah)	8	8	4	2	-	2	-
Linee Seriali RS 485	3	3	2	1	1	1	1
Numero max di zone	334	128	64	24	8	24	4
Numero di zone on board	8/16	8/16	8/16	8/16	8	8/16	4
Numero max di zone radio	64	64	64	24	-	24	32
Impianti	8	8	1	1	1	1	1
Aree	32	16	8	6	3	6	4
Tastiere (LCD/FLEXA/SOHLÉ)	14	14	7	4	2	4	1
Tastiera SIMPLYA	SI	SI	SI	-	-	-	-
Tastiere wireless	-	-	-	-	-	-	2
Inseritori prox	16	16	8	4	4	4	2
Utenti da chiave di prox	64	64	48	24	16	24	16
Utenti da tastiera	120	56	48	32	16	32	16
Modulo AMICAWEB	SI	SI	SI	-	-	-	SI
Comunicatore	GSM/PSTN	GSM/PSTN	GSM/PSTN	GSM	GSM	PSTN	GSM/PSTN
Eventi memorizzabili	10.000	4.000	2.000	1.024	512	1.024	256
Numero max di uscite	144	80	38	16	2	16	2
Telecomandi (fonia, SMS, web)	208	144	102	16	2	16	18
Moduli domotici (filo/radio)	32	32	32	-	-	-	8
Sirene BUS (esterno/interno)	8	8	4	2	2	2	2
Box centrale (LXHP in mm)	425x375x98	425x375x98	322x375x94	290x320x85	290x320x85	290x320x85	N.D.

Accessori centrali



Interfaccia LAN per centrali linea Amica 2012 e per Wilma. Disponibile su BUS RS485 o in versione plug & play per montaggio su scheda centrale. Grazie alla funzionalità web-server consente da qualsiasi dispositivo (PC, Iphone e Ipad, Smartphone e Tablet Android) di collegarsi alla centrale in locale tramite LAN e a distanza via INTERNET, e di gestire tutte le funzioni antifurto, video e domotiche (inserimento impianto, controllo luci, tapparelle, etc.), mediante interfaccia grafica intuitiva, senza applicativo dedicato.

Gestione videosorveglianza: AMICAWEB consente la visualizzazione diretta fino a 16 telecamere IP e/o analogiche tramite videosever e la gestione integrata ANTIFURTO-VIDEOSORVEGLIANZA tramite NVR Combivox **RECORDIA**, in grado di attivare le registrazioni su evento di centrale (allarme area e/o zona, inserimenti, etc.). Gestione indirizzo IP dinamico. Programmazione tecnica e supervisione tramite software in locale via LAN e a distanza via INTERNET (cod. 71.121).

cod. 11.921 (Plug & play) € 226,00

cod. 11.923 (Su BUS RS485) € 226,00



Simplya è l'esclusiva tastiera grafica touch screen 5,7" vocale per la gestione di antifurto e domotica. BUS RS485 per il collegamento alle centrali linea Amica 2012. Interfaccia grafica all'avanguardia per la gestione e la visualizzazione del sistema; accesso immediato e semplice alle funzioni grazie ad icone dedicate (inserimento aree, controllo luci, tapparelle, cancello, climatizzazione). Esclusiva funzione di cronotermostato; realizzazione di appositi "scenari" liberamente configurabili, ossia comandi multipli in sequenza (accendi impianto, attiva luci, comando tapparelle, etc.). Lettore di prossimità integrato. Esclusiva funzione di campanello vocale delle zone attivabile anche tramite scenario. 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.). Nuova versione da incasso. Dimensioni (LxHxP in mm): 200x158x42 - 220x172x40(8+32) vers. da incasso.

cod. 15.955 (Versione da parete) € 656,00

cod. 15.960 (Versione da incasso) Il sem. 2013



Tastiera in policarbonato lucido e profili in alluminio per tutte le centrali Combivox. Display LCD grafico. 4 tasti menù multifunzione per inserimento/disinserimento, esclusione zone, gong, scenari, etc.; microfono e altoparlante per guida utente a sintesi vocale. 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.). Lettore di prossimità integrato e sonda di temperatura. Interfaccia utente ad icone. Funzione di campanello vocale delle zone. Dimensioni (LxHxP in mm): 102x156x24.

cod. 15.946 Il sem. 2013



NEW!



NEW!

ACCESSORI
CENTRALI 2012

**NEW!**

FLEXa

Tastiera dall'esclusivo design in policarbonato lucido **per tutte le centrali Combivox**. Display LCD grafico. 4 tasti menù multifunzione per inserimento/disinserimento, esclusione zone, gong, scenari, etc.; microfono e altoparlante per guida utente a sintesi vocale. 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.). Lettore di prossimità integrato e sonda di temperatura. Interfaccia utente ad icone. Funzione di campanello vocale delle zone. Dimensioni (LxHxP in mm): 100x160x23.

cod. 15.948

I sem. 2013



TASTIERE SUPPLEMENTARI LCD+ LED per Eva 8.24, Elisa ed Elisa 24 versioni 2012. Display LCD a 2 righe per menù facilitato; 4 led di segnalazione; microfono-altoparlante per menù vocale; 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.). Funzione di campanello vocale delle zone. Dimensioni (LxHxP in mm): 138x155x34.

cod. 15.943 (Per centrali Elisa ed Elisa 24)

€ 185,00

cod. 15.944 (Per centrale Eva 8/24)

€ 185,00



TASTIERA SUPPLEMENTARE LCD + LED per Amica 324, 128 e 64. Display LCD a 2 righe per menù facilitato; 4 led di segnalazione; microfono-altoparlante per menù vocale; 1 zona di allarme (NC, NA, SING. BIL.). Funzione di campanello vocale delle zone. Dimensioni (LxHxP in mm): 138x155x34.

cod. 15.942 (Per centrali Amica 2012)

€ 199,00

**NEW!**

TASTIERA SUPPLEMENTARE LCD + LED per centrale Wilma, disponibile nella versione via filo e wireless. Display LCD a 2 righe per menù facilitato; 4 led di segnalazione; microfono-altoparlante per menù vocale e 1 zona di allarme (solo versione filare). Batteria a Litio in dotazione (versione tastiera wireless). Dimensioni (LxHxP in mm): 138x155x34.

cod. 15.869 (Tastiera wireless)

II sem. 2013

cod. 15.872 (Tastiera su BUS)

II sem. 2013



SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE E TELEGESTIONE via USB, LAN e INTERNET per centrali Combivox 2012. Di facile utilizzo e con nuovi strumenti: funzione TEXT TO SPEECH per la realizzazione dei messaggi vocali da caricare direttamente sulla centrale; nuovo pannello di controllo in real time per la gestione del sistema (Test BUS, livello RF, etc.). Disponibile download gratuito dall'area riservata del sito Combivox.

cod. 71.121 (Software su supporto CD)

€ 15,00

cod. 61.942 (Cavo USB 2.0)

€ 12,00



ESPANSIONE A 8 INGRESSI/2 USCITE su BUS RS485 per centrali 2012. Triplo bilanciamento, conteggio digitale degli impulsi per zone veloci.

cod. 11.904

€ 112,00



ESPANSIONE A 8 USCITE (4 OC+ 4 relè) su BUS RS485 per centrali 2012.

cod. 11.890

€ 119,00

**NEW!**

MODULO CELLULAR CONNECTION plug & play per centrale **WILMA**. Consente il collegamento ad un apparecchio telefonico (PABX analogico, telefono analogico) per effettuare e ricevere chiamate attraverso il modulo GSM della centrale. Non adatto a segnalazioni FSK, tipo modem e/o Fax digitali.

cod. 11.728

I sem. 2013

MODULO PER LINEA PSTN plug & play per montaggio sulle nuove centrali Amica, Eva 8.24 versioni 2012 e Wilma. Consente l'invio dei messaggi vocali e digitali e la gestione da remoto tramite sintesi vocale su linea telefonica urbana.

cod. 11.724 € **69,00**

MODULO ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE su BUS RS 485 per centrali 2012. Completo di alimentatore switching da 3.6 Ah, gestione della batteria scarica tramite relè di stacco alimentazione per fine autonomia (batteria non inclusa). Uscita relè sirena + 1 uscita OC associabile ad evento o a telecomando.

cod. 11.022 € **145,00**

BOX IN METALLO per alloggiamento di alimentatore supplementare e 2 schede di espansioni IN e OUT. Dimensioni (LxHxP in mm): 322x375x94.

cod. 59.893 € **96,00**

BOX IN ABS colore bianco per alloggiamento di una scheda di espansione ingressi, uscite o modulo Amicaweb su BUS (cod. 11.923). Montaggio a parete in orizzontale o verticale. Predisposto per fissaggio a cassetta 503. Dimensioni (LxHxP in mm): 115x150x38.

cod. 59.904 € **36,00**

KIT PROLUNGA ANTENNA GSM per centrali. Disponibile cavo prolunga di 5 mt completo di staffa per fissaggio antenna e cavo prolunga di 3 mt completo di antenna magnetica Dual Band.

cod. 15.128 (Cavo prolunga 5mt + staffa) € **29,00**

cod. 59.040 (Antenna Dual Band per prolunga cod. 15.128) € **37,00**

cod. 59.042 (Antenna magnetica completa di cavo da 3 mt) € **35,00**

SIRENA SU BUS AUTOALIMENTATA da esterno per centrali 2012. Programmazione (suoni, allarmi, aree) tramite software e/o da tastiera. Lampeggiante a led ad alta luminosità. Contenitore in acciaio e ABS avorio. Controllo stato batteria con segnalazione SMS. Dimensioni (LxHxP in mm): 250x245x80.

cod. 61.015 (Versione senza antischiuma) € **155,00**

cod. 61.017 (Versione con antischiuma) € **179,00**

SIRYA

Sirena piezoelettrica su BUS da interno autoalimentabile con batteria per segnalazione di taglio fili. Funzionamento su BUS anche senza batteria. Disponibile in versioni con o senza lampeggiante a LED. Potenza sonora regolabile direttamente da centrale e fino a 8 differenti toni selezionabili. Struttura in ABS bianco. Controllo stato batteria con segnalazione SMS. Disponibile anche in versione non autoalimentata per collegamento no BUS. Dimensioni (LxHxP in mm): 115x150x55. **Batteria non inclusa.**

cod. 61.032 (Sirya senza lampeggiante con calotta ABS bianco) I sem. 2013

cod. 61.030 (Sirya con calotta lampeggiante fumè) I sem. 2013

cod. 61.034 (Calotta lampeggiante colore rosso) I sem. 2013

cod. 61.036 (Sirya no autoalimentata no BUS no LED) I sem. 2013

cod. 61.038 (Sirya no autoalimentata no BUS con LED) I sem. 2013

cod. 61.838 (Batteria ricaricabile 8.4V 200 mA) I sem. 2013

ATTUATORI DOMOTICI AB-2 SU BUS RS485 in contenitore per 504 per la gestione di carichi fino ad un'assorbimento di 5 A e tensione 220 V. Versione per tapparelle: 2 uscite a relè + 6 ingressi (apertura locale, chiusura locale, blocco, sicurezza, apertura e chiusura centralizzata). Versione per controllo luci: 2 uscite a relè + 6 ingressi (2 impulsivi, 2 a stato, 2 per comando passo-passo).

cod. 62.110 (Per tapparelle) € **105,00**

cod. 62.112 (Per luci) € **105,00**

MODULO TERMOSTATO DA INCASSO SU BUS RS485 PER CENTRALI AMICA 2012 dotate di almeno una tastiera Simplya. Gestione della climatizzazione (caldo-freddo) per ambienti in impianti di tipo monozona o multizona. Inoltre, tramite centrale Amica dotata di Amicaweb, è possibile il controllo dell'impianto di climatizzazione in locale via LAN e a distanza via INTERNET (on/off, regolazione temperatura per ambiente) da qualsiasi terminale (PC, iPhone, iPad, Smartphone e Tablet Android).

cod. 65.962 (Solo scheda) € **86,00**

cod. 65.960 (Living International) € **86,00**

NEW!

**ACCESSORI
CENTRALI 2012**

INSERITORI DI PROSSIMITÀ ALTA POTENZA SU BUS RS485 PER CENTRALI 2012:

cod. 63.975 (Solo scheda)	€ 86,00
cod. 63.957 (Living)	€ 86,00
cod. 63.959 (Living International)	€ 86,00
cod. 63.953 (Living Light Silver)	€ 86,00
cod. 63.954 (Living Light bianco)	€ 86,00
cod. 63.995 (Axolute grigio chiaro)	€ 86,00
cod. 63.993 (Axolute grigio scuro)	€ 86,00
cod. 63.996 (Axolute bianco)	€ 86,00
cod. 63.997 (Matix)	€ 86,00
cod. 63.998 (Magic)	€ 86,00
cod. 63.988 (Gewiss Playbus)	€ 86,00
cod. 63.989 (Gewiss Bianco)	€ 86,00
cod. 63.990 (Gewiss Nero)	€ 86,00
cod. 63.983 (Vimar Idea Grigio)	€ 86,00
cod. 63.987 (Vimar Idea Bianco)	€ 86,00
cod. 63.991 (Vimar Plana)	€ 86,00



MODULO AUDIO AMPLIFICATO PER INSERITORI CENTRALI 2011 E 2012:

cod. 61.898 (solo scheda)	€ 42,00
cod. 61.857 (Living)	€ 42,00
cod. 61.859 (Living International)	€ 42,00
cod. 61.862 (Living Light Silver)	€ 42,00
cod. 61.861 (Living Light Bianco)	€ 42,00
cod. 61.893 (Axolute grigio chiaro)	€ 42,00
cod. 61.892 (Axolute grigio scuro)	€ 42,00
cod. 61.896 (Axolute bianco)	€ 42,00
cod. 61.894 (Matix)	€ 42,00
cod. 61.897 (Magic)	€ 42,00
cod. 61.856 (Gewiss Playbus)	€ 42,00
cod. 61.855 (Gewiss Bianco)	€ 42,00
cod. 61.853 (Gewiss Nero)	€ 42,00
cod. 61.858 (Vimar Idea Grigio)	€ 42,00
cod. 61.863 (Vimar Idea Bianco)	€ 42,00
cod. 61.895 (Vimar Plana)	€ 42,00

Chiave di prossimità per inseritori centrali 2011 e 2012

cod. 61.952	€ 10,50
-------------	---------

VALIGIA DIMOSTRATIVA PER CENTRALI AMICA contiene: centrale GSM Amica 64, Amicaweb, espansione ingressi, espansione uscite, Simplya, tastiera LCD, inseritore prox con modulo audio, rivelatore DT filare Timoteo, ricevitore 868 Mhz, rivelatore radio Timoteo, trasmettitore per contatti, trasmettitore IR tenda, trasmettitore rottura vetro, telecamera IP, switch Wi-Fi per collegamenti WLAN al sistema, alimentazione a 220V.

cod. 70.116

su richiesta

Linea rivelatori filari TIMOTEO

TIMOTEO DT E DT/AM

Rivelatori filari volumetrici a doppia tecnologia (infrarosso a doppio elemento PIR e microonda microstrip 10,25 GHz) destinati ad un uso professionale e civile. 2 diverse modalità di rilevazione su due livelli di sensibilità per il migliore rapporto tra massima capacità di rilevazione e bassa possibilità di falsi allarmi. Modalità di programmazione "BLIND" per prevenire sabotaggi dell'infrarosso. Funzioni disponibili: anti-mascheramento della microonda (cod. 62.100), memoria di allarme e sincronizzazione della microonda. Resistenze di bilanciamento, conformi alle centrali Combivox, per facilitare i collegamenti, in caso di zone programmate come bilanciate. Completati di snodo per montaggio a parete o a soffitto. Disponibili in due modelli: cod. 62.100 con antimask per una portata di 15 mt e cod. 62.108 per una portata di 12 mt. Dimensioni (LxHxP in mm): 64x108x46.

cod. 62.100 Timoteo DT- AM (Rivelatore doppia tecnologia con antimask) - 15 mt	€ 56,00
cod. 62.108 Timoteo DT (Rivelatore doppia tecnologia) - 12 mt	€ 49,00

TIMOTEO WIND A TENDA

Rivelatore ad infrarosso passivo a tenda per porte e finestre. Portata da 2,5 o 5 mt, angolo di copertura 54° totali, zone di copertura 3 fasci su 1 piano; compensazione automatica della temperatura. Protezione antiapertura. Led di segnalazione. Funzione di Walk Test. Zona ausiliaria, gestita separatamente, programmabile per contatto a stato o per contatto a cordino con conteggio digitale degli impulsi: abilitazione tramite resistenze di bilanciamento integrate selezionabili. Memoria di allarme. Alimentazione 12 Vcc. Dimensioni (LxHxP in mm): 40x89x30.

cod. 62.102 Timoteo tenda (Bianco)	I sem. 2013
cod. 62.104 Timoteo tenda (Marrone)	I sem. 2013

TIMOTEO 360 DT/AM DA SOFFITTO

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia (PIR+MW) con antimask della microonda per installazioni a soffitto. Copertura a 360°. Diametro max 8 mt per 4 mt di altezza. TIMOTEO 360 offre il vantaggio di due diverse modalità di rilevazione, su due livelli di sensibilità, che consentono di scegliere quella più idonea al sito da proteggere, ottenendo così il miglior rapporto tra massima capacità di rilevazione e minima possibilità di segnalazioni errate. Il rivelatore è dotato della particolare modalità di rilevazione "BLIND", indicata per prevenire sabotaggi sulla lente dell'infrarosso. Dimensioni (ØxP in mm): 140x37.

cod. 62.130 Timoteo 360 (Rivelatore doppia tecnologia con antimask)	€ 69,00
---	---------

Accessori centrali 2011

AMICAWEB. Interfaccia LAN per centrale Amica versione 2011.

cod. 11.920	€ 226,00
-------------	----------



TASTIERE

cod. 15.950 (SIMPLYA per Amica 64)	€ 656,00
cod. 15.939 (Tastiera LCD per Amica 64)	€ 250,00
cod. 15.937 (Tastiera LCD per Elisa, Elisa 24)	€ 197,00
cod. 15.940 (Tastiera LCD per Eva 8/24)	€ 197,00



MODULI SUPPLEMENTARI

cod. 11.020 (Alimentatore BUS)	€ 119,00
cod. 59.843 (Contenitore box)	€ 82,50
cod. 11.894 (Espansione ingressi)	€ 112,00
cod. 11.892 (Espansione uscite)	€ 119,00



INSERITORI DI PROSSIMITÀ ALTA POTENZA SU BUS RS485:

cod. 64.975 (Solo scheda)	€ 86,00
cod. 64.957 (Living)	€ 86,00
cod. 64.959 (Living International)	€ 86,00
cod. 64.953 (Living Light Silver)	€ 86,00
cod. 64.954 (Living Light bianco)	€ 86,00
cod. 64.995 (Axolute grigio chiaro)	€ 86,00
cod. 64.993 (Axolute grigio scuro)	€ 86,00
cod. 64.997 (Matix)	€ 86,00
cod. 64.988 (Gewiss Playbus)	€ 86,00
cod. 64.989 (Gewiss Bianco)	€ 86,00
cod. 64.990 (Gewiss Nero)	€ 86,00
cod. 64.983 (Vimar Idea Grigio)	€ 86,00
cod. 64.987 (Vimar Idea Bianco)	€ 86,00
cod. 64.991 (Vimar Plana)	€ 86,00



SOFTWARE E CAVI

cod. 15.812 (Interfaccia USB per programmazione Amica 64)	€ 92,00
cod. 15.814 (Interfaccia USB per programmazione Elisa, Elisa 24 ed Eva 8.24)	€ 92,00
cod. 15.818 (Interfaccia USB per download mappe grafiche Simplya cod. 15.950)	€ 132,60
cod. 61.942 (Cavo USB 2.0)	€ 12,00
cod. 71.120 (Software di programmazione centrali 2011 su supporto CD)	€ 15,00
cod. 15.128 (Cavo prolunga 5mt + staffa)	€ 29,00
cod. 59.040 (Antenna Dual Band per prolunga cod. 15.128)	€ 37,00
cod. 59.042 (Antenna magnetica completa di cavo da 3 mt)	€ 35,00



SIRENE SU BUS AUTOALIMENTATE DA ESTERNO

cod. 61.011 (Versione senza antischiuma)	€ 155,00
cod. 61.012 (Versione con antischiuma)	€ 179,00



RICEVITORE BUS BIDIREZIONALE SU BANDA 868 MHZ per centrali versione 2011.

Programmabile per 8/16 trasmettitori + 8 attuatori a 220V + 8 radiocomandi. Memorizzazione ad autoapprendimento e/o tramite inserimento del codice del singolo ricetrasmittitore da tastiera e/o da software. Intensità del segnale per singolo trasmettitore. Possibilità di impostare il canale di lavoro. Verifica per singolo trasmettitore di batteria scarica e mancata sopravvivenza. Dimensioni (LxHxP in mm): 150x180x38 (inclusa antenna 868 Mhz).

cod. 61.008	€ 196,00
cod. 61.004 (Ripetitore 868)	€ 180,00





SISTEMA WIRELESS 868 MHZ BIDIREZIONALE MULTIFREQUENZA

Il sistema radio su banda 868 Mhz realizzato da Combivox (AFS - Automatic Frequency Skip) presenta 2 importanti novità nell'ambito dei dispositivi wireless per la Sicurezza:

- A) bidirezionalità per limitare il consumo energetico e garantire una maggiore sicurezza;
- B) multifrequenza a ricerca automatica del canale (AFS) per limitare al massimo i disturbi.

RICEVITORE BIDIREZIONALE STAND-ALONE 8 USCITE, 64 ZONE WIRELESS E 32 RADIOCOMANDI

COMBIWIRELESS è un ricevitore bidirezionale stand-alone in grado di gestire dispositivi wireless 868 Mhz Combivox per un totale di 64 rivelatori radio e 32 telecomandi. Dispone di 8 uscite open collector a bordo, espandibili a 40 tramite 4 espansioni a 8 uscite (cod. 11.892) su BUS RS485. Sul BUS RS485 è anche possibile collegare fino a 2 ricevitori opzionali di segnali in grado di estendere la portata del sistema (cod. 61.018). Programmazione da tastiera LCD e/o tramite PC e semplice software (disponibile download gratuito dall'area riservata del sito Combivox). Doppio archivio eventi (allarmi di zona per 4.096 eventi + altre segnalazioni per 1.024 eventi). Dimensioni (LxHxP in mm): 138x225x34 (inclusa antenna 868 Mhz).

cod. 61.028 (Combiwireless 868 Mhz)	€ 269,00
cod. 15.814 (Interfaccia USB di programmazione)	€ 92,00
cod. 61.942 (Cavo USB 2.0)	€ 12,00
cod. 71.208 (Software di programmazione Combiwireless su supporto CD)	€ 15,00
cod. 11.892 (Espansione uscite su BUS RS485)	€ 119,00
cod. 61.018 (Ripetitore radio su BUS RS485 per Combiwireless)	€ 186,00



RICEVITORE BUS BIDIREZIONALE PER CENTRALI AMICA, ELISA 24 ED EVA 8.24 VERSIONI 2012

Programmazione da 1 a 64 rivelatori e da 1 a 32 attuatori a 220V e fino a 32 radiocomandi (per centrali Amica 2012); programmazione da 1 a 24 rivelatori e fino a 8 radiocomandi (per centrali Elisa 24 ed Eva 8.24 2012). Memorizzazione ad autoapprendimento e/o tramite inserimento del codice del singolo ricetrasmittitore da tastiera e/o da software. Intensità del segnale per singolo trasmettitore. Possibilità di impostare la frequenza di lavoro. Verifica per singolo trasmettitore di batteria scarica e mancata supervisione. Frequenza di lavoro programmabile direttamente dal software della centrale. Dimensioni (LxHxP in mm): 150x180x38 (inclusa antenna 868 Mhz).

cod. 61.019	€ 196,00
cod. 61.004 (Ripetitore 868 Mhz)	€ 180,00



RICETRASMETTITORE BIDIREZIONALE BICANALE REED + 1 ING. CMRB-868 E CMRM-868

Contatto reed per magnete esterno + 1 ingresso supplementare programmabile come zona di allarme o per contatto a cordino con conteggio digitale degli impulsi. Supervisionato, batteria a litio in dotazione. Dimensioni (LxHxP in mm): 40x89x30 mm.

cod. 62.069 (Bianco)	€ 95,00
cod. 62.058 (Magnete bianco)	€ 7,00
cod. 62.070 (Marrone)	€ 95,00
cod. 62.057 (Magnete marrone)	€ 7,00
cod. 61.827 (Batteria ricambio a Litio 3V 1200mA CR123A)	€ 5,00



RICETRASMETTITORE RIVELATORE ROTTURA VETRO 868 MHZ RTV/868

Rivelatore antischock (rottura vetro) a conteggio degli impulsi programmabile. Ingresso ausiliario programmabile come zona di allarme o per contatto a cordino con conteggio digitale degli impulsi. Supervisionato, batteria a litio in dotazione. Dimensioni (LxHxP in mm): 40x89x30 mm.

cod. 62.082 (Bianco)	€ 90,00
cod. 62.080 (Marrone)	€ 90,00
cod. 61.827 (Batteria ricambio a Litio 3V 1200mA CR123A)	€ 5,00



RICETRASMETTITORE INFRAROSSO TENDA 868 MHZ IRJ-80/868

Infrarosso tenda per la protezione interna di porte e finestre. Fascio di copertura selezionabile a 2,5 o 5 mt. Ingresso ausiliario programmabile come zona di allarme o per contatto a cordino con conteggio digitale degli impulsi. Supervisionato, batteria a litio in dotazione. Dimensioni (LxHxP in mm): 40x89x30 mm.

cod. 62.078 (Bianco)	€ 144,00
cod. 62.079 (Marrone)	€ 144,00
cod. 61.832 (Batteria ricambio a Litio 3V 900mA CR2)	€ 5,00

RICETRASMETTITORE INFRAROSSO VOLUMETRICO 868 MHZ TIMOTEO WIRELESS

Filtro per la luce bianca e disturbi RF. Dotato di contaimpulsì per la regolazione della sensibilità. Lente Fresnel: 9 fasci orizzontali con apertura fino a 98°, 4 fasci verticali. Rivelazione fino a 12 mt. Supervisionato, batteria a litio in dotazione. Completo di snodo per montaggio a parete o a soffitto. Dimensioni (LxHxP in mm): 64x108x46.



cod. 62.013	€ 149,00
cod. 61.827 (Batteria ricambio a Litio 3V 1200mA CR123A)	€ 5,00

RICETRASMETTITORE INFRAROSSO PERIMETRALE PER ESTERNO 12 MT 868 MHZ VX-402R/868

14 zone di rilevazione regolabili, alta immunità a falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile fino a 12 x 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Altezza di montaggio: da 80 cm a 120 cm dal pavimento. Consumo: 10 micro Ampere. Temperatura d'esercizio: -20°C + 50°C. Alimentazione: da 3 a 9 Vcc. Peso: 550 gr. Custodia IP54. Supervisionato, batteria a litio in dotazione. Dimensioni (LxHxP in mm): 80x198x108.



cod. 62.076	€ 394,00
cod. 61.827 (Batteria ricambio a Litio 3V 1200mA CR123A)	€ 5,00

RICETRASMETTITORE INFRAROSSO PERIMETRALE PER ESTERNO 24 MT 868 MHZ BX-80NR/868

Doppio rivelatore PIR per esterno a barriera a doppio fascio, 4 zone di rilevazione regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile da 3 a 24 (mt 12 per lato), completo di avvisatore acustico di allarme incorporato. Altezza di montaggio: da 80 cm a 120 cm dal pavimento. Consumo: 15 micro Ampere in stand-by e 3 mA in allarme. Alimentazione: da 3 a 9 Vcc. Temperatura d'esercizio: -20°C + 50°C. Custodia IP55. Peso: 400 gr. Supervisionato, batteria a litio in dotazione. Dimensioni (LxHxP in mm): 56x235x128.



cod. 62.077	€ 407,00
cod. 61.827 (Batteria ricambio a Litio 3V 1200mA CR123A)	€ 5,00

RADIOCOMANDO RC-868

Radiocomando bidirezionale su banda 868 Mhz con led tricolore (arancio-rosso-verde) per conferma di avvenuto comando. 4 tasti programmabili separatamente per singola funzione (inserimento/ disinserimento per area/e, antirapina, attivazione di uscita/e comando/i). Tasto programmabile per interrogazione stato della centrale (area inserita/ disinserita, zona aperta, etc.). Dimensioni (LxHxP in mm): 35x60x11.



cod. 62.073	€ 139,00
cod. 61.828 (Batteria ricambio a Litio 3V 250mA CR2032)	€ 3,00

ATTUATORI DOMOTICI RADIO AR2-868

Attuatori domotici radio 868 Mhz a 220 V in contenitore per cassetta 504 per la gestione di carichi fino ad un'assorbimento di 5 A e tensione 220 V. Versione per tapparelle: 2 uscite a relè + 6 ingressi (apertura locale, chiusura locale, blocco, sicurezza, apertura e chiusura centralizzata). Versione per controllo luci: 2 uscite a relè + 6 ingressi (2 impulsivi, 2 a stato, 2 per comando passo-passo). Compatibili con centrali Amica 2012. Dimensioni (LxHxP in mm): 57x101x40.



cod. 62.114 (Per tapparelle)	€ 145,00
cod. 62.116 (Per luci)	€ 145,00

PRESA RADIO COMANDATA AP-868

Attuatore radio 868 Mhz spina/presa passante che consente di comandare un carico che funzioni a corrente elettrica 220 V. Regolazione dimmer per carichi da 220 V 500 W. Dimensioni (LxHxP in mm): 65x120x82.



cod. 62.095	€ 162,00
-------------	----------

Combinatori Telefonici PSTN

COMBIVOX *plus*



COMUNICATORE IN FONIA E DATI (CONTACT ID) PER LINEA TELEFONICA URBANA

Programmazione a menù vocale guidato: localmente tramite tastiera e a distanza. 4 ingressi di allarme + 1 ingresso di blocco; 4 uscite OC programmabili come telecomandi.

Funzioni eseguibili a distanza: interrogazione per verificare lo stato dell'impianto (accesso/spento), la regolarità del funzionamento ed eventuali allarmi avvenuti; attivazione/ disattivazione di carichi esterni; accensione/ spegnimento dell'impianto di allarme. Contenitore in acciaio verniciato bianco con antenna predisposto per alloggiamento batteria 12 V 2,2 Ah.

Dimensioni (LxHxP in mm): 240x265x63.

cod. 11.007

€ 205,00

ROBOTEL



COMUNICATORE IN FONIA SU SCHEDA PER LINEA TELEFONICA URBANA

2 ingressi di allarme + 1 ingresso di blocco; 2 uscite OC programmabili come telecomandi. Gestione delle operazioni di programmazione, interrogazione, telecomandi locali, attraverso lo stesso telefono derivato dalla linea, e a distanza, tramite menù vocale. Il menù vocale rende le operazioni di programmazione locale e di controllo a distanza estremamente semplici. Le ridotte dimensioni della scheda lo rendono utilizzabile anche all'interno di centrali di allarme. Dimensioni (LxHxP in mm): 85x98x18.

cod. 30.008

€ 195,00

Combinatori Telefonici GSM

MICROCOMBIVOX GSM



Combinatore telefonico cellulare doppio (PSTN + GSM) in grado di inviare 5 messaggi di allarme in fonia (3 relativi agli ingressi + 1 di avaria alimentazione + 1 di avaria GSM) e 4 messaggi SMS (3 relativi agli ingressi + 1 di avaria alimentazione) fino a 9 numeri telefonici.

Programmazione locale del dispositivo tramite telefono e menù vocale e da PC con software dedicato (disponibile download gratuito dall'area riservata del sito Combivox); programmazione a distanza tramite menù vocale. 2 uscite OC programmabili o per segnalazioni o per telecomandi. 1 uscita a relè attivabile a distanza tramite funzione CLIP (squillo a costo zero) da max 32 numeri telefonici. Gestione SIM prepagata. Funzioni utente a distanza tramite menù vocale. Dimensioni (LxHxP in mm): 118x288x51 (inclusa antenna GSM).

cod. 11.720

€ 420,00

MULTIVOX GSM



Combinatore telefonico cellulare GSM con antenna integrata in grado di inviare 4 messaggi di allarme in fonia e 4 messaggi SMS fino a 16 numeri telefonici. Programmazione tramite tastiera LCD o da PC con software dedicato (disponibile download gratuito dall'area riservata del sito Combivox); 4 ingressi di allarme e 2 uscite OC programmabili per telecomandi e/o segnalazione di avaria. Attivazione uscite tramite menù vocale, messaggi SMS o funzione clip (costo zero). Interrogazione a distanza per verifica stato sistema e telecomando. 16 numeri di memoria. Gestione automatica della SIM prepagata per credito residuo e scadenza. Archivio da 256 eventi con esito delle chiamate di allarme.

Dimensioni (LxHxP in mm): 138x155x38.

cod. 11.718

€ 350,00

ACCESSORI MICROCOMBIVOX E MULTIVOX

cod. 71.110 (Software di programmazione locale su supporto CD) € 15,00

cod. 15.814 (Interfaccia USB per programmazione da PC) € 92,00

cod. 61.942 (Cavo USB 2.0) € 12,00

Combinatore telefonico GSM a 5 ingressi (4 di allarme per messaggi fonia e SMS + 1 di blocco locale del ciclo di allarme). 9 numeri telefonici. Programmazione locale del dispositivo tramite tastiera e menù vocale e da PC con software dedicato (disponibile download gratuito dall'area riservata del sito Combivox); programmazione a distanza tramite menù vocale. 4 uscite O.C. programmabili come telecomandi. Funzione CLIP per attivazione uscita tramite squillo a costo zero. Gestione SIM prepagata. Funzioni utente a distanza tramite menù vocale. Contenitore in acciaio verniciato bianco con antenna predisposto per alloggiamento batteria 12 V 2,2 Ah. Dimensioni (LxHxP in mm): 240x278x63 (inclusa antenna GSM).



cod. 11.705	€ 478,00
--------------------	-----------------

ACCESSORI COMBINET 5

cod. 15.128 (Cavo prolunga antenna 5 mt + staffa)	€ 29,00
cod. 59.040 (Antenna Dual Band per prolunga cod. 15.128)	€ 37,00
cod. 59.042 (Antenna magnetica completa di cavo da 3 mt)	€ 35,00
cod. 71.110 (Software di programmazione locale su supporto CD)	€ 15,00
cod. 15.814 (Interfaccia USB per programmazione da PC)	€ 92,00
cod. 61.942 (Cavo USB 2.0)	€ 12,00

Altri dispositivi GSM

PICO TNR¹ GSM¹

Interfaccia cellulare GSM che sostituisce la linea telefonica urbana. Se collegato ad un apparecchio telefonico (PABX analogico, telefono analogico etc.), consente di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete GSM (non adatto a segnalazioni FSK, tipo modem e/o FAX).

Può essere utilizzato nei sistemi di sicurezza per collegare combinatori telefonici e/o centrali di allarme dotate di comunicatore PSTN. Funzioni GSM avanzate: verifica continua del credito residuo sulla scheda SIM abbinata (se di tipo prepagata) con l'invio di una segnalazione SMS di scarso credito residuo ad un numero programmato, verifica data di scadenza SIM con segnalazione SMS di avviso ad un numero programmato; aggiornamento automatico della data di scadenza della scheda SIM nel caso in cui rilevi un credito residuo superiore a quella precedentemente memorizzato (a seguito di una ricarica eseguita).

Dimensioni (LxHxP in mm): 115x295x38 (inclusa antenna GSM).



cod. 11.674	€ 199,00
--------------------	-----------------

NEWAPRIPHONE

Apricancello GSM a costo zero. Dotato di una uscita a relè, attivabile a distanza tramite squillo a costo zero. Ideale come telecomando cellulare "sicuro e non duplicabile" per apricancello. Fino a 350 numeri di telefono memorizzabili. Programmazione locale tramite PC e software dedicato (disponibile download gratuito dall'area riservata del sito Combivox), con possibilità di modificare i numeri di telefono tramite SMS. Dimensioni (LxHxP in mm): 130x288x51 (inclusa antenna GSM).

cod. 61.870	€ 299,00
--------------------	-----------------

ACCESSORI NEWAPRIPHONE

cod. 71.024 (Software di programmazione locale su supporto CD)	€ 15,00
cod. 15.814 (Interfaccia USB per programmazione da PC)	€ 92,00
cod. 61.942 (Cavo USB 2.0)	€ 12,00



Videosorveglianza



VIDEOREGISTRATORE DI RETE

Videoregistratore digitale di rete (NVR) in grado di gestire fino ad un massimo di 20 telecamere, anche in risoluzione megapixel. Gestione simultanea di telecamere IP e telecamere analogiche tramite videoserver di rete ACTi. Compatibilità integrale per telecamere ACTi e telecamere SONY serie SNC; gestione di tutte le telecamere dotate di protocollo RTSP.

In grado di funzionare sia in modalità stand alone che in abbinamento alle centrali Amica 64 ver. 2009 e Amica serie 2012, tramite interfaccia AMICAWEB, per una gestione integrata Antifurto + Videosorveglianza. Sistema operativo embedded su memoria a stato solido flash, e hard disk da 1 TByte. Recordia utilizza un sistema di compressione avanzato in MPEG-4/ H264. Dispone dell'interfaccia di rete LAN 1Gb per il collegamento in locale e a distanza tramite funzionalità WEBSEVER integrata.

Collegamento in LAN e via INTERNET da iPhone e iPad e da smartphone e tablet con sistema operativo Android, senza applicativo e con l'utilizzo del solo browser; visualizzazione live delle telecamere e dei filmati registrati con ricerca per evento. Motion detection configurabile per ogni telecamera; registrazione attivabile su eventi di centrale (allarmi di zona e di area, apertura/ chiusura di zona e inserimenti/ disinserimenti). Uscita video VGA. Completo di telecomando IR. Disponibile software Client (sistema operativo WINDOWS) per la gestione Utente e la programmazione Installatore (disponibile download gratuito dall'area riservata del sito Combivox). Dimensioni (LxHxP in mm): 300x280x70.

cod. 11.930 (NVR per 20 telecamere IP - HD 1 Tbyte)	€ 2.399,00
cod. 71.200 (Software Client per PC su supporto CD)	€ 15,00



Router WLAN 3G

3G industrial è un GATEWAY 3G WLNA di ultimissima generazione, studiato appositamente per applicazioni di tipo industriale e professionale.

Dotato di un modulo 3G sfrutta le massime performance della rete mobile. Con l'utilizzo delle tecnologie HSDPA la velocità di download può arrivare fino a 7,2 Mega, mentre quelle di upload fino a 2 Mega. Implementa funzionalità Internet avanzate, tra le quali Virtual Server, DMZ, Dynamic DNS oltre che al supporto del Firewall. Dispone dell'interfaccia wireless LAN a 54 Mega per l'utilizzo di computer e dispositivi wireless. Realizzato in ABS e dotato di attacchi per fissaggio a muro. Dimensioni (LxHxP in mm): 187x117x27 - antenna (165).

cod. 11.944	€ 669,00
-------------	----------



Videoserver

ACTI-COMBI VIDEOSERVER ACD2000Q

Codificatore (encoder) per 4 canali video analogici (4 ingressi BNC) fusi in un unico flusso video digitale. Compressioni supportate MJPEG e MPEG-4 (dual codec). Fino a 12 immagini al secondo alla risoluzione di 720 X 576 pixel (Full D1) in modalità QUAD e fino a 7 fps per telecamera analogica alla risoluzione di 352 x 288 pixel in modalità SINGLE. Motion Detection, audio (bidirezionale) e supporto controlli PTZ mediante l'interfaccia seriale integrata. Connettore Ethernet e I/O per interazione con dispositivi esterni o allarmi. Montaggio a parete. Compatibilità con interfaccia AMICAWEB per la visualizzazione in rete e via internet di telecamere analogiche e con NVR Recordia per la visualizzazione e la registrazione. Dimensioni (LxHxP in mm): 139x134x42.

Cod. 11.976 (Video Server ACTi-COMBI ACD2000Q)	€ 895,00
--	----------



Telecamera IP Cube

ACTI-COMBI TCM 4511

Telecamera da interno a colori con risoluzione 1.3 megapixel e tecnologia H.264. Sensore CMOS da 1/3" a scansione progressiva. Sensibilità minima 0.5 LUX. Lente fissa 4.2mm, F1.8. Compressione H.264, MPEG-4 ed MJPEG selezionabili con possibilità di invio di flussi video multipli (dual stream). Fino a 18 fps alla risoluzione di 1280x1024 pixel, fino a 25 fps alla risoluzione di 1280x720 pixel ed alle altre risoluzioni inferiori supportate. Angolo di visualizzazione orizzontale da 65° con lente standard, supporto ottiche intercambiabili CS. AWB e AGC manuale o auto, Flickerless. Motion detection integrato ed alimentazione esclusivamente PoE. Completa di staffa per montaggio a parete o a soffitto.

Cod. 11.969 (ACTi-COMBI TCM 4511)

€ 469,00

DATI TECNICI

Sensore:	1/3" Micron Progressive Scan Cmos
Obiettivo:	f4.2 mm/F1.8
Risoluzione max:	1280 x 1024 pixel (1.3 Megapixel)
Compressione:	MPEG-4, MJPEG e H264
Sensibilità:	0.5 Lux a F1.0
Motion detection:	3 finestre
Porta ethernet:	10/ 100 Base T - RJ 45
Uso:	interno
Alimentazione:	POE
Peso:	150 gr
Dimensioni (LxHxP):	88 mm x 85 mm x 39 mm



Telecamere IP Bullet

ACTi-COMBI ACM 1231 - TCM 1231 - TCM 1111

Telecamere 1.3 megapixel per uso esterno, resistenti alle intemperie (IP66). Sensore CMOS Aptina da 1/3" a scansione progressiva. Funzione day&night meccanica per visione notturna, fino a 0 LUX mediante illuminatore IR integrato (portata 20 mt per i modelli ACM 1231 e TCM 1231 e portata 15 mt per il modello TCM 1111). Electronic Shuter, AGC, AWB manuale o auto, Flickerless. Compressione selezionabile MPEG4 o MJPEG (modello ACM 1231), MPEG4 o H264 (modelli ACM 1231 e TCM 1111). 8 fps alla risoluzione di 1280x1024 pixel (modello ACM 1231) e fino a 18 fps alla risoluzione 1280x1024 (modelli TCM 1231 e TCM 1111) in H264, fino a 10 fps alla risoluzione di 1280x720 pixel e fino a 30 fps alla risoluzione 680x480 pixel o alle altre risoluzioni inferiori supportate. Lente varifocale 3.3~12 mm, F1.6 (modelli ACM e TCM 1231); lente fissa 4.2 mm, f1.8 (modello TCM 1111). Angolo di visualizzazione orizzontale da 85° a 23° (modelli ACM e TCM 1231), da 65° (modello TCM 1111). Motion Detection integrato, doppia alimentazione 12 V DC e PoE (modelli ACM e TCM 1231), esclusivamente PoE (modello TCM 1111). Alloggiamento in alluminio e tettuccio parasole. Alimentatore e staffa non inclusi.

Cod. 11.971 (ACTi-COMBI TCM 1111)

€ 795,00

Cod. 11.950 (ACTi-COMBI 1231)

€ 1.178,00

Cod. 11.958 (ACTi-COMBI 1231-H264)

€ 1.400,00

Cod. 11.978 (Staffa in alluminio)

€ 49,00

DATI TECNICI

Sensore:	1/3" Micron Progressive Scan Cmos
Obiettivo (ACM-TCM 1231):	f3.3 mm - 12 mm/F1.6 varifocal
Obiettivo (TCM 1111):	f4.2 mm - f1.8 fissa
Risoluzione max:	1280 x 1024 pixel (1.3 Megapixel)
Compressione:	MPEG-4, MJPEG e H264
Frame rate:	30 fps - 10 fps (HD720) - 8 fps (SXGA)
Frame rate (H264):	30 fps - 25 fps (HD720) - 18 fps (SXGA)
Sensibilità:	0 Lux (IR LED on)
Motion detection:	3 finestre
Porta ethernet:	10/ 100 Base T - RJ 45
Uso:	interno/esterno (IP 66)
Alimentazione:	12V POE (ACM-TCM 1231), POE (TCM 1111)
Peso:	685 gr
Dimensioni (ØxL):	77 mm x 220 mm (3.03"x8.66")



VIDEOSORVEGLIANZA

Condizioni generali di vendita

1. PREMESSA

Le presenti condizioni di vendita si applicano ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle condizioni di acquisto del cliente.

Il Fornitore si riserva, senza preventiva comunicazione, la facoltà di apportare alla dimensione o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico-commerciale.

2. PREZZI

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso alla clientela, qualora successivamente alla data dell'ordine vi sia qualsivoglia mutamento nei tassi di cambio, nuova imposizione o modifica di imposte, incremento nei costi dei materiali, della manodopera o dei trasporti, ovvero se il costo della fornitura dei prodotti e/o servizi sia aumentato per un qualsivoglia altro fattore indipendente dal Fornitore.

Si intenderà in vigore sempre l'ultimo listino emesso che annullerà i precedenti. I prezzi non includono IVA, trasporti ed altri accessori.

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati.

Tutte le somme non pagate alla data stabilita saranno gravate dagli interessi di mora nella misura del tasso corrente di mercato in vigore al momento della fornitura. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore avrà il diritto di interrompere le consegne, di sospendere immediatamente senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo Acquirente, anche se dipendenti da altri contratti, di emettere tratta per l'ammontare delle fatture scadute e di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile, eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano l'Acquirente a sospendere i pagamenti.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, vengano promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità legale dell'Acquirente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta all'Acquirente, fermo restando il diritto di ricevere il pagamento della merce venduta.

5. RESA

Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore.

6. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Stipulando il contratto, l'Acquirente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego della merce ordinata. È esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

7. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore, sia da eventi di forza maggiore, quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle Autorità, dei vettori, le calamità naturali etc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del fornitore danni diretti e indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto.

Nel caso in cui l'Acquirente necessiti di una consegna di merce entro un determinato termine il Fornitore si riserva la facoltà di accettare o meno l'ordinativo. In

questo caso il termine si considera rispettato nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizioniere.

8. SPEDIZIONE

Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell'Acquirente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, le merci viaggiano sempre e per conto e a completo rischio dell'Acquirente. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.

Il Fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dall'Acquirente a suo nome e per suo conto.

9. GARANZIA

A) Il Fornitore garantisce i propri prodotti da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi all'Acquirente.

B) Eccezioni di garanzia relativa a determinati prodotti. Il Fornitore garantisce i Moduli GSM da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi all'Acquirente.

La garanzia non si applica in caso di:

- a)** mancato rispetto delle indicazioni di installazione specificate nel manuale di installazione;
- b)** uso anomalo o non conforme dei prodotti;
- c)** interventi diretti o trasformazioni di qualsiasi natura, al di fuori delle istruzioni indicate nel manuale di installazione;
- d)** danneggiamento dovuto a cadute, colpi o urti;
- e)** catastrofi naturali, fenomeni atmosferici o vandalismo;
- f)** utilizzo di alimentazioni diverse da quelle indicate;
- g)** incidenti, deterioramenti e manomissioni che sopraggiungono durante il trasporto;
- h)** negligenza o cattiva manutenzione da parte dell'utente.

I prodotti contestati, che ad insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere da quest'ultimo riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. I reclami dovranno pervenire al Fornitore a termine di garanzia, per iscritto, con indicazione del presunto difetto o vizio riscontrato del prodotto. La garanzia viene prestata esclusivamente presso lo stabilimento del Fornitore in Via S. M. Arosio 15 - 70019 Triggiano (BA). Le spedizioni dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a carico dell'Acquirente e le merci viaggiano in conformità del precedente punto 7.

10. FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di fornitura, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari, nè si potrà derogare a tale competenza neppure nel caso in cui l'Acquirente agisse contro il Fornitore in seguito ad azioni di lui promosse da terzi.

ATTENZIONE!

Specifiche tecniche, prezzi e prodotti presenti nel catalogo possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso. Tuttavia una versione sempre aggiornata del presente catalogo è disponibile sul sito:

www.combivox.it

LIVING WITHOUT THOUGHTS





COMBIVOX srl Unipersonale

Sede Legale, Commerciale e Amministrativa:
Italy - 70019 Triggiano (Ba) - Via S. M. Arosio, 15
Tel. [+39] 080.4622207 - 080.4686111
Fax [+39] 080.4686139 - HelpDesk 080.4686551

Stabilimento di Produzione:

Italy - 70021 Acquaviva delle fonti (Ba)
Via Vito Giorgio lotto 126 Zona Ind.le

info@combivox.it
www.combivox.it