

2008

Projector &
Monitor Mounts



Una officina di idee

La nostra azienda da 25 anni è un'officina: di idee. La sfida permanente non è realizzare prodotti migliori, ma unici. Per raggiungere questo obiettivo non partiamo mai da ciò che esiste, ma da ciò a cui nessuno ha mai pensato.

Il metallo prende forma

Tre linee di prodotti 'problem solution' per i nostri utenti (e installatori):

- Aste e supporti per strumenti musicali
- Supporti multifunzione per sistemi video, audio e luci
- Strutture polivalenti per l'installazione e unità rack.

Per molti i materiali usati nei nostri prodotti rappresentano un limite al loro design. Per noi sono uno stimolo. Pieghiamo il metallo alla forma dei nostri progetti.

Inventare e non fare

Nella globalizzazione di oggi, produrre è sempre più semplice. Offrire affidabilità è già più complesso. Pensare soluzioni originali sembra quasi impossibile. Noi di Euromet, da sempre, non creiamo prodotti ma "inventiamo": soluzioni nuove.

A workshop of ideas

For 25 years, ours has been a workshop of ideas. The continuous challenge is not just to produce better products but unique ones. To do this we never base ourselves on what already exists, but on something nobody has thought of yet.

Metal takes shape

Three problem solution product lines for our customers (and installers):

- Rods and supports for musical instruments
- Multifunction supports for video, audio and lighting systems
- Multipurpose structures for installations and rack units

Many think that the materials used in our products place a limit on their design. For us they are a stimulant and we bend the metal to the shape of our projects.

Invent and not do

With current globalisation producing is much easier, however it is more difficult to give reliability. It seems impossible to think of original ideas. We at Euromet do not create products but "invent" new solutions.

Standing Ovation



Franco Stacchiotti - CEO



COD.
08000

LCD/PLASMA SCREEN FLOOR STAND
Supporto Monitor LCD/Plasma da terra

NET WEIGHT Peso netto	22,50 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	700x700x1820 mm
MAX LOAD Carico Max	50 kg
LINK WITH Collegamento con	H290-760 V 85-480
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	ANTHRACITE - Antracite satinata

This stand allows you to mount monitors with fittings with a 284-700mm horizontal pitch and 80-480mm vertical pitch. The base has four arms for feet or castor installation.

Su questo supporto è possibile installare monitor che dispongono di attacchi con interassi fori 284-700mm orizzontali e 80-480mm verticali. La base dispone di quattro razze su cui è possibile scegliere di montare 4 ruote o quattro piedini



cod.
08100

LCD/PLASMA SCREEN FLOOR STAND WITH WHEELS
Supporto Monitor LCD/Plasma da terra con ruote

NET WEIGHT Peso netto	17,50 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	1120 - 1520 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	520x870x1250 mm
FOOTPRINT DIAMETER Diametro d'apertura	1000 mm
MAX LOAD Carico Max	30 kg
LINK WITH Collegamento con	VESA Fino a 200x200
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	0°
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	ANTHRACITE - Antracite satinata

This stand allows you to mount screens with VESA fittings 75x75, 100x100, or 200x100 mm. The base can easily go through doorways and the four castors can be hidden.

Su questo supporto è possibile installare monitor che dispongono di attacchi VESA con interassi 75x75, 100x100, 200x100 mm. La base passa agevolmente attraverso porte, nascondendo le quattro ruote pivotanti.





COD.
08200

FOLDABLE LCD/PLASMA SCREEN FLOOR STAND WITH WHEELS
Supporto monitor plasma/lcd da terra richiudibile

NET WEIGHT Peso netto	10 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	1040 - 1850 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	710x480x160 mm
LINK WITH Collegamento con	VESA 75-75 100-100 100-200 200-200 cornice Euromet
MAX LOAD Carico Max	50 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	55°-45°-0°
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

The stand is suitable for screens with VESA fittings 75x75, 100x100, 100x200, 200x200 (mm x mm). Compatible also with Euromet Universal Plasma Screen Frame, which allows you to mount screens with fittings having 290-700 horizontal centre pitch and 80-465mm vertical centre pitch, ensuring compatibility with almost all 40" to 52" screens. The stand can be folded down for transportation without the use of additional spanners or tools. Supplied with adjustable feet. Available upon request is a kit with four stylish and innovative castors, with or without brake.

Il supporto è compatibile con monitor VESA con forature 75x75 100x100 100x200 200x200 (mm x mm). È compatibile con la cornice Euromet per monitor plasma Universale con la quale è possibile agganciare monitor i cui fori sono su interassi che coprono un interasse orizzontale 290-700mm e verticale 80-465mm, garantendo così la compatibilità con la quasi totalità di modelli e marche di monitor da 40" al 52". Il supporto è richiudibile per un trasporto più agevole, senza l'ausilio di chiavi o accessori esterni all'imballo. Fornito in dotazione con piedini livellabili. Fornito come accessorio ma solo su richiesta un kit di quattro ruote molto eleganti e di design innovativo, nella versione con e senza freno.



COD. 05806
Soluzione con cornice Euromet



COD. 05806




COD.
06000

UNIVERSAL PLASMA FLOOR STAND, SILVER
Supporto universale per monitor al plasma, da terra, silver

NET WEIGHT Peso netto	41,40 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	700x915x1900 mm
MAX LOAD Carico Max	70 kg (SUPPORT - Supporto)
	8 kg (SHELF - Mensola)
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	40" - 55"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
	PLX (SHELF - Mensola)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal Plasma floor stand, steel made. This product with high design is the best solution for conference rooms, exhibitions, and service. It is compatible with all models and brands of plasma from 40" to 55" thanks to the "sliding buttonholes system" that cover a horizontal 390-700 mm distance and a 80-465 mm vertical one. Thanks to the dimension of the base and to its 4 wheels, it is possible to move it from a room to another without hitting doors or partition walls and maintaining the highest stability. There are two positions of the monitor from the floor: 145cm ad 160 cm. The system includes: central pole, (160x120x1700 mm) with the rear panel, universal bracket, one star base 700x915 mm, and a plexiglass brown shelf 350x500 mm. In the central pole there are 6 couples of inserts to mount max 6 shelves (3 in the front and 3 in the back part). As optional are available: additional brown or blue shelves, socket with switch, and the panel to fix the socket to the pole. The eight of the system is 190cm. In the inferior part two security screws have been inserted to avoid attempts of stealing the plasma. In order to facilitate installation an instruction sheet will be inserted into the packaging. The time to assemble the plasma to the wall is 5 minutes.

Supporto Universale per Monitor al Plasma da terra, realizzato in lamiera di acciaio. Molto elegante e di alto design, è ideale per sale conferenze, eventi fieristici, service e per tutte quelle situazioni in cui non si può installare il monitor a parete. La sua universalità, grazie al "sistema di asole scorrevoli", che coprono un interasse orizzontale 390-700mm e verticale 80-465mm, garantisce la compatibilità con i vari modelli e marche di monitor da 40" al 55". Le dimensioni della base, dotata di 4 ruote con cuscinetti permettono, con la massima stabilità, di spostare agevolmente il supporto senza urtare porte o divisori. Sono previste due altezze del monitor: 145cm. e 160cm dal suolo. Il sistema comprende: un montante centrale (160x120x1700 mm) con il relativo coperchio posteriore, il supporto universale ad asole scorrevoli, una base a stella con ingombro 700x915 mm ed una mensola in plexiglas colore fumè 350x500 mm. Sulla parte inferiore del montante sono presenti 6 coppie di perni per il fissaggio di altrettante mensole (3 anteriori e 3 posteriori). E' possibile ordinare come optional: mensole aggiuntive di colore fumè o blu satinato, presa multipla con interruttore e la relativa staffa di fissaggio. Il supporto montato su ruote ha un'altezza di 190 cm dal suolo. Presenti due viti di sicurezza per scoraggiare tentativi di furto del plasma stesso. Per facilitare l'installazione verrà inserito nell'imballo un foglio istruzioni. Tempo di montaggio: 5 minuti.



PATENTED



COD. 06182



COD. 06167





COD.
06600

UNIVERSAL PLASMA FLOOR STAND, ANTHRACITE

Supporto universale per monitor al plasma, da terra, antracite satinata

NET WEIGHT Peso netto	41,40 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	700X915X1900 mm
MAX LOAD Carico Max	70 Kg SUPPORT - supporto 8 kg SHELF - mensola
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	52"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura) PLX (SHELF - Mensola)
TREATMENTS Trattamenti	ANTHRACITE - Antracite satinata

Universal Plasma floor stand, made in steel. This high design product is the best solution for conference rooms, exhibitions, and service. It is compatible with all models and brands of plasma from 40" to 52" thanks to the "sliding buttonholes" system that cover a horizontal 290-700 mm distance and a 80-465 mm vertical one. Thanks to the dimension of the base and to its 4 wheels, it is possible to move it from one room to another without hitting doors or partition walls while maintaining the highest stability. There are two heights of the monitor from the floor: 145cm ad 160 cm. The system includes: Central pole, (160x120x1700 mm) with the rear panel, one star base 700x915 mm and a plexiglass brown shelf 350x500 mm. In the central pole there are 6 couples of inserts to mount max 6 shelves (3 in the front and 3 in the back part). As optional are available: additional brown or blue shelves, socket with switch, and the panel to fix the socket to the pole. The height of the system is 190cm. In the inferior part two security screws have been inserted to avoid attempts to steal the plasma. In order to facilitate installation an instruction sheet will be inserted into the packaging. Time to assemble the stand 5 minutes.

Supporto Universale per Monitor al Plasma da terra, realizzato in lamiera di acciaio. Molto elegante e di alto design, è ideale per sale conference, eventi fieristici, service e per tutte quelle situazioni in cui non si può installare il monitor a parete. La sua universalità, grazie al sistema di asole scorrevoli, che coprono un interasse orizzontale 290-700mm e verticale 80-465mm, garantisce la compatibilità con i vari modelli e marche di monitor da 40" al 52". Le dimensioni della base, dotata di 4 ruote con cuscinetti permettono, con la massima stabilità, di spostare agevolmente il supporto senza urtare porte o divisori. Sono previste due altezze del monitor: 145cm. e 160cm dal suolo. Il sistema è composto da: un montante centrale (160x120x1700 mm) ed il relativo coperchio posteriore, da una base a stella con ingombro 700x915 mm e da 1 mensola in plexiglas colore fumè 350x500 mm. Sulla parte inferiore del montante sono presenti 6 coppie di perni per il fissaggio di altrettante mensole (3 anteriori e 3 posteriori). E' possibile ordinare come optional: mensole aggiuntive di colore fumè o blu satinato, presa multipla con interruttore e la relativa staffa di fissaggio. Il supporto montato su ruote ha un'altezza di 190 cm dal suolo. Presenti due viti di sicurezza per scoraggiare tentativi di furto del plasma stesso. Per facilitare l'installazione verrà inserito nell'imballo un foglio istruzioni. Tempo di montaggio: 5 minuti.



PATENTED

ACCESSORIES | Accessori

- COD. 06196**
SOCKET BRACKET - Staffa presa multipla
- COD. 06197**
SOCKET - Presa multipla



COD.
07000

UNIVERSAL PLASMA FLOOR MINI STAND, SILVER

Supporto universale per monitor al plasma, da terra, mini, silver

NET WEIGHT Peso netto	39,3 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	700x915x1600 mm
MAX LOAD Carico Max	70 kg SUPPORT - supporto 8 kg SHELF - mensola
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	52"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura) PLX (SHELF - Mensola)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal Plasma floor stand "Mini" made in steel. This high design product is the best solution for conference rooms, exhibitions, and service. It is compatible with all models and brands of plasma from 40" to 52" thanks to the "sliding buttonholes" system that cover a horizontal 290-700 mm distance and a 80-465 mm vertical one. Thanks to the dimension of the base and to its 4 wheels, it is possible to move it from one room to another without hitting doors or partition walls while maintaining the highest stability. There are two heights of the monitor from the floor: 115cm ad 130 cm. The system includes: Central pole, (160x120x1400 mm) with the rear panel, one star base 700x915 mm and a plexiglass brown shelf 350x500 mm. In the central pole there are 6 couples of inserts to mount max 6 shelves (3 in the front and 3 in the back part). As optional are available: additional brown or blue shelves, socket with switch, and the panel to fix the socket to the pole. The height of the system is 160cm. In the inferior part two security screws have been inserted to avoid attempts to steal the plasma. In order to facilitate installation an instruction sheet will be inserted into the packaging. Time to assemble the stand 5 minutes.

Supporto Universale per Monitor al Plasma da terra, realizzato in lamiera di acciaio. Molto elegante e di alto design, è ideale per video conferenze, stand fieristici e per tutte quelle situazioni in cui non si può installare il monitor a parete. La sua universalità, grazie al sistema di aole scorrevoli, che coprono un interasse orizzontale 290-700mm e verticale 80-465mm, garantisce la compatibilità con i vari modelli e marche di monitor da 40" al 52". Le dimensioni della base, dotata di 4 ruote con cuscinetti permettono, con la massima stabilità, di spostare agevolmente il supporto senza urtare porte o divisori. Sono previste due altezze del monitor: 115cm e 130cm. dal suolo. Il sistema è composto da: un montante centrale (130x120x1400mm) ed il relativo coperchio posteriore, da una base a stella con ingombro 700x915 mm e da 1 mensola in plexiglas colore fumè 350x500 mm. Sulla parte inferiore del montante sono presenti 6 coppie di perni per il fissaggio di altrettante mensole (3 anteriori e 3 posteriori). E' possibile ordinare come optional: mensole aggiuntive di colore fumè o blu satinato, presa multipla con interruttore e la relativa staffa di fissaggio. Il supporto montato su ruote ha un'altezza di 160 cm dal suolo. Presenti due viti di sicurezza per scoraggiare tentativi di furto del plasma stesso. Per facilitare l'installazione verrà inserito nell'imballo un foglio istruzioni. Tempo di montaggio: 5 minuti.



PATENTED

ACCESSORIES | Accessori

- COD. 06196**
SOCKET BRACKET - Staffa presa multipla
- COD. 06197**
SOCKET - Presa multipla





COD.
06552

UNIVERSAL PLASMA FLOOR STAND FOR 2 MONITORS, SILVER
Supporto universale per monitor al plasma, da terra, silver

NET WEIGHT Peso netto	47 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	1040 - 1850 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	700x915x1900 mm
MAX LOAD Carico Max	80 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	42"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal Plasma floor stand for 2 monitors, steel made. This product with high design is the best solution for conference rooms, exhibitions, and service.

It is compatible with all models and brands of plasma from 40" to 52" thanks to the "sliding buttonholes" system that cover a horizontal 290-700 mm distance and a 80-465 mm vertical one. Thanks to the dimension of the base and to its 4 wheels, it is possible to move it from a room to another without hitting doors or partition walls and maintaining the highest stability. The two monitors from the floor are 95 and 160cm height. It is possible to slide two monitors in vertical direction as to eliminate the aperture that may exist between the upper monitor and the inferior one. The system includes: Central pole, (160x120x1700 mm) with the rear panel, one star base 700x915 mm, 2 universal frames. As optional are available socket with switch, and the panel to fix the socket to the pole. The height of the system is 190cm. In the inferior part of the frames there are two security screws that have been inserted to avoid attempts of stealing the plasma. In order to facilitate installation an instruction sheet will be inserted into the packaging. Time to assemble the stand 8 minutes.

Supporto Universale per Monitor al Plasma da terra, realizzato in lamiera di acciaio. Molto elegante e di alto design, è ideale per sale conference, eventi fieristici, service e per tutte quelle situazioni in cui non si possono installare i monitors a parete. La sua universalità, grazie al sistema di asole scorrevoli, che coprono un interasse orizzontale 290-700mm e verticale 80-465mm, garantisce la compatibilità con i vari modelli e marche di monitor da 40" al 52". Le dimensioni della base, dotata di 4 ruote con cuscinetti permettono, con la massima stabilità, di spostare agevolmente il supporto senza urtare porte o divisori. I due monitor sono disposti ad una altezza dal suolo di 95cm e di 160cm. E' possibile regolare l'altezza di ogni monitor in modo da annullare (se voluto) la fascia di luce orizzontale eventualmente presente tra i due schermi. Il sistema è composto da: un montante centrale (160x120x1700 mm) ed il relativo coperchio posteriore, da una base a stella con ingombro 700x915 mm e da due cornici di attacco universale. E' possibile ordinare come optional una presa multipla con interruttore e la relativa staffa di fissaggio. Il supporto montato su ruote ha un'altezza di 190 cm dal suolo. Presenti due viti di sicurezza per scoraggiare tentativi di furto del plasma stesso. Verra inserito un foglio di istruzioni per agevolare l'assemblaggio del supporto. Tempo di montaggio: 8 minuti.



PATENTED

ACCESSORIES | Accessori

COD. 06196

SOCKET BRACKET - Staffa presa multipla

COD. 06197

SOCKET - Presa multipla

cod.
05806

UNIVERSAL PLASMA WALL BRACKETS, FIX, SILVER
Supporto universale per monitor al plasma, fisso, silver

NET WEIGHT Peso netto	9,00 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	< 40 mm
MAX LOAD Carico Max	60 kg
THICKNESS Spessore	1,5/2 mm TUBES - tubi
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	40" - 52"
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Fix Universal Plasma wall bracket, in steel plate. The bracket is composed of two plates: the first is to be fixed to the wall (365x605mm) and the other to the monitor (850x590 mm). It is compatible with all models and brands of plasma (from 40" to 55") thanks to the "sliding buttonholes system" that cover a horizontal 390-700 mm distance and a 80-465 mm vertical one. Thanks to that system after you have fixed the plasma you can centre it to hide the wall plate. The equipment includes 6 "jolly plates" with the hole for M5-M6-M8-M10 screws that centre the fixing screw to the plasma. The PVC insert grants the isolation of the bracket from the plasma.

In the inferior part two security screws have been inserted to avoid attempts of stealing the plasma. In order to facilitate installation an instruction sheet will be inserted into the packaging. Within the equipment 6 M5-M6-M8-M10 screws are also supplied.

The time to assemble the plasma to the wall is 5 minutes.

Supporto Plasma fisso da parete "universal", realizzato in lamiera d'acciaio. Il supporto è composto da due piastre: la prima da fissare a parete (365x605mm), e l'altra da fissare al monitor (850x590mm). La compatibilità con tutti i modelli e marche di plasma (da 40" a 52") è garantita dal "sistema ad asole scorrevoli" che coprono un interasse orizzontale 390-700mm. e verticale 80-465mm. Grazie a tale sistema una volta fissato il plasma, lo si può centrare per evitare che la piastra a parete sia visibile. In dotazione vengono forniti 6 piastrini "jolly" con foro per viti M5-M6-M8-M10 che agiscono come centratura della vite di fissaggio con il plasma. Il distanziale in PVC garantisce l'isolamento del supporto rispetto al plasma. Nella parte inferiore sono state inserite due viti di sicurezza per scoraggiare tentativi di furto del plasma stesso. Per facilitare l'installazione verrà inserito nell'imballo un foglio istruzioni. In dotazione vengono fornite anche 6 viti M5-M6-M8-M10. Tempo di montaggio del plasma a parete: 5 minuti.





cod.
06900

UNIVERSAL PLASMA WALL BRACKET, STEEL MADE, ADJUSTABLE, SILVER
Supporto universale da parete per plasma, inclinabile, silver

NET WEIGHT Peso netto	14,2 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	850x610x130 mm
MAX LOAD Carico Max	40 kg SUPPORT - supporto
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	0°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+20° / -10°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	52"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal Plasma wall bracket, adjustable steel made. The bracket is composed of two plates: the first is to be fixed to the wall with the titling system (-20° + 10°), and the other to the monitor (850x590 mm). It is compatible with all models and brands of plasma (from 40" to 52") thanks to the "sliding buttonholes" system that cover a horizontal 290-700 mm distance and a 80-465 mm vertical one. Thanks to that system after you have fixed the plasma you can centre it to hide the wall plate. The equipment includes 6 "jolly plates" with the hole for M5-M6-M8-M10 screws that centre the fixing screw to the plasma.

In the inferior part two security screws have been inserted to avoid attempts of stealing the plasma. In order to facilitate installation an instruction sheet will be inserted into the packaging. It's possible to pass the cables inside the tube thanks to the buttonholes. Time to assemble the stand: 5 minutes.

Supporto per monitor Plasma da parete realizzato in lamiera d'acciaio, inclinabile. Il supporto è costituito da una piastra di fissaggio a parete ed una piastra per il fissaggio del monitor. Sulla piastra di fissaggio a parete è installato un sistema di inclinazione regolabile che permette l'inclinazione sull'asse orizzontale dello schermo, di 20° (verso il basso) e di 10° (verso l'alto). La seconda piastra è provvista di asole scorrevoli che permettono la compatibilità con la quasi totalità dei monitor plasma da 40 a 52" (coprendo un interasse di fori da 290-700 in orizzontale e 80-465 in verticale). Grazie a tale sistema di fissaggio è possibile, prima di serrare tutte le viti di centrare il monitor rispetto alla cornice in lamiera, in modo che essa rimanga sempre nascosta dietro al monitor. Vengono forniti in dotazione 6 piastrini "jolly" atti ad accogliere viti M5-M6-M8-M10 che agiscono come centratura della vite di fissaggio col monitor. Nella parte inferiore sono indispensabili due viti di sicurezza che fissano la cornice alla piastra retrostante ed impediscono la sottrazione furtiva del monitor sopra disposto. Verrà inserito un foglio di istruzioni. Tempo di montaggio del monitor: 5 minuti.



cod.
06940

UNIVERSAL CEILING BRACKET, 2 MONITORS, ADJUSTABLE, SILVER
Supporto universale plasma da soffitto, 2 monitors, inclinabile, silver

NET WEIGHT Peso netto	34,9 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	750-1250 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	860x286x1030mm
MAX LOAD Carico Max	90 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+20/-10°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	52"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal ceiling mount bracket, adjustable and tiltable, steel made, for two monitors. The bracket consists of 3 parts: fixing system on the ceiling, controlled inclination system (Tilting System) and two "Universal" frames. To fix on the ceiling there are four holes Ø11mm in the flange on top of the tube. In the bottom of the tube there are two Tilting Systems.

This kind of system allows to rotating a +20° or -10° angle of inclination, using an exagonal key in the equipment. The two monitors are independent each by other.

It is also possible to rotate the system around the vertical axis for 360°. The universal frames (850x590mm) are compatible with all monitor from 40 to 52". In fact they are compatible with holes on wheelbases from 290 to 700 in horizontal and from 80 to 465 in vertical.

The telescopic arm grants to regulate the central part of the monitor at the height from 75 to 125cm. It's possible to adjust the height of the monitor with 10 cm steps. It is necessary for work in safetely conditions to use two M6 screws on the base of each frame. The tubes are drilled to make the cable's passage is possible inside the bracket. In order to facilitate installation an instruction sheet will be inserted into the packaging. Time to assemble the stand: 5 minutes.

Supporto Universale da soffitto per due monitor plasma, in acciaio. Il supporto è composto da tre elementi: sistema fissaggio a soffitto, sistema di inclinazione controllata (Tilting System) e le cornici "Universal" (due). Il fissaggio a soffitto avviene attraverso l'utilizzo dei quattro fori Ø11mm predisposti sulla flangia quadrata presente sulla sommità della colonna tubo. Nella parte inferiore della colonna tubo sono installati due Tilting Systems. Tale sistema di inclinazione permette una regolazione continua di 20° verso il basso e di 10° verso l'alto, grazie alla chiave esagonale fornita in dotazione. I due monitor sono inclinabili indipendentemente l'uno dall'altro. È possibile anche ruotare il sistema sull'asse verticale di 360°. Le cornici "Universal" (850x590mm) provvista del "sistema ad asole scorrevoli" sono state ideate per permettere la compatibilità con la quasi totalità dei modelli e marche dei monitor da 42" a 52". Essa è compatibile infatti con fori ad interassi 290-700 orizzontali e 80-465 mm verticali. La linea media del monitor puo' essere regolata ad una distanza dal soffitto che varia dal valore di 75 cm al valore di 125 cm a passi di 10cm grazie al tubo telescopico. Indispensabile per il corretto funzionamento del supporto l'impiego delle due viti M6 di sicurezza presenti alla base di ogni cornice in lamiera. Sono presenti asole sui tubi per il passaggio di cavi all'interno del supporto. Per facilitare il montaggio verrà inserito un foglio d'istruzione. Tempo di assemblaggio: 5 minuti.

Le cornici "Universal" (850x590mm) provvista del "sistema ad asole scorrevoli" sono state ideate per permettere la compatibilità con la quasi totalità dei modelli e marche dei monitor da 42" a 52".

Essa è compatibile infatti con fori ad interassi 290-700 orizzontali e 80-465 mm verticali. La linea media del monitor puo' essere regolata ad una distanza dal soffitto che varia dal valore di 75 cm al valore di 125 cm a passi di 10cm grazie al tubo telescopico.

Indispensabile per il corretto funzionamento del supporto l'impiego delle due viti M6 di sicurezza presenti alla base di ogni cornice in lamiera. Sono presenti asole sui tubi per il passaggio di cavi all'interno del supporto.

Per facilitare il montaggio verrà inserito un foglio d'istruzione. Tempo di assemblaggio: 5 minuti.

Tempo di assemblaggio: 5 minuti.

Tempo di assemblaggio: 5 minuti.

Tempo di assemblaggio: 5 minuti.





cod.
06700

UNIVERSAL CEILING MOUNT BRACKET, ADJUSTABLE, SILVER
Supporto universale plasma da soffitto, inclinabile, silver

NET WEIGHT Peso netto	22,45 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	750-1250 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	860x275x1030mm
MAX LOAD Carico Max	50 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+20/-10°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	52"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal ceiling mount bracket, adjustable and tiltable, steel made. The bracket consists of 3 parts: fixing system on the ceiling, controlled inclination system (Tilting System) and the "Universal" frame. To fix on the ceiling there are four holes Ø11mm in the flange on top of the tube. In the bottom of the tube there is the Tilting System. This kind of system allows to rotating a +20° or -10° angle of inclination, using an exagonal key in the equipment. It is also possible to rotate the system around the vertical axis for 360°. The universal frame (850x590mm) is compatible with all monitor from 40 to 52". In fact it is compatible with holes on wheelbases from 290 to 700 in horizontal and from 80 to 465 in vertical. The telescopic arm grants to regulate the central part of the monitor at the height from 75 to 125cm. It's possible to adjust the height of the monitor with 10 cm steps. It is necessary for work in safely conditions to use two M6 screws on the base of the frame. The tubes are drilled to make the cable's passage is possible inside the bracket. In order to facilitate installation an instruction sheet will be inserted into the packaging. Time to assemble the stand: 5 minutes.

Supporto Universale da soffitto per due monitor plasma, in acciaio. Il supporto è composto da tre elementi: sistema fissaggio a soffitto, sistema di inclinazione controllata (Tilting System) e la cornice "Universal". Il fissaggio a soffitto avviene attraverso l'utilizzo dei quattro fori Ø11mm predisposti sulla flangia quadrata presente sulla sommità della colonna tubo. Nella parte inferiore della colonna tubo è installato il Tilting System. Tale sistema di inclinazione permette una regolazione continua di 20° verso il basso e di 10° verso l'alto, grazie alla chiave esagonale fornita in dotazione. È possibile anche ruotare il sistema sull'asse verticale di 360°. La cornice "Universal" (850x590mm) provvista del "sistema ad asole scorrevoli" è stata ideata per permettere la compatibilità con la quasi totalità dei modelli e marche dei monitor da 40" a 52". Essa è compatibile infatti con fori ad interassi 290-700 orizzontali e 80-465 mm verticali. La linea media del monitor puo' essere regolata ad una distanza dal soffitto che varia dal valore di 75 cm al valore di 125 cm a passi di 10cm grazie al tubo telescopico. Indispensabile per il corretto funzionamento del supporto l'impiego delle due viti M6 di sicurezza presenti alla base della cornice in lamiera. Sono presenti asole sui tubi per il passaggio di cavi all'interno del supporto. Per facilitare il montaggio verrà inserito un foglio d'istruzione. Tempo di assemblaggio: 5 minuti.



COD.
06400

LCD FLOOR STAND, SILVER
Supporto per monitor LCD da terra, silver

NET WEIGHT Peso netto	36,2 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	700x915x1900 mm
MAX LOAD Carico Max	50 kg SUPPORT - supporto 8 kg SHELF - mensola
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	30" - 42"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura) PLX (SHELF - Mensola)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

LCD floor stand, steel made. Very stylish, is ideal for conference rooms, happenings on fair, service, and for all those application in wich is not possible to install the monitor on the wall. It has a standard VESA connection with wheelbases 75x75 and 100x100mm (VESA MIS-D,C for LCD monitor from 12 to 22) and a plate with wheelbases 200x100 (VESA MIS-E,C for LCD monitors to 30"). Base's dimensions, 700x900mm, let to move quickly the stand also trough doors and partition walls. The height of center line of the monitor is about 158cm from the ground. There is also a plexiglass brown shelf (350x500mm), ideal to be loaded with DVD reader, Codec, PC (notebook) etc. In the inferior part there are 6 couples of inserts to mount max 6 shelves (3 in front and 3 in the back side). The system includes: Central pole, (160x120x1700 mm) with the rear panel, one star base 700x915 mm with wheels, a plexiglass brown shelf 350x500 mm, and a plate for monitors with VESA interface until 30". It is possible to order a special plate for monitors with wheelbases holes of 200x200mm (VESA interface for monitor of more than 32"), additional brown or blue shelves, socket with switch, and the panel to fix the socket to the pole. The height of the system i 188cm. Time to assemble the stand 5 minutes.

Supporto monitor LCD da terra, realizzato in lamiera d'acciaio. Molto elegante e di alto design, è ideale per sale conference, eventi fieristici, service e per tutte quelle situazioni in cui non si può installare il monitor a parete. Dispone di un attacco standard VESA con interassi 75x75 e 100x100 (VESA MIS-D,C per monitor LCD da 12" a 22") e di una piastra adattatrice con interassi 200x100 (VESA MIS-E,C per monitor LCD fino a 30"). Le dimensioni della base 700x900 mm. permettono di spostare agevolmente il supporto anche attraverso porte e divisori. L'altezza della linea media del monitor è di 158 cm dal suolo. Viene fornita in dotazione una mensola in plexiglass fume (350x500mm.), ideale per appoggiare lettori DVD, Codec, PC, decoder ecc. Sulla parte inferiore del montante sono presenti 6 coppie di perni per il fissaggio di altrettante mensole (3 anteriori e 3 posteriori). Il sistema comprende: una colonna centrale con relativo coperchio di chiusura posteriore, una base ottagonale con quattro razze dotate di ruote pivoettanti, una mensola in plexiglass ed una piastra adattatrice per monitor da 23" a 30". E' possibile ordinare a richiesta: piastra in acciaio 200x200 per monitor superiori a 32", mensole aggiuntive di color grigio fumè o blu elettrico satinato, presa multipla con relativa staffa di fissaggio. L'altezza del supporto montato è di 188cm dal suolo. Tempo di montaggio 5 minuti.



PATENTED

ACCESSORIES | Accessori

COD. 06196
SOCKET BRACKET - Staffa presa multipla
COD. 06197
SOCKET - Presa multipla
COD. 07206
TO MOUNT LCD FROM 30" TO 42"
Per montare lcd da 30" a 42"





cod.
06754

LCD CEILING BRACKET, TILTABLE, SILVER
Supporto LCD da soffitto, silver

NET WEIGHT Peso netto	5 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	290x290x1030 mm
MAX LOAD Carico Max	30 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+20°/-10°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	30"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

LCD ceiling bracket, steel made. The mounting on the ceiling is made through a Ø200mm plate supplied with 3 holes (Ø6,5mm) and with 3 buttonholes which allows quick movement of bracket for maintenance inspections. In the inferior part of the tube there is a special system which lets you rotate the monitor around the vertical axes (360°) and to tilt on the horizontal axes for +20/-10°. To finish the installation you have to lock the grub screws with the exagonal key in the equipment. Mounting consists of different phases: you have to lock the arm on the ceiling, then you have to lock the monitor on the Vesa plate, then you join the two pieces locking them through the grub screws. The centre line of the monitor is about 90cm from the ceiling. In the equipment you can find a plate with 200x100 holes (VESA MIS-E,C) for 30" monitors. It is possible to order a special plate for monitors of 32" and superior with holes of 200x200mm. Cod. 07206. Time to assemble the bracket 4 minutes.

Supporto per monitor LCD da soffitto, realizzato in lamiera d'acciaio. Il fissaggio a soffitto avviene grazie alla piastra Ø200mm provvista di 3 fori da 6,5mm, e di tre asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. Nella parte inferiore del tubo c'è un sistema di inclinazione che permette di ruotare il monitor sull'asse verticale (liberamente) e di inclinare di +20/-10° su quello orizzontale. La regolazione sull'asse verticale è completa solo una volta serrati i due grani di scurezza per mezzo della chiave esagonale fornita in dotazione. Il montaggio avviene in due fasi: si fissa il braccio a soffitto, poi si fissa il monitor sulla piastra con interfaccia Vesa, quindi si agganciano i due sistemi che vanno serrati in sicurezza coi due grani di cui sopra. La linea media del monitor si dispone mediamente ad una distanza di circa 90 cm dal soffitto. Viene fornita di serie una piastra con interassi 200x100mm (VESA MIS-E, C) per applicazioni fino a monitor da 30". E' possibile ordinare anche la piastra con interasse dei fori 200x200 per monitor superiori a 32" (cod. 07206). Tempo di assemblaggio 4 minuti.



ACCESSORIES | Accessori

COD. 07206
TO MOUNT LCD FROM 30" TO 42"
Per montare lcd da 30" a 42"



COD. 07206



COD.
06800

WALL BRAKET FOR LCD MONITORS, TILTABLE, SILVER
Supporto per LCD a parete, inclinabile, silver

NET WEIGHT Peso netto	4,20 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	220x220x160mm
MAX LOAD Carico Max	30 kg.
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360 °
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+20°/-10°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	30"
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

LCD Wall bracket steel made. The mounting on the wall is possible thanks to the plate which has a hole and two buttonholes. The monitor is fixed on the plate that has different wheelbases: 100-100mm, 75-75mm (VESA MIS D, C) and 200x100mm (VESA MIS E,C) for monitors until 30". It is possible to order the special plate for monitors of bigger dimensions with wheelbases holes of 200x200mm (cod. 07206). The connection between the wall plate and the monitor plate is very quick and safe. It is possible to control the inclination on two axes: on horizontal axes you have a +20/-10° of regulation whereas on vertical axes you have a regulation of 360° to be locked by using the two grub screws with the exagonal key in the equipment. Time to assemble the bracket 4 minutes.

Supporto per monitor LCD da parete realizzato in lamiera d'acciaio. Il fissaggio a parete avviene grazie alla piastra che presenta un foro e due asole. Il monitor viene fissato poi sulla piastra che presenta fori a diversi interassi: 100-100mm e 75-75mm (VESA MIS D, C), e 200x100mm (VESA MIS E,C) per monitor fino 30". A richiesta si può utilizzare l'altra piastra con foratura VESA 200-200mm per monitor di dimensioni maggiori (cod. 07206). L'accoppiamento tra la staffa da muro e la staffa fissata sul monitor è estremamente veloce e sicuro. E' possibile regolare sia l'inclinazione sull'asse verticale che orizzontale: si può agire sull'asse orizzontale con una regolazione continua di 10° verso l'alto e di 20° verso il basso, semplicemente agendo sulla manopola presente nella parte inferiore del supporto. E' possibile anche una rotazione di 360° sull'asse verticale, da fissare per mezzo dei due grani avvitabili con la chiave in dotazione. Tempo di assemblaggio: 4 minuti.



COD. 07206



COD. 07206

ACCESSORIES | Accessori

COD. 07206
TO MOUNT LCD FROM 30" TO 42"
Per montare lcd da 30" a 42"



cod.
08228

ADJUSTABLE WALL-MOUNTED LCD SUPPORT
Supporto monitor LCD da parete inclinabile

NET WEIGHT Peso netto	2,5 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	215x203x95 mm
MAX LOAD Carico Max	40 kg
LINK WITH Collegamento con	VESA 75-75 100-100 100-200
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	0°
MAX SET SIZE Angolo di inclinazione	15°
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	30" EXTENSIBLE - Estensibile
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

This support is suitable for wall-mounting screens having fittings VESA 70-70 100-100 100-200 (or more with accessories). The screen can be tilted 15° downwards.

Questo supporto permette di installare monitor con attacchi di tipo VESA 70-70 100-100 100-200 (e oltre con accessori) su parete, avendo la possibilità di inclinare lo schermo di 15° verso il basso.



ACCESSORIES | Accessori

cod. 07206
TO MOUNT LCD FROM 30" TO 42"
Per montare lcd da 30" a 42"



cod. 07206

COD.
06500

WALL BRAKET FOR LCD MONITORS, RAL 9005
Supporto per monitor LCD da parete, RAL 9005

NET WEIGHT Peso netto	6,3 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	680x265x50 mm
MAX LOAD Carico Max	40 kg
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	42 "
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	RAL9005


This bracket is compatible with all monitors which have holes on these wheelbases: 200x200 400x200 and 600x200mm. It is made of a wall plate and of a monitor plate (660x270mm) to be mounted afterward to the first plate.

After having mounted the wall plate you can decide to install the monitor in a horizontal way or also in vertical way, simply rotating the rectangle of the monitor of 90°, the levelling pins on the backside allows to compensate perfectly wall imperfections. In the equipment there are two security screws to lock the two plates to each other. Installation is very quick and simple. (5 minuti).

Supporto per monitor LCD in lamiera.

Questo supporto è compatibile con tutti i monitor che hanno un sistema di fissaggio con foratura 200x200mm, 400x200mm o 600x200mm. E' costituito da una piastra di fissaggio a parete e da una piastra per il fissaggio del monitor dalle dimensioni di 660x270mm, da agganciare poi sulla piastra a parete. E' possibile (una volta fissata la prima piastra) decidere di installare il monitor sulla parete sia in senso orizzontale che in senso verticale, ruotando il rettangolo del monitor di 90°. I piedini regolabili presenti sul retro permettono un perfetto livellamento della piastra sulla parete. Fornite in dotazione le viti di sicurezza che fermano in maniera sicura il monitor alla parete.

L'installazione molto semplice e molto rapida (5 minuti).





COD.
05430

LCD/TFT MONITOR CEILING MOUNT., VESA, ARM 350mm, SILVER
Supp. Monitor LCD/TFT da soffitto, VESA, braccio da 350mm, Silver

NET WEIGHT Peso netto	3,90 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	380 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,5/4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Ceiling mount bracket, adjustable for LCD/TFT monitor, steel made, with arm L350mm. The standard VESA attachment (plate 120X120X4mm. 8 holes D.4.5mm.) allows to fix all the LCD/TFT monitors in commerce. It is tiltable in the vertical (+/-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part (h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with 3 8mm holes, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance.

Supporto monitor LCD/TFT da soffitto con braccio da 350mm realizzato in lamiera di acciaio. L'attacco standard VESA (piastra 120X120X4mm. con 8 fori da D.4.5mm.) garantisce la compatibilità con tutti i monitor LCD/TFT in commercio. L'inclinazione sul piano verticale (+/-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione.



04676



COD.
05034

LCD/TFT MONITOR CEILING MOUNT., VESA, ARM 350mm, ANTHRACITE
Supp. Monitor LCD/TFT da soffitto, VESA, braccio da 350mm, antracite satinata

NET WEIGHT Peso netto	3,90 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	380 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,5/4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	ANTHRACITE - Antracite satinata

Ceiling mount bracket, adjustable for LCD/TFT monitor, steel made, with arm L350mm. The standard VESA attachment (plate 120X120X4mm. 8 holes D.4.5mm.) allows to fix all the LCD/TFT monitors in commerce. It is tiltable in the vertical (+/-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part (h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with 3 8mm holes, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance.

Supporto monitor LCD/TFT da soffitto con braccio da 350mm realizzato in lamiera di acciaio. L'attacco standard VESA (piastra 120X120X4mm. con 8 fori da D.4.5mm.) garantisce la compatibilità con tutti i monitor LCD/TFT in commercio. L'inclinazione sul piano verticale (+/-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione.



04676





COD.
04754

LCD/TFT MONITOR WALL BRACKET, NYLON, STANDARD VESA 120X120, RAL9010
Supp. monitor LCD/TFT da parete, nailon, att. standard Vesa 120x120, RAL9010

NET WEIGHT Peso netto	0,98 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	105 mm
MAX LOAD Carico Max	5 kg
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	NI (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	RAL 9010

Adjustable monitor wall bracket, nylon made. Plate 120x120x4mm, 4 holes Ø4.5mm distance 75 and 100 mm., Ø4.5mm (Standard Vesa). The monitor is tiltable ($\pm 25^\circ$) working on the central part of the swivel, fixable by its spanner which is supplied with the bracket. Wall plate Ø95mm with 2 holes Ø 4,5mm, to fix bracket. This support is fixable with all LCD/TFT monitors.

Supporto monitor da muro orientabile realizzato in nailon. Piastra per il fissaggio del monitor 120x120x4mm dotata di 4 fori di interasse 75 e 100 mm e Ø4.5mm. (attacco Standard Vesa). L'orientamento del monitor ($\pm 25^\circ$) avviene agendo sul corpo centrale del supporto, serrandolo con l'apposita chiave (fornita in dotazione). L'ancoraggio del supporto al muro può essere effettuato tramite due fori Ø 4,5mm, posizionati sulla flangia posteriore di Ø95mm. Questo supporto è utilizzabile per tutti i monitor LCD/TFT.



04676

COD.
04929

LCD/TFT MONITOR WALL BRACKET, NYLON, STANDARD VESA 120X120, BLACK
Supp. monitor LCD/TFT da parete, nailon, att. standard Vesa 120x120, nero

NET WEIGHT Peso netto	0,98 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	105 mm
MAX LOAD Carico Max	5 kg
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	NI (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	RAL 9005 BLACK - Nero

Adjustable monitor wall bracket, nylon made. Plate 120x120x4mm, 4 holes Ø4.5mm distance 75 and 100 mm., Ø4.5mm (Standard Vesa). The monitor is tiltable ($\pm 25^\circ$) working on the central part of the swivel, fixable by its spanner which is supplied with the bracket. Wall plate Ø95mm with 2 holes Ø 4,5mm, to fix bracket. This support is fixable with all LCD/TFT monitors.

Supporto monitor da muro orientabile realizzato in nailon. Piastra per il fissaggio del monitor 120x120x4mm dotata di 4 fori di interasse 75 e 100 mm e Ø4.5mm. (attacco Standard Vesa). L'orientamento del monitor ($\pm 25^\circ$) avviene agendo sul corpo centrale del supporto, serrandolo con l'apposita chiave (fornita in dotazione). L'ancoraggio del supporto al muro può essere effettuato tramite due fori Ø 4,5mm, posizionati sulla flangia posteriore di Ø95mm. Questo supporto è utilizzabile per tutti i monitor LCD/TFT.



04676

COD.
04681

MONITOR WALL BRACKET, STEEL, STANDARD VESA 120X120, RAL7035
Supp. monitor a muro in acciaio, att. standard Vesa 120x120, RAL7035

NET WEIGHT Peso netto	1,77 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	105 mm
MAX LOAD Carico Max	15 kg
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	3 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	RAL 7035

Adjustable monitor wall bracket, steel made. Plate 120x120x3mm, 4 holes Ø4.5mm distance 75 and 100 mm., Ø4.5mm (Standard Vesa). The monitor is tiltable ($\pm 25^\circ$) working on the central part of the swivel, fixable by its spanner which is supplied with the bracket. Wall plate Ø95mm with 2 holes Ø 4,5mm, to fix bracket. This support is fixable with all TFT monitors.

Supporto monitor da muro orientabile realizzato in acciaio. Piastra per il fissaggio del monitor 120x120x3mm dotata di 4 fori di interasse 75 e 100 mm e Ø4.5mm. (attacco Standard Vesa). L'orientamento del monitor ($\pm 25^\circ$) avviene agendo sul corpo centrale del supporto, serrandolo con l'apposita chiave (fornita in dotazione). L'ancoraggio del supporto al muro può essere effettuato tramite due fori Ø 4,5mm, posizionati sulla flangia posteriore di Ø95mm. Questo supporto è utilizzabile per tutti i monitor TFT.



04676

COD.
05199

LCD/TFT MONITOR WALL BRACKET, STEEL, STANDARD VESA 120X120, RAL9005
Supp. monitor LCD/TFT da parete, acciaio, att. standard Vesa 120x120, RAL9005

NET WEIGHT Peso netto	1,77 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	105 mm
MAX LOAD Carico Max	15 kg
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	RAL 9005

Adjustable monitor wall bracket, steel made. Plate 120x120x4mm, 4 holes Ø4.5mm distance 75 and 100 mm., Ø4.5mm (Standard Vesa). The monitor is tiltable ($\pm 25^\circ$) working on the central part of the swivel, fixable by its spanner which is supplied with the bracket. Wall plate Ø95mm with 2 holes Ø 4,5mm, to fix bracket. This support is fixable with all LCD/TFT monitors.

Supporto monitor da muro orientabile realizzato in acciaio. Piastra per il fissaggio del monitor 120x120x4mm dotata di 4 fori di interasse 75 e 100 mm e Ø4.5mm. (attacco Standard Vesa). L'orientamento del monitor ($\pm 25^\circ$) avviene agendo sul corpo centrale del supporto, serrandolo con l'apposita chiave (fornita in dotazione). L'ancoraggio del supporto al muro può essere effettuato tramite due fori Ø 4,5mm, posizionati sulla flangia posteriore di Ø95mm. Questo supporto è utilizzabile per tutti i monitor LCD/TFT.



04676



COD.
06826

UNIVERSAL DIA/VIDEO CEILING MOUNT, ARM 50mm, SILVER
Supporto Dia/Video da soffitto universale braccio 50mm, silver

NET WEIGHT Peso netto	2,10 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	1040 - 1850 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	160x160x150mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+/- 25°
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal ceiling bracket, adjustable for Dia/Video- projectors, steel made, with arm l=50 mm. It is tiltable in vertical plane(+/-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with three 6mm holes, and buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M3 M4 and M5, adaptors M2,5 and manual instruction included.

Supporto Dia/Video da soffitto universale inclinabile, con struttura in lamiera d'acciaio con braccio da 50mm. L'inclinazione sul piano verticale (+/-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto a soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di tre fori Ø6mm e di tre asole che permettono che permettano l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di tre diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3 M4 M5, adattatori per M2,5 e manuale di istruzioni inserite all'interno della confezione.



COD.
06825

UNIVERSAL DIA/VIDEO CEILING MOUNT, ARM 50mm, ANTHRACITE
Supporto DIA/Video da soffitto universale, braccio 50mm, antracite satinato

NET WEIGHT Peso netto	2,10 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	160x160x150mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+/- 25°
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	ANTRHACITE - Antracite satinata

Universal ceiling bracket, adjustable for Dia/Video- projectors, steel made, with arm l=50 mm. It is tiltable in vertical plane(+/-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with three 6mm holes, and buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M3 M4 and M5, adaptors M2,5 and manual instruction included.

Supporto Dia/Video da soffitto universale inclinabile, con struttura in lamiera d'acciaio con braccio da 50mm. L'inclinazione sul piano verticale (+/-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto a soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di tre fori Ø6mm e di tre asole che permettono che permettano l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di tre diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3 M4 M5, adattatori per M2,5 e manuale di istruzioni inserite all'interno della confezione.



COD.
04382

UNIVERSAL DIA/VIDEO CEILING MOUNT, ARM 150 mm, SILVER
Supp. dia/video da soffitto universale, braccio 150 mm, silver

NET WEIGHT Peso netto	2,20 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	250 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,5 / 4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal ceiling mount bracket, adjustable for dia/video-projectors, steel made, with arm L150mm. It is tiltable in vertical (+-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part(h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with 3 8mm holes, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M4 and M5 and manual instruction included.

Supporto dia/video da soffitto universale inclinabile, con struttura in lamiera di acciaio con braccio da 150mm. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.



COD.
04325

DIA/VIDEO CEILING MOUNT, ARM 150 MM, ANTHRACITE
Supporto dia/video da soffitto, braccio 150 mm, antracite satinata

NET WEIGHT Peso netto	2,20 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	250 mm
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,5 / 4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	ANTHRACITE - Antracite satinata

Ceiling mount bracket, adjustable for dia/video-projectors, steel made, with arm L150mm. It is tiltable in vertical (+-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part(h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with 3 8mm holes, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M4 and M5 and manual instruction included.

Supporto dia/video da soffitto inclinabile, con struttura in lamiera di acciaio con braccio da 150mm. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.





COD.
04326

DIA/VIDEO CEILING MOUNT, TELESCOPIC, 400-600 MM, ANTHRACITE
Supporto dia/video da soffitto telescopico, 400-600 mm, antracite satinata

NET WEIGHT Peso netto	2,60 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	400 - 600 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	415 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,2 / 4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	ANTHRACITE - Antracite satinata

Ceiling mount bracket, adjustable for dia/video-projectors, steel made, with arm L400-600mm. It is tiltable in vertical (+/-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part (h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with 3 8mm holes, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M4 and M5 and manual instruction included.

Supporto dia/video da soffitto telescopico con braccio da 400mm. a 600mm., con struttura in lamiera di acciaio. L'inclinazione sul piano verticale (+/-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione.

Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm).

Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.



PATENTED



04676



COD.
04383

UNIVERSAL DIA/VIDEO CEILING MOUNT, TELESCOPIC, 400-600 mm, SILVER
Supp. dia/video da soffitto universale telescopico, 400-600 mm, silver

NET WEIGHT Peso netto	2,60 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	400 - 600 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	415 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,2 / 4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal ceiling mount bracket, adjustable for dia/video-projectors, steel made, with arm L400-600mm. It is tiltable in vertical (+-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part(h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with 3 8mm holes, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M4 and M5 and manual instruction included.

Supporto dia/video da soffitto universale telescopico con braccio da 400mm. a 600mm., con struttura in lamiera di acciaio. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.



04676





COD.
04934

UNIVERSAL DIA/VIDEO CEILING MOUNT, TEL., 780-1100 mm, VGA HOLES, ANTHR.
Supp. dia/video da soffitto universale telescopico, 780-1100 mm, 2 fori VGA, antr. satinata

NET WEIGHT Peso netto	3,90 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	780-1100 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	780 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,5/2 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	ANTHRACITE - Antracite satinata

Universal ceiling mount bracket, adjustable for dia/video-projectors, steel made, with arm L:780-1100mm. There are 2 holes D.65x30mm to enable the passage of the cables included VGA. It's tiltable in the vertical (+/-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part(h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø200mm with 3 holes of 8mm, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M3, M4 and M5 and manual instruction included.

Supporto dia/video da soffitto universale, con struttura in lamiera di acciaio con braccio estensibile da 780 a 1100mm. Provvisto di due fori di D.65x30mm. per il passaggio dei cavi all'interno del supporto. L'inclinazione sul piano verticale (+/-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø200mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3, M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.



PATENTED



04676



COD.
05399

UNIVERSAL DIA/VIDEO CEILING MOUNT, TELESCOPIC, 780-1100 mm, VGA HOLES, SILVER
Supp. dia/video da soffitto universale telescopico, 780-1100 mm, 2 fori VGA, silver

NET WEIGHT Peso netto	3,90 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	780-1100 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	780 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,5 / 2 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal ceiling mount bracket, adjustable for dia/video-projectors, steel made, with arm L:780-1100mm. There are 2 holes D.65x30mm to enable the passage of the cables included VGA. It's tiltable in the vertical (+-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part(h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø200mm with 3 holes of 8mm, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M3, M4 and M5 and manual instruction included.

Supporto dia/video universale da soffitto, con struttura in lamiera di acciaio con braccio estensibile da 780 a 1100mm. Provvisto di due fori di D.65x30mm. per il passaggio dei cavi all'interno del supporto. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø200mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3, M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.

PATENTED





COD.
06631

UNIVERSAL DIA/VIDEO CEILING MOUNT, TELESCOPIC, 1150-1800mm, VGA HOLES, SILVER
Supp. Dia/Video da soffitto universale telescopico, 1150-1800mm, 2 fori VGA, silver

NET WEIGHT Peso netto	5 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	1150-1800mm
CLOSED LENGHT Ingombro	200x200x1200mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360 °
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+/-25°
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal ceiling mount bracket, adjustable for dia/video- projectors, steel made, with arm L= 1150-1800mm. There are two holes Ø65x30 to enable the passage of the cables included VGA. It is tiltable in the vertical plane(+/-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part of the assembly swivel.


It can be fixed by its spanner which is supplied with 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia/video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix the to the support. Screws M3, M4 and M5, adaptors M2,5 and manual istruction included.

Supporto Dia/Video universale da soffitto, con struttura in lamiera di acciaio con braccio estensibile da 1150 a 1800mm. Provvisto di due fori Ø65x30 per il passaggio dei cavi all'interno del supporto. L'inclinazione sul piano verticale (+/-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto a soffitto avviene grazie ad una piastra Ø200mm provvista di tre fori Ø6mm e di tre asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di tre diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3 M4 M5, adattatori per M2,5 e manuale di istruzioni inserite all'interno della confezione.

PATENTED



04676



COD.
06625

UNIVERSAL DIA/VIDEO CEILING MOUNT, TEL., 1150-1800mm, VGA HOLES, ANTHRAC.
Supp. Dia/Video da soffitto universale telescopico, 1150-1800mm, 2 fori VGA, antrac.sat.

NET WEIGHT Peso netto	5 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	1150-1800mm
CLOSED LENGHT Ingombro	200x200x1200mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360 °
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50 °
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	ANTRHACITE - Antracite satinata

Universal ceiling mount bracket, adjustable for dia/video- projectors, steel made, with arm L= 1150-1800mm. There are two holes Ø65x30 to enable the passage of the cables included VGA. It is tiltable in the vertical plane(+/-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia/video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix the to the support. Screws M3, M4 and M5, adaptors M2,5 and manual istruction included.

Supporto Dia/Video universale da soffitto, con struttura in lamiera di acciaio con braccio estensibile da 1150 a 1800mm. Provvisto di due fori Ø65x30 per il passaggio dei cavi all'interno del supporto. L'inclinazione sul piano verticale (+/-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto a soffitto avviene grazie ad una piastra Ø200mm provvista di tre fori Ø6mm e di tre asole che permettono che permettano l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di tre diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M3 M4 M5, adattatori per M2,5 e manuale di istruzioni inserite all'interno della confezione.



PATENTED



04676



COD.
04327

DIA/VIDEO WALL MOUNT, ARM 350 MM, ANTHRACITE
Supporto dia/video da parete, braccio da 350 mm, antracite satinata

NET WEIGHT Peso netto	2,70 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	1040 - 1850 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	415 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg.
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,5 / 4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	ANTHRACITE - Antracite satinata

Wall mount bracket, adjustable for dia/video-projectors, steel made, with arm L350mm. It is tiltable in vertical (+/-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part(h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with 3 8mm holes, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M4 and M5 and manual instruction included.

Supporto dia/video da parete con braccio da 350mm., con struttura in lamiera di acciaio. L'inclinazione sul piano verticale (+/-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.



PATENTED



04676



COD.
05054

UNIVERSAL DIA/VIDEO WALL MOUNT, ARM 350 mm, SILVER
Supporto dia/video da parete universale, braccio da 350 mm, silver

NET WEIGHT Peso netto	2,70 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	415 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	50°
THICKNESS Spessore	1,5 / 4 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	NO LIMITS - Nessuna limitazione
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	SILVER - Argento

Universal wall mount bracket, adjustable for dia/video-projectors, steel made, with arm L350mm. It is tiltable in vertical (+-25°) and in the horizontal plane (360°) working on the central part(h40mm) of the assembly swivel. It can be fixed by its spanner which is supplied with the bracket. The support will be fixed to the ceiling by a plate Ø160mm with 3 8mm holes, and 3 buttonholes grant a very quick inspection for maintenance. To apply the Dia-Video to the support, you have to use 4 arms of different dimensions (78/138/168mm). Use the feet to have the arms at the same height, and fix to the support. Screws M4 and M5 and manual instruction included.

Supporto dia/video da parete universale con braccio da 350mm., con struttura in lamiera di acciaio. L'inclinazione sul piano verticale (+-25°) ed orizzontale (360°) si regola agendo direttamente sul corpo centrale dello snodo. Il serraggio si ottiene utilizzando l'apposita chiave in dotazione. Il fissaggio del supporto al soffitto avviene grazie ad una piastra Ø160mm provvista di 3 fori 8mm, e di 3 asole che permettono l'aggancio/sgancio rapido per ispezioni di manutenzione. L'ancoraggio del videoproiettore al supporto avviene mediante 4 braccetti asolati di 3 diverse dimensioni (78/138/168mm). Con il piedino regolabile si portano allo stesso livello tutti i braccetti per poi fissarli al supporto. Set di viti M4 e M5 date in dotazione. Istruzioni per il montaggio inserite all'interno della confezione.



PATENTED



04676





COD.
05322

DIA/VIDEO FLOOR STAND, ALUMINIUM TRIPOD LEGS, TILTING SHELF, H 1040-1850 mm
Supp. Dia/Video su treppiede con ripiano inclinabile, H 1040-1850 mm, RAL 9005

NET WEIGHT Peso netto	6,75 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	1040-1850 mm
CLOSED LENGHT Ingombro	1000 mm
FOOTPRINT DIAMETER Diametro d'apertura	1000 mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+/-12°
THICKNESS Spessore	1,5 mm TUBES - tubi
MATERIALS Materiali	AL
TREATMENTS Trattamenti	RAL 9005

Dia/Video adjustable steel and aluminium floor stand. Thanks to the new tilting system it is possible to tilt the steel plate working on the knob. The steel plate is: 415 mm x355 mm x2mm In order to prevent the equipment from falling down, we placed a small tube structure that gives a very nice design and utility. The height of the stand is adjustable from 1040mm. to 1850mm.working directly on it. To facilitate transport and to save space the top part is completely separable.

Supporto Dia/Video inclinabile su stativo da terra in alluminio. Grazie al nuovo sistema di inclinazione, è possibile regolare l'inclinazione del ripiano d'appoggio con la massima precisione. La regolazione, millimetrica, si ottiene agendo sulla manopola. Il supporto è regolabile in altezza da 1040mm a 1850 mm agendo direttamente sulla stativo. Le dimensioni utili del piano di appoggio sono 415 mm x355 mm spessore2 mm. Sul ripiano è presente una ringhierina che impedisce all'apparecchio di cadere. Per facilitare il trasporto e per occupare il minor spazio possibile di stoccaggio il ripiano è estraibile. Lo stativo è di colore alluminio mentre il ripiano nero (RAL9005).



COD.
06481

TILTING SHELF FOR VIEDOPROJECTORS ON STAND, RAL 9005
Ripiano inclinabile per Videoproiettori su stativo, RAL 9005

NET WEIGHT Peso netto	3,85 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	470x410x120mm
MAX LOAD Carico Max	10 kg
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	+/-12°
MATERIALS Materiali	FE (STRUCTURE - Struttura)
TREATMENTS Trattamenti	RAL9005

With this code it is possible to order a part of the Euromet Dia/Video floor stand: the tilting shelf, compatible with all the stands which terminate with a Ø35mm diameter tube. Useful dimensions of the shelf are 415x355mm and the thickness is 2mm. In order to prevent the equipment from falling down, we placed a small tube structure that gives a very nice design and utility. It is possible to tilt the steel plate working on the knob.

Con questo codice è possibile ordinare una parte dello stativo Euromet per videoproiettori, e cioè il ripiano inclinabile, adattabile ad ogni stativo terminante con tubo di diametro Ø35mm. Le dimensioni utili del ripiano sono di 415x355 mm lo spessore è di 2mm. Sul ripiano è presente una piccola ringhiera che impedisce all'apparecchio di cadere. La regolazione dell'inclinazione è ottenibile grazie alla manopola.





COD.
02092

DIA/VIDEO CEILING MOUNT, RAL 9005
Supporto dia/video da soffitto, RAL 9005

NET WEIGHT Peso netto	3 kg
MAX LOAD Carico Max	15 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	360°
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	10°
THICKNESS Spessore	1,5 / 2 mm
MAX MONITOR SIZE Dim. mass. monitor	L: 435 mm H: 195 mm
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	RAL 9005

Ceiling mount bracket for dia/video-projectors, adjustable, made of steel plate, finished RAL9005. Arm rotates and tilts and is adjustable in width to allow fixing of equipment with Hmin:70 – Hmax:195mm and Lmin:252mm – Lmax: 435mm. Ceiling mounting plate (120x105x2,5mm with 4 holes \varnothing 8,5mm).

Supporto dia/video-proiettore da soffitto, orientabile con struttura completamente in lamiera d'acciaio, RAL9005. Il braccio porta-apparecchiature, orientabile orizzontalmente e verticalmente è regolabile in larghezza e consente il fissaggio di apparecchiature con Hmin: 70 - Hmax:195mm e Lmin: 252mm - Lmax: 435mm. L'ancoraggio del supporto al soffitto può essere effettuato tramite 4 fori \varnothing 8,5mm, posizionati su una piastra di 120x105x2,5mm.



COD.
04380

21" TELEVISION CEILING BRACKET, WHEELS, RAL 9005
Supporto TV 21" da soffitto ad "U" con ingranaggio, RAL 9005

NET WEIGHT Peso netto	14,30 kg
CLOSED LENGHT Ingombro	730 mm
MAX LOAD Carico Max	40 kg
MOUNT ROTATES Angolo di rotazione	$\pm 30^\circ$
TILT ANGLE Angolo di inclinazione	$\pm 24^\circ$
THICKNESS Spessore	2,5/5 mm
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	RAL 9005

Adjustable TV ceiling mounting bracket, with steel plate platform 520x300mm. The max. height of the TV to fix is 500mm.

The support is adjustable $\pm 30^\circ$ (horizontal plane), and tiltable $\pm 24^\circ$ through a nylon wheel that gives a progressive inclination of 6° (vertical plane). Wall plate 200x200mm thickness 5mm. with 4 holes \varnothing 10mm to fix bracket. To fix the TV to the platform use the buttonholes with distance of 398/462 and 56/120mm

Supporto TV 21" da soffitto con braccio ad U e ripiano in lamiera 520 x 300mm. Da utilizzare per TV di altezza massima 500 mm. Il supporto è orientabile sia sul piano orizzontale $\pm 30^\circ$ grazie a delle asole poste sulla parte superiore del braccio, sia su quello verticale $\pm 24^\circ$ utilizzando lo snodo ad ingranaggi con un'inclinazione di 6° progressiva. E' provvisto di una sicura per evitare il ribaltamento sul piano verticale. L'ancoraggio del supporto al soffitto può essere effettuato tramite 4 fori \varnothing 10mm, posizionati su una piastra di 200 x 200 mm (spessore 5mm.). Per fissare il TV utilizzare le asole con interasse 398/462 - 56/120mm.



cod.
02093

DIA/VIDEO FLOOR STAND, H: 900-1400 MM, RAL 9005
Supporto dia/video, H: 900-1400 mm, RAL 9005

NET WEIGHT Peso netto	13,80 kg
MIN/MAX HEIGHT Altezza Min/Max	1000 - 1500 mm
CLOSED LENGTH Ingombro	960 mm
MAX LOAD Carico Max	15 kg
THICKNESS Spessore	1,2 / 1,5 mm
MATERIALS Materiali	FE
TREATMENTS Trattamenti	RAL 9005

Double frame dia/video-projector stand adjustable in width and height, made of steel tube. Extendable in width (max. 965mm) by two 2-section-panthographs. Height adjustment (H: 1000-1100-1200-1300-1400-1500mm) and fixing with spring-loaded locking pins and M8 knobs. Comes with protective rubber grippers.

Supporto dia/video-proiettore a doppia fiancata, regolabile in larghezza ed altezza con struttura completamente in tubo d'acciaio. La regolazione in larghezza (max. 965mm) avviene mediante due pantografi a 2 sezioni. Regolazione in altezza (H: 1000-1100-1200-1300-1400-1500mm) e bloccaggio mediante catorcetti e manopole M8. In dotazione copritubi antiscivolo.



Credits:

Strategia & Concept
Massimiliano Morichi

Copy
Otherside

Graphics
Quantico

Printing
Bieffe



Euromet Srl

Zona Ind.le Brodolini
I - 60025 Loreto (An) Italy

Tel + 39 071 976444

Fax +39 071 978988

www.euromet.com

info@euromet.com