



WORX



LANDROID® 
UNMANNED
MOWING
VEHICLE

Lawn Mowing Robot	EN	P02
Roboter-Rasenmäher	D	P18
Robot de fauchage à pelouse	F	P34
Robot tosaerba	I	P50
Robot cortacesped	ES	P66
Grasmaairobot	NL	P82

WG794E

ISTRUZIONI ORIGINALI

IDICE

1. Istruzioni generali di sicurezza	51
1.1 Avvisi generali per la sicurezza degli utensili a motore	51
1.2 Informazioni su Landroid®M	53
2. Dati tecnici e elementi dell'apparecchio	54
2.1 Dati tecnici	54
2.2 Elementi dell'apparecchio	55
3. Per comprendere Landroid®M	57
3.1 Come fa Landroid®M a riconoscere ciò che deve tagliare?	57
3.2 Come fa Landroid®M a sapere dove deve andare?	58
A. Per trovare la base di ricarica	58
B. Sensori pioggia	58
C. Rilevazione del filo perimetrale	58
D. Avvio e arresto durante la tosatura	58
3.3 Quanto può essere grande l'area di tosatura di Landroid®M?	59
3.4 Con che efficienza Landroid®M taglia l'erba?	59
4. Nozioni di base relative al filo perimetrale	60
4.1 Per fissare il filo perimetrale	60
4.2 Per interrare il filo perimetrale	60
4.3 Per unire il filo perimetrale	60
4.4 Accensione e controllo dell'installazione	61
5. Manutenzione	61
5.1 Durata della batteria	61
5.2 Rimessaggio invernale	61
5.3 Pulizia	62
A. Pulizia del corpo	62
B. Pulizia della scocca	62
C. Pulizia dei pin di contatto e delle strisce di ricarica	63
5.4 Mantenere affilate le lame	63
A. Ruotare e capovolgere le lame	63
B. Sostituire le lame	63
5.5 Sostituzione della batteria	64
6. Dichiarazione di conformità	65

1. Istruzioni generali di sicurezza

1.1 Avvisi generali per la sicurezza degli utensili a motore

 **ATTENZIONE! È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.**

Leggere accuratamente queste istruzioni per usare la macchina in sicurezza.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

- Questo dispositivo non è inteso per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza del prodotto, a meno che non sia utilizzato sotto la supervisione da parte di persone responsabili per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati per garantire che non giochino con il dispositivo.

IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

PROCEDURE PER UN USO SICURO

Addestramento

- a) Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- b) Non permettere mai ai bambini o alle persone sprovviste delle necessarie competenze di utilizzare l'attrezzo. L'età minima di utilizzo dello stesso può variare a seconda delle diverse normative locali.
- c) Ricordare che l'operatore o l'utente sono responsabili di incidenti o rischi che dovessero verificarsi ai danni di terzi o delle proprietà.

Operazioni preliminari

- a) Assicurarsi che l'installazione del sistema di delimitazione automatica del perimetro sia eseguita correttamente.
- b) Ispezionare con attenzione l'area in cui si deve utilizzare l'apparecchiatura e togliere tutti gli oggetti che potrebbero essere lanciati dall'apparecchiatura.
- c) Prima dell'uso, verificare visivamente che le lame, i rispettivi bulloni e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. In tal caso, sostituire le lame o i bulloni in blocco per mantenere l'equilibrio.
- d) Su macchine con più lame, prestare attenzione perché ruotando una lama si provoca la rotazione dell'altra lama.

FUNZIONAMENTO

1. GENERALI

- a) Non utilizzare mai il tosaerba se le protezioni o i ripari sono danneggiati o senza i gli appositi apparati di sicurezza, come i deflettori e di raccolta erba.
- b) Non avvicinare mani o piedi accanto o sotto le parti rotanti. Nel caso di falciatrici rotative, mantenere costantemente libere le aperture di scarico.
- c) Non raccogliere, né trasportare il tosaerba a motore in funzione.
- d) Premere il tasto STOP per fermare il rasaerba.
 - Prima di eliminare un'ostruzione,
 - Prima di controllare, pulire o effettuare lavori sulla apparecchiatura,
- e) Non è consentito modificare la versione originale di robot tosaerba. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali modifiche non autorizzate.
- f) Avviare robot tosaerba come indicato nelle istruzioni. Se l'interruttore principale è in posizione ON : tenere mani e piedi lontani dalle lame rotanti. Non infilare mai le mani o i piedi sotto il rasaerba.
- g) Non sollevare mai robot tosaerba, né trasportarlo, quando l'interruttore principale è in posizione ON.
- h) Non consentire a persone che non conoscono il funzionamento e il comportamento di robot tosaerba, di utilizzarlo.
- i) Non sistemare oggetti sopra robot tosaerba o la stazione di ricarica.
- j) Non utilizzare robot tosaerba se il disco a lame o la scocca presentano difetti. Non utilizzarlo nemmeno se presenta lame, viti, dadi o cavi difettosi.
- k) Non utilizzare robot tosaerba se l'interruttore principale non funziona.
- l) Spegner sempre robot tosaerba con l'interruttore principale quando non viene utilizzato. Robot tosaerba può essere avviato solo con l'interruttore principale in posizione ON e dopo aver inserito il codice PIN corretto.

2. ULTERIORI INFORMAZIONI QUANDO L'APPARECCHIATURA FUNZIONA IN MODALITÀ AUTOMATICA

- a) Non usare il tosaerba in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.

3. ULTERIORI INFORMAZIONI QUANDO VIENE UTILIZZATO IL CONTROLLER MANUALE

- a) Usare il tosaerba solo nelle ore diurne o in buone condizioni di luce artificiale.
- b) Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio su erba bagnata.
- c) Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non utilizzare l'apparecchio scalzi o indossando sandali aperti.
- d) Sui terreni in pendenza, è necessario mantenere sempre la stabilità.
- e) Prestare la massima attenzione tirando a sé l'apparecchio o invertendo la direzione dello stesso.
- f) Azionare il motore attenendosi alle istruzioni e mantenendo i piedi a distanza di sicurezza dagli attrezzi da taglio.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE



AVVERTENZA: Quando si capovolge il rasaerba, l'interruttore principale deve sempre essere in posizione OFF .

L'interruttore principale deve essere in posizione OFF durante tutti i lavori al sottoscocca del rasaerba, ad esempio pulizia o sostituzione delle lame.

- a) Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati;
- b) Controllare robot tosaerba ogni settimana e sostituire le eventuali parti danneggiate o usurate.
- c) Controllare in particolare che le lame e il disco a lame siano integri. All'occorrenza, sostituire tutte le lame e le viti contemporaneamente in modo che le parti rotanti siano bilanciate,
- d) Assicurarsi di utilizzare solo accessori di taglio di ricambio del tipo corretto;
- e) Assicurarsi che le batterie siano caricate utilizzando il caricabatteria corretto consigliato dal costruttore. L'uso non corretto potrebbe causare folgorazioni, surriscaldamento o perdite di liquidi corrosive dalla batteria;
- f) Nel caso di perdite di elettroliti insieme a acqua/agente neutralizzante, chiedere l'aiuto di un medico nel caso vengano a contatto con gli occhi, ecc;
- g) La manutenzione dell'apparecchiatura deve essere eseguita seguendo le istruzioni del costruttore.

Trasferimento

Per i trasporti più lunghi, si raccomanda di riporre robot tosaerba nell'imballaggio originale.

Per un trasferimento sicuro dall'area di lavoro e al suo interno:

- a) Per fermare il tagliaerba premere il tasto STOP. Se si attiva l'allarme antifurto inserire la prima cifra del codice PIN. Si sceglie il PIN a quattro cifre quando si avvia il tagliaerba per la prima volta.
- b) Prima di trasportare il rasaerba, portare l'interruttore principale in posizione OFF.
- c) Afferrare il rasaerba per l'impugnatura presente sul fondo, nella parte posteriore. Trasportare il rasaerba con il disco a lame lontano dal corpo.

1.2 Informazioni su Landroid®M



Avvertenza-In caso di uso improprio, robot tosaerba può essere pericoloso.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e comprenderne il significato prima di utilizzare robot tosaerba.



Avvertenza - Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.



Avvertenza-Spegnere la macchina prima di utilizzarla o di sollevarla.

Tenere mani e piedi lontani dalle lame rotanti. Non infilare mai le mani o i piedi sotto la scocca né avvicinarle ad robot tosaerba in funzione.

Robot tosaerba si avvia solo quando il pulsante ON/OFF si trova nella posizione ON ed è stato inserito il codice PIN corretto. Controlli e/o manutenzione devono essere eseguiti quando il pulsante ON/OFF è in posizione OFF.



Avvertenza -Non salire su robot tosaerba.



Non gettare nel fuoco



Non gettare nell'acqua



Le batterie vanno con la raccolta differenziata



Le batterie contengono ioni di Li, disporne in modo da proteggere l'ambiente. Non gettare le batterie scariche con la raccolta indifferenziata.

Li-Ion



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

2. Dati tecnici e elementi dell'apparecchio

2.1 Dati tecnici

Codice: **WG794E(790-799-Designazione del macchinario, rappresentativo della Robot tosaerba)**

Potenza nominale	28V $\overline{=}$ Max*
Velocità a vuoto nominale	2800/min
Diametro di taglio	180mm
Altezza di taglio	20-60mm
Posizioni altezza di taglio	5
Tipo di batteria	Litio
Modello batteria	WA3225
Tempo di ricarica	1.5 ore circa
Modello caricatore	WA3716
Potenza caricabatteria	Ingresso: 100-240V~50/60Hz, 50W
	Uscita: 24-28V Dc, 1,5A
Peso macchina	8.3kg
Classe protezione	IPX4

* Tensione misurata senza carico di lavoro. La tensione iniziale della batteria raggiunge un massimo di 28 Volt. La tensione nominale è di 25.2 Volt.

Dati relativi al rumore e alla vibrazione


Pressione acustica ponderata A	44.5dB(A), K_{PA} : 3.25dB(A)
Potenza acustica ponderata A	63dB(A)
Indossare protezione per le orecchie quando la pressione acustica è superiore a	80dB(A) 

Accessori

Base di ricarica con prolunga di 15m	1
Lame e viti	9
Picchetti	200
180m di filo perimetrale	1
Chiodi di ancoraggio della base di ricarica	4
Trasformatore	1
Distanziatore del filo perimetrale	1
Chiave allen	1

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Usare accessori di buona qualità e di marca sconosciuta. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

2.2 Elementi dell'apparecchio



-
- 1. MANUBRIO**

 - 2. CAVO DI BASSA TENSIONE**

 - 3. PIN DI CONTATTO**

 - 4. BASE DI RICARICA**

 - 5. STRISCIA DI RICARICA**

 - 6. COPERTURA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO ERBA FINESTRA DISPLAY**

 - 7. COPERCHIO DEL PANNELLO DEI COMANDI**

 - 8. TASTO STOP**

 - 9. SENSORE PIOGGIA**

 - 10. ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA STAMPO RUOTA MOTRICE**

 - 11. MANIGLIA**

 - 12. PACCO BATTERIA**

 - 13. DISCO PER RUOTARE LA LAMA**

 - 14. LAMA DA TAGLIO**

 - 15. RUOTA ANTERIORE**

 - 16. TASTO START**

 - 17. LAMA DISPLAY**

 - 18. TASTIERA**

 - 19. TASTO ON/OFF**

 - 20. TRASFORMATORE**

 - 21. DI FILO PERIMETRALE (180m)**

 - 22. PINZE DI FISSAGGIO**


 - 23. CHIODI DI ANCORAGGIO DELLA BASE DI RICARICA**

 - 24. DISTANZIATORE DEL FILO PERIMETRALE**

 - 25. CHIAVE ALLEN**
-


3. Per comprendere Landroid®M

Complimenti per l'acquisto del nuovo Landroid®M e per essere entrati nella spensierata vita della tosatura automatica. Di seguito, vogliamo aiutarvi a capire meglio come pensa Landroid®M.



3.1 Come fa Landroid®M a riconoscere ciò che deve tagliare?

Landroid®M sceglie la sua direzione a caso e non ripete mai la stessa direzione di taglio. Si assicura che tutto il prato venga tagliato uniformemente senza lasciare alcuna striscia di erba poco attraente. (Vedere la Fig. A)



A

3.2 Come fa Landroid®M a sapere dove deve andare?

Landroid®M è in grado di agire per conto proprio. Landroid®M sa quando deve andare alla base di ricarica (4) per effettuare la carica, è in grado di percepire quando piove, si ferma se si rileva un problema e sa arrestarsi e girarsi quando urta qualcosa sul suo percorso, ad esempio una persona, un animale domestico o un altro oggetto. Landroid®M arresta inoltre automaticamente la rotazione del disco lama se questo è sollevato da terra al fine di evitare un incidente.

A. Per trovare la base di ricarica

Quando Landroid®M deve essere ricaricato, cessa di tagliare e segue il filo perimetrale (21) con un movimento in senso antiorario fino alla base di ricarica. Per risparmiare energia, Landroid®M sceglie di non ruotare il disco lama quando torna alla base di ricarica.

B. Sensori pioggia

Il Landroid®M è dotato di un sensore per la pioggia (9) laterale sensibile alle gocce di pioggia che dice al Landroid®M di smettere di tosare l'erba e di seguire il cavo di confine fino alla base di ricarica. (Vedere le Fig. B).

La funzione di partenza ritardata di Landroid®M (0-180min) può essere programmata quando piove. Quando i sensori pioggia sono bagnati, Landroid®M ritorna alla sua docking station. Solo quando i sensori pioggia si asciugano Landroid®M inizierà il conto alla rovescia impostato per la partenza ritardata, oppure tornerà a falciare immediatamente.

Per ulteriori dettagli, consultare la Guida alla programmazione e alla risoluzione dei problemi.


C. Rilevazione del filo perimetrale

Landroid®M segue sempre il limite impostato dal filo perimetrale e utilizza due sensori nella parte anteriore per rilevare quando si avvicina. Prima di cambiare direzione, Landroid®M supera il filo perimetrale fino a 20cm*. (Vedere le Fig. C)


* Questa è la distanza raccomandata perché Landroid®M non può calcolare automaticamente la distanza. Utilizzare il distanziatore per un'installazione adeguata.

D. Avvio e arresto durante la tosatura


Per comandare a Landroid®M di arrestare la tosatura, basta premere il pulsante di STOP (8) nella parte superiore del tosaerba. Per iniziare a rasare l'erba premere il tasto ON/OFF, premere il tasto Avvio direttamente o aprire il pannello dei comandi e inserire gli altri comandi che desiderate dare e premere il tasto Avvio. (Vedere le Fig. D,E)




B



C



D



E

Se il Landroid®M sente che qualcosa è sbagliato sul display compare un messaggio d'errore (17), e se non riceve alcun input dall'utente per 20 minuti si spegne (per informazioni sui messaggi di errore, fare riferimento alla Guida alla programmazione e alla risoluzione dei problemi).

Per riavviarlo:

- Correggere i problemi.
- Premere il tasto ON/OFF (19) su ON.
- Premere il tasto avvio.
- Landroid®M è quindi pronto per iniziare la tosatura!

3.3 Quanto può essere grande l'area di tosatura di Landroid®M?

Landroid®M è in grado di eseguire la tosatura in aree fino a circa 1000m², sebbene ciò dipenda da vari fattori, tra cui:

- Tipo di erba nel prato e relativo tasso di crescita.
- Acutezza delle lame (14).
- Umidità.
- Temperatura circostante.
- Quantità di ostacoli presenti nel prato.

Se la temperatura ambientale è molto calda nella vostra zona è possibile che il vostro Landroid®M si ricarichi più lentamente. Landroid®M utilizza meno energia in aree aperte con una quantità di ostacoli inferiore, come aiuole, fontane, sentieri, ecc... Vedere la tabella di seguito per i tempi di tosatura approssimativi in base all'area del prato:


Area (m ²)	Tempo raccomandato al giorno (ora)
200	4
500	13.5
1000	27

I tempi di tosatura sono diversi per ogni prato in base ai fattori citati in precedenza. Regolare gradualmente i tempi di tosatura di Landroid®M al giorno fino a trovare l'impostazione più adeguata.


3.4 Con che efficienza Landroid®M taglia l'erba?

L'altezza di taglio di Landroid®M può essere regolata tra 2cm e 6cm. Prima di avviare il Landroid®M per la prima volta tagliare l'erba ad un'altezza non superiore a 9cm. Quindi assicurarsi di aprire il coperchio del pannello dei comandi (7) e impostare l'altezza del taglio all'altezza massima di taglio di 6cm. (Vedere le Fig. F, G)

Landroid®M offre prestazioni di taglio ottimali in condizioni climatiche asciutte. Non gradisce l'erba bagnata che può accumularsi sul disco lama (13) e all'interno del motore, causando la mancanza di trazione e lo slittamento durante il lavoro. Landroid®M teme i temporali. In caso di temporale, proteggere Landroid®M scollegando la base di ricarica (4), scollegando il filo perimetrale (21) e assicurandosi che Landroid®M non possa caricarsi.



F



G

Landroid®M adora tagliare l'erba e, per tagliare meglio, richiede che le sue lame (14) siano tenute in buone condizioni. Landroid®M è in grado di compiere varie operazioni da solo, ma a volte necessita di aiuto per evitare che si danneggi.

- Evitare che Landroid®M si muova sulla ghiaia.
- Rimuovere o sbloccare gli ostacoli sui quali Landroid®M potrebbe accidentalmente salire e con i quali potrebbe danneggiare il disco lama.
- Rimuovere tutti i detriti e i corpi estranei dal prato.

4. Nozioni di base relative al filo perimetrale


4.1 Per fissare il filo perimetrale

Utilizzare il distanziatore del filo perimetrale (24) per impostare la distanza adeguata dal bordo del prato (circa 35cm*).

* Questa è la distanza raccomandata perché Landroid®M non può calcolare automaticamente la distanza. Utilizzare il distanziatore per un'installazione adeguata.

Se anche i vicini utilizzano un Landroid®M, è necessario mantenere una distanza di almeno 4,5 metri tra il filo perimetrale ed i vicini.

Landroid®M non è in grado di ricevere un segnale dal filo perimetrale oltre una distanza di 18m.



Il filo perimetrale deve delimitare esattamente l'area di taglio prevista. Landroid®M potrebbe confondersi in presenza di altre curve o bobine di filo perimetrale che non fanno parte della sua area di taglio. (Vedere la Fig. H)

In caso di eccesso di filo perimetrale una volta delimitata l'area di taglio, tagliare e conservare il filo in un altro luogo.

Tuttavia, è importante lasciare la lunghezza necessaria nel punto in cui si collega alla base di ricarica in modo che possa collegarsi e rimanere interrato.

4.2 Per interrare il filo perimetrale

Si raccomanda di seppellire il cavo di confine sotto terra di alcuni centimetri. Questo vi garantirà un uso senza problemi anno dopo anno, stagione dopo stagione.


Per interrare il filo perimetrale, è possibile acquistare l'utensile accessorio WORX Territorial Marker presso lo stesso negozio in cui si è acquistato Landroid®M.

Se si pianifica di seppellire il cavo perimetrale, si noti che, quando entra nella base di ricarica per la prima volta, Landroid®M potrebbe avere problemi a rilevare il filo interrato. Si raccomanda prima di fissare il cavo di confine con le apposite pinze al prato per facilitare eventuali regolazioni che dovessero essere necessarie. Ciò consentirà verificare il funzionamento del Landroid®M nel nuovo ambiente garantendone il funzionamento in relazione alla base si ricarica prima di seppellire il cavo di confine.

4.3 Per unire il filo perimetrale

IMPORTANTE: Il filo perimetrale non funziona correttamente se viene unito su una distanza di 200m.

Il filo perimetrale (21) può essere esteso per renderlo più lungo semplicemente congiungendo le estremità e collegandolo alle estremità di un altro pezzo di filo. È possibile utilizzare nastro adesivo per fissare la parte unita del filo. (Vedere le Fig. I)



4.4 Accensione e controllo dell'installazione

Se la luce verde non si accende controllare i collegamenti elettrici.

Se il LED della base di ricarica vostro Landroid®M lampeggia in verde, controllare se il cavo di confine è collegato bene o se è tagliato.

Rossa accesa: in carica. Luce rossa: Messaggi di funzione, correggere prima il problema

Se Landroid®M è all'interno del suo territorio ma il display visualizza il messaggio "Out of cutting area" (Fuori area di taglio) e la luce LED è accesa,, significa che le estremità del cavo perimetrale sono state collegare in modo sbagliato. Invertire i collegamenti.

5. Manutenzione

Controllare periodicamente Landroid®M. Landroid®M lavora sodo e dopo un certo periodo di tempo ha bisogno di una buona pulizia e di sostituire le sue parti, le quali potrebbero usurarsi. Nella seguente documentazione desideriamo mostrare come lasciar adattare il nuovo Landroid®M alla sua nuova casa offrendogli la migliore assistenza possibile.

5.1 Durata della batteria

Il cuore di Landroid®M è costituito da una batteria al litio a 28V. Non occorre manutenzione. Per riporre la batteria in modo corretto, assicurarsi che sia completamente carica e riporta in un luogo asciutto tra (20°C-60°C).

La vita utile della batteria di Landroid®M dipende da vari fattori, tra cui:

- La durata della stagione di tosatura nella propria regione.
- La quantità di ore in cui Landroid®M esegue la tosatura al giorno.
- La cura della batteria quando viene conservata.

Per ricaricare manualmente senza il cavo perimetrale, si prega di seguire le seguenti procedure:

1. Connettere la Base di Ricarica ad una fonte di alimentazione adatta.
2. Mentre Landroid®M è spento, agganciarlo manualmente alla Base di Ricarica.
3. La luce rossa lampeggerà per 3 secondi; premere quindi il Pulsante di Accensione e Landroid®M inizierà a ricaricarsi.

5.2 Rimessaggio invernale

Landroid®M dura più a lungo e conserva le prestazioni ottimali se viene riposto al coperto. Perciò, sebbene sia resistente, si consiglia di riporre Landroid®M nella rimessa o nel garage durante l'inverno.


Prima di riporre al coperto Landroid®M, assicurarsi di:

- Pulire accuratamente Landroid®M.
- Caricare completamente la batteria.
- Spegnerne il tosaerba.


Per massimizzare la durata della batteria si raccomanda di caricarla completamente prima di riporre l'attrezzo per l'inverno.

Per caricare solamente la batteria:

- Collegare il filo di ricarica (21) alla base di ricarica (4).
- Collegare la base di ricarica ad una sorgente di alimentazione.
- Posizionare Landroid®M nella base di ricarica.



J




K

- Premere il tasto On/Off su ON. (Vedere le Fig. J)
- Quindi premere il tasto Home. (Vedere le Fig. K)
- Chiudere la finestra tastiera. (Vedere le Fig. L)
- Lasciare che Landroid®M si carichi per almeno 1.5 ore.

Il filo perimetrale può essere lasciato nel terreno, anche se le sue estremità devono essere protette, ad esempio collocandole in una lattina di grasso. Se la base di ricarica viene lasciata fuori durante l'inverno, lasciare il filo perimetrale collegato.

NOTA: Prima di riportarlo per l'inverno, portare Landroid®M presso un rivenditore per una pulizia e una messa a punto complete, al fine di collaudare le funzioni e sostituire le parti usurate.

Quando si riattiva Landroid®M dal rimessaggio invernale, assicurarsi che le strisce di ricarica (5) e le pin di contatto (3) siano pulite. È meglio utilizzare carta vetrata fine. Assicurarsi quindi che data e ora siano corretti e riportare Landroid®M al suo tanto adorato lavoro: la tosatura.



L

5.3 Pulizia

⚠ AVVISIO: prima di eseguire la pulizia, spegnere Landroid®M premendo il pulsante ON/OFF su OFF. Indossare guanti protettivi prima di pulire il disco lama (13) e non utilizzare acqua corrente. (Vedere le Fig. M,N)

A. Pulizia del corpo


Landroid®M dura più a lungo e meglio se pulito periodicamente. Tuttavia, poiché Landroid®M è un macchinario elettrico, è necessario fare attenzione durante la pulizia. Pertanto **NON** utilizzare un tubo flessibile né versare in altro modo acqua corrente su Landroid®M; è preferibile utilizzare un flacone spray pieno di acqua. Per la pulizia dell'alloggiamento in plastica stampo (10) utilizzare una spazzola morbida o un panno pulito ed evitare l'uso di solventi o lucidanti. (Vedere la Fig. M) Infine, assicurarsi di rimuovere tutto l'accumulo di erba tagliata e dii detriti, soprattutto dalle prese d'aria di raffreddamento del motore.

B. Pulizia della scocca


Anche in questo caso, è importante spegnere Landroid®M utilizzando il pulsante On/Off e **indossare guanti protettivi prima di toccare il disco lama (13).**

Prima capovolgere il Landroid®M per esporne la parte inferiore. Qui si può notare il disco lama (a), il telaio scatolato motore circostante (b) e le ruote anteriori (15) e motrici (10). Pulire tutto accuratamente con una spazzola morbida o un panno umido. (Vedere le Fig. N)

Ruotare il disco lama per assicurarsi che si muova liberamente e che non vi sia alcun deposito tra esso e il telaio scatolato motore circostante. Assicurarsi inoltre che le lame possano ruotare liberamente e che l'erba non le ostruisca.



M



N

IMPORTANTE: rimuovere i detriti depositatisi in modo che non causino crepe nel disco lama. Anche la più piccola crepa può ridurre la potenza di taglio di Landroid®M.

C. Pulizia dei pin di contatto e delle strisce di ricarica

Pulire con un panno i pin di contatto (3) situati sulla base di ricarica(4) e le strisce di ricarica (5) situate su Landroid®M. Rimuovere periodicamente tutto l'accumulo di erba tagliata e di detriti intorno ai pin di contatto e alle strisce di ricarica per garantire ogni volta il corretto caricamento di Landroid®M.

5.4 Mantenere affilate le lame




AVVISO: Prima di pulire, regolare o sostituire le lame, spegnere Landroid®M premendo il pulsante ON/OFF su OFF e indossare guanti protettivi.



AVVISO: Per sostituire la lama, assicurarsi di sostituire **TUTTE** le lame ogni volta. Se la lama è nuova, ma la vite è stata riutilizzata, la vite potrebbe usurarsi durante la tosatura causando la fuoriuscita violenta della lama dal tosaerba. Ciò potrebbe causare serie lesioni.

Landroid®M non taglia l'erba come altri tosaerba. Le sue lame (14) sono affilatissime su tutti i 4 lati e ruotano in entrambe le direzioni raggiungendo la massima capacità di taglio. (Vedere le Fig. O)
Ogni lama del Landroid®M ha 4 estremità taglienti. A seconda della frequenza con cui Landroid®M tosa l'erba del giardino e per ottenere un taglio perfetto, le lame devono essere periodicamente capovolte/ruotate. Ad esempio se Landroid®M è programmato per rasare l'erba ogni giorno, le lame devono essere ruotate ogni mese per garantire una tosatura ottimale. Ogni lama durerà 4 mesi se il dispositivo è programmato per tagliare l'erba ogni giorno. Quando le lame sono smussate e usurate devono essere sostituite dalle lame di ricambio fornite con Landroid®M. Le lame di ricambio sono anche disponibili dal rivenditore WORX più vicino.



O

A. Ruotare e capovolgere le lame

Landroid®M dispone di 3 lame, tutte avvitate sul disco lama (13).


Le lame sono ciò che consentono a Landroid®M di svolgere il suo lavoro e necessitano di cura e attenzione. Ogni tanto è necessario ruotare e capovolgere contemporaneamente tutte le 3 lame per ottenere un taglio perfetto. Quando si ruotano e capovolgono le lame, assicurarsi che tutte le lame siano regolate contemporaneamente. In caso contrario, potrebbero sbilanciare il disco lama. Qualora Landroid®M tagli con normale frequenza (quotidiana), le lame devono durare una stagione se ruotate e capovolte ogni mese. Verificare sempre se le lame sono scheggiate o danneggiate e sostituirle, se necessario.

B. Sostituire le lame

Dopo un certo periodo di tempo, di solito dopo ogni stagione, le lame di Landroid®M devono essere sostituite. Landroid®M non gradisce eseguire la tosatura con lame di anni e qualità diversi. Pertanto, quando si sostituiscono le lame, assicurarsi di sostituirle tutte contemporaneamente. È possibile sostituirle con uno dei tre kit di lame di ricambio e le viti della lama supplementare in dotazione con Landroid®M.

Prima di tentare di sostituire le lame di Landroid®M, spegnere il tosaerba e indossare guanti protettivi. Quindi attenersi alle seguenti procedure:

1. Capovolgere delicatamente Landroid®M.
2. Svitare le viti delle lame con un cacciavite a taglio o Phillips
3. Avvitare saldamente le nuove lame.(Vedere le Fig. P)



P


IMPORTANTE: Una volta avvitata la lama sul disco lama, assicurarsi che la lama ruoti liberamente.

5.5 Sostituzione della batteria


 **AVVISO:** Premere il tasto ON/OFF su OFF prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione o riparazione.

Per sostituire la batteria, attenersi alle seguenti procedure:

1. Capovolgere delicatamente Landroid®M.
2. Rimuovere le sei viti sulla batteria. (Vedere le Fig. Q)
3. Estrarre la vecchia batteria. (Vedere le Fig. R)
4. Inserire la nuova batteria.
5. Reinscrivere saldamente le 4 viti.



Q



R

Tutela ambientale

 I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

Dichiarazione di conformità

Noi,
POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln

Dichiara che l'apparecchio ,
Descrizione **WORX Robot tosaerba**
Codice **WG794E (790-799- Designazione del macchinario, rappresentativo della Robot tosaerba)**
Funzione **Falciatura prati**

È conforme alle seguenti direttive,
Direttiva macchine **2006/42/EC**
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica **2004/108/EC**
Direttiva RoHS **2011/65/EU**
Direttiva sulla rumorosità delle macchine ed attrezzature funzionanti all'aperto
2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC

Procedura di conformità come da **Annex V**
Potenza acustica pesata **61.95dB(A)**
Massima potenza di rumore garantita **63dB(A)**

conforme a,
EN ISO 12100-1
EN ISO 12100-2
EN ISO 14121-1
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,
Nome Russell Nicholson
Indirizzo Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

65

2013/01/10
Leo Yue
POSITEC Direttore Qualità

Area codice PI:



Copyright © 2013, Positec. All Rights Reserved.
2CLM81APK11000A1