

Listino al Pubblico
REV. 2/2012

SECUR | VISION

VIEW TECHNOLOGY

Sistemi Avanzati di Videocontrollo



www.securvision.it

Numero Verde
800 911 998

VIDEOREGISTRAZIONE

DVR DIGITALI ALL IN ONE

Modello Codice e Foto	Descrizione	Prezzo €
<p>MX-HP8 18SV19M8B</p>  <p>Special Offer!</p>	<p>Videoregistratore ALL IN ONE Digitale 8 CANALI - Web Server ed LCD 19" integrato</p> <p>SecurVISION MX-HP8 sono apparati digitali di videosorveglianza "ALL in ONE", di ultima generazione, compatti, affidabili, semplici da usare ed a costi alla portata di tutti. Progettati sfruttando il massimo della tecnologia attuale, questi sistemi combinano le caratteristiche qualitative e tecniche dei monitor LCD 19" multimediali ad alta risoluzione con quelle dei nuovi videoregistratori digitali (DVR) per la cattura e la registrazione video. Disponibili con 8 canali video e connessione di rete Ethernet e Internet, i sistemi di videosorveglianza MX- HP8 sono adatti sia a scopo professionale che a scopo domestico. Le telecamere collegate possono anche essere visualizzate tramite internet, telefonino o PDA, per proteggere e avere sempre sott'occhio le cose a noi care.</p> <p>TECNOLOGIA: Real Time H264 - 200 fps, risoluzione D1 700TVL e Web Server Integrato. Controllo PENTAPLEX: Registrazione, Riproduzione, Ethernet, Backup, Visualizzazione Live.</p> <p>CONNESSIONI: eSATA ed USB. Questi connettori consentono il backup veloce su memorie o dispositivi esterni.</p> <p>GESTIONE ORA SOLARE: Una funzionalità integrata nell'apparato consente il passaggio automatico dall'ora legale all'ora solare.</p> <p>PRIVACY: La completa gestione di mascheratura delle aree di ripresa e la possibilità di cancellazione automatica delle registrazioni dopo un tempo predefinito rendono i SecurVISION MX-HP8 a norma di legge.</p> <p>MONTAGGIO PARETE: Compatibilità con lo standard VESA per l'installazione a muro. Basta rimuovere il supporto del monitor e l'unità è già pronta per il montaggio.</p> <p>HARD DISK: I DVR MX-HP8 possono gestire Hard Disk Sata2 fino a 2 TB (non compreso). L'installazione dell' Hard Disk è semplificata da un apposito cassetto estraibile laterale.</p>	<p>Promozione Al Pubblico 499,00</p> <p>Offerta Speciale!</p>



MONITOR LCD



MOTION DETECTION



CODIFICA VIDEO



SERVIZIO INTERNET



CONNETTORE USB 2.0



CONNETTORE e-SATA



CONNETTORE RETE LAN



CONTROLLO TELECOMANDO



CONTROLLO MOUSE



CONNETTORI ALLARME



PTZ ROBOT RS485



SOFTWARE CELLULARE



WEB SERVER INTEGRATO



SOFTWARE IPHONE



SOFTWARE PDA



AUDIO IN / OUT

Pulsanti di Comando



porta USB

porta Connettori Ausiliari

porta e-SATA

DVR DIGITALI STAND ALONE			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
04-HP1 18SV04HP1		<p>Videoregistratore Digitale a 4 canali ad Alta Qualità</p> <p>Registrazione in real time compressione H.264 fino a qualità D1 700TVL Web server integrato per connessione LAN e internet Sistema di auto ripristino in caso mancanza alimentazione Backup dei video registrati tramite porta USB 2.0 o LAN Controllo dei menù tramite Mouse o Telecomando Uscita Video VGA e BNC. Supporta 1 Hard Disk sata fino a 2 Tb (non compreso)</p>	<p>Consigliato al Pubblico 299,00</p>
08-HP1 18SV08HP1		<p>Videoregistratore Digitale a 8 canali ad Alta Qualità</p> <p>Registrazione in real time compressione H.264 fino a qualità D1 700TVL Web server integrato per connessione LAN e internet Sistema di auto ripristino in caso mancanza alimentazione Backup dei video registrati tramite porta USB 2.0, LAN o DVD. Controllo dei menù tramite Mouse o Telecomando Uscita Video VGA/HDMI e BNC. Supporta 2/3 Hard Disk sata fino a 2 Tb e 1 DVD ROM sata (non compresi)</p>	<p>Consigliato al Pubblico 499,00</p>
16-HP1 18SV16HP1		<p>Videoregistratore Digitale a 16 canali ad Alta Qualità</p> <p>Registrazione in real time compressione H.264 fino a qualità D1 700TVL Web server integrato per connessione LAN e internet Sistema di auto ripristino in caso mancanza alimentazione Backup dei video registrati tramite porta USB 2.0, LAN o DVD. Controllo dei menù tramite Mouse o Telecomando Uscita Video VGA/HDMI e BNC. Supporta 2/3 Hard Disk sata fino a 2 Tb e 1 DVD ROM sata (non compresi)</p>	<p>Consigliato al Pubblico 649,00</p>
DVR-W43 18SV04DW3	 <p style="text-align: right;">Special Offer!</p>	<p>Videoregistratore Digitale a 4 CANALI con display LCD da 7" motorizzato</p> <p>Registrazione in real time compressione H.264 fino a qualità D1 700TVL Web server integrato per connessione LAN e internet Sistema di auto ripristino in caso mancanza alimentazione Backup dei video registrati tramite porta USB 2.0 o LAN Controllo dei menù tramite Mouse o Telecomando Uscita Video VGA e BNC. Supporta 1 Hard Disk sata fino a 2 Tb (non compreso)</p>	<p>Promozione Al Pubblico 299,00</p> <p style="text-align: right;">Offerta Speciale!</p>

TELECAMERE

Telecamere TVCC IR			
Dotate di led ad infrarossi garantiscono ottimi risultati anche di notte.			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
XF-50 SICTCXT50		Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo VARIFOCAL 5 - 50 mm. CCD Sony Effio-E960H Exview 700 TVL con IR integrati Telecamera TVCC a colori ad alta risoluzione, con corpo in alluminio. Dispone di un obiettivo Varifocal ad alta luminosità e dotato di uno zoom ottico 10X, da 5 a 50 mm. Inoltre grazie agli illuminatori IR integrati ed ai 2 megaLED laterali è possibile un ottimo controllo visivo fino a 80-100 mt. anche di notte. Integra le funzionalità 3-DNR (Dynamic Noise Reduction), AxA (Anti Abbagliamento), WDR (Vedi dove gli altri non vedono), Menù OSD (On Screen Display). Grado di protezione agenti atmosferici IP 66. Completa di staffa a muro 3D con passacavo interno.	Consigliato al Pubblico 329,00
XF-42 SICTCXF42		Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo VARIFOCAL 3,6 - 16 mm. CCD Sony Effio-E960H Exview 700 TVL con IR integrati Telecamera TVCC a colori ad alta risoluzione, con corpo in alluminio. Dispone di un obiettivo Varifocal ad alta luminosità con zoom da 3,6 a 16 mm, che coadiuvato dagli illuminatori MegaLED IR integrati, consente un ottimo controllo visivo fino a 50 mt. anche di notte. Integra le funzionalità 3-DNR (Dynamic Noise Reduction), AxA (Anti Abbagliamento), WDR (Vedi dove gli altri non vedono), Menù OSD (On Screen Display). Grado di protezione agenti atmosferici IP 66. Completa di staffa a muro 3D con passacavo interno.	Consigliato al Pubblico 239,00
XF-15 SICTCXS15		Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo fisso 3,6 mm. CCD Sony Effio-E960H Exview 700 TVL con IR integrati Telecamera TVCC a colori ad alta risoluzione, con corpo in alluminio. Dispone di un obiettivo grandangolare ad alta luminosità da 3,6 mm, che coadiuvato dagli illuminatori IR integrati, consente un ottimo controllo visivo fino a 30 mt. anche di notte. Integra le funzionalità 3-DNR (Dynamic Noise Reduction), AxA (Anti Abbagliamento), WDR (Vedi dove gli altri non vedono), Menù OSD (On Screen Display). Grado di protezione agenti atmosferici IP 66. Completa di staffa a muro 3D con passacavo interno.	Consigliato al Pubblico 149,00
TC-XT26 SICTCXT26	 Special Offer!	Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo VARIFOCAL 6 - 15 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 600 TVL con IR integrati Telecamera TVCC a colori ad alta risoluzione, con corpo in alluminio. Dispone di un obiettivo Varifocal ad alta luminosità con zoom da 6 a 15 mm, che coadiuvato dagli illuminatori IR integrati, consente un ottimo controllo visivo fino a 60 mt. anche di notte. Integra le funzionalità 3-DNR (Dynamic Noise Reduction), AxA (Anti Abbagliamento), WDR (Vedi dove gli altri non vedono), Menù OSD (On Screen Display). Grado di protezione agenti atmosferici IP 66. Completa di staffa a muro 3D con passacavo interno.	Promozione Al Pubblico 199,00
TC-XT27 SICTCXT27	 Special Offer!	Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo VARIFOCAL 4 - 9 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 600 TVL con IR integrati Telecamera TVCC a colori ad alta risoluzione, con corpo in alluminio. Dispone di un obiettivo Varifocal ad alta luminosità con zoom da 4 a 9 mm, che coadiuvato dagli illuminatori IR integrati, consente un ottimo controllo visivo fino a 40 mt. anche di notte. Integra le funzionalità 3-DNR (Dynamic Noise Reduction), AxA (Anti Abbagliamento), WDR (Vedi dove gli altri non vedono), Menù OSD (On Screen Display). Grado di protezione agenti atmosferici IP 66. Completa di staffa a muro 3D con passacavo interno.	Promozione Al Pubblico 179,00

Telecamere TVCC IR			
Dotate di led ad infrarossi garantiscono ottimi risultati anche di notte.			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
XS-42 SICTCX542		Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo VARIFOCAL 4 - 9 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 540 TVL con IR integrati Obiettivo Varifocal da 4 a 9 mm. – Sensibilità 0,1 Lux Illuminatori IR x 36 Led (25-40 mt.) Dimensioni Φ 82x171(L)x80(A)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di staffa a muro 3D con passacavo interno	Promozione Al Pubblico 99,00
XS-43 SICTCX543		Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo VARIFOCAL 4 - 9 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 600 TVL con IR integrati Obiettivo Varifocal da 4 a 9 mm. – Sensibilità 0,1 Lux Illuminatori IR x 36 Led (25-40 mt.) Dimensioni Φ 82x171(L)x80(A)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di staffa a muro 3D con passacavo interno	Consigliato al Pubblico 149,00
TC-15B SICTC015B		Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo fisso 3,7 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 520 TVL con IR integrati Obiettivo da 3,7 mm – Sensibilità 0,1 Lux Illuminatori IR x 30 Led (20 mt.) Dimensioni Φ 55x66(L) mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di staffa snodabile a muro o soffitto	Consigliato al Pubblico 99,00
TC-35A SICTC035A		Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo fisso 12 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 420 TVL con IR integrati Obiettivo da 12 mm – Sensibilità 1 Lux Illuminatori IR x 48 +12 Led (25-40 mt.) Dimensioni 250x85(LxA) mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di staffa snodabile a muro o soffitto	Promozione Al Pubblico 69,00
TC-35B SICTC035B		Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo fisso 12 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 520 TVL con IR integrati Obiettivo da 12 mm – Sensibilità 0,1 Lux Illuminatori IR x 48 + 12 Led (25-40 mt.) Dimensioni 250x85(LxA) mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di staffa snodabile a muro o soffitto	Promozione Al Pubblico 89,00

Telecamere TVCC a Cupola			
Eleganti e discrete, grazie alla particolare conformazione hanno un utilizzo praticamente universale.			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
XF-20 SICTCXF20		<p>Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo VARIFOCAL 4 - 9 mm.</p> <p>CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 700 TVL con IR integrati</p> <p>Obiettivo varifocal da 4 a 9 mm. – Sensibilità 0,1 Lux Illuminatori 2 x IR High Power Led Dimensioni Φ 145x115(H)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Menù OSD (On Screen Display) con 3-DNR (Dynamic Noise Reduction), AxA (Anti Abbagliamento), WDR (Vedi dove gli altri non vedono). Completa di accessori per fissaggio a muro o parete. Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di staffa a muro 3D con passacavo interno</p>	Consigliato al Pubblico 189,00
XF-19 SICTCXF19		<p>Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo fisso 3,6 mm.</p> <p>CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 700 TVL con IR integrati</p> <p>Obiettivo grandangolare da 3,6 mm. – Sensibilità 0,1 Lux Illuminatori 1 x IR High Power Led Dimensioni Φ 121x95(H)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Menù OSD (On Screen Display) con 3-DNR (Dynamic Noise Reduction), AxA (Anti Abbagliamento), WDR (Vedi dove gli altri non vedono). Completa di accessori per fissaggio a muro o parete. Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di staffa a muro 3D con passacavo interno</p>	Consigliato al Pubblico 149,00
XS-31 SICTCX31		<p>Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo VARIFOCAL 4 - 9 mm.</p> <p>CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 600 TVL con IR integrati</p> <p>Obiettivo varifocal da 4 a 9 mm. – Sensibilità 0,1 Lux Illuminatori IR x 36 Led (25-40 mt.) Dimensioni Φ 118x95(H)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di accessori per fissaggio a muro o parete</p>	Consigliato al Pubblico 149,00
XS-21 SICTCX21		<p>Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo fisso 3,6 mm.</p> <p>CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 600 TVL con IR integrati</p> <p>Obiettivo da 3,6 mm. – Sensibilità 0,5 Lux Illuminatori IR x 23 Led (25 mt.) Dimensioni Φ 95x68(H)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di accessori per fissaggio a muro o parete</p>	Consigliato al Pubblico 104,00
TC-12A SICTC012A		<p>Telecamera in alluminio da interno o esterno, obiettivo VARIFOCAL 4 - 9 mm.</p> <p>CCD SONY 1/3" Super HAD da 420 TVL con IR integrati</p> <p>Obiettivo varifocal da 4 a 9 mm. – Sensibilità 1 Lux Illuminatori IR x 36 Led (20-35 mt.) Dimensioni Φ 118x95(H)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di accessori per fissaggio a muro o parete</p>	Promozione Al Pubblico 55,00

Telecamere TVCC a Cupola			
La particolare conformazione ne consente un utilizzo praticamente universale.			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
XF-21 SICTCXF21		Telecamera in alluminio con STAFFA ad ANGOLO da interno o esterno, obiettivo 3,6 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 600 TVL con IR integrati Obiettivo grandangolare da 3,6 mm. – Sensibilità 0,01 Lux Illuminatori IR x 6 Led High Power Dimensioni 88x73x54mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 55 Completa di accessori per fissaggio ad angolo parete	Consigliato al Pubblico 125,00
TC-BF36 SICTCBF36		Telecamera da interno a basso profilo obiettivo fisso 3,6 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 520 TVL con IR integrati Obiettivo da 3,6 mm. – Sensibilità 0,1 Lux Illuminatori IR x 4 Led High Power Dimensioni Ø 93x35(H)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 55 Completa di accessori per fissaggio a muro o parete	Consigliato al Pubblico 125,00
TC-06A SICTC006A	 Special Offer!	Telecamera da interno, obiettivo fisso 3,6 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD da 420 TVL con IR integrati Obiettivo da 3,6 mm – Sensibilità 1 Lux Illuminatori IR x 23 Led (20 mt.) Dimensioni Ø 95x68(H)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 55 Completa di accessori per fissaggio a muro o parete	Promozione Al Pubblico 43,00
TC-06 SICTC0006	 Special Offer!	Telecamera da interno, obiettivo fisso 3,8 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 520 TVL Obiettivo da 3,8 mm. – Sensibilità 0,1 Lux Dimensioni Ø 82x80(H)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 55 Completa di accessori per fissaggio a muro o parete	Promozione Al Pubblico 79,50
TC-07 SICTC0007	 Special Offer!	Telecamera da interno, obiettivo fisso 3,6 mm. CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 520 TVL Obiettivo da 3,6 mm. – Sensibilità 0,5 Lux Dimensioni Ø 82x80(H)mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 55 Completa di accessori per fissaggio a muro o parete	Promozione Al Pubblico 79,50

Telecamere TVCC Serie MV Magic Cam (Speciali Visione Notturna)

Le TVCC serie **MAGIC VISION – STAR LIGHT**, sono Telecamere dalla straordinaria capacità di poter garantire una perfetta **visione delle immagini a colori anche in condizioni di quasi completa oscurità**.

Il **CCD da 560 TVL**, coperto da brevetto mondiale, con le quali sono equipaggiate ha una **sensibilità pari a 0,001 Lux** ed un circuito di amplificazione delle basse luci in grado di riprodurre le immagini in notturna a colori anche senza ausilio di illuminatori aggiuntivi.

Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
MV-20 SICTCMV20		Telecamera da interno o esterno, obiettivo fisso 4,3 mm. Visione Notturna a Colori CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 560 TVL Obiettivo da 4,3 mm. – Sensibilità 0,001 Lux Dimensioni Φ 70x112(L) Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di staffa a muro.	Consigliato al Pubblico 179,00
MV-21 SICTCMV21		Telecamera da interno o esterno, obiettivo fisso 4,3 mm. Visione Notturna a Colori CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 560 TVL Obiettivo da 4,3 mm. – Sensibilità 0,001 Lux Dimensioni Φ 142x84 (A) mm Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di accessori per fissaggio a muro o parete	Consigliato al Pubblico 209,00
MV-22 SICTCMV22		Telecamera da esterno, obiettivo fisso 20 mm. Visione Notturna a Colori CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 560 TVL Obiettivo da 20 mm. – Sensibilità 0,001 Lux Dimensioni 95(L) x 95(A) x 250(P) Grado di protezione agenti atmosferici IP 66 Completa di staffa a muro con passacavo interno.	Consigliato al Pubblico 249,00



Magic cam
SONY CCD
w/ 6mm Lens
(480TVL)



Normal cam
SONY CCD
w/ 6mm Lens
(420TVL)

Telecamere IP Wi-Fi da interno

Volete vedere immagini di sicurezza in tempo reale sul vostro PC ? Non vi va per nulla di utilizzare più di un monitor ? Le telecamere **SecurVISION 381W e 382W** sono una telecamera IP wireless Wi-Fi che si collegano direttamente alla vostra rete LAN esistente. Ciò significa che da tutti i computer avrete accesso a immagini nitide che possono essere viste anche a distanza tramite un server web incorporato - ad esempio, da casa o dall'ufficio. Le telecamere hanno un costo allettante, si collegano in pochi minuti e dispongono di un microfono incorporato e di uno slot per memorie SD. Nonostante le piccole dimensioni, potrete godere di immagini perfette anche di notte: grazie alla funzione a infrarossi la telecamere funzionano anche al buio.

Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €		
381W SICTC381W		<p>Telecamera Wi-Fi Motorizzata, obiettivo 6 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia H264 • Cmos Sony 1/4" VGA • Connessione IP WiFi e RJ45 • Web Server Integrato • Illuminatori IR integrati • Microfono audio integrato • Slot per memoria SD integrato e contatti allarme • Motorizzazione orizzontale e verticale <p>Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, PPPoE, PPP(optional), DDNS, DNS, SMTP, DHCP, FTP, NTP, RTSP, UPNP.</p> <p>Grazie al server web incorporato potrete sempre accedere alle immagini via internet e muoverla on-line sia orizzontalmente che verticalmente. Inoltre dispone anche di uno slot SD per la memorizzazione delle immagini e audio direttamente su SD card. SecurVISION 381 W è, in poche parole, la soluzione di sicurezza più flessibile!</p>	Consigliato al Pubblico 199,50		
382W SICTC382W		<p>Telecamera Wi-Fi a Cupola, obiettivo 6 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia H264 • CCD Sony 1/3" HQ1 520 TVL • Connessione IP WiFi e RJ45 • Web Server Integrato • Illuminatori IR integrati • Microfono audio integrato • Slot per memoria SD integrato e contatti allarme <p>Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, PPPoE, PPP(optional), DDNS, DNS, SMTP, DHCP, FTP, NTP, RTSP, UPNP.</p> <p>Grazie al server web incorporato potrete sempre accedere alle immagini via internet con una qualità eccellente grazie alle 520 TVL del suo CCD. Inoltre dispone anche di uno slot SD per la memorizzazione delle immagini e audio direttamente su SD card. Nonostante le piccole dimensioni, potrete godere di immagini perfette anche di notte: grazie alla funzione a infrarossi la telecamera funziona anche al buio.</p>	Consigliato al Pubblico 199,50		
MP-201 SICTMP201		<p>Telecamera Wi-Fi MegaPixel, Varifocal 6 - 12 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia H264 • Cmos Sony 1/4" HQ1 - 2 Mega Pixel • Connessione IP WiFi e RJ45 • Web Server Integrato • Slot per memoria SD integrato e contatti allarme • Trasmissione a doppia qualità <table border="1"> <tr> <td>Primary stream: 1600x1200 (Realtime) 1280x960, 1280x720</td> <td>Secondary stream: 800x600, 400x288, 192x14</td> </tr> </table> <p>Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, PPPoE, PPP(optional), DDNS, DNS, SMTP, DHCP, FTP, NTP, RTSP, UPNP.</p> <p>Grazie al server web incorporato potrete sempre accedere alle immagini via internet con una qualità eccellente grazie ai 2 Mega Pixel del suo Cmos. Inoltre dispone anche di uno slot SD per la memorizzazione delle immagini e audio direttamente su SD card.</p>	Primary stream: 1600x1200 (Realtime) 1280x960, 1280x720	Secondary stream: 800x600, 400x288, 192x14	Consigliato al Pubblico 279,50
Primary stream: 1600x1200 (Realtime) 1280x960, 1280x720	Secondary stream: 800x600, 400x288, 192x14				

Telecamere IP da esterno			
Telecamere a connessione IP con Web Server integrato realizzate in contenitori adatti all'uso in esterno. Disponibili in varie forme e con o senza illuminatori ad infrarossi. Anche in versione PTZ.			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
TIP-1H SICIP001H		<p>Telecamera IP Wi-Fi da esterno, obiettivo 6 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia super H264 - CCD Sony 1/3" HQ1 520 TVL • Connessione IP WiFi e RJ45 - Web Server Integrato • Illuminatori IR integrati - Slot per memoria SD e contatti allarme <p>Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, PPPoE, PPP(optional), DDNS, DNS, SMTP, DHCP, FTP, NTP, RTSP, UPNP.</p> <p>Grazie al server web incorporato potrete sempre accedere alle immagini via internet con una qualità eccellente grazie alle 520 TVL del suo CCD. Inoltre dispone anche di uno slot SD per la memorizzazione delle immagini e audio direttamente su SD card.</p> <p>Nonostante le piccole dimensioni, potrete godere di immagini perfette anche di notte: grazie alla funzione a infrarossi la telecamera funziona anche al buio.</p>	Consigliato al Pubblico 349,50
TIP-5B SICIP005B		<p>Telecamera IP PTZ da esterno, Varifocal 3,5-91 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia super H264 • Zoom 26X ottico Super HAD CCD 1/4" Sony 0,01 Lux • Risoluzione ottica qualità DVD D1 • Web Server Integrato (10 utenti) • Motorizzazione orizzontale e verticale • Velocità orizz.: 0°~200°/S - Velocità vert.: 0°~100°/S • Range orizz.: 360° - Range vert.: 180° • Cruising: 128 posizioni di preset, 4 routes memory • Protezione esterna IP 66 <p>Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, PPPoE, PPP(optional), DDNS, DNS, SMTP, DHCP, FTP, NTP, RTSP, UPNP.</p> <p>Grazie al server web incorporato potrete sempre accedere alle immagini via internet e muoverla on-line sia orizzontalmente che verticalmente.</p>	Consigliato al Pubblico 1229,50
TIP-6B SICIP006B		<p>Telecamera IP PTZ Wi-Fi da esterno, Varifocal 3,5-91 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia super H264 • Zoom 26X ottico Super HAD CCD 1/4" Sony 0,01 Lux • Risoluzione ottica qualità DVD D1 • Web Server Integrato (10 utenti) • Motorizzazione orizzontale e verticale • Velocità orizz.: 0°~300°/S - Velocità vert.: 0°~150°/S • Range orizz.: 360° - Range vert.: 180° • Cruising: 128 posizioni di preset, 4 routes memory • Protezione esterna IP 66 <p>Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, SMTP, PPPoE, PPP(optional), DDNS, DNS, SMTP, DHCP, FTP, NTP, RTSP, UPNP.</p> <p>Grazie al server web incorporato potrete sempre accedere alle immagini via internet e muoverla on-line sia orizzontalmente che verticalmente.</p>	Consigliato al Pubblico 1499,50

Telecamere PTZ Analogiche			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
SD-16D SICSD016D		<p>Telecamera PTZ da esterno, Varifocal 10x - 3,8-38 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom 10X ottico Super HAD CCDII 1/4" - Varifocal da 3,6 a 36 mm. F=1,8. • Risoluzione ottica 500TVL col. 570TVL b/w - 0,1 Lux col. 0,05 Lux b/w • Pan 360 degree continuous rotation, Tilt 180 degree Auto flip • Pan speed 0.1--240°/s, Tilt speed 0.1--240°/s • English OSD menu, menu password protection • 128 preset positions, 2 scan modes, 4 patrol, 4 pattern tracks • RS485, Pelco D, P protocol auto detect • Leisure action setup • Pan/tilt position and zoom times displayable • Aluminum alloy vandal proof housing • Fan and heater inside, IP66 water proof • 4000V lighting proof capability • DC12V power input 	Consigliato al Pubblico 699,00
SD-27D SICSD027D		<p>Telecamera PTZ da esterno, Varifocal 27x - 3,6-97,2 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom 27X ottico Super HAD CCDII 1/4" - Varifocal da 3,6 a 97,2 mm. F=1,6. • Risoluzione ottica 580TVL col. 640TVL b/w - 1 Lux col. 0,5 Lux b/w • 100m IR distance, close range/middle-distance/ long-distance IR-LED model • Pan speed 0.1--240°/s, Tilt speed 0.1--120°/s • English OSD menu, menu password protection • 128 preset positions, 2 scan modes, 4 patrol, 2 pattern tracks • Privacy zone function • RS485, Pelco D, P protocol auto detect • High quality motor provide stable and low noise performance • Privacy zone protection and Leisure action setup • Pan/tilt position and zoom times displayable • Clock and temperature info displayable • Aluminum alloy vandal proof housing • Fan and heater inside, IP66 water proof • AC24V and DC12V power input - 4000V lighting proof capability 	Consigliato al Pubblico 999,00

Telecamera GSM			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
GSM-B1 06GSMTCB1		<p>Telecamera GSM da interno, obiettivo 4 mm.</p> <p>La GSM-B1 è una telecamera antifurto facile da installare che lavora su rete GSM, trasmette e riceve dati via SMS e immagini tramite MMS. La GSM-B1 ha integrato un sensore PIR per la rivelazione di qualsiasi movimento o persona indesiderata entro la zona di monitoraggio. In caso di allarme o su vostra richiesta invia un'immagine via MMS della zona controllata direttamente al vostro telefonino. Dispone inoltre di un microfono integrato che vi consente l'ascolto a distanza di quello che succede nelle vicinanze della telecamera. Una batteria al litio ricaricabile di backup assicura il funzionamento dell'apparato, anche in situazioni di black-out.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione via SMS o telecomando (in dotazione) • Visualizzazione immagini direttamente sul cellulare • Disponibilità Audio in Tempo Reale • Rilevatore PIR di movimento integrato • Illuminatori Infrarossi integrati • Trasmissione dati via GSM - GPRS • Differenti metodi di monitoraggio • Batteria al Litio per Backup • 2 Anni di Garanzia Italiana • Manuale utente in Italiano <p>ALLARME Cattura e invia immagini al tuo telefono cellulare via MMS.</p> <p>CONTROLLO REMOTO VIA SMS Pieno controllo della Telecamera tramite SMS.</p> <p>AUDIO REAL TIME Ascolta in tempo reale ciò che sta succedendo intorno ad essa.</p> <p>PIR Rilevatore ad Infrarossi integrato per identificazione movimento persone.</p> <p>MOTION DETECTION Rileva qualsiasi movimento all'interno della sua area e invia allarmi.</p> <p>CONNESSIONI ESTERNE Sono integrabili all'apparato fino a 15 sensori wireless antintrusione.</p> <p>ILLUMINATORI INFRAROSSI IR integrati permettono di catturare immagini anche in oscurità.</p> <p>RISOLUZIONE 300.000 pixel CMOS - Immagini trasmesse da 640x480 a 160x128</p> <p>CONTROLLO IMMAGINI DAL CELLULARE La telecamera invia MMS direttamente al tuo cellulare.</p> <p>CONTROLLO IMMAGINI VIA E-MAIL La telecamera invia MMS alla tua e-mail.</p> <p>MULTIALLARME La telecamera gestisce SMS, MMS, E-Mail, e anche chiamata telefonica.</p> <p>MONITORAGGIO E' possibile scegliere tra sistema manuale o ad orari programmati.</p> <p>TELECOMANDO Il sistema include 2 Telecomandi con funzione ON/OFF e funzione PANICO.</p> <p>BACKUP LITIUM BATTERY fino a 12 ore di utilizzo anche in assenza di rete elettrica.</p> <p>AVVISO DI MANCANZA RETE La telecamera avvisa tramite SMS in caso di mancanza rete elettrica.</p> <p>AVVISO DI RITORNO RETE La telecamera avvisa tramite SMS il ripristino della rete elettrica.</p>	<p>Promozione Al Pubblico 164,50</p>

Esempio di immagine dello stesso ambiente trasmessa:

durante il giorno (illuminazione diurna)



durante la notte (illuminazione ad infrarossi)



Telecamere ROBOTIZZATE			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
SD-1A SICSD001A		<ul style="list-style-type: none"> • Image sensor: 1/3" Sony color CCD 520 TVL • Minimum illumination: Color 0.7 lux, day & night 0.001lux • Zoom ratio: 18x zoom, 12x digital zoom. • Focal length: 4.1/73.8 mm • IR light's power: up to 27W • Pan speed: 0°~135°/S - Tilt speed: 0°~65°/S • Pan range: 360° - Tilt range: +45° -90° • Cruising: 128 preset positions, 4 routes memory • Water proof: IP66 	Chiamare
SD-2A SICSD002A		<ul style="list-style-type: none"> • Image sensor: 1/4" Sony color CCD 520 TVL • Minimum illumination: Color 0.7 lux, day & night 0.001lux • Zoom ratio: 18x zoom, 12x digital zoom. • Focal length: 4.1/73.8 mm • IR light's power: up to 27W • Pan e Tilt speed: 0°~45°/S • Pan range: 360° - Tilt range: +90° -90° • Cruising: 128 preset positions, 4 routes memory • Water proof: IP66 	Chiamare
SD-3A SICSD003A		<ul style="list-style-type: none"> • Image sensor: 1/4" Sony color CCD 520 TVL • Minimum illumination: Color 0.7 lux, day & night 0.001lux • Horizontal: 360°, 0-15°/S, Tilting: 90°, 0-15°/S • 6 scanning track, 64 presetting position, • RS-485 Control, housing Φ 155 mm • Optical zooming lens (3.9~85.8 mm) • 220 times zooming: 22 times optical, 10 times digital 	Chiamare

Telecamere MICRO e BULLET			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
BL-1A SICBL001A		<ul style="list-style-type: none"> • CCD Sharp 1/3" Super 420 TVL – 1 Lux • Special Shape, small volume • With 3.7mm Board mount Lens • Pixels: PAL: 537(H)x597(V) • Size: 44x46 mm. 	Consigliato al Pubblico 59,50
BL-3A SICBL003A		<ul style="list-style-type: none"> • Color, Round pole type, IP66. • CCD Sony, 480TVL, 0,1 Lux with 3.6 mm lens, • Supply both pin hole lens and standard lens. • Size: 80x45x65 mm. 	Consigliato al Pubblico 89,50
TC-08 SICTC0008		<ul style="list-style-type: none"> • Telecamera nascosta in sensore antifurto • CCD Sony 540 TVL 0,1 Lux • Obiettivo da 3,6 mm. <p>Nota: Sensore infrarossi non attivo</p>	Consigliato al Pubblico 99,50
SM-1A SICSM001A		<ul style="list-style-type: none"> • Telecamera nascosta in sensore antifumo • CCD Sony 520 TVL 0,1 Lux • Obiettivo da 3,6 mm. <p>Nota: Sensore antifumo non attivo</p>	Consigliato al Pubblico 99,50

KIT Videosorveglianza WIRELESS con 4 Telecamere IR, Videoregistrazione Digitale ed LCD 7" a Colori.

Modello Codice	Foto	Prezzo €
SKW-104 18SKW0104		<p>DESCRIZIONE</p> <p>I KIT Wireless SKW 104 sono apparati specifici per la videosorveglianza di abitazioni private, piccoli esercizi commerciali o qualunque ambiente potenzialmente a rischio di furto, intrusione o danneggiamento, oppure ove comunque necessiti un videocontrollo di sicurezza.</p> <p>Completamente Wireless (senza fili) questo sistema è di semplice e rapida installazione; è sufficiente una presa di corrente nelle vicinanze dei punti di utilizzo delle telecamere e del ricevitore DVR ed il gioco è fatto.</p> <p>Il sistema è dotato di quattro telecamere wireless e impermeabili (grado di protezione IP55) dotate di illuminatori ad infrarossi per la visione notturna e di sensore PIR per il rilevamento di persone in movimento.</p> <p>Il ricevitore DVR, anch'esso wireless, è in grado di ricevere i video delle 4 telecamere, visualizzandoli in diretta sul display LCD da 7" a colori. Inoltre è possibile effettuare la registrazione digitale di questi video, direttamente su memorie SD Card fino a 32 GB o Hard Disk USB fino a 2 TB (non in dotazione); i filmati sono in formato AVI e possono essere riprodotti direttamente tramite il display LCD oppure collegando la memoria ad un PC.</p> <p>Una memoria da 32 GB è in grado di memorizzare i video delle 4 telecamere da un minimo di 24 ore ad un massimo di 72 ore a seconda della qualità di registrazione selezionata, con registrazione continua e cancellazione automatica dei video più vecchi quando la memoria è piena.</p> <p>Le telecamere wireless possono operare anche in notturna, grazie ai LED infrarossi integrati, e possono essere posizionate ad una distanza massima di 200 metri dal ricevitore DVR.</p> <p>La trasmissione wireless è esente da interferenze e dispone di una codifica digitale che ne impedisce l'intercettazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE</p> <p>Quattro Telecamere digitali wireless con Illuminatori ad Infrarossi e sensore PIR. Monitor LCD da 7" con registrazione video integrata. Semplice e veloce installazione, non sono necessari cavi. Sistema totalmente wireless senza interferenze o rischi di intercettazione. Supporta SD Card fino a 32 GB o Hard Disk USB esterno fino a 2 TB (non in dotazione). Supporta 4 telecamere / 24 ore / 7 giorni, sovrascrivendo le registrazioni continuamente. Differenti modalità di registrazione: manuale, programmata, motion. Qualità video: 4CH VGA 10fps, 1CH VGA 30fps. Telecamere impermeabili (IP55) con trasmissione wireless fino a 200 mt. Uscita video PAL per collegamento a monitor esterni.</p>

Consigliato al Pubblico
495,00



Telecamera per Automezzi, Registrazione HD, GPS, Accelerometri integrati, Software per PC con connessione a Google Emap.

Modello Codice	Foto	Prezzo €																						
JANUS HD 18CCJ01MP		<p>JANUS HD, è un sistema completo ed autonomo, in grado di registrare qualsiasi evento accada durante la marcia del veicolo su cui è installato. E' una vera e propria "scatola nera" con una telecamera grandangolare in risoluzione HD, in grado di registrare il video sia di giorno che di notte, un GPS a 50 canali, Accelerometri X, Y e Z, microfono ambientale e memoria SD estraibile. Viene fornito con un software per PC windows, in grado di visualizzare tutti gli eventi con data e ora, e possibilità di connessione a Google Emap, per evidenziare su mappa ibrida il percorso in maniera istantanea, la velocità di percorrenza, gli ulti eventualmente subiti. E' inoltre possibile variare i parametri ed i settaggi del sistema, impostando risoluzioni diverse o escludendo la registrazione dell'audio. JANUS HD è il testimone perfetto ed imparziale in caso di incidente o contestazione.</p> <p>SPECIFICHE TECNICHE</p> <table border="1"> <tr> <td>Telecamera e Obiettivo</td> <td>1M pixel CMOS / Lux 0.9 e Grandangolo 120°</td> </tr> <tr> <td>Compressione Video/Audio</td> <td>H.264 / ADPCM (G.711)</td> </tr> <tr> <td>Recording Resolution /Speed</td> <td>HD720P – VGA / Max. 30fps</td> </tr> <tr> <td>LED di segnalazione</td> <td>Red LED Event Alarm Blue LED GPS</td> </tr> <tr> <td>Recording Media</td> <td>SDHC card [4GB-32GB]</td> </tr> <tr> <td>Software di Visualizzazione</td> <td>Window XP/Vista/7. Back up AVI, JPEG, BMP</td> </tr> <tr> <td>GPS integrato</td> <td>50 channels, L1 frequency Built-in</td> </tr> <tr> <td>TV out</td> <td>AV cable real time view</td> </tr> <tr> <td>G-Sensor - Accelerometri</td> <td>X, Y, Z Sensing</td> </tr> <tr> <td>Alimentazione e Temperatura</td> <td>DC 12V-DC 24V, Max. 2W -5° ~ 50°</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni [P x L x A]</td> <td>40mm X 100mm X 42mm</td> </tr> </table>	Telecamera e Obiettivo	1M pixel CMOS / Lux 0.9 e Grandangolo 120°	Compressione Video/Audio	H.264 / ADPCM (G.711)	Recording Resolution /Speed	HD720P – VGA / Max. 30fps	LED di segnalazione	Red LED Event Alarm Blue LED GPS	Recording Media	SDHC card [4GB-32GB]	Software di Visualizzazione	Window XP/Vista/7. Back up AVI, JPEG, BMP	GPS integrato	50 channels, L1 frequency Built-in	TV out	AV cable real time view	G-Sensor - Accelerometri	X, Y, Z Sensing	Alimentazione e Temperatura	DC 12V-DC 24V, Max. 2W -5° ~ 50°	Dimensioni [P x L x A]	40mm X 100mm X 42mm
Telecamera e Obiettivo	1M pixel CMOS / Lux 0.9 e Grandangolo 120°																							
Compressione Video/Audio	H.264 / ADPCM (G.711)																							
Recording Resolution /Speed	HD720P – VGA / Max. 30fps																							
LED di segnalazione	Red LED Event Alarm Blue LED GPS																							
Recording Media	SDHC card [4GB-32GB]																							
Software di Visualizzazione	Window XP/Vista/7. Back up AVI, JPEG, BMP																							
GPS integrato	50 channels, L1 frequency Built-in																							
TV out	AV cable real time view																							
G-Sensor - Accelerometri	X, Y, Z Sensing																							
Alimentazione e Temperatura	DC 12V-DC 24V, Max. 2W -5° ~ 50°																							
Dimensioni [P x L x A]	40mm X 100mm X 42mm																							

Consigliato al Pubblico
247,50



SISTEMI WIRELESS (SENZA FILI) a trasmissione crittografata

Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
318TR 18SV318TR	<p>TX BOX 1 Pz. + RX BOX 1 Pz.</p>  <p><i>Esempio Applicativo</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit wireless composto da n. 1 Box Trasmettitore + n. 1 Box Ricevitore. • Trasmissione audio-video digitale wireless 2.4GHz (fino a 5Mbps). • Qualità D1 - 30 fps. • Compressione Video Mpeg4. • Compressione Audio G.721. • Ricezione Real Time ad alta qualità • 13 differenti canali di trasmissione RF • Trasmissione digitale criptata e sicura 	Consigliato al Pubblico 374,50
3201K 18SV3201K	<p>TX CAM 1 Pz. + RX BOX 1 Pz.</p>  <p><i>Esempio Applicativo</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit wireless composto da n. 1 Telecamera con Trasmettitore + n. 1 Box Ricevitore. • Telecamera CCD Sony 1/3" 540TVL. • Obiettivo Zoom Varifocale 3,5 - 8 mm. • Trasmissione audio-video digitale wireless 2.4GHz (fino a 5Mbps). • Qualità D1 - 30 fps. • Compressione Video Mpeg4. • Compressione Audio G.721. • Ricezione Real Time ad alta qualità. • 13 differenti canali di trasmissione RF. • Trasmissione digitale criptata e sicura. 	Consigliato al Pubblico 599,50
3401K 18SV3401K	<p>TX CAM 1 Pz. + RX BOX 1 Pz.</p>  <p>OUTDOOR Per Uso Esterno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kit wireless PER USO ESTERNO IP 66 composto da n. 1 Telecamera con Trasmettitore + n. 1 Box Ricevitore. • Telecamera CCD Sony 1/3" 420TVL. • Obiettivo Zoom Varifocale 3,5 - 8 mm. • Trasmissione audio-video digitale wireless 2.4GHz (fino a 5Mbps). • Qualità D1 - 30 fps. • Compressione Video Mpeg4. • Compressione Audio G.721. • Ricezione Real Time ad alta qualità. • 13 differenti canali di trasmissione RF. • Trasmissione digitale criptata e sicura. 	Consigliato al Pubblico 799,50
319TR 18SV319TR	<p>TX BOX 4 Pz. + RX BOX 1 Pz.</p>  <p><i>Esempio Applicativo</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit wireless composto da n. 4 Box Trasmettitori + n. 1 Box Ricevitore Quad mode. • Trasmissione audio-video digitale wireless 2.4GHz (fino a 5Mbps). • Qualità CIF - 120 fps. Quad. • Compressione Video Mpeg4. • Compressione Audio G.721. • Ricezione Real Time ad alta qualità. • 13 differenti canali di trasmissione RF. • Trasmissione digitale criptata e sicura. 	Consigliato al Pubblico 899,50
3204K 18SV3204K	<p>TX CAM 4 Pz. + RX BOX 1 Pz.</p>  <p><i>Esempio Applicativo</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit wireless composto da n. 4 Telecamere con Trasmettitore + n. 1 Box Ricevitore Quad mode. • Telecamere CCD Sony 1/3" 420TVL. • Obiettivi Zoom Varifocale 3,5 - 8 mm. • Trasmissione audio-video digitale wireless 2.4GHz (fino a 5Mbps). • Qualità CIF - 120 fps. Quad. • Compressione Video Mpeg4. • Compressione Audio G.721. • Ricezione Real Time ad alta qualità. • 13 differenti canali di trasmissione RF. • Trasmissione digitale criptata e sicura. 	Consigliato al Pubblico 1499,50

RETROCAMERE

RETROCAMERE CON CAVO			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
RCW 901SC WVS901S1C		<p>Kit 1 Retrocamera con LCD da 7"</p> <p>Le Retrocamere SecurVISION, sono apparati di ausilio per la retromarcia degli Autoveicoli, a partire dai mezzi pesanti quali Camion e Pullman fino ad arrivare a Suv e Autovetture. Tutte si distinguono per qualità d'immagine, robustezza e semplicità estrema di montaggio; la telecamera, normalmente fissata sul retro del veicolo, ed il monitor di controllo posizionato al posto di guida, rende l'installazione delle Retrocamere RCW semplice e veloce.</p> <p>Il costo contenuto ed il design gradevole ne consentono l'utilizzo da parte di chiunque.</p> <p>Il kit è composto da una Telecamera ed un Monitor LCD. Alimentazione in ingresso da 11 a 32 Volt</p> <p>Ingressi e Uscite Audio/Video Facile da installare Monitor a colori da 7" TFT-LCD Resistente agli agenti atmosferici</p> <p>Il KIT comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un monitor LCD TFT da 7" • una telecamera corazzata impermeabile con illuminatori IR • un cavo di collegamento standard 15 mt. 	Consigliato al Pubblico 164,50
RCW 902Q WVS902Q11		<p>Kit 2 Retrocamere con LCD da 9"</p> <p>Le Retrocamere SecurVISION, sono apparati di ausilio per la retromarcia degli Autoveicoli, a partire dai mezzi pesanti quali Camion e Pullman fino ad arrivare a Suv e Autovetture. Tutte si distinguono per qualità d'immagine, robustezza e semplicità estrema di montaggio; le telecamere, normalmente fissate sul retro del veicolo, ed il monitor di controllo posizionato al posto di guida, rende l'installazione delle Retrocamere RCW semplice e veloce.</p> <p>Il costo contenuto ed il design gradevole ne consentono l'utilizzo da parte di chiunque.</p> <p>Il kit è composto da due Telecamere ed un Monitor LCD. Alimentazione in ingresso da 11 a 32 Volt</p> <p>Ingressi e Uscite Audio/Video Facile da installare Monitor a colori da 9" TFT-LCD Resistente agli agenti atmosferici</p> <p>Il KIT comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un monitor LCD TFT da 9" • due telecamere corazzate impermeabili con illuminatori IR • due cavi di collegamento standard 15 mt. 	Consigliato al Pubblico 247,50
RCW 904Q WVS904Q11		<p>Kit 4 Retrocamere con LCD da 9"</p> <p>Le Retrocamere SecurVISION, sono apparati di ausilio per la retromarcia degli Autoveicoli, a partire dai mezzi pesanti quali Camion e Pullman fino ad arrivare a Suv e Autovetture. Tutte si distinguono per qualità d'immagine, robustezza e semplicità estrema di montaggio; le telecamere, normalmente fissate sul retro del veicolo, ed il monitor di controllo posizionato al posto di guida, rende l'installazione delle Retrocamere RCW semplice e veloce.</p> <p>Il costo contenuto ed il design gradevole ne consentono l'utilizzo da parte di chiunque.</p> <p>Il kit è composto da una Telecamera ed un Monitor LCD. Alimentazione in ingresso da 11 a 32 Volt</p> <p>Ingressi e Uscite Audio/Video Facile da installare Monitor a colori da 9" TFT-LCD Resistente agli agenti atmosferici</p> <p>Il KIT comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un monitor LCD TFT da 9" • quattro telecamere corazzate impermeabili con illuminatori IR • quattro cavi di collegamento standard 15 mt. 	Consigliato al Pubblico 412,50

RETROCAMERE WIRELESS			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
RCW 901S WVS901S11	 <p>7 Inch Rear View Wireless Monitor Support 4 Wireless Cameras</p>	<p>Kit 1 Retrocamera wireless con LCD da 7" wireless</p> <p>Le Retrocamere SecurVISION, sono apparati di ausilio per la retromarcia degli Autoveicoli, a partire dai mezzi pesanti quali Camion e Pullman fino ad arrivare a Suv e Autovetture. Tutte si distinguono per qualità d'immagine, robustezza e semplicità estrema di montaggio; la telecamera, normalmente fissata sul retro del veicolo, ed il monitor di controllo posizionato al posto di guida, rende l'installazione delle Retrocamere RCW semplice e veloce.</p> <p>Il costo contenuto ed il design gradevole ne consentono l'utilizzo da parte di chiunque.</p> <p>Kit composto da una Telecamera con trasmettitore wireless integrato ed un Monitor LCD con ricevitore wireless integrato.</p> <p>Ingressi e Uscite Audio/Video Facile da installare Monitor a colori da 7" TFT-LCD Telecamera resistente agli agenti atmosferici</p> <p>Il KIT (senza fili di collegamento) comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un monitor LCD TFT da 7" • una telecamera corazzata impermeabile con illuminatori IR 	<p>Consigliato al Pubblico 164,50</p>
RCW 901S WVS901S12	 <p>7 Inch Wireless System with 2 Cameras</p>	<p>Kit 2 Retrocamere wireless con LCD da 7" wireless</p> <p>Le Retrocamere SecurVISION, sono apparati di ausilio per la retromarcia degli Autoveicoli, a partire dai mezzi pesanti quali Camion e Pullman fino ad arrivare a Suv e Autovetture. Tutte si distinguono per qualità d'immagine, robustezza e semplicità estrema di montaggio; la telecamera, normalmente fissata sul retro del veicolo, ed il monitor di controllo posizionato al posto di guida, rende l'installazione delle Retrocamere RCW semplice e veloce.</p> <p>Il costo contenuto ed il design gradevole ne consentono l'utilizzo da parte di chiunque.</p> <p>Kit composto da due Telecamere con trasmettitore wireless integrato ed un Monitor LCD con ricevitore wireless integrato.</p> <p>Ingressi e Uscite Audio/Video Facile da installare Monitor a colori da 7" TFT-LCD Telecamere resistente agli agenti atmosferici</p> <p>Il KIT (senza fili di collegamento) comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un monitor LCD TFT da 7" • due telecamere corazzate impermeabili con illuminatori IR 	<p>Consigliato al Pubblico 247,50</p>
RCW 901S WVS901Q12	 <p>7 Inch Wireless System with 4 Cameras</p>	<p>Kit 4 Retrocamere wireless con LCD da 7" wireless</p> <p>Le Retrocamere SecurVISION, sono apparati di ausilio per la retromarcia degli Autoveicoli, a partire dai mezzi pesanti quali Camion e Pullman fino ad arrivare a Suv e Autovetture. Tutte si distinguono per qualità d'immagine, robustezza e semplicità estrema di montaggio; la telecamera, normalmente fissata sul retro del veicolo, ed il monitor di controllo posizionato al posto di guida, rende l'installazione delle Retrocamere RCW semplice e veloce.</p> <p>Il costo contenuto ed il design gradevole ne consentono l'utilizzo da parte di chiunque.</p> <p>Kit composto da quattro Telecamere con trasmettitore wireless integrato ed un Monitor LCD con ricevitore wireless integrato.</p> <p>Ingressi e Uscite Audio/Video Facile da installare Monitor a colori da 7" TFT-LCD Telecamere resistente agli agenti atmosferici</p> <p>Il KIT (senza fili di collegamento) comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un monitor LCD TFT da 7" • quattro telecamere corazzate impermeabili con illuminatori IR 	<p>Consigliato al Pubblico 412,50</p>



MONITOR CCTV PREMIUM

MONITOR PROFESSIONALI PER VIDEOSORVEGLIANZA H.24

Progettati per un uso professionale, i monitor per videosorveglianza LCD MP da 15" a 32" funzionano 24h/7gg, MTBF 50,000hr. Robusti e stabili grazie alla struttura metallica con una dissipazione termica ottimale. Dispongono di frontale anti-graffio, anti-schizzo e facile da pulire; Cambio di segnale rapidissimo, inferiore a 8 ms; Completi di "Mask Mode", che riduce il rumore e la distorsione dall'immagine.

Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
MP-32 18SVMP032		<p>Monitor 32" LED Professionale in Alluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> •Risoluzione 1920x1080 FULL HD •Cabinet in Alluminio •Concepito per CCTV H.24 •Menu Multilingua •Input HDMI (compatibile DVI-VGA) •Controllo Remoto •Funzione PIP/PBP •Uscita Video BNC •Funzione 3DNR Riduzione Disturbo •Raffreddamento ad alta efficienza 	<p>Consigliato al Pubblico 999,00</p>
MP-26 18SVMP026		<p>Monitor 26" LED Professionale in Alluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> •Risoluzione 1920x1080 FULL HD •Cabinet in Alluminio •Concepito per CCTV H.24 •Menu Multilingua •Input HDMI (compatibile DVI-VGA) •Controllo Remoto •Funzione PIP/PBP •Uscita Video BNC •Funzione 3DNR Riduzione Disturbo •Raffreddamento ad alta efficienza 	<p>Consigliato al Pubblico 899,00</p>
MP-22 18SVMP022		<p>Monitor 22" LED Professionale in Alluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> •Risoluzione 1920x1080 FULL HD •Cabinet in Alluminio •Concepito per CCTV H.24 •Menu Multilingua •Input HDMI (compatibile DVI-VGA) •Controllo Remoto •Funzione PIP/PBP •Uscita Video BNC •Funzione 3DNR Riduzione Disturbo •Raffreddamento ad alta efficienza 	<p>Consigliato al Pubblico 599,00</p>

Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
MP-19-TS 18SVMP19T		<p>Monitor 19" LCD Professionale TOUCH SCREEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione 1280x1024 HD • Monitor Touch Screen Capacitivo • Concepito per CCTV H.24 • Menu Multilingua • Input HDMI (compatibile DVI) • Controllo Remoto • Uscita Video BNC • Raffreddamento ad alta efficienza 	<p>Consigliato al Pubblico 799,00</p>
MP-19 18SVMP019		<p>Monitor 19" LCD Professionale in Alluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione 1280x1024 HD • Cabinet in Alluminio • Concepito per CCTV H.24 • Menu Multilingua • Input HDMI (compatibile DVI-VGA) • Controllo Remoto • Funzione PIP/PBP • Uscita Video BNC • Raffreddamento ad alta efficienza 	<p>Consigliato al Pubblico 469,00</p>
MP-17 18SVMP017		<p>Monitor 17" LCD Professionale in Alluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione 1280x1024 HD • Cabinet in Alluminio • Concepito per CCTV H.24 • Menu Multilingua • Input HDMI (compatibile DVI-VGA) • Controllo Remoto • Funzione PIP/PBP • Uscita Video BNC • Raffreddamento ad alta efficienza 	<p>Consigliato al Pubblico 449,00</p>
MP-15 18SVMP015		<p>Monitor 15" LCD Professionale in Alluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione 1024x768 • Cabinet in Alluminio • Concepito per CCTV H.24 • Menu Multilingua • Input HDMI (compatibile DVI-VGA) • Controllo Remoto • Funzione PIP/PBP • Uscita Video BNC • Raffreddamento ad alta efficienza 	<p>Consigliato al Pubblico 429,00</p>



ACCESSORI

ILLUMINATORI AD INFRAROSSI

Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
IIR-0D1 SICIIR0D1		Illuminatore Professionale ad infrarossi Waterproof design Numero e tipo di LED: 48 pz. Ø10mm Distanza di utilizzo:10/30 meters Angolo di illuminazione:30° Alimentazione: DC12V	Consigliato al Pubblico 49,50
IIR-0Q1 SICIIR0Q1		Illuminatore Professionale ad infrarossi Outdoor visible distance:30-50M Angle:45° Number of the lamps:96 Wavelength:850nm Size:10cm x 13cm x 14cm Weight:0.8kg Power supply:DC12V Power:16W	Consigliato al Pubblico 49,50
IIR-0Q2 SICIIR0Q2		Illuminatore Professionale ad infrarossi Outdoor visible distance:40-60M Angle:80° Number of the lamps:140 Wavelength:850nm Size:17cm x 13cm x 11cm Weight:0.85kg Power supply:DC12V/1500mA Power:18W	Consigliato al Pubblico 69,50
IIR-0T1 SICIIR0T1		Illuminatore Professionale ad infrarossi Outdoor visible distance:50-70M Angle:60° Number of the lamps:99 Wavelength:850nm Size:26cm x 10cm x 8cm Weight:1kg Power supply:AC110-220V Power:25W	Consigliato al Pubblico 79,50
IIR-0T2 SICIIR0T2		Illuminatore Professionale ad infrarossi Outdoor visible distance:80-120M Angle:20° Number of the lamps:15 Wavelength:850nm Size:26cm x 10cm x 8cm Weight:1.08kg Power supply:AC110-220V Power:25W	Consigliato al Pubblico 149,50
IIR-0T3 SICIIR0T3		Illuminatore Professionale ad infrarossi Outdoor visible distance:100-150M Angle:30° Number of the lamps:25 Wavelength:850nm Size:26cm x 16cm x 12cm Weight:1.6kg Power supply:AC110-220V Power:30W	Consigliato al Pubblico 169,50
IIR-0T4 SICIIR0T4		Illuminatore Professionale ad infrarossi Outdoor visible distance:150-200M Angle:20° Number of the lamps:25 Wavelength:850nm Size:32cm x 16cm x 12cm Weight:1.8kg Power supply:AC110-220V Power:35W	Consigliato al Pubblico 189,50
IIR-0Q1 SICIIR0Q3		Illuminatore Professionale ad infrarossi Outdoor visible distance:200-300M Angle:20° Number of the lamps:99 Wavelength:850nm Size:28cm x 23cm x 17cm Weight:2.7kg Power supply:AC110-220V Power:60W	Consigliato al Pubblico 599,00

CUSTODIE PER TELECAMERE			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
CNA-01 SICCNA001		Indoor Alluminium Housing Total Length of Camera + Lens: 225mm Installation: Top Equipment, Paperback Material: Alluminium Viewing Window: 66(W)x54(H)mm Dimension: 265x98x90mm Weight: 0.4KG	Consigliato al Pubblico 17,00
CNA-02 SICCNA002		Outdoor Alluminium Housing Total Length of Camera + Lens: 340mm Installation: Plane Material: Alluminium Viewing Window: 70(W)x65(H)mm Dimension: 340x110x130mm Weight: 0.63KG	Consigliato al Pubblico 27,00
CNA-03 SICCNA003		Outdoor Housing With Heater Sunshield Function Total Length of Camera + Lens: 400mm Material: Alluminium Circumstance Standard: IP66 Viewing Window: ø54mm Inner Dimension: 250x90x72.5mm Weight: 2.6KG	Consigliato al Pubblico 99,00
CNV-01 SICCNV001		Vanderproof Housing Used explosion proof structure Is applicable to miner And oil fields with explosive gas Explosion proof level: Exd II AT5 Overall Dimension: 370(L)x150(W)x175(H)mm Inner Dimension: 200(L)x70(W)x70(H)mm Weight: 6kg	Consigliato al Pubblico 399,00

STAFFE E SUPPORTI			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
STF-01 SIC070S01		Mini Bracket, with Spray Painted Alloy Body, Grey Color Horizontal Adjustable Angle: 360° Vertical Adjustable Angle: ± 90° Size: Φ43(f)x73(h)mm Weight: 0.13kg Maximum Load Weight: 3kg (For Small Camera)	Consigliato al Pubblico 7,00
STF-02 SIC070S02		"I" Type Plated Bracket with Protective Gloss Finish, Firm and Windproof; Theftproof Enhanced Horizontal Adjustable Angle: 360° Vertical Adjustable Angle: ± 90° Size: Φ85(f)x190(h)mm Weight: 0.29kg Maximum Load Weight: 3kg (For Common Camera and Small Housing)	Consigliato al Pubblico 9,00
STF-03 SIC070S03		"I" Type Plated Bracket with Protective Gloss Finish, Firm and Windproof; Theftproof Enhanced Horizontal Adjustable Angle: 360° Vertical Adjustable Angle: ± 90° Size: Φ85(f)x260(h)mm Weight: 0.34kg Maximum Load Weight: 3kg (For Common Camera and Small Housing)	Consigliato al Pubblico 11,00
STF-04 SIC070S04		"L" Type Plated Bracket with Protective Gloss Finish, Firm and Windproof; Theftproof Enhanced Horizontal Adjustable Angle: 360° Vertical Adjustable Angle: ± 90° Size: Φ85(f)x240(h)mm Weight: 0.44kg Maximum Load Weight: 3kg (For Common Camera and Small Housing)	Consigliato al Pubblico 13,00
STF-05 SIC070S05		Spray Painted Bracket for PTZ Unit Horizontal Adjustable Angle: 180° Vertical Adjustable Angle: 90° Size: 96x85x285mm Weight: 0.85kg Maximum Load Weight: 15kg (For Pan / Tilt Unit, Waterproof Camera and Housing)	Consigliato al Pubblico 19,00

CAVI E ALIMENTATORI			
Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
WPC-9H 07WPC091A		PowerCenter per alimentazione fino a 9 telecamere TVCC Uscita: 9 x 12Vcc 1000 mA switching con morsetto singolo e fusibile Ingresso: da 200 a 240 Vac 50 Hz. Potenza massima in uscita: 120W Dimensioni: 210(L)x240(H)x65(P) Peso : 2,5 Kg	Consigliato al Pubblico 87,00
WPC-18 07WPC18CH		PowerCenter per alimentazione fino a 18 telecamere TVCC Uscita: 18 x 12Vcc 500 mA switching con morsetto singolo e fusibile Ingresso: da 200 a 240 Vac 50 Hz. Potenza massima in uscita: 145W Dimensioni: 210(L)x320(H)x65(P) Peso : 3 Kg	Consigliato al Pubblico 109,00
LRN-01 SIC070007		Alimentatore switching per telecamera TVCC Uscita: 12 Vcc - 1000 mA Connessione diretta a muro Ingresso: da 110 a 240 Vac 50/60 Hz.	Consigliato al Pubblico 9,00
LRN-02 SIC070017		Alimentatore switching per telecamera TVCC Uscita: 12 Vcc - 1500 mA Connessione diretta a muro Ingresso: da 110 a 240 Vac 50/60 Hz.	Consigliato al Pubblico 14,00
LRN-05 SIC070008		Alimentatore switching per 4 telecamere TVCC Uscita: 4 x 12 Vcc - 1250 mA Ingresso: da 110 a 240 Vac 50/60 Hz.	Consigliato al Pubblico 34,00
LRN-21 SIC070010		Cavo da 20 metri , BNC-Power Cable, completo di connettori video BNC maschi e connettori alimentazione DC maschio e femmina . Ottimale per collegare una telecamera TVCC al DVR ed all'alimentatore.	Consigliato al Pubblico 17,00
CAV-10 17E082071		Matassa da 100 Mt. di cavo ad altissima qualità per telecamere TVCC. Consente trasmissione del segnale video, dell'alimentazione 12/24Vcc. e del segnale RS485 per telecamere PTZ. Composizione interna: RG59 + 2x0,75 + 2x0,22 Diametro totale del cavo compresa guaina: 10 mm.	Consigliato al Pubblico 158,00
CAV-06 17E082051		Matassa da 100 Mt. di cavo ad alta qualità per telecamere TVCC. Consente trasmissione del segnale video, dell'alimentazione 12/24Vcc. e del segnale RS485 per telecamere PTZ. Composizione interna: Microcoax + 2x0,50 + 2x0,22 Diametro totale del cavo compresa guaina: 6,5 mm.	Consigliato al Pubblico 118,00
CAV-05 17E082251		Matassa da 100 Mt. cavo ad alta qualità per telecamere TVCC. Consente trasmissione del segnale video e dell'alimentazione 12/24Vcc. Composizione interna: Microcoax + 2x0,50 Diametro totale del cavo compresa guaina: 5,5 mm.	Consigliato al Pubblico 96,00

Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
LRN-11 SIC070011		Cavo di collegamento BNC-RCA (1 mt.)	Consigliato al Pubblico 5,00
LRN-12 SIC070012		Cavo di collegamento BNC-BNC (1 mt.)	Consigliato al Pubblico 5,00
BNCM-01 SIC07013C		Connettori BNC DORATO maschio per cavo coassiale a saldare.	Consigliato al Pubblico 2,30
PC-01 SIC07PC01		Connettore ALIM M ---- MORSETTI +/-	Consigliato al Pubblico 1,90
PC-02 SIC07PC02		Connettore ALIM F ---- MORSETTI +/-	Consigliato al Pubblico Consigliato al Pubblico 1,90
BF-RM SIC07BFRM		Connettore BNC F ---- RCA M	Consigliato al Pubblico 1,90
BM-RM SIC07BMRM		Connettore BNC M ---- RCA M	Consigliato al Pubblico 1,90
BM-RF SIC07BMRF		Connettore BNC M ---- RCA F	Consigliato al Pubblico 2,30
OB-ST SIC070BST		Connettore BNC M ---- MORSETTI +/-	Consigliato al Pubblico 2,30

Modello Codice	Foto	Descrizione	Prezzo €
M-16 SIC070016		Monitor LCD di servizio da 3,5". Aiuta l'installatore nella configurazione dei sistemi TVCC. Piccolo, facile da collegare ed autoalimentato.	Consigliato al Pubblico 199,00
K-16 SIC070K16		Controller multifunzionale palmare o da scrivania. Supporta il controllo simultaneo di telecamere Speed Dome e DVR Monitor LCD da 3,5" integrato Compatibilità multiprotocollo e Controllo infrarosso senza fili Batterie ad alta capacità integrate Uscita a 12Vcc. 500mA	Consigliato al Pubblico 239,00
K-17 SIC070K17		Controller PTZ Dome, unità di controllo da tavolo, ideale per la gestione dei telecamere DOME PTZ dotate di protocolli telemetrici. Il Controller PTZ è dotato una tastiera, joystick, zoom che consentono il controllo in scansione e inclinazione delle Telecamere Mobili dette anche Telecamere Robotizzate.	Consigliato al Pubblico 199,00
VB-1P SIC07VB1P		Coppia Tx+Rx Video. In dotazione: 1 x trasmettitore + 1 x ricevitore. Consente la trasmissione del segnale video delle telecamere attraverso un normale doppino telefonico. Distanza massima di trasmissione: 100 mt.	Consigliato al Pubblico 19,00
VB-2J SIC07VB2J		Coppia Tx+Rx Video con alimentatore. In dotazione: 1 x trasmettitore + 1 x ricevitore Connessione diretta a connettori RJ45 Consente il trasporto del segnale video e dell'alimentazione delle telecamere attraverso un normale cavo di rete CAT5. Distanza massima di trasmissione: 100 mt.	Consigliato al Pubblico 35,00
VB-1K SIC07VB1K		Coppia Tx+Rx Video con alimentatore. In dotazione: 1 x trasmettitore + 1 x ricevitore + Alimentatore 12Vcc Consente il trasporto del segnale video e dell'alimentazione delle telecamere attraverso un normale cavo di rete CAT5. Distanza massima di trasmissione: 300 mt.	Consigliato al Pubblico 49,00
ProteX 700 04PRX0070		Gruppo di Continuità professionale da 700 VA. Consente l'alimentazione di un intero sistema di videosorveglianza, con un'autonomia da 15 a 45 minuti. Protegge da sbalzi o picchi di tensione elettrica garantendo la massima affidabilità e protezione dei video registrati nel DVR. Nota: si consiglia l'abbinamento alla multipresa M05-IEC	Consigliato al Pubblico 89,00
M05-IEC 05IEC005U		Multi-presa per uscita Gruppo di Continuità. Consente il collegamento a spine italiane, tedesche e ad alimentatori.	Consigliato al Pubblico 15,00

www.securvision.it

Sistemi Avanzati di Videocontrollo

SecurVISION® è un marchio registrato di **Securitaly srl**

Via dei Platani 3 – 47042 – FC – Cesenatico – Italia

Tel. 0547 71271 Fax. 0547 671864

Info Line Gratuita: 800 911998