

USER'S MANUAL
MANUALE UTENTE

DRAGO ECO

Code PLFDE 150



PROEL
LIGHTING

PROEL S.P.A.
(WORLD HEADQUARTERS - FACTORY)
Via alla Ruena 37/43
64027 SANT'OMERO (TE) - ITALY
TEL: +39 0861 81241
FAX: +39 0861 887862
E-mail: info@proelgroup.com

www.proelgroup.com



MADE IN ITALY

PROEL
LIGHTING

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che sulla linea sia presente una terra adeguata alle caratteristiche della macchina. L'apparecchio va collegato ad una linea 230v 50/60Hz con un'erogazione di almeno 8 Amp.

Scollegare l'apparecchio prima di effettuare qualsiasi operazione e quindi sincerarsi che non vi sia presenza di tensione.

ATTENZIONE:La macchina ha al suo interno delle parti molto calde,attendere quindi il raffreddamento prima di intervenire.

Si raccomandano le seguenti norme per un corretto funzionamento ed utilizzo:

- Usare solo liquido originale PROEL cod PLLFK con caratteristiche di sicurezza in possesso del produttore.
- Seguire con attenzione gli avvisi stampati e serigrafati sull'apparecchio.
- La macchina deve essere installata non superando i gradi riportati in etichetta.
- Non utilizzare in luoghi dove la temperatura sia inferiore a 0 gradi.
- Non utilizzare per lunghi periodi a temperature superiori a 40 gradi.
- Non utilizzare in luoghi soggetti a vibrazioni ,o a possibili urti.
- Posizionare la macchina a distanza superiore a 5 Mt da superfici infiammabili
- Posizionare la macchina a distanza superiore a 3 Mt dalla presenza di persone e non indirizzare il getto verso le stesse
- Non ostacolare o intubare l'uscita del fumo perche il liquido e' a base d'acqua e cio ne evita condensazioni
- Funzionamento: Accendere la macchina mediante l'interruttore posto sul retro – attendere fino al momento in cui sul telecomando si illumina il led o l'interruttore luminoso. A questo punto premere per il tempo desiderato lo stesso . La macchina accende e spegne il consenso al fumo in maniera automatica.

Ogni intervento di riparazione deve essere effettuato da personale qualificato e autorizzato per evitare la decadenza della garanzia che risponde dei materiali difettosi solo se non vi sono alterazioni dovute ad interventi non autorizzati.

Seguire attentamente le istruzioni del presente stampato e quanto riportato sull'etichetta applicata sull'apparecchio.

NON POSIZIONARE NELLE VICINANZE DI PRESE DI CORRENTE O CASSETTE DI DERIVAZIONE ELETTRICA

Caratteristiche tecniche

Peso: 5 Kg

Misure:39x25x27 cm

Assorbimento: 8 A

Codice liquido: PLLFK

Il nostro ufficio tecnico sara' a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico riguardante il prodotto

Before connecting check if mains has an earth connection suitable to the characteristics of the appliance. The flash battery should be connected to a 230V – 50/60 Hz cycle mains outlet, with an amperage of at least 8A.

Prior to any manual intervention on the appliance, disconnect the mains plug and check there is no presence of voltage in the unit.

WARNING: some appliance's inside parts are very hot; please wait until they cool before operating.

Please follow these recommendations for a correct operation:

- Use PROEL Lighting's original liquid code PLLFK with owner's safety features only
- Follow scrupulously the printed instructions on the label placed on the appliance.
- Once the appliance is installed, temperature of operation should never exceed the grade value printed on the label.
- Do not use the appliance in places where temperature is below 0° C.
- Do not use the appliance for long time in places where temperature is higher than 40°C.
- Do not use the appliance in environments submitted to vibrations or possible impact.
- Set the appliance at a distance of more than 5 metres from inflammable surfaces
- Set the appliance at a distance of more than 3 metres from people and do not use it towards them
- Do not obstruct or duct the smoke because the liquid is water-based and this feature prevents condensation.
- Operation: turn on the machine by the switch situated in the back part of the appliance and wait until the led or the luminous switch on the remote-control lights up.
- Then press for the requested time.
- The appliance gives off smoke or not automatically

Any technical servicing should be effected only by qualified and authorised personnel to avoid cancelling of the warranty which operates only if there has not been any unauthorised repair.

Please strictly follow above instructions and what is printed on the label attached to the appliance.

DO NOT PLACE THE PROJECTOR NEXT TO ELECTRICAL OUTLETS OR ELECTRICAL SWITCH-BOXES

Technical Specifications

Weight: 5 Kg

Measures: 39x25x27 cm

Consumption: 8 A

Liquid Code: PLLFK

The PROEL technical department is available for any clarification concerning this product.