


## Material especial 1040

### 1. Descripción del producto:

Disco de desbaste con centro deprimido.

<b>Dimensiones (in):</b>	7" X 1/4" X 7/8"
<b>Dimensiones (mm):</b>	178 X 6 X 22.2
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Especificación:</b>	A30T - BECO
<b>Peso unitario:</b>	0.37kg



**Tipo 27**

**D = 175mm**  
**T = 6mm**  
**H = 22.2mm**



Última revisión 10/2013

### 1. Aplicación



Aleaciones ferrosas.  
Buen poder de remoción. Adecuado para el trabajo en estructuras y desbaste de cordones de soldadura

### 2. Instrucciones de operación

Utilizar en una esmeriladora portátil para propósitos de desbaste, mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.

#### Velocidad máxima de giro 8,600 RPM

No se utilice para operaciones de corte.  
Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

### 3. Información de seguridad

Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.  
Siempre utilice guardas de seguridad.  
Se recomienda usar equipo de seguridad completo tal como guantes y lentes de seguridad.

El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.  
Cumplir con la norma **ANSI B7.1**

### 4. Manejo

La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.

Manejar los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

Los discos no deben ser expuestos a:

- (a) Agua u otros solventes.
- (b) Cualquier temperatura o condición de humedad que cause condensación en los discos.
- (c) Temperaturas bajo cero

Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 25 unidades  
Cajas por pallet: 250 cajas