

## Clave 1613


### 1. Descripción del producto:

Rueda de tela

<b>Dimensiones (in):</b>	4" x 3/8"
<b>Dimensiones (mm):</b>	100 x 9.5
<b>Especificación:</b>	NOTIFLEX/BLANCA
<b>Máx. rpm:</b>	4,000



### Tipo RTP



<b>D</b>	=	<b>100 mm</b>
<b>H</b>	=	<b>9.5 mm</b>



### 1. Aplicación

- Para pulido de metales ferrosos y no ferrosos.
- Se recomienda el uso de pasta marca Tenazit para obtener buenos acabados.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool o taladro.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarros que mermen la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- Guarde la rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies sucias, polvosas, húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañar el producto, las condiciones ideales de almacenaje son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C. El almacenamiento incorrecto puede llegar a reducir considerablemente el desempeño o la vida útil del producto.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.