

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2649


1. Descripción del producto:

Estrella de lija con vástago

Dimensiones (in):	5" x 1/4"
Dimensiones (mm):	125 x 6.4
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	32 CAPAS J-240
Máx. rpm:	4,000



Tipo E/L



D = 125 mm
H = 6.4 mm



1. Aplicación

- Ideal para el lijado de superficies, ranuras y orificios en materiales como madera, pintura, pasta y barniz.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en mototool.
- Monte la estrella y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje la estrella con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarros. Si una esfera flap sufre ruptura, desprendimiento de una sección o tiene algún daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde la estrella sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.

www.austromex.com.mx