

GUILLOTINA DELUXE PEPETOOLS

MODELO No. 196.90 – 6”

No. 196.91 – 12”

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Desempaque la guillotina. **Asegúrese de remover todos los componentes del material de empaque antes de botarlos.**

Coloque la guillotina en un banco de trabajo fuerte y atornille la guillotina al banco. (Use tornillos lo más grandes como el banco o la guillotina lo permitan)

Remueva la barra sujetadora del material en frente de las cuchillas cortadoras. Esto se puede hacer fácilmente removiendo los tornillos y resortes de la barra y levantando la barra derecho desde el poste.

Instale la mesa de trabajo de material plano en el frente de la guillotina. Esto requerirá de 5 tornillos métricos suministrados con cabeza Allen,. Nota: Se podrán necesitar cuñas en orden de que la placa este nivelada con la base del cortador. **NO SOBRE APRIETE LOS TORNILLOS**

Instale la guía de tamaños de la barra cortadora en la parte trasera de la guillotina con los tornillos suministrados. Instale el parador en la barra. **Por favor note:** Que el largo de la barra cortadora es unos micrones más larga en la punta. Esto va a requerir al instalador que ejerza un poco de presión para empujar la barra paradora a lo largo de la barra cortadora. Este sobre tamaño en la punta es intencional en orden de prevenir a la barra paradora deslizarse hacia fuera accidentalmente. Por favor note que si la barra paradora cargada con el resorte se mueve muy fácilmente, el pequeño resorte localizado en la parte inferior de la barra, el cual le da tensión, puede ser volteado. Esta característica es usada cuando se esta cortando tamaños repetidos sin tener que medir cada vez.

La instalación ahora esta completa y la guillotina esta lista para usar.

Para el modelo No 196.90 6” solo la manija y la guía de tamaño de la barra cortadora necesitan adjuntarse.

TRABAJE CON SEGURIDAD, mantenga el área y la maquina limpia. La unidad debe ser atornillada con seguridad cuando esta en uso. Siempre use gafas de seguridad.

La barra sujetadora del material es otra característica especial disponible en esta unidad. No hay necesidades para prensas sujetadoras “C” ni de algún otro dispositivo sujetador. Simplemente ajuste la barra al grosor de la pieza abriendo o cerrando la abertura de la barra con los dos tornillos de resorte en cada extremo de la barra. Cuando la abertura apropiada es alcanzada, mueva la manija bloqueadora en el lado derecho de la unidad hacia arriba para bloquear el material en su lugar para cortar. **NO SOBRE APRIETE.**

Por favor note:

Capacidad máxima: 1.6mm (14ga) acero blando o 2.5mm (10ga) cobre blando

NUNCA CORTE acero inoxidable, o metales tratados al calor o endurecidos.

A diferencia de otras cortadoras de este tipo, la unidad Pepetools es singularmente diseñada para ser operada desde la posición de pie en un lado y no desde el frente de la guillotina. Esta ha sido diseñada de esta manera simplemente pensando en la seguridad del operador. Una vez las medidas estén establecidas, deslice el material dentro de la superficie cortadora. Bloquee en su lugar con la barra cortadora y empuje la barra cortadora hacia abajo. Por favor note que si la

pieza que usted corta es angosta, 1/2" o menos, la pieza angosta puede tener una pequeña torcedura. Esto se debe a la acción de tijera de las cuchillas cortadora, que están diseñadas para cortar 10.000 veces antes de tener que ser reafiladas.

CARACTERISITICAS EXCLUSIVAS

- Las cuchillas están diseñadas para cortar 10.000 veces antes de tener que ser reafiladas.
- La guía al lado izquierdo convenientemente se centra a ella misma a la placa de trabajo.
- La barra bloqueadora agarra firmemente el material para prevenir que el o alguna parte se mueva o se deslice durante el corte.
- La barra de la longitud del material que permite paradas.
- La cuchilla cortadora tiene 3/4" adicional para asegurar que una lámina de 12" pueda ser cortada.
- La mesa de la cortadora tiene líneas rayadas en los lados izquierdo y derecho para evitar cortar más allá de la capacidad de la cuchilla.



MODELO 196.91 - 12"



MODELO 196.90 - 6"