

Ficha técnica



Clave 2121


1. Descripción del producto:

Disco de corte y desbaste de metal

Dimensiones (in):	4-1/2" x 5/64" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 1.9 x 22.2
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	A46U9-BF-865
Máx. rpm:	13,200
Línea:	MATCH2®
Vel. Máxima:	80 m/s
Refuerzos:	Triple malla.



Tipo 27



D =	115 mm
T =	1.9 mm
H =	22.2 mm

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



1. Aplicación

- Para corte, rebabeo, biselado y desbaste de aceros estructurales e inoxidables, fundición y soldadura.
- Súper seguro gracias a sus refuerzos de fibra de vidrio.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular con propósitos de corte y/o desbaste.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30°/90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.

www.austromex.com.mx