

Equipo multifunction laser monocromo compacto WiFi

Impresora monocromo
Copiadora monocromo
Escáner color



DCP-7055W

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Velocidad de impresión de hasta 20 ppm
Escáner de diseño plano
USB 2.0 Hi-Speed
Tarjeta de red WiFi
Ranura de alimentación manual para 1 hoja
Bandeja interna para 250 hojas
32MB de memoria
Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres

IMPRESORA MONOCROMO

Velocidad de impresión de hasta 20 ppm
Resolución HQ1200 (2.400 x 600 ppp)
Lenguaje de impresión GDI (basado en host)
Ruta plana de papel
Volumen medio recomendado 250– 1.600 páginas/mes
Volumen máximo: 8.000 páginas/mes

COPIADORA MONOCROMO

Velocidad de copia de hasta 20cpm
Hasta 600 x 600ppp
Hasta 99 copias
Ahorra papel copiando 2 ó 4 páginas en una sola página

ESCÁNER COLOR

Hasta 600 x 2.400 ppp (óptica)
Hasta 19.200 x 19.200 ppp (interpolada)
Profundidad de color interna de 48bit (24bit externa)
Escanea a e-mail, imagen, OCR y archivo[†]
Compatible con Twain (WIA^{††})

[†] Solo Windows

^{††} Requiere software Brother Control Centre

DCP-7055W

Ficha de producto

brother®
at your side

General

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tecnología | Electrofotográfico láser |
| Procesador | ARM946E-S 200MHz |
| Interfaz | Hi-Speed USB 2.0 |
| Tarjeta de red inalámbrica | IEEE802.11b/g (Modo infraestructura / Adhoc) |
| Utilidades configuración WiFi | Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS) |
| Compatibilidad WiFi | Intel My Wi-Fi Technology (vertical pairing). Método para conectar fácilmente el equipo DCP-7055W de Brother a cualquier dispositivo que sea compatible con Intel My Wi-Fi Technology |
| Pantalla LCD | 2 líneas y 16 caracteres |
| Memoria estándar | 32MB (RAM) |
| Interruptor de encendido On / Off | Sí |

Impresora monocromo

| | |
|----------------------------|---|
| Velocidad | Hasta 20ppm (páginas por minuto) |
| Resolución | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 10 segundos (desde modo preparado) |
| Pre calentamiento | Menos de 7 segundos (desde mono de reposo) |
| Emulación | GDI (basado en host) |

Copiadora monocromo

| | |
|---|--|
| Velocidad | Hasta 20cpm |
| Tiempo copia 1ª página (desde modo preparado) | menos de 12 segundos |
| Resolución | 600 x 600 ppp |
| Copias múltiples / Apilado / Clasificado | Hasta 99 copias |
| Ratio Ampliar/Reducir | 25% - 400% en incrementos del 1%. |
| Ahorro de papel | Reduce 2 ó 4 páginas en una cara (A4). |

Escáner color

| | |
|--------------------------|--|
| Resolución (Óptica) | 600 x 2.400ppp |
| Resolución (Interpolada) | 19.200 x 19.200ppp |
| Profundidad de color | Este modelo tiene un escáner interno de 48bit / externo de 24bit |
| Escala de grises | 256 niveles de grises en fax, copia y escáner |
| Compatibilidad TWAIN | Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® 2000 and OS X 10.4.11 o superior |
| Compatibilidad WIA | Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP |
| Compatibilidad SANE | Linux |
| Escanea a | E-mail, imagen, OCR, archivo (Requiere software Brother Control Centre) |
| Tecla de escaneado | Permite escanear un document a e-mail, imagen, OCR, archivo (Requiere software Brother Control Centre) |

Controlador de impresión

| | |
|-----------------|---|
| Windows® | Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional, Windows® Server 2003® (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2008 R2 |
| Apple Macintosh | Mac OS X 10.4.11 o superior |
| Linux*** | Sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64) |

Opciones de instalación del controlador de impresión

| | |
|-----------------------------------|--|
| Instalación del asistente | Un sencillo asistente guiará en todo el proceso de instalación |
| Sólo controlador de impresión | Instalar solo el controlador de impresión utilizando el método personal de instalación |
| Driver Deployment Wizard [DDW]*** | Un modo fácil y sencillo de instalar el controlador en red. Sólo para ordenadores con Microsoft Windows |
| Asistente instalador WiFi | Guía paso a paso, manejable a través del panel de control o del software de controlador del dispositivo, para conectar el equipo Brother DCP-7055 a la red inalámbrica |

Funciones del controlador de impresión

| | |
|--|--|
| Impresión N en 1 (Solo Windows® & Mac) | Reduce hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs. en una pág. A4 |
| Impresión de póster† | Aumenta 1 pág. A4 en un poster usando 4, 9, 16 ó 25 págs. A4 |
| Impresión de marca de agua† | Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuarios |
| Dúplex manual † | Imprime en ambos lados del papel de forma manual, siguiendo las instrucciones dadas en el controlador de impresión |
| Impresión de folleto † | Documentos profesionales y fáciles de leer en formato A5 utilizando el dúplex manual |

Utilidades de gestión de red en remoto

| | |
|---------------------------|---|
| Web Based Management | Administración del servidor de impresión a través de la web |
| BRAdmin Light | Para configuración y administración LAN (hasta 15 dispositivos) Solo Windows® & Mac |
| BRAdmin Professional*** | Para administración LAN / WAN (para más de 15 dispositivos)– Solo Windows® |
| Notificaciones por e-mail | Se envían a una dirección de e-mail designada alertas cuando se produce algo que puede interrumpir la impresión |

Protocolos de red y seguridad

| | |
|--------------------------------|--|
| TCP/IP | IPv4 and IPv6 |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print) |
| IPv6 (Desactivado por defecto) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print) |
| Seguridad red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH |

Utilidades de gestión en remoto

| | |
|---------------------------|--|
| Notificaciones por e-mail | Se envían a una dirección de e-mail designada alertas cuando se produce algo que puede interrumpir la impresión. |
|---------------------------|--|

Manejo del papel

Entrada de papel**

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Bandeja estándar | 250 hojas |
| Ranura de alimentación manual | 1 hoja |

Salida de papel**

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Salida superior | 100 hojas (cara abajo) |
| Salida posterior (ruta plana) | 1 hoja (cara arriba) |

Especificaciones de los soportes

Tipos

| | |
|-------------------------------|---|
| Bandeja estándar | Papel normal, papel fino, papel reciclado |
| Ranura de alimentación manual | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel reciclado, papel bond, etiquetas y sobres |

Gramaje

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Bandeja estándar | 60 a 105g/m2 |
| Ranura de alimentación manual | 60 a 163g/m2 |

Tamaños

| | |
|-------------------------------|---|
| Bandeja estándar | A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(lado largo), B6(ISO), A6, Executive |
| Ranura de alimentación manual | Ancho (76,2 – 216mm) x largo (116,0 x 406,4) |

Informes

| | |
|---------------------------|---|
| Configuración del sistema | Muestra la configuración actual del equipo. |
|---------------------------|---|

Contadores de páginas – visible en la pantalla LCD, impresos, *web based management & BRAdmin*

| | |
|---------------------------|---|
| Total páginas impresas | Indica el total de páginas realizadas por el equipo |
| Páginas copiadas | Indica el número total de copias realizadas por el equipo |
| Páginas impresas desde PC | Indica el número de páginas impresas desde ordenadores |
| Páginas de informes | Indica el número de informes impresos en números páginas |

Consumibles

| | |
|--------------------------|---|
| Tóner estándar (TN-2010) | 1.000 páginas* (dotacional de 700 páginas*) |
| Tambor (DR-2200) | 12.000 páginas |

La frecuencia de la sustitución de los consumibles puede variar dependiendo de la complejidad de las impresiones, el porcentaje de cobertura, el tamaño de papel, el número de páginas por trabajo, y el tipo de soporte de impresión.

Dimensiones y pesos

| | |
|----------------------------|---|
| Con caja y con consumibles | 527 (An) x 510 (F) x 440 (Al) mm, 12,9Kg |
| Sin caja, con consumibles | 405 (An) x 398,5 (F) x 268 (Al) mm, 9,8Kg |

DCP-7055W

Ficha de producto

Consumo de energía

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Imprimiendo | Media 445W a 25c |
| Lista | Media 55W a 25c |
| En reposo (WLAN activado) | Media 2,8W a 25c |
| Hibernación (WLAN desactivado) | Media 1,0w a 25c |

Presión sonora

| | |
|-------------|----------------|
| Imprimiendo | Menos de 53 dB |
| Lista | Menos de 30 dB |

Potencia sonora

| | |
|-------------|----------------|
| Imprimiendo | Menos de 6,60B |
| Lista | Menos de 4,30B |

Ecología

| | |
|--------------------------------|---|
| Consumo energético medio (TEC) | 0,968 kWh / semana |
| Ahorro de energía | Consumo menos energía cuando no se está utilizando. |
| Ahorro de tóner | Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de propiedad. |
| Energy Star | Certifica la eficiencia energética. |

Volumen de trabajo

| | |
|-------------|----------------------------|
| Recomendado | 250 – 1.600 páginas al mes |
| Máximo | 8.000 páginas al mes |

Incluye

Cartucho de tóner: hasta 700 páginas*
Unidad de tambor: hasta 12.000 páginas
Cable de alimentación eléctrica
Software para Windows® & Apple® Macintosh
Guía del usuario (CD-ROM)
Guía de configuración rápida
Cable de conexión al PC NO incluido

- * Duración del cartucho según ISO/IEC19752.
- ** Calculado con papel de 80g/m²
- *** Descarga gratuita desde la página de Solutions Centre de Brother <http://solutions.brother.com>
- † Solo Windows®
- †† Requiere Brother Control Centre Software

