

# Monitor LED multimedia Ultra HD de 24" (23,6" visibles)

Resolución 3840x2160 para una Increíble Experiencia de Entretenimiento

**VX2475Smhl-4K**



Disponible para este modelo:

**Filtro de privacidad**

VSPF2360  
(Se venden por separado)

Ya sea que esté jugando video juegos con uso intensivo de gráficos, mirando películas de acción o editando fotos con una gran cantidad de detalles, el VX2475Smhl-4K de ViewSonic® es el monitor que necesita para que sus archivos multimedia cobren vida. Este monitor, con una impresionante resolución de 3840x2160 y tecnología de panel SuperClear® PLS, está diseñado para ofrecer lo último en detalle y claridad y ofrecer una experiencia de entretenimiento increíble. Además, con la verdadera resolución Ultra HD a 60 Hz, este monitor muestra imágenes suaves y nítidas, sin rayas, efectos borrosos o de sombras, perfecto para los juegos de ritmo rápido, así como para mirar deportes y películas. Cuando es fundamental que el rendimiento de la pantalla sea regular y los detalles sean claro, la pantalla Ultra HD VX2475Smhl-4K de ViewSonic es la mejor opción.

## Características importantes:

Resolución nativa Ultra HD de 3840x2160 a 60 Hz\* para todas las aplicaciones multimedia de ultra alta definición.

Tecnología de panel SuperClear® PLS para un excelente rendimiento de color y amplios ángulos de visualización.

Entradas DisplayPort, HDMI y MHL que garantizan permanencia.

La tecnología ViewMode™ exclusiva ofrece rendimiento de color superior y ajustes intuitivos.

Tecnología sin parpadeos y filtro de luz azul para una visualización más cómoda.

## Diseñado para:

Juegos

Entretenimiento

Aplicaciones de gráficos/fotografía



# Monitor LED multimedia Ultra HD de 24" (23,6" visibles)

**VX2475Smhl-4K**



## Especificaciones

<b>PANEL LCD</b>	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Relación de contraste dinámico Ángulos de visión Colores Tiempo de respuesta Retroluminación Vida útil de la retroluminación Superficie de panel	LCD con color TFT de matriz activa a-Si 20,5" horizontal x 11,5" vertical; 23,6" diagonal 3840x2160 300 cd/m <sup>2</sup> (típ.) 1.000:1 (típ.) 120.000.000:1 178° horizontal, 178° vertical 16.7 millones (8 bits verdaderos) 4 ms (GTG) LED con luz blanca 30.000 hs (mín.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
<b>ENTRADA DE VIDEO</b>	Digital Frecuencia Sincronización	HDMI/MHL, HDMI, DisplayPort Fh: 24~160 kHz, Fv: 50~75 Hz Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde
<b>SALIDA DE AUDIO</b>	externos	3 W (x2)
<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC Mac®	Hasta 3840x2160 Hasta 3840x2160
<b>CONECTOR</b>	Entrada de video Salida de audio Alimentación	HDMI/MHL 2.0, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a Mini conector de 3,5 mm Adaptador de alimentación externo
<b>CONTROLES</b>	Botones OSD	Encendido, 1, arriba, abajo, 2 Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

<b>ERGONOMÍA</b>	Inclinación	Hacia adelante 5° / Hacia atrás 22°
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Voltaje Consumo Optimización Conservación	CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz 35 W (típ.) / 50 W (máx.) 26 W (típ.) 20 W (típ.)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Temperatura Humedad	0~40 °C (32~104 °F) 10~90% (sin condensación)
<b>DIMENSIONES (AN X AL X PRO)</b>	Físicas con base Físicas sin base Empaque	22,3 x 17,15 x 9,1 in / 566,4 x 435,5 x 231,5 mm 22,3 x 14,0 x 1,9 in / 566,4 x 356,6 x 48,0 mm 24,7 x 17,7 x 4,9 in / 626 x 449 x 124 mm
<b>PESO</b>	Neto con base Neto sin base Bruto	10,1 lb / 4,6 kg 8,1 lb / 3,7 kg 14,3 lb / 6,5 kg
<b>MONTAJE DE PARED</b>	VESA	100 x 100 mm
<b>REGULACIONES</b>		CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO, WHQL, UL, FCC-B, ENERGY STAR 6.0, EPEAT gold, México, Mexico Energy, Windows 8
<b>RECICLAJE/ELIMINACIÓN</b>		Desechar de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
<b>GARANTÍA</b>		Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroluminación

## Accesorios opcionales

Macho HDMI de ViewSonic a cable macho DVI de 1,8 metros .....	CB-00008948
Cable Mini DisplayPort, 1,8 m .....	CB-00010958
Cable macho DisplayPort a macho de 9,2 m 28AWG.....	CB-00010684
Cable DisplayPort.....	CB-00010555
Adaptador DVI a DisplayPort.....	LCD-CABLE-001

## ¿Qué hay en la caja?

Monitor VX2475Smhl-4K, adaptador de alimentación, cable de alimentación, cable HDMI, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (Guía del usuario)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.