

# Totem digital LED táctil de 4 puntos todo en uno de 50"



**EP5012-TL**



El EP5012-TL de ViewSonic es un totem digital interactivo todo en uno de 50" de diseño elegante y base independiente. Reproduce mensajes de gran impacto en una variedad de lugares, como centros comerciales, tiendas minoristas, complejos de oficinas y centros educativos. Ideal para captar la atención en zonas concurridas y de mucho tránsito, el EP5012-TL incluye una placa frontal de vidrio templado resistente a golpes. Con una resolución Full HD de 1080p, ángulos de visualización de 176°/176°, brillo de 450 nits, relación de contraste 5.000:1 y altavoces estéreo duales de 6 W, el EP5012-TL reproduce mensajes multimedia personalizados con una claridad excepcional. Es posible reproducir fotos y vídeos con el reproductor multimedia integrado y los 8 GB de memoria interna, o directamente desde un disco duro USB. Además, el software integrado ePoster Manager Express Plus hace que la carga y la programación del contenido multimedia personalizado sean más fáciles que nunca. La flexibilidad de conexiones HDMI, D-sub, USB (x2) y LAN ofrece opciones adicionales para cargar contenido desde un PC o un reproductor multimedia con acceso a la red, mientras que la capacidad táctil de 4 puntos permite operar de forma táctil e intuitiva al conectarse al PC. Además, el EP5012-TL adopta un sistema operativo Linux integrado, que permite a los

clientes implementar aplicaciones de mensajes personalizadas. También permite la programación sencilla de encendido y apagado automático mediante la visualización en pantalla así como un diseño de bloqueo de seguridad, que lo convierten en una solución de señalización digital interactiva, fiable y de fácil mantenimiento.

## **Mensajes dinámicos en elegantes totems digitales con base independiente**

El totem digital todo en uno EP5012-TL de ViewSonic cuenta con un diseño de gran calidad, de líneas elegantes y esbeltas, y una base independiente para ofrecer mensajes más dinámicos y llamativos en lugares con gran cantidad de público. No solo tiene un elegante diseño, sino que también es resistente, con una placa frontal de vidrio templado que ofrece protección contra golpes para que el totem digital permanezca intacto al paso del tiempo.





## Retroiluminación LED para ahorro de energía

El EP5012-TL utiliza una retroiluminación LED que ahorra energía y consume un 35 % menos de energía que las pantallas CCFL retroiluminadas convencionales. Esto reduce el coste total de propiedad y aumenta el retorno sobre la inversión, lo que hace de esta pantalla una buena inversión a largo plazo.



## Reproductor multimedia integrado para reproducir vídeos y fotografías

El EP5012-TL está equipado con un reproductor multimedia integrado que permite mostrar directamente en la pantalla fotos de gran calidad y vídeos de 1080p desde la memoria interna o desde una unidad USB conectada. Lo mejor de todo es que este fiable totem digital todo en uno presenta el contenido dinámico sin interrupciones, congelaciones o pérdida de contenido.



## 8 GB de memoria para cargar fácilmente contenido USB

El EP5012-TL es capaz de cargar, almacenar y reproducir muchas horas de contenido multimedia de alta definición gracias a sus 8 GB de memoria de estado sólido integrada y resistente a los impactos. También cuenta con un puerto USB para tener acceso a otras fuentes de contenido.



## Eficaz programación remota para toda la empresa

El software ePoster Manager Express Plus permite a los usuarios transferir contenido multimedia de forma remota desde cualquier PC o portátil con Windows, y es excelente para actualizar contenido en los ePoster de ViewSonic en toda la empresa. Este software también hace posible programar contenido y señales de transmisión para llegar con éxito a su público objetivo. También es posible cargar el contenido en el EP5012-TL por medio de una conexión LAN o un disco duro USB.





## Full HD para un rendimiento de color real superior

El EP5012-TL de ViewSonic cuenta con una resolución Full HD 1920 x 1080 que ofrece un mayor rendimiento de color verdadero píxel por píxel. Con esta resolución y este brillo, los mensajes multimedia de alta definición pueden verse con total nitidez para disfrutar de una experiencia de visualización más realista.

Normal



Full HD Resolution



## Entradas versátiles y ajuste de configuración de una sola vez

Con una versátil selección de entradas, como HDMI, VGA, USB y RJ45, el EP5012-TL le permite conectar de forma sencilla una gran variedad de dispositivos y fuentes de contenido, como mini PC y reproductores multimedia, para la carga directa de contenido. Lo mejor de todo es que los ajustes que elija nunca se perderán gracias a la función de instalación y configuración de una sola vez.



## Configuración y planificación de contenido eficiente y de fácil uso

El totem digital EP5012-TL de ViewSonic ofrece una interfaz de programación eficiente y fácil de usar gracias a la visualización en pantalla (OSD). Las funciones de instalación incluyen la programación de hora y fecha y garantizan que el EP5012-TL funcione sin errores y según lo programado.



## Altavoces duales integrados de 6 vatios

Con un par de altavoces integrados de 6 W, el EP5012-TL combina el contenido multimedia más vistoso con efectos de sonido de alta calidad, causando así una impresión audiovisual duradera en el público o grupo demográfico al que se dirige.





## Mensajes interactivos bajo demanda

El EP5012-TL reproduce publicidad y mensajes bajo demanda al tiempo que aumenta la comunicación bidireccional con los clientes gracias a su capacidad táctil interactiva de 4 puntos. Con su capacidad multitáctil, el EP5012-TL es la solución perfecta de visualización de catálogos electrónicos para su uso en quioscos de tiendas, de información o de señalización en áreas de mucho tránsito.



## Technical Specifications

---

### PANEL LCD

Tipo/Tecnología	Módulo LCD TFT con WLED
Área de visualización (mm)	1095,84 (H) x 616,41 (V)

Relación de aspecto	16:9
Resolución	1920 x 1080
Colores	16,7 millones de colores
Brillo	450 cd/m2 (típ.)
Relación de contraste	5000:1 (típ.)
Tiempo de respuesta	6,5 ms (típ. G to G)
Ángulos de visión	176° arriba y abajo, 176° izquierda y derecha (típ.)
Retroiluminación	WLED
Duración de retroiluminación	30.000 horas (típ.)
Dureza	7H
Tamaño del panel	127cm (50")

---

## **FUNCIONALIDAD**

### **TÁCTIL**

Punto táctil	4 puntos
Tipo/Tecnología	Infrarrojos

---

### **ENTRADA**

RGB / VGA	x 1
Audio	x 1
HDMI	x 1

---

### **LAN**

RJ45	x 1 (para tablero principal)
------	------------------------------

---

### **USB**

Tipo A	x 2
--------	-----

---

### **ALTAVOCES**

6W x 2

---

### **CONTROLES**

Físicos- Menú en pantalla superior	Configuración del sistema: Idioma de menú en pantalla, Modo de pantalla, Resolución de pantalla, Reloj en pantalla, USB, Desplazamiento de texto, Configuración de sincronización; Control del sistema; Modo de trabajo, Prioridad de almacenamiento; Configuración de red: Configuración del servidor, Tipo de obtención de IP, ID de equipo, Dirección MAC; Fecha y hora: Fecha, Hora, Configuración de inicio de sincronización, Horario de verano, Zona horaria, Sincronizar hora ahora; Activar/Desactivar temporizador: Modo de temporizador, Modo de control; Configuración especial: Volumen, Origen; Administración de archivos: Formato; Origen: Idioma de menú en pantalla, Restablecer; Imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Temp. de color, Ajuste automático, Posición H, Posición V, Fase, Reloj
------------------------------------	---

---

### **ALIMENTACIÓN**

Consumo	"Activo": Típ.: 110 ± 1 W "Ahorro de energía":VGA: 12 ± 1 W; HDMI: 12 ± 1 W "Desactivado (Suspendido)" 10 ± 1 W
Voltaje	CA de 100-240 V +/- 10 % amplio rango

<b>Soporte de pared</b>	VESA®	100 x 100 / 75 x 75 mm (orificio para montaje de reproductor multimedia) 541x208x82mm (ranura para integrar un mediaplayer)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		
	Humedad	20 % ~ 90 % sin condensación
	Temperatura (°C)	0-50 °C (32-122 °F)
<b>DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad)</b>		
	Embalaje (mm / pulg.)	897,5 x 2018 x 572 / 35,35 x 79,45 x 22,52
	Físicas (mm / pulg.)	755 x 1850 x 450 / 29,72 x 72,83 x 17,72
<b>PESO</b>		
	Bruto (kg / lb)	98,6 / 217,38
	Neto (kg / lb)	87,6 / 193,12
<b>NORMATIVAS</b>		
	Estándar	CE, FCC, C-Tick, EAC
<b>Contenido de la caja</b>	1. Centro de alimentación 2. Cable de alimentación Y 3. Mando a distancia con pilas 4. Guía de inicio rápido 5. CD con Guía del usuario 6. Llave 7. Llave hexagonal (para retirar tiradores) 8. Etiquetas negras (para cubrir orificios tras retirar tiradores) *El contenido real puede variar de un mercado a otro	

## **ViewSonic® Limited Warranty**

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **[www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.