

# Proyector XGA LightStream™ de 1024x768

Color real en cualquier tipo de iluminación\*

**PJD5255L**



El proyector serie Value PJD5255L LightStream™ de ViewSonic® le permite experimentar colores reales en cualquier condición de iluminación. Ya sea para aulas, salas de reuniones o cines en casa, los proyectores LightStream de ViewSonic ofrecen planificación de clases, presentaciones y películas con colores vivos e imágenes nítidas. Equipado con la tecnología SuperColor™ y una producción de alta brillantez, este proyector logra un perfecto balance de color y la luz para ofrecer lo último en precisión de color sin comprometer la imagen. Además de un rendimiento increíble de pantalla, el proyector PJD5255L cuenta con un diseño inteligente e intuitivo que incluye un chasis blanco elegante, un control remoto programable, una tapa superior de fácil acceso para la lámpara y un compartimento para cables opcional para reducir el desorden. La serie de proyectores PJD5 LightStream de ViewSonic, que ofrece colores reales e increíbles a un precio accesible, es la solución de proyección multifunción ideal para cualquier habitación.

## **Características importantes:**

La tecnología SuperColor™ ofrece colores superiores y enriquecidos.

Hasta 3300 lúmenes ANSI y relación de contraste de 20.000:1.

Entrada HDMI para Blu-ray 3D ready

5 configuraciones de visualización a elegir, para diferentes escenarios de uso.

La tecnología SonicExpert™ ofrece sonido optimizado con una cavidad de altavoz de gran tamaño y un potente amplificador.

## **Diseñado para:**

Educación

Empresas

Inicio

# Proyector XGA LightStream™ de 1024x768

**PJD5255L**

Distancia de proyección		Tamaño de pantalla (4:3) Diagonal	
Pulg.	Metros	Pulg.	Metros
62-69	1,6-1,7	40	1,0
94-103	2,4-2,6	60	1,5
125-137	3,2-3,5	80	2,0
156-172	4,0-4,4	100	2,5
234-257	5,9-6,5	150	3,8
312-343	7,9-8,7	200	5,1
390-429	9,9-10,9	250	6,4



Sensor remoto IR

Lentes de proyección

Pie de elevación



RS232

HDMI

USB mini tipo B

Ranura de bloqueo Kensington®

Entrada de CA

Entrada VGA

Anillo de enfoque

Anillo de zoom

Panel de control

## Especificaciones

<b>PANTALLA</b>	Tipo	Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,55"
	Resolución	1024 x 768 (nativa)
	Lentes	Zoom óptico manual/enfoque óptico manual 1.1x
	Trapezoidal	Corrección trapezoidal manual vertical (± 40°)
	Tamaño	30 – 300 in / 0,76 – 7,62 m (diagonal)
	Distancia de alcance	3,9 – 36,1 ft / 1,2 – 11,0 m
	Relación de alcance	1,95–2,15:1
	Lámpara	200 W
	Vida útil de la lámpara	4500 / 6000 / 10.000 horas** (Normal / Eco-mode / DynamicEco™)
	Brillantez	3300 lm
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	Computadora y video	NTSC M (3,58MHz), 4,43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B. D. G. L. L1), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	Frecuencia	Fh: 15–100KHz, Fv: 24–120Hz
<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC	Hasta 1600x1200
	Mac®	Hasta 1600x1200 (puede requerir adaptador Mac)
<b>CONECTOR</b>	Entrada digital	HDMI 1.4
	Entrada RGB	Mini D-sub de 15 pines (x1)
	USB	Tipo B mini (para mantenimiento y control del mouse)
	Control	RS232

<b>AUDIO</b>	Altavoz	2 W (x1)
<b>NIVEL DE RUIDO</b>	Normal/Modo ecológico	32 dB / 28 dB
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Voltaje	100–240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
	Consumo	265 W (máx) / <0,5 W (modo de espera)
<b>CONTROLES</b>	Básicos	Encendido, trapezoidal/teclas de flechas, izquierda/blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de teclas del panel, modo/ingreso, automático, fuente
	OSD	Pantalla, Imagen, Fuente, Configuración de sistema (básico), Sistema Configuración (avanzada), Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
	Altura	0–6.000 pies (1.800 m), funciona hasta a 10.000 pies (3.048 m)
<b>DIMENSIONES (AN X AL X PRO)</b>	Físicas	14,25 x 9,09 x 4,29 in / 362 x 231 x 109 mm
	Empaque	18,31 x 6,50 x 12,40 in / 465 x 165 x 315 mm
<b>PESO</b>	Neto	5,3 lb / 2,4 kg
	Bruto	8,4 lb / 3,8 kg
<b>REGULACIONES</b>	CB, UL, cUL, FCC (incluida ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CECP, CCC, WEEE, RoHS	
<b>GARANTÍA</b>	Garantía limitada de 3 años para las piezas y la fabricación y 1 año para la lámpara.	

## Accesorios opcionales

Puerta de enlace para presentación inalámbrica .....	WPG-370
Dongle de puerta de enlace para presentación inalámbrica .....	WPG-300†
Lentes obturadores activos 3D .....	PGD-350
Kit de montaje para techo.....	WMK-005
Administración de cable .....	PJ-CM-004
Estuche.....	PJ-CASE-009

## ¿Qué hay en la caja?

Proyector PJD5255L, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

\*Basado en el uso normal de las condiciones de iluminación de la oficina/el aula/el hogar. \*\*La vida útil de la lámpara puede variar de acuerdo con el uso real y otros factores. †Se requiere fuente de energía externa USB (no se incluye). Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías, DLP® y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17882-01B-08/15]