

Monitor LED con SuperClear® IPS

Relación de aspecto 5:4 con resolución de 1280 x 1024

VA951S



La pantalla VA951S de ViewSonic®, ideal para aplicaciones heredadas específicas para empresas, cuenta con una relación de aspecto estándar de 5:4 y una resolución de 1280x1024. Con una forma cuadrada compacta, esta pantalla de 19" también se puede utilizar como un monitor para mostrador en tiendas y espacios públicos con limitaciones de espacio. Equipado con la función única ViewMode de ViewSonic, esta pantalla ofrece ajustes preestablecidos intuitivos que permiten un rendimiento de pantalla optimizado para diferentes aplicaciones. Además, la tecnología sin parpadeos y un filtro de luz azul ayudan a eliminar la fatiga ocular cuando se expone a largos períodos delante de la pantalla.

Características importantes:

Relación de aspecto 5:4 y resolución nativa de 1280x1024 para aplicaciones heredadas.

Tecnología de mejoramiento de imagen SuperClear para amplios ángulos de visualización.

La tecnología ViewMode ofrece rendimiento de color superior y ajustes intuitivos.

Tecnología sin parpadeos y filtro de luz azul para una visualización más cómoda.

Entradas DVI y VGA para conectividad flexible.

Diseñado para:

Gobierno

Empresas

Educación

Monitor LED con SuperClear® IPS

VA951S

Montaje VESA para Pared
(100x100 mm)



Controles de menú



Ranura de Bloqueo Kensington®

VGA

DVI-D

Entrada de CA

Especificaciones

PANEL LCD	Tipo Área de visualización Resolución óptima Brillantez Relación de contraste Relación de contraste dinámico Ángulos de visión Colores Tiempo de respuesta Retroluminación Vida Útil de la Retroluminación Superficie de panel	IPS de Matriz Activa a-Si TFT en Color 14,8" horizontal x 11,8" vertical; 19" diagonal 1280x1024 250 cd/m2 (típ.) 1000:1 (típ.) 20 000 000:1 178° horizontal, 178° vertical 16,7 millones (8 bits verdaderos) 14 ms (GTG) LED con luz blanca 30.000 hs (min.) Antirreflejo, revestimiento duro (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Digital Frecuencia Sincronización	VGA, DVI Fh: 24~82 kHz, Fv: 50~75 Hz Sincronización independiente, Sincronización compuesta, Sincronización en verde
COMPATIBILIDAD	PC Mac®	Hasta 1280x1024 no entrelazado Hasta 1280x1024
CONECTOR	Entrada de video Alimentación	VGA, DVI-D Adaptador de alimentación externo
CONTROLES	Botones OSD	Encendido, 1, Arriba, Abajo, 2 Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

ERGONOMÍA	Inclinación	Hacia adelante: 5° / Hacia atrás: 25°
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Voltaje Consumo Optimización Conservación	CA 100~240 V (universal), 50/60 Hz 20 W (típ.) / 22 W (máx.) 16 W (típ.) 13 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura Humedad	0~40 °C (32~104 °F) 20~90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas con Base Físicas sin Base Empaque	16,4 x 15,8 x 7,8 in / 416,2 x 402,2 x 199,1 mm 16,4 x 13,4 x 2,0 in / 416,2 x 341,2 x 49,9 mm 18,4 x 17,8 x 5,0 in / 498 x 455 x 126 mm
PESO	Neto con Base Neto sin Base Bruto	6,6 lb / 3,0 kg 6,0 lb / 2,7 kg 9,2 lb / 4,2 kg
REGULACIONES		UL, CUL, FCC-B (ICES-003B), CB, CE, TCO6.0 (para panel HSD), EAC, Hygienic (20 copias), ENERGY STAR, CCC, CEL, PSB, C-TICK, BSMI, WEEE, RoHS, EPEAT
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Desear de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
MONTAJE DE PARED	VESA®	100 x 100 mm
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas, la mano de obra y la retroluminación

Accesorios opcionales

Cable DVI-D a DVI-D 6 ft.....	CB-00008187
Cable HDMI a DVI 6 ft.....	CB-00008948
Kit de Montaje de Pared para Pantallas de Equipos de Escritorio.....	LCD-WMK-001

¿Qué hay en la caja?

Pantalla VA951S, cable de alimentación, cable VGA, Guía de inicio rápido, CD del asistente de ViewSonic (Guía del usuario)



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.